```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node
{
   int data;
   struct node *left, *right;
};

struct node *insert(struct node *root, int value)
{
   if (root == NULL)
   {
      struct node *newnode;
      newnode = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
      newnode->data = value;
      newnode->left = NULL;
      newnode->right = NULL;
      return newnode;
   }

   if (value < root->data)
      root->left = insert(root->left, value);
   else if (value > root->data)
      root->right = insert(root->right, value);

   return root;
}

void inorder(struct node *root)
{
   if (root != NULL)
   {
      inorder(root->left);
      printf("%d ", root->data);
```

```
    inorder(root->right);
  }
}

int main()
{
  struct node *root = NULL;
  int choice, value;

  do
  {
    printf("\n1. Insert");
    printf("\n2. Display");
    printf("\n3. Exit");
    printf("\nEnter your choice: ");
    scanf("%d", &choice);

    switch (choice)
    {
      case 1:
        printf("Enter value: ");
        scanf("%d", &value);
        root = insert(root, value);
        break;

      case 2:
        printf("BST elements: ");
        inorder(root);
        printf("\n");
        break;

      case 3:
        printf("Exit");
        break;

      default:
```

```
            printf("Invalid choice");
        }
    } while (choice != 3);

    return 0;
}
```