

# Especificacion de API

Version	Date	Author	Description
1.0	15-Nov-2018	Hanoi S.A.	Borrador Inicial

# Metodos

## 1. External verify

Verifica y devuelve el usuario consultado por número de documento.

### Request

Metodo	URL
POST	http://api.develop.monchis.com.py/driver/user/external_verify

Tipo	Parametros	Valores
HEAD	Authentication Basic	String
POST	document_number	String
POST	document_type_id	String

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "success": true,   "data": {     "user": {       "id": 1,       "document_type_id": 1,       "document_number": "7706759",       "first_name": "Jose Luis",       "last_name": "Velazquez",       "birth_date": "1982-12-05",       "gender": "M",       "phone": "0981 754532",       "email": null,       "last_login": "2018-10-25 11:33:27",       "last_latitude": "-25.2829667",       "last_longitude": "-57.5659641",       "logged": false,       "document_type": {         "id": 1,         "name": "Cedula de Identidad",         "enabled": true       }     }   } }</pre>
401	<pre>{   "success": false,   "data": "Las credenciales son incorrectas" }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "data": "El cliente con el documento 4283999 no existe" }</pre>

400	<pre>{   "success": false,   "data": "Error interno" }</pre>
-----	--

## Observaciones

- Todas las respuestas están en formato JSON
- Todos los parámetros de solicitud son obligatorios, a menos que se marque como opcional [opcional]
- El método de autenticación va en el Header, como Basic Authentication.
- Los tipos de valores aceptados para un parámetro se muestra en la columna "Values", si aceptara otro tipo de valor el mismo ira con el símbolo pipe (|). [ Integer | String] un entero o una cadena.

## Status Codes

Todos los códigos de estado son códigos de estado HTTP estándar. Los siguientes se utilizan en esta API

.

**2XX** — La respuesta fue éxito y devuelve un resultado

**4XX** — Error del lado del cliente (documento inválido, login incorrecto etc...)

**5XX** — Error del servidor

