

# Especificación de API

Version	Date	Author	Description
1.0	15-Nov-2018	Hanoi S.A.	Borrador Inicial
1.1	7-Dic-2018	Hanoi S.A.	Agrega array operaciones en retorno y total monto

# Metodos

## 1. External verify

Verifica y devuelve el usuario consultado por número de documento, con un array de detalles de sus operaciones

### Request

Metodo	URL
POST	http://api.develop.monchis.com.py/driver/user/external_verify

Tipo	Parametros	Valores
HEAD	Authentication Basic	String
POST	document_number	String
POST	document_type_id	String

Ejemplo	JSON Request
POST	{ "document_number" : "7706759", "document_type_id" : "1" }

## Response

Status	Response
200	<pre>{   "success": true,   "data": {     "user": {       "id": 5,       "document_number": "4994624",       "first_name": "Arnaldo",       "last_name": "Riquelme",       "birth_date": "2018-10-08",       "gender": " ",       "phone": "0992871626",       "document_type_id": 1,       "detail_delivery": {         "branch_name": "Monchis Store Central",         "subtotal": "520000.00",         "account_number": 123456789,         "account_denomination": "Monchis Py"       }     },     "total": "520000.00",     "document_type": {       "id": 1,       "name": "Cedula de Identidad",       "enabled": true     }   } }</pre>
401	<pre>{   "success": false,   "data": "Las credenciales son incorrectas" }</pre>
400	<pre>{   "success": false,   "data": "El cliente con el documento 4283999 no existe" }</pre>

500	{ "success": false, "data": "Error interno" }
-----	--

## Observaciones

- Todas las respuestas están en formato JSON
- Todos los parámetros de solicitud son obligatorios, a menos que se marque como opcional [opcional]
- **El método de autenticación** va en el Header, como Basic Authentication.
- Los tipos de valores aceptados para un parámetro se muestra en la columna "Values", si aceptara otro tipo de valor el mismo ira con el símbolo pipe (|). [ Integer | String] un entero o una cadena.
- El usuario/password para la autenticacion en ambiente de desarrollo es **eglobalit/eglobalit2018**
- **Datos de prueba, tipo documento = 1, números [3995213, 4994624]**

## Status Codes

Todos los códigos de estado son códigos de estado HTTP estándar. Los siguientes se utilizan en esta API

.

**2XX** — La respuesta fue exitosa y devuelve un resultado (objeto)

**4XX** — Error del lado del cliente (documento invalido, login incorrecto etc...)

**5XX** — Error del servidor

**En los las respuestas distintas a 200, se devuelve un string con el mensaje del error en cuestion.**

