

\$("#one")

```
> $("#one")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;"> ]
    <em>fresh</em>
    " figs"
  </li>
```

\$("li.cool")

```
> $("li.cool")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;"> ]
    <em>fresh</em>
    " figs"
  </li>
```

What command to get all “li” element that does not have “cool” class name?

```
> $("li:not('cool')")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;"> ,
    <em>fresh</em>
    " figs"
  </li>
  <li id="four">balsamic vinegar</li> ]
```

\$("li.cool").parent()

```
> $("li.cool").parent()
< [ ▼<ul> ]
    ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
      </li>
    <li id="four">balsamic vinegar</li>
  </ul>
```

`$("li")`

```
> $("li")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;">
    <em>fresh</em>
    " figs"
  </li>
  <li id="four">balsamic vinegar</li> ]
```

`$("li:even")`

```
> $("li:even")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;">
    <em>fresh</em>
    " figs"
  </li> ]
```

What command to get last “li” element?

```
> $('li:lt(4)').show();
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-item;">
    <em>fresh</em>
    " figs"
  </li>
  <li id="four">balsamic vinegar</li> ]
```

`$("li:gt(1)").hide()`, then run `$("li:hidden")`

```
> $("li:gt(1)").hide()
< [ <li id="three" class="cool" style="display: none;">honey</li>,
  <li id="four" style="display: none;">balsamic vinegar</li> ]
```

```
> $("li:hidden")
< [ ▶<li id="one" class="cool" style="display: none;">    ,
  ...</li>
    <li id="two" class="cool" style="display: none;">pine nuts</li>,
    <li id="three" class="cool" style="display: none;">honey</li>,
    <li id="four" style="display: none;">balsamic vinegar</li>]
```

What command to get only visible li?

```
> $("li:visible")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-
  item;">
    <em>fresh</em>
    " figs"
    </li>
    <li id="four">balsamic vinegar</li>]
```

\$(".headline")

```
> $(".headline")
< [ <h1 id="header" class="headline">List</h1>,
    <h2 class="headline">Buy groceries</h2>]
```

\$("h2.headline").html("Bye bye")

```
> $("h2.headLine").html("Bye bye")
< []
```

\$("li:first").addClass("favorite")

```
> $("li:first").addClass("favourite")
< [ ▼<li id="one" class="cool favourite" style="display:
  none;">
    <em>fresh</em>
    " figs"
    </li>
```

What command to add heart icon to only odd li item?

```
> $("li:odd").addClass("favorite");  
< [ <li id="two" class="cool favorite" style="display: none;">pine nuts</li>,  
    <li id="four" class="favorite">balsamic vinegar</li>]
```
