$("#one")

```
> $("#one")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-    ]
    item;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
    </li>
```

$("li.cool")

```
> $("li.cool")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-    ]
    item;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
    </li>
```

What command to get all "li" element that does not have "cool" class name?

```
> $("li:not('cool')")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-    ,
    item;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
    </li>
    <li id="four">balsamic vinegar</li>]
```

$("li.cool").parent()

```
> $("li.cool").parent()
< [ ▼<ul>                                                ]
        ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-
        item;">
            <em>fresh</em>
            " figs"
        </li>
        <li id="four">balsamic vinegar</li>
    </ul>
```

$("li")

```
> $("li")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-
    item;">                                              ,
        <em>fresh</em>
        " figs"
      </li>
      <li id="four">balsamic vinegar</li>]
```

$("li:even")

```
> $("li:even")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-      ]
    item;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
      </li>
```

What command to get last "li" element?

```
> $('li:lt(4)').show();
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-
    item;">                                              ,
        <em>fresh</em>
        " figs"
      </li>
      <li id="four">balsamic vinegar</li>]
```

$("li:gt(1)").hide(), then run $("li:hidden")

```
> $("li:gt(1)").hide()
< []
> $("li:hidden")
< []
```

What command to get only visible li?

```
> $("li:visible")
< [ ▼<li id="one" class="cool" style="display: list-        ,
    item;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
      </li>
    <li id="four">balsamic vinegar</li>]
```

$(".headline")

```
> $(".headline")
< [   <h1 id="header" class="headline">List</h1>,
      <h2 class="headline">Buy groceries</h2>]
```

$("h2.headline").html("Bye bye")

```
> $("h2.headLine").html("Bye bye")
< []
```

$("li:first").addClass("favorite")

```
> $("li:first").addClass("favourite")
< [ ▼<li id="one" class="cool favourite" style="display:       ]
    none;">
        <em>fresh</em>
        " figs"
      </li>
```

What command to add heart icon to only odd li item?

```
> $("li:odd").addClass("favorite");
< [   <li id="two" class="cool favorite" style="display: none;">pine nuts</li>,
      <li id="four" class="favorite">balsamic vinegar</li>]
```