



LMD(DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Suite(2)

DISTINCT

Le DISTINCT permet d'éviter les redondances dans les résultats du SELECT. L'utilisation basique de cette commande consiste alors à effectuer la requête suivante :

Syntaxe:

```
SELECT DISTINCT ma_colonne  
FROM nom_du_tableau
```

Exemple:

```
Select distinct(nom) from client;
```



AS (ALIAS)

Dans le langage SQL il est possible d'utiliser des alias pour renommer temporairement une colonne ou une table dans une requête. Cette astuce est particulièrement utile pour faciliter la lecture des requêtes.

Syntaxe:

```
SELECT colonne1 AS c1, colonne2  
FROM `table`
```

Exemple:

```
Select ncli as identifiant from client;
```



WHERE

- La commande WHERE dans une requête SQL permet d'extraire les lignes d'une base de données qui respectent une condition. Cela permet d'obtenir uniquement les informations désirées.

Syntaxe:

```
SELECT nom_colonnes  
FROM nom_table  
WHERE condition
```

Exemple:

Select nom from client where ncli=4;



WHERE

La commande WHERE dans une requête SQL permet d'extraire les lignes d'une base de données qui respectent une condition. Cela permet d'obtenir uniquement les informations désirées.

Syntaxe:

```
SELECT nom_colonnes  
FROM nom_table  
WHERE condition
```

Exemple:

```
Select nom from client where ncli=4;
```



OPÉRATEURS DE COMPARAISON

Opérateur	Description
=	Égale
<>	Pas égale
!=	Pas égale
>	Supérieur à
<	Inférieur à
>=	Supérieur ou égale à
<=	Inférieur ou égale à
IN	Liste de plusieurs valeurs possibles
BETWEEN	Valeur comprise dans un intervalle donnée (utile pour les nombres ou dates)
LIKE	Recherche en spécifiant le début, milieu ou fin d'un mot.
IS NULL	Valeur est nulle
IS NOT NULL	Valeur n'est pas nulle



AND & OR

- Une requête SQL peut être restreinte à l'aide de la condition WHERE. Les opérateurs logiques AND et OR peuvent être utilisées au sein de la commande WHERE pour combiner des conditions.

Syntaxe:

```
SELECT nom_colonnes  
FROM nom_table  
WHERE condition1 AND condition2
```

Exemple:

Select nom from client where ncli=4 and nom='ravao';

