

SQL LMD

INSERT

L'insertion de données dans une table s'effectue à l'aide de la commande INSERT INTO. Cette commande permet au choix d'inclure une seule ligne à la base existante ou plusieurs lignes d'un coup.

INSERT

- **Insertion d'une ligne à la fois**

Pour insérer des données dans une base, il y a 2 syntaxes principales :

- Insérer une ligne en indiquant les informations pour chaque colonne existante (en respectant l'ordre)
- Insérer une ligne en spécifiant les colonnes que vous souhaitez compléter. Il est possible d'insérer une ligne en renseigner seulement une partie des colonnes

INSERT

- **Insérer une ligne en spécifiant toutes les colonnes**

La syntaxe pour remplir une ligne avec cette méthode est la suivante :

```
INSERT INTO table  
VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...)
```

Exemple: INSERT INTO prof values(1,'RAKOTO','Andry');

INSERT

- **Insérer une ligne en spécifiant seulement les colonnes souhaitées**

Cette deuxième solution est très similaire, excepté qu'il faut indiquer le nom des colonnes avant « VALUES ». La syntaxe est

```
INSERT INTO table  
(nom_colonne_1, nom_colonne_2, ...  
VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...)
```

Exemple: INSERT INTO prof(id_prof,nom_prof)values(2,'RAVAO');

A noter : il est possible de ne pas renseigner toutes les colonnes. De plus, l'ordre des colonnes n'est pas important.

DELETE

La commande DELETE en SQL permet de supprimer des lignes dans une table. En utilisant cette commande associé à WHERE il est possible de sélectionner les lignes concernées qui seront supprimées.

DELETE

Syntaxe La syntaxe pour supprimer des lignes est la suivante :

```
DELETE FROM table  
WHERE condition
```

Exemple: DELETE FROM prof WHERE id_prof=2;

UPDATE

La commande UPDATE permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes. Très souvent cette commande est utilisée avec WHERE pour spécifier sur quelles lignes doivent porter la ou les modifications.

Syntaxe La syntaxe basique d'une requête utilisant UPDATE est la suivante :

```
UPDATE table  
SET nom_colonne_1 = 'nouvelle valeur'  
WHERE condition
```

**Exemple: UPDATE prof SET
nom_prof='RADRIA' ,prenom_prof='Solo' where id_prof
=1;**

Exercice2(Suite de l'exercice1):

- Insérer 5 enregistrements chaque table(client,commande,produit,condenir)
- Effectuer 2 suppressions sur la table contenir et 2 suppressions sur la table client
- Effectuer 3 modifications sur la table produit.