







- 1)BORE : Ø200mm
- 2)ROD : Ø110 mm
- 3)STROKE : 300 mm
- 4)WORKING PR. : 160 BAR
- 5)TEST PR. : 240 BAR
- 6)AMB TEMP. : 80° C
- 7)TYPE : DOUBLE ACTING (
- 8)MOUNTING : MT4, INTERMEDIATE
- 9)OPERATING MEDIA : MINERAL OIL
- 10)SEAL : IMPORTED/VITON

UNSPECIFIED TOLERANCES ON LINEAR DIMENSION IS:7215														
0.5-6		>6-30		>30-120		>120-400		>400-1000		>1000-2000		>2000-4000		
± 0.1		± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 0.8		± 1.2		± 2		
<div> Steel Coated Products Ltd. B-6, MIDC-TARAPUR, BOISAR MAHARASHTRA</div>									DATE	04.08.22		SCALE- 1:5		
									DRN	V.BRITTO		SIZE- A3		
									CHD	V.RAJPUT		PROJ 		
									APPD.	S.GUPTA				
SURFACE FINISH		TITLE							ALL DIMENSION ARE IN MM. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.			REV R0		
	RAW	50	HYDRAULIC CYLINDER FOR BASE IN-OUT							SHEET			VELJAN 064 R748	
	ROUGH	25								12.5	DRG. NO.			ECL-01-001/3
	SMOOTH	6.3								3.2	1.6			
	GRIND	0.8	0.4	M/C.	UNCOILER & RECOILER									