398　327　763　991　853　532　591　131　404

692　350　498　221　220　671　263　628　…

得到的第一个三位数号码是 398，由于 398＞200，因此将它去掉，继续向右读，得到 327，由于 327＞200，因此仍将它去掉，直到读到 131≤200，保留 131. 继续读取，遇到重复的数也去掉，直到选取 10 个满足条件的号码：

131　168　034　181　106　104　027　007　061　124

于是，所要抽取的样本就是这 10 个号码所对应的灯管.

由于每个随机数的出现是等可能的，因此保证了总体中个体以相同的概率入选样本，从而使样本具有代表性. 本例中每根灯管被抽取到的概率均为 $\frac{1}{20}$.

抽签法和随机数法都属于简单随机抽样. 一般地，简单随机抽样具有以下特点：

（1）总体个数 N 是有限的；

（2）是不放回抽样；

（3）总体中每个个体被选入样本的可能性相同.

例 2　下列抽取样本的方法是简单随机抽样吗？判断并简要说明理由.

（1）某公司年会时将所有员工的姓名写成纸条放进抽奖箱，混合均匀后抽取 10 名员工进行奖励；

（2）课堂上，教师抽取班上学号尾号为 0 的学生回答问题.

解　(1)是简单随机抽样，采用的是抽签法；(2)不是简单随机抽样，因为仅有学号尾号为 0 的学生有机会被抽中，其他学生被抽中的可能性为 0，每个个体被抽中的可能性不同.

信息技术：利用计算机或计算器产生随机数

利用计算机中的电子表格办公软件可以方便地产生所需要的随机数. 在空白单元格内输入随机函数“＝RANDBETWEEN(*m*,*n*)”(*m*＜*n*)，运行一次，就能得到一个 *m*～*n* 之间的随机整数，利用软件的自动填充功能，拖拽该单元格的填充柄，便可以得到多个 *m*～*n* 之间的随机整数. 图 13-3-2 即是通过输入随机函