

Migration SF5 - Points d'attention

- **composer.json :**
 - Migration plupart des bundles SF vers "~v5.4.0"
 - Ajouter symfony/runtime
 - Attention : symfony/doctrine-bridge à exactement "v5.4.10", doctrine/doctrine-bundle = "~2.6.4"
 - Bundles bp2isi à "^v5.0.0"
 - bp2isi/infoversionbundle est déprécié, à enlever (bp2isi/monitorbundle fait le job)
 - sensio/framework-extra-bundle à "^v6.0.1"
 - PHP à 7.2.5 minimum
 - virer incentivev-parameters
- **bundles.php :**
 - Enlever SwiftmailerBundle, FOS\UserBundle & Circle\RestClientBundle
 - Attention, TOUS les bundles internes ont changé de nom/namespace !
- **config/routes.yaml :**
 - Attentions, TOUS les bundles internes ont changé de nom/namespace !
- **A reprendre tels quels :**
 - bin/console
 - config/packages/mailer.yaml
 - config/packages/bp2isi.yaml
 - config/packages/framework.yaml
 - config/packages/monolog.yaml
 - config/packages/routing.yaml
 - config/packages/twig.yaml
 - config/packages/validator.yaml
 - config/packages/web_profiler.yaml
 - config/preload.php
 - src/Kernel.php
 - src/Service/Utils/LocaleInParamListener.php
 - templates/bootstrap_template.html.twig
 - tests/bootstrap.php
 - tests/autoload_runtime.php
 - public/index.php
 - phpdoc.dist.xml
 - phpmetrics.json
 - symfony.lock
- **A supprimer :**
 - *tout config/dev, config/prod & config/test*
 - config/packages/fos_user.yaml
 - config/packages/gbis_user.yaml
 - config/packages/gbis_admin.yaml
 - config/packages/gbis_auth.yaml
 - config/packages/**/swiftmailer.yaml
 - config/bootstrap.php
- **config/packages/security.yaml :**
 - Reprendre la conf des noeuds suivants :
 - security.enable_authenticator_manager
 - security.password_hashers (remplace security.encoders)
 - security.providers.gbis.entity
 - security.firewalls.secured_area
 - Reprendre la conf de when@test
- **config/packages/doctrine.yaml :**
 - Reprendre le when@prod
- **Jenkinsfile :**
 - Reprendre le stage "Build"
 - Reprendre le stage "Metrics" après "Tests"
- **DANS LE CODE :**
 - Templates admin : {% extends '@Bp2isiAdmin/Default/admin_base.html.twig' %}
 - Templates en général : utiliser la syntaxe de path (Dossier/filename.html.twig) au lieu des alias (a:b:filename.html.twig)
 - assets dans template : remplacer tout "bundles/gbisadmin/.." par "bundles/bp2isiadmin/.."
 - Contrôleurs dans templates : utiliser les paths des classes (e.g. 'App\\Controller\\MachinController::trucAction') au lieu des alias [Attention : sensible à la casse !]

- Entités User/Group/Role : re-namespacer vers \Bp2isi\UserBundle\Entity\[]