

Assignment 4 B

```
#include <cuda_runtime.h>
#include <iostream>

__global__ void matmul(int* A, int* B, int* C, int N) {
    int Row = blockIdx.y*blockDim.y+threadIdx.y;
    int Col = blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
    if (Row < N && Col < N) {
        int Pvalue = 0;
        for (int k = 0; k < N; k++) {
            Pvalue += A[Row*N+k] * B[k*N+Col];
        }
        C[Row*N+Col] = Pvalue;
    }
}

int main() {
    int N = 512;
    int size = N * N * sizeof(int);
    int* A, * B, * C;
    int* dev_A, * dev_B, * dev_C;
    cudaMallocHost(&A, size);
    cudaMallocHost(&B, size);
    cudaMallocHost(&C, size);
    cudaMalloc(&dev_A, size);
    cudaMalloc(&dev_B, size);
    cudaMalloc(&dev_C, size);
    // Initialize matrices A and B
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            A[i*N+j] = i*N+j;
            B[i*N+j] = j*N+i;
        }
    }
```

```

}

cudaMemcpy(dev_A, A, size,
cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_B, B, size,
cudaMemcpyHostToDevice);

dim3 dimBlock(16, 16);
dim3 dimGrid(N/dimBlock.x, N/dimBlock.y);
matmul<&&&dimGrid, dimBlock>&&&(dev_A, dev_B,
dev_C, N);
cudaMemcpy(C, dev_C

// Print the result
for (int i = 0; i < 10; i++) {
for (int j = 0; j < 10; j++) {
std::cout <&& C[i*N+j] <&& " ";
}
std::cout <&& std::endl;
}

// Free memory
cudaFree(dev_A);
cudaFree(dev_B);

cudaFree(dev_C);
cudaFreeHost(A);
cudaFreeHost(B);
cudaFreeHost(C);

return 0;

```