

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

App Launch

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/app-launch.md

Versión reproducible

sha256:0f403b1aebc5d1b93284e1fd0871074da7639cabd7c04aa00d4c1de5a1e2b122

Aplicación · App Launch

Catálogo **multientorno** y capa de navegación para acceder a aplicaciones públicas y servicios internos. Se publica en Nexus y DigitalOcean; la presentación es común, pero cada entorno puede recibir un catálogo diferente. App Launch no es el runtime de las aplicaciones enlazadas.

Estado auditado

Campo	DigitalOcean	Nexus
Desarrollo	Codex · HTML/CSS/JavaScript	Mismo origen
Repositorio	ratienza/Apps_Launch · main · 2d265ee1caf3c370e662cdc99cb923f4db457465	Mismo origen
URL	http://app.raulatienza.com y https://app.raulatienza.com	http://192.168.18.220
Publicación	Nginx del host · /opt/portal	Compose app-launch · Nginx 1.27-alpine
Puerto	80/443, sin puerto explícito	80 → 80/tcp
Catálogo activo	catalogs/public.json → apps.json	catalogs/nexus.json → apps.json
Validación	HTTP/HTTPS, HTML, PNG y JSON: 200	HTML, PNG y JSON: 200; servicios enlazados sanos

Validación final: **21/08/2026**. GitHub y el checkout local coincidían en el SHA indicado; ambos catálogos desplegados respondieron 200 y conservaron exactamente el contenido versionado.

Arquitectura y funcionamiento

index.html carga ./apps.json en tiempo de ejecución y crea las tarjetas mediante nodos DOM. Nombre, descripción y acción se asignan con `textContent`; el manifiesto no se interpreta como HTML.

El despliegue publica solo index.html, el fondo y el catálogo seleccionado renombrado como apps.json. DigitalOcean no recibió catalogs/nexus.json, direcciones 192.168.18.220, puertos 8081-8083 ni nombres exclusivos del laboratorio.

En Nexus el contenedor monta en solo lectura:

```
/home/raul/app-launch/site      → /usr/share/nginx/html
/home/raul/app-launch/nginx.conf → /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

Usa una red Compose propia, no tiene persistencia funcional y se recupera con `restart: unless-stopped`.

Catálogos comprobados

El catálogo público contiene Reservas, Consumos Cupra, Multimedia VPalace, CV y PULA. El catálogo Nexus contiene Replicant Lab, Reservas, Multimedia VPalace y enlaces externos a Consumos, CV y PULA. En ambos casos PULA apunta a `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/`. Un enlace presente en un catálogo no implica que su aplicación se ejecute en el host del launcher.

EH-002 añade únicamente al catálogo Nexus una tarjeta interna **ErasmusHomes · Control del MVP**, dirigida a la página derivada dentro del runtime documental existente de Replicant Lab. El catálogo público y todas las tarjetas preexistentes permanecen sin cambios.

Regla

Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

Actualización y rollback

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target public
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -Target public
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target nexus
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -Target nexus
```

La actualización permanente debe partir de `main`. Para rollback se revierte el cambio en Git mediante una rama/PR y se vuelve a desplegar el destino afectado; no se copian ficheros desde un host hacia GitHub.

Seguridad y límites

- El repositorio no contiene claves ni configuración local real; `deploy/local.settings.psd1` está ignorado.
- La portada pública no solicita contraseña. La autenticación pertenece a cada aplicación enlazada.
- Nexus es HTTP de LAN; no se declara HTTPS interno.
- El puerto `8080` está libre y no pertenece a App Launch.
- El despliegue público conserva algunos assets PWA históricos no versionados en `/opt/portal/assets`; no intervienen en la portada actual y quedan como deriva a limpiar solo mediante un cambio Git deliberado.

Pruebas realizadas

- Verificación versionada `public`: catálogo exacto, ausencia de referencias Nexus y HTTP/HTTPS correctos.
- Verificación versionada `nexus`: catálogo exacto y salud HTTP de `8081`, `8082` y `8083`.
- `nginx -t` correcto en DigitalOcean.
- Comprobación visual automatizada de escritorio y móvil incluida en el cierre documental.