REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Reserva-Pistas-UTP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente
aplicaciones/reserva-pistas-utp.md

Versión reproducible
sha256:c7aeb02cdfd724b3a6a3f5ce07c573d07985580af4e73b9d7a32780782a0d124

APLICACIONES/RESERVA-PISTAS-UTP.MD

Reserva-Pistas-UTP

Ficha de infraestructura y operación de la aplicación de reservas de pádel de Torre de Porta-Coeli. La documentación funcional y de desarrollo permanece en `ratienza/Reserva-Pistas-UTP`; esta página registra el montaje real en Raul Lab y producción.

Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** Reserva-Pistas-UTP
- **Aplicación / Nexus:** Runtime interno

Estado validado

Elemento	Valor
Desarrollo	Codex / GitHub
Repositorio	`ratienza/Reserva-Pistas-UTP`
`main` validado	`6fb055e16eb232d47cc2d759bed0ce2caff4cec9` (runtime) + `6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e` (guía operativa)
Nexus	✅ Docker Compose operativo
Ruta / URL Nexus	`/opt/apps/Reserva-Pistas-UTP` · `http://192.168.18.220:8083`
Datos Nexus	`/opt/data/reserva-pistas` → `/app/data`
DigitalOcean	✅ `reserva-pistas.service` en `loopback:8765`
Ruta / URL producción	`/opt/reserva-pistas` · `https://app.raulatienza.com/padel/`
Publicación	Nginx + HTTPS + HTTP Basic existente
Sincronización	✅ Bidireccional, por registros y exclusivamente bajo demanda
Issue de handover	#2 cerrado con evidencias

Validación de sincronización: **10/08/2026**. Revalidación de servicio y código: **13/08/2026**. No se cambiaron puertos, UFW, DNS, certificados, Nginx, autenticación pública ni otros servicios.

Arquitectura real

```
Nexus · 192.168.18.220:8083 reserva-pistas-nginx ↓ red privada Docker reserva-pistas-app · app:8765 · UID/GID 1000 ↓ /app/data ⇔ /opt/data/reserva-pistas │ │ SSH dedicado: restrict + comando forzado │ solo ping/export/apply/backups/restore ↕ DigitalOcean · app.raulatienza.com/padel/ Nginx · HTTPS · HTTP Basic ↓ reserva-pistas.service · reserva:reserva loopback · puerto 8765 ↓ /opt/reserva-pistas
```

Nexus coordina ambas direcciones. La clave dedicada está montada de solo lectura, la huella del host DigitalOcean fue contrastada con el canal SSH administrativo ya confiable y el `authorized_keys` remoto no concede shell, TTY ni forwarding. El comando forzado baja privilegios a `reserva` antes de ejecutar `sync_peer.py`.

Datos y exclusiones

Estado	Clasificación	Sincronización
Registros de `tasks.local.json`	Funcional e histórico	Sí, por `id`
`_sync` por registro	Origen, creación, modificación, revisión, tombstone y hash	Sí
`credentials.local.json`	Credencial local	Nunca
`notifications.local.json`	Token/configuración local	Nunca
`telegram.users.local`	Autorizaciones locales	Nunca
`telegram.offset.local`, `telegram.state.local`	Estado efímero	Nunca
`sync-state.local.json`	Base de comparación Nexus	No
`sync-audit.local.jsonl`	Auditoría sin valores privados	No
`backups/`, logs, PID, red y `app.local.env`	Backup/configuración/estado local	Nunca

La migración idempotente conservó los 18 registros y eliminó `username` y `password` del histórico. Las tareas consultan `credentials.local.json` únicamente al ejecutarse. `/api/settings` ya no devuelve la contraseña al navegador.

Runtime revalidado el 13/08/2026

Elemento	Evidencia
GitHub / Nexus	`main` · `6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e`
Contenedores	`reserva-pistas-nginx` y `reserva-pistas-app` activos
Publicación Nexus	Nginx `192.168.18.220:8083 → 80`; backend sin puerto host
Persistencia	`/opt/data/reserva-pistas → /app/data` en lectura/escritura
Usuario de app	UID/GID `1000:1000`
Autoarranque	`restart: unless-stopped`
DigitalOcean	`reserva-pistas.service` activo como `reserva:reserva`
Producción	`/padel/` devolvió `401` sin credenciales, como se esperaba

Los hashes de `app.py`, `templates/index.html` y `sync_engine.py` desplegados en DigitalOcean coincidieron con `main`. Se ejecutaron **21 pruebas** locales sobre una copia limpia y todas terminaron correctamente. No se hicieron reservas, cancelaciones, sincronizaciones, notificaciones ni escrituras sobre datos reales.

Fusión y conflictos

El motor valida JSON e identificadores, calcula hashes canónicos por registro y compara cada lado con la base de la última sincronización:

1. incorpora registros presentes solo en el origen;
2. propaga cambios únicamente del origen;
3. conserva e informa cambios únicamente del destino;
4. conserva registros presentes solo en el destino;
5. propaga cancelaciones y tombstones explícitos;

6. si el mismo `id` cambió en ambos lados, no escribe hasta elegir Nexus, DigitalOcean o cancelar;
7. propaga el lado elegido por la persona;
8. una segunda simulación sin cambios no escribe ni crea un backup innecesario.

Los conflictos visibles se limitan a campos operativos no sensibles. Cada escritura usa bloqueo entre procesos, fichero temporal, `fsync`, reemplazo atómico, verificación de la huella simulada y backup previo.

Tareas activas

El destino no se modifica mientras tenga tareas `queued` o `running`. Si una tarea activa del origen se incorpora al otro servidor, la copia queda neutralizada como `cancelled` / `sync_neutralized`; conserva el histórico pero no inicia un segundo ejecutor. No existe sincronización automática ni periódica.

Panel administrativo

En **Ajustes** → **Sincronización administrativa** aparecen:

- `DigitalOcean → Nexus`;
- `Nexus → DigitalOcean`;
- estado del canal seguro;
- simulación con nuevos, actualizados, sin cambios, cancelaciones, conflictos, tareas activas y backup previsto;
- resolución humana por `id`;
- confirmación explícita, protección contra doble clic y una sola operación concurrente;
- listado y restauración confirmada de backups.

En Nexus todo el backend usa Basic Auth local guardado fuera de Git. En DigitalOcean se conserva el Basic Auth de Nginx. Si falta conectividad o permisos, los botones quedan deshabilitados.

Backups y recuperación

Backups verificados:

Servidor	Backup	Resultado
DigitalOcean	`predeploy-20260810T014853+0200`	Datos, configuración, código, plantilla y unidad systemd; JSON y manifiesto SHA-256 válidos
Nexus	`tasks.local.json.20260810T015121+0200.bak`	Estado vacío previo a la primera escritura; JSON válido y restaurable

Restaurar desde el panel exige confirmación y crea antes otro backup del estado reemplazado. Backups, credenciales y logs nunca atraviesan el canal de sincronización.

Primera sincronización comprobada

Paso	Resultado real
DigitalOcean antes de migrar	18 registros: 12 cancelados, 6 reservados, 0 activos, 0 duplicados
Migración de secretos	Sin credenciales incrustadas; hash funcional anterior y posterior idéntico
Simulación DigitalOcean → Nexus	18 nuevos, 12 cancelaciones históricas, 0 conflictos, 0 activos
Simulación Nexus → DigitalOcean	18 solo en destino, 0 conflictos; producción no se escribió
Aplicación	Solo DigitalOcean → Nexus

Paso	Resultado real
Segunda simulación, ambas direcciones	18 sin cambios, 0 nuevos, 0 actualizados, 0 conflictos
Hash normalizado común	`db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09`
Configuración local	Credenciales y notificaciones de producción conservaron hash; Nexus no recibió secretos ni estado Telegram

Pruebas y entrega

- 21 pruebas: cambios unilaterales, altas en ambos lados, conflictos, cancelaciones, duplicados, repetición, interrupción, JSON inválido, conectividad, tareas activas, confirmación y restauración.
- Compilación Python y sintaxis JavaScript.
- CI con build Docker y ejecución real como UID/GID 1000.
- Nexus: build, Compose, HTTP 401/200, panel, persistencia, responsive CSS y logs sin errores.
- DigitalOcean: systemd, backend, Nginx, HTTP 401 público, migración equivalente y logs sin warnings.
- PR funcional #4, corrección de runtime #5 y guía validada #6, todos fusionados mediante squash.
- El PR borrador #1 quedó cerrado al quedar incorporado y reconciliado en #4.

Operación

```
# Nexus cd /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build # Estado curl -I http://192.168.18.220:8083/ docker compose ps # Producción systemctl is-active reserva-pistas nginx nginx -t journalctl -u reserva-pistas -n 100 --no-pager
```

No ejecutar reservas ni enviar notificaciones para probar el handover. Las comprobaciones de datos se realizan con simulación, hashes, recuentos e identificadores normalizados.

Acceso externo y seguridad

El runtime Nexus conserva su acceso LAN en http://192.168.18.220:8083. El hostname externo https://padel.thereplicantlab.com está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente. Su publicación productiva por DigitalOcean permanece separada y sin cambios.

Revisión de vigencia · 31/10/2026

Main `a2a44f9` del 30/10 centra la cabecera corporativa TRL. Commit. El cambio es de presentación; no se infiere una publicación nueva ni modificación de reservas, automatizaciones o datos.