

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

App Launch

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/app-launch.md

Versión reproducible

sha256:ccce64011bbdef1b2d3f2e70a0029ac6e67f088c79b243ab3772c38e73ca3467

Aplicación · App Launch

Catálogo **multientorno** y capa de navegación para acceder a aplicaciones públicas y servicios internos. Se publica en Nexus y DigitalOcean; la presentación es común, pero cada entorno puede recibir un catálogo diferente. App Launch no es el runtime de las aplicaciones enlazadas.

Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [App Launch interno](#)
- **Aplicación / producción:** [App Launch público](#)
- **Cartera Estratégica / Nexus:** [Aplicación LAN](#)

Estado auditado

Campo	DigitalOcean	Nexus
Desarrollo	Codex · HTML/CSS/JavaScript	Mismo origen
Repositorio	ratienza/Apps_Lauch · main · bf6ba47	Mismo origen
URL	http://app.raulatienza.com y https://app.raulatienza.com	http://192.168.18.220
Publicación	Nginx del host · /opt/portal	Compose app-launch · Nginx 1.27-alpine
Puerto	80/443 , sin puerto explícito	80 → 80/tcp
Catálogo activo	catalogs/public.json → apps.json	catalogs/nexus.json → apps.json
Validación	HTTP/HTTPS, HTML, PNG y JSON: 200	HTML, PNG y JSON: 200 ; servicios enlazados sanos

Validación final: **29/08/2026**. GitHub y el checkout local coincidieron en el SHA indicado; ambos catálogos desplegados respondieron 200 y conservaron exactamente el contenido versionado.

Arquitectura y funcionamiento

index.html carga ./apps.json en tiempo de ejecución y crea las tarjetas mediante nodos DOM. Nombre, descripción y acción se asignan con textContent ; el manifiesto no se interpreta como HTML.

El despliegue publica solo index.html , el fondo y el catálogo seleccionado renombrado como apps.json . DigitalOcean no recibió catalogs/nexus.json , direcciones 192.168.18.220 , puertos 8081-8083 ni nombres exclusivos del laboratorio.

En Nexus el contenedor monta en solo lectura:

```
/home/raul/app-launch/site → /usr/share/nginx/html /home/raul/app-launch/nginx.conf → /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

Usa una red Compose propia, no tiene persistencia funcional y se recupera con restart: unless-stopped .

Catálogos y cápsulas comprobados

El catálogo público contiene Reservas, Consumos Cupra, Multimedia VPalace, CV y PULA. El catálogo Nexus incorpora además la tarjeta **Cartera Estratégica v2.0.0**, que abre el acceso público protegido y enlaza directamente su [ficha vigente](#); la URL LAN de la misma aplicación sigue siendo `http://192.168.18.220:8085/`. También incluye Replicant Lab, ErasmusHomes · Control del MVP, Control de Red, Reservas, Multimedia VPalace y enlaces externos a Consumos, CV y PULA. En ambos catálogos PULA apunta a `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/`.

Las tarjetas usan la acción uniforme **Entrar** y cápsulas breves: NEXUS, DIGITAL o REPLICANT indican ubicación; el resto describe tecnologías relevantes, como DOCKER, NGINX, PYTHON, FIREBASE APP HOSTING, CLOUD RUN o POWERSHELL. CV se presenta correctamente como **Firestore App Hosting** sobre Cloud Run. Las cápsulas son informativas, no healthchecks.

ErasmusHomes · Control del MVP abre su panel derivado dentro del runtime documental de Replicant Lab. **Control de Red** aparece únicamente en Nexus: **Entrar** abre su demo Docker read-only mediante `red.thereplicantlab.com` y el acceso secundario abre la ficha técnica protegida en `docs.thereplicantlab.com`. El panel operativo y su inventario siguen siendo locales de Replicant/Windows. Un enlace presente en un catálogo no implica que su aplicación se ejecute en el host del launcher.

Cartera Estratégica aparece únicamente en el catálogo Nexus. Su tarjeta enlaza el hostname protegido por Cloudflare Access; la ruta LAN `:8085` permanece accesible por separado. La ficha y sus portables se publican mediante Replicant Lab, no dentro del contenedor de Cartera.

Regla

Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

Actualización y rollback

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -
Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target nexus powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\deploy\verify.ps1 -Target nexus
```

La actualización permanente debe partir de `main`. Para rollback se revierte el cambio en Git mediante una rama/PR y se vuelve a desplegar el destino afectado; no se copian ficheros desde un host hacia GitHub.

Flujo de cambio

catálogos versionados → validación local → rama/PR/checks → main → despliegue del destino → verify.ps1

`catalogs/inventory.json` protege el inventario esperado y `scripts/validate_catalogs.py` evita deriva entre los catálogos, enlaces, acciones y cápsulas. Todo cambio debe validar el destino público y/o Nexus que alcance; el flujo general de gobierno permanece en [Work-Codex-Git](#).

Seguridad y límites

- El repositorio no contiene claves ni configuración local real; `deploy/local.settings.psd1` está ignorado.
- La portada pública no solicita contraseña. La autenticación pertenece a cada aplicación enlazada.
- Nexus es HTTP de LAN; no se declara HTTPS interno.
- El puerto `8080` está libre y no pertenece a App Launch.
- El despliegue público conserva algunos assets PWA históricos no versionados en `/opt/portal/assets`; no intervienen en la portada actual y quedan como deriva a limpiar solo mediante un cambio Git deliberado.

Pruebas realizadas

- Verificación versionada `public` : catálogo exacto, ausencia de referencias Nexus y HTTP/HTTPS correctos.
- Verificación versionada `nexus` : catálogo exacto y salud HTTP de `8081` , `8082` y `8083` .
- `nginx -t` correcto en DigitalOcean.
- Comprobación visual automatizada de escritorio y móvil incluida en el cierre documental.

Acceso externo mediante Cloudflare

Además del acceso LAN, App Launch de Nexus está publicado en `https://launch.thereplicantlab.com/` mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia `http://localhost:80` . La conexión se inicia desde Nexus y no abre puertos en el router. La ruta respondió HTTP `200` el 06/09/2026.

El acceso externo exige Google mediante Cloudflare Access. App Launch no guarda usuarios ni autoriza aplicaciones: cada hostname publicado tiene su propia aplicación y política Access. Salones, documentación, Pádel y Control de Red se publican con el mismo Tunnel; el catálogo propone sus URLs protegidas en `Apps_Lauch#15` . El Launch de DigitalOcean sigue existente y no se retira en esta fase.