REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Consumos Cupra

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente
aplicaciones/consumos-cupra.md

Versión reproducible
sha256:5cb9014f7d697d8282eb380207190343ff6d4c15ca599ae67a87aebf8c26de10

APLICACIONES/CONSUMOS-CUPRA.MD

Aplicación · Consumos Cupra

Aplicación personal para registrar y analizar consumos de combustible. Fue creada inicialmente con AI Studio y remediada con Codex sin alterar su funcionalidad.

Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** Consumos Cupra

Estado actual

Campo	Valor
Repositorio	`ratienza/Consumos_Cupra` · privado
`main` desplegado	`9f66a368a1dfd58e5b52741e263e77866397a7f7`
Build	`7db2eddf-8b54-46fa-a04b-1abcee75d72c`
Imagen	`cosnumos-cupra:9f66a368...`
Digest	`sha256:df935d3ace3ce6a319094dccfbae80606bc4a3c6d3044f87251d350443be8ed5`
Runtime	Google Cloud Run · revisión `cosnumos-cupra-00009-pon` · tráfico `100 %`
Rollback disponible	`cosnumos-cupra-00007-b7b`
Nexus / DigitalOcean	Sin runtime canónico; App Launch únicamente enlaza la aplicación

Arquitectura y despliegue

```
AI Studio / Codex → GitHub → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run
```

React 19, Vite, Tailwind y Recharts forman el frontend. Express sirve el bundle y las APIs de registros, configuración, pendientes y diagnóstico. Google Sheets/Apps Script, Gemini y webhooks son dependencias externas opcionales; sus credenciales permanecen fuera de Git.

El trigger productivo construye desde GitHub y crea una revisión candidata con `--no-traffic`, label `candidate`, `entrypoint: gcloud` y `CLOUD_LOGGING_ONLY`. La promoción de tráfico es un paso controlado posterior.

Validación y operación

La revisión activa se validó con HTTP `200` en raíz, manifest, health, APIs GET no destructivas, configuración, pendientes, iconos, JavaScript y CSS. El build reproducible usa el lockfile y `npm ci`; lint, build e imagen Docker quedaron validados antes de la promoción.

El rollback consiste en devolver el tráfico a `cosnumos-cupra-00007-b7b` o desplegar de nuevo su imagen conocida. No requiere reconstruir el código ni intervenir DigitalOcean o Nexus.

Seguridad y deuda

- No mostrar valores de variables, secretos o integraciones externas.
- Los pushes a ramas conectadas pueden activar Cloud Build; los cambios productivos requieren revisar trigger, candidato y tráfico.
- `npm audit` registra cuatro vulnerabilidades conocidas: una baja, una moderada y dos altas. No se ejecutó `npm audit fix`; su tratamiento debe hacerse en un cambio separado y probado.