REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Replicant Lab

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente
aplicaciones/replicant-lab.md

Versión reproducible
sha256:0435186ba9ca5517073bc31ff01726b29e275f76019c2951a8dafc574f789951

APLICACIONES/REPLICANT-LAB.MD

Aplicación · Replicant Lab

Documentación canónica del laboratorio: arquitectura, hosts, red, despliegues, operación, decisiones, pendientes y fichas técnicas de aplicaciones.

Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / Nexus:** Replicant Lab

Estado auditado

Campo	Valor
Desarrollo	Codex / MkDocs / Mermaid
Repositorio	`ratienza/infra-replicant-lab` · `main`
Punto de partida del cierre	`0134f5bdf932128de47545a03acab593027f797f`
Nexus	`/opt/apps/infra-replicant-lab` · checkout limpio observado
Servicio	Compose `docs` · contenedor `infra-replicant-docs`
Imagen	`infra-replicant-docs:local` , construida desde el `Dockerfile`
URL / puerto	`http://192.168.18.220:8082` · `192.168.18.220:8082 → 80/tcp`
Reinicio	`restart: unless-stopped`

Arquitectura y funcionamiento

Markdown, `mkdocs.yml` y los recursos de `docs/` son la fuente de verdad. El pipeline calcula una huella SHA-256, construye MkDocs en modo estricto y genera el dossier global y las fichas HTML/PDF individuales.

El Dockerfile usa dos etapas: Python/MkDocs construye el sitio y Nginx `1.27.4-alpine` sirve únicamente el resultado estático. El runtime no usa `mkdocs serve` , bind mounts, base de datos ni almacenamiento persistente.

Actualización y rollback

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build
```

La actualización se realiza solo después de integrar el PR. Para rollback se revierte el cambio mediante GitHub, se actualiza de nuevo `main` y se reconstruye exclusivamente este servicio; no se recupera código desde el contenedor.

Pruebas realizadas

- `python scripts/docs_pipeline.py generate --screenshots` : correcto.
- `python scripts/docs_pipeline.py check` : sincronía correcta.
- El pipeline valida navegación MkDocs, Mermaid, HTML/PDF y las fichas individuales a partir de los recuentos versionados.

- El dossier global y todas las fichas HTML/PDF incluidas en el pipeline quedan sincronizados.
- Runtime Nexus observado con respuesta `200` el 13/08/2026; la nueva versión se valida de nuevo tras el merge.

Seguridad, dependencias y pendientes

- No almacena secretos, datos vivos ni backups; GitHub contiene solo documentación y configuración versionable.
- La tipografía remota del tema es opcional: una caída de Google Fonts no bloquea el contenido ni los recursos locales.
- Depende de GitHub para actualización y de Docker para reconstrucción; no depende de las aplicaciones documentadas para servir el sitio.
- Pendiente transversal: definir y probar la política de backup/restauración de Nexus. La documentación está en Git, pero eso no sustituye los backups de datos de otras aplicaciones.

Acceso externo y seguridad

Replicant Lab sigue accesible en LAN mediante http://192.168.18.220:8082. El hostname externo https://docs.thereplicantlab.com está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente.

Documentación CryptoWallet · 08/10/2026

Se incorporan la ficha CryptoWallet V1.0, infraestructura/Cloudflare y límites V2. El pipeline registra once fichas de aplicación además del dossier global, doce parejas HTML/PDF. La huella de fuentes identifica el contenido servido y se comprueba después de publicar; no se recrea ningún contenedor financiero.

Primera publicación del cierre CryptoWallet comprobada el 08/10/2026 en `main@c0757ed`: 58 rutas de navegación HTTP 200 y 25 descargas idénticas a Git. Solo se recreó documentación; contenedores financieros y huellas de SQLite productivas intactos. El registro RL-CW-DOC-001 conserva integración/CI/evidencia y la huella identifica los derivados finales.

Actualización Backups Lab v1.1.3 ·15/10/2026

La ficha canónica de Backups Lab registra contratos versionados de captura/recuperación, estados de compatibilidad y las nuevas pruebas Drive/recuperación de CryptoWallet y Control Red. Son doce fichas individuales más el dossier global: trece parejas HTML/PDF regeneradas por el mismo pipeline. Descargas y cambios. La cobertura sigue limitada a nueve contratos declarados; no equivale al respaldo integral del host.

Histórico · Backups Lab v1.1.2 ·12/10/2026

Se actualiza la ficha canónica de Backups Lab al cierre aprobado v1.1.2: fichas compactas, candidatas independientes separadas y siete orígenes vinculados plegados/fuera de contadores y copias. Son doce fichas individuales más el dossier global: trece parejas HTML/PDF regeneradas por el mismo pipeline. Descargas y cambios. La protección de Drive abarca nueve contratos declarados; el respaldo integral del host sigue separado.