

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Control de Red

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/control-red.md

Versión reproducible

sha256:9bfc71607bf7bd486baf8b2ac95ba7b0d90790c5fde3f141dc29c05b8a75f61b

Aplicación · Control de Red

Panel PowerShell para inventariar, nombrar y revisar dispositivos de la red local desde Replicant/Windows.

Estado auditado

Campo	Valor
Desarrollo	PowerShell + Codex
Repositorio	ratienza/control-red · privado
main	0e285d26f10ccb58e58d3ebbef35379b00a4b41d
Replicant	Herramienta local; no se ejecutó un escaneo durante la auditoría
Nexus	Checkout en /opt/apps/control-red ; sin contenedor, servicio o puerto
Entrada	ABRIR_PANEL.cmd → panel-control-red.ps1
Persistencia	Inventario JSON y snapshots versionados en el repositorio actual

Funcionalidad comprobada

El código implementa una interfaz PowerShell para descubrimiento, inventario, alias y snapshots de red. La sintaxis completa del script se analizó correctamente sin ejecutarlo, evitando escaneos o cambios sobre dispositivos.

Operación y rollback

La herramienta debe ejecutarse desde Replicant, donde existen PowerShell y acceso a la LAN. El checkout de Nexus es solo una copia de código/datos y no convierte el panel en aplicación web.

El rollback de código consiste en volver a un commit conocido mediante rama/PR. Los inventarios y snapshots no deben reemplazarse ni eliminarse automáticamente: requieren copia y revisión específica por contener estado del entorno.

Seguridad y pendientes

- El repositorio privado contiene inventario y snapshots reales versionados. Esto contradice el criterio global de mantener datos vivos fuera de Git, aunque su visibilidad sea privada.
- No se exponen aquí direcciones MAC, nombres de personas ni detalles del inventario.
- Pendiente: separar datos operativos del código, añadir ejemplos anonimizados y documentar backup/recuperación antes de cualquier limpieza.
- No está desplegado ni validado como servicio en Nexus.