REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Control de Red

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente
aplicaciones/control-red.md

Versión reproducible
sha256:955b1fdcf0f79cdd93d00be8feae33cbc89d7e6828baba3b192b00a16dd14788

APLICACIONES/CONTROL-RED.MD

Aplicación · Control de Red

Panel PowerShell para inventariar, nombrar y revisar dispositivos de la red local desde Replicant/Windows.

Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Panel operativo:** local en Replicant · sin URL publicada.
- **Demo Nexus:** escaneo read-only

Estado auditado

Campo	Valor
Desarrollo	PowerShell + Codex
Repositorio	`ratienza/control-red` · privado
`main`	`d3a05ac5604091710a90deca4d57d828f3789da5`
Replicant	Herramienta local; no se ejecutó un escaneo durante la auditoría
Nexus	Demo Docker `control-red-demo` con bind exclusivo `192.168.18.220:8084:8084`; checkout en `/opt/apps/control-red`
Entrada	`ABRIR_PANEL.cmd` → `panel-control-red.ps1`
Persistencia	Inventario JSON y snapshots versionados en el repositorio actual

Funcionalidad comprobada

El código implementa una interfaz PowerShell para descubrimiento, inventario, alias y snapshots de red. La sintaxis completa del script se analizó correctamente sin ejecutarlo, evitando escaneos o cambios sobre dispositivos.

Operación y rollback

La herramienta operativa debe ejecutarse desde Replicant, donde existen PowerShell y el inventario real. Nexus aloja una demo Docker distinta: ejecuta ping concurrente solo sobre `192.168.18.0/24`, puede mostrar MAC ya observadas mediante un montaje read-only de `/proc/net/arp` y no persiste resultados. Compose publica exclusivamente `192.168.18.220:8084:8084`. No permite renombrar, enriquecer, abrir puertos ni Wake-on-LAN.

El rollback de código consiste en volver a un commit conocido mediante rama/PR. Los inventarios y snapshots no deben reemplazarse ni eliminarse automáticamente: requieren copia y revisión específica por contener estado del entorno.

Seguridad y pendientes

- El repositorio privado contiene inventario y snapshots reales versionados. Esto contradice el criterio global de mantener datos vivos fuera de Git, aunque su visibilidad sea privada.
- No se exponen aquí direcciones MAC, nombres de personas ni detalles del inventario.
- Pendiente: separar datos operativos del código, añadir ejemplos anonimizados y documentar backup/recuperación antes de cualquier limpieza.
- La demo Nexus no sustituye el panel operativo de Replicant ni su inventario.