

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

CryptoWallet

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/cryptowallet.md

Versión reproducible

sha256:364b5b12ad511b7dd361c9893c33ae42480ccaa315506bac5f758ec08eb68a36

Aplicación · CryptoWallet

CryptoWallet **V1.5 / 1.5.0** está cerrada y desplegada en producción privada Nexus desde el **09/10/2026**. Conserva la apertura financiera aceptada y añade PIN persistente, privacidad inicial, copias multibase y navegación adaptable. La previa conserva un entorno independiente; no se presume actualizada a V1.5.

La evidencia operativa procede del [HANDOFF privado](#) y de la [aceptación CW-V15](#). La activación de Google y el recorrido Google → PIN → cartera se atribuyen a la confirmación manual de Raúl en incógnito el 09/10/2026 a las 22:33 Europe/Madrid; este cierre documental no los repite ni constituye una nueva inspección del runtime.

Accesos

- **Producción protegida:** [CryptoWallet](#).
- **Previa protegida:** [Revisión independiente](#).
- **Pruebas de operaciones:** [Demo ficticia aislada de la previa](#).
- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#) · [PDF](#).
- **Documentación funcional/técnica:** [Manual vigente V1.5](#), repositorio privado.
- **Código y release:** [ratienza/cryptowallet · v1.5.0](#).
- **App Launch:** tarjeta productiva existente en el catálogo Nexus. El catálogo no ejecuta la aplicación.

Estado validado

Campo	Estado
Producto	V1.5 cerrada; PR #13–#17 fusionados
Código ejecutable / tag	d7aac669b5f905933558c3a7ffa7b42cdae9741e · v1.5.0
Main documental del producto	118577c7cf60f7f5733e6f4822f7194f7d37cd72 ; distinto del ejecutable
Imagen productiva	cryptowallet:1.5.0-d7aac669b5f9
ID de imagen	sha256:d764f7f40619b6229e4b1db8bd7db7c04863598babe00b982b47dc9ce9d2cdc5
Runtime	Nexus · Docker Compose · cryptowallet-app · usuario 1000:1000
Origen productivo	127.0.0.1:8516 → 8501 ; sin acceso directo por IP LAN
Previa	cryptowallet-preview-app · localhost 8517 ; almacenamiento y versión independientes
Persistencia	Conjunto financiero, copias y seguridad en montajes privados separados
Seguridad efectiva	Cloudflare Access/Tunnel + Google interno activo + PIN activo; 24 horas; privacidad inicial ON
Recuperación	Copias multibase verificadas; seguridad respaldada aparte; restauración probada en aislamiento
Pruebas de entrega	379 pruebas + 68 subpruebas locales; 379 pruebas dentro de la imagen sin red
Evidencia de promoción 09/10	Healthy, origen privado OK, Tunnel activo; 27 componentes financieros idénticos antes/después
Aceptación exterior	Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera; no fue una prueba independiente del agente
Cobertura no verificada	Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior; límite aceptado sin bloquear el cierre

No se publican bases, importes, lotes reales, originales, capturas, manifiestos financieros, credenciales ni ubicaciones privadas de respaldos en este repositorio público.

Funcionalidades aceptadas

Dashboard, Cartera actual, Logbook y Tokens mantienen temas, privacidad y USD/EUR. **Ajustes** agrupa tres pestañas: **Generales** (tema, frescura de cotizaciones, tokens y preferencias existentes), **Seguridad** y **Backup**. En móvil la hamburguesa arranca cerrada, indica la sección activa y se cierra al navegar; en escritorio se conserva el menú horizontal. Revisión sintética en claro/oscuro, escritorio y móvil 390 × 844, sin desbordamiento horizontal. Dashboard distingue BTC, Altcoins, **Liquidez** y **Patrimonio**. Liquidez presenta **Total** → **Estables** → **FIAT**, identifica Stable Coin por marca del catálogo y conserva la valoración disponible sin asumir paridad.

Cartera conserva la tabla financiera, cobertura, lotes y procedencia; gráficos preceden a la tabla. Tokens añade composición por custodia y red. Cantidades aparecen en las ayudas del Dashboard respetando privacidad.

Compras, ventas, rotaciones, depósitos/retiradas fiat y traslados propios **contabilizan al confirmar**. Guardar borrador no mueve saldo/FIFO. Formularios compactos con grupos, cálculos editables, porcentajes de venta por custodia y rotación con precio/cantidad destino recíprocos. Revisar operación muestra bruto/neto, comisiones, referencias, saldos y efectos FIFO.

P&G comparable usa coste y valor de las mismas unidades. xN conserva esa cobertura. P&G realizado se distingue del principal retirado en fiat. Valoración EUR de pantalla no constituye base fiscal histórica.

Arquitectura y acceso

Python/Streamlit consume la apertura aceptada, catálogo y confirmaciones nuevas. El motor Decimal valida disponibilidad física por custodia y FIFO global del titular por activo. La apertura permanece inmutable; nuevas confirmaciones transaccionales e idempotentes conservan cadena de huellas y revisión.

La ruta externa pasa por Cloudflare Access y el Tunnel saliente de Nexus. Los orígenes productivo y previo están ligados a localhost. Cloudflare Access es la barrera exterior; Google OIDC interno y el PIN son capas propias de la aplicación. El cliente Web OAuth dedicado y sus credenciales privadas quedaron instalados y Google interno está activo. La privacidad oculta cifras; no sustituye al control de acceso.

Producción monta únicamente el conjunto real. La demo sintética se monta solo en la previa; no sigue ni se mezcla con producción. La copia real de la previa tampoco se sincroniza con las confirmaciones productivas posteriores.

Datos y protección

Originales importados y operaciones contabilizadas están protegidos sin edición/borrado. Los borradores manuales pueden editarse o retirarse de forma recuperable. La primera confirmación real crea la base financiera nueva si aún no existe: una ausencia inicial no se subsana inventando operaciones.

Costes e ingresos desconocidos mantienen cobertura explícita. CW-004 permanece cerrado, el regalo PEPE sigue excluido y los límites históricos aceptados de TAO no se rellenan con cero ni nuevos supuestos.

Seguridad y privacidad V1.5

PIN ASCII de seis cifras, conservado como hash scrypt con sal. El desbloqueo firmado queda ligado a identidad y revisión, con caducidad absoluta de **24 horas** por defecto; persiste tras recarga, reapertura y reinicio. El servidor conserva intentos, bloqueo y revocaciones: **5 intentos / 30 segundos** por defecto. El PIN muestra cuenta atrás y reactiva las casillas automáticamente, con validación del servidor en cada envío.

Bloquear ahora, cierre de sesión, caducidad y cambios de seguridad invalidan el desbloqueo correspondiente. La privacidad inicial **ON** se aplica antes del primer render financiero y se repone al volver a acceder; el ojo funciona normalmente durante la sesión. Los parámetros son modificables en Seguridad; credenciales y ajustes técnicos quedan en Configuración avanzada, plegada por defecto. Secretos, PIN y sesiones no se versionan.

El alta del cliente Web OAuth, callbacks, credenciales privadas, activación y recorrido autorizado Google → PIN → cartera ya no son pendientes. Conservar secretos fuera de Git y no reutilizar los de Cartera. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados; se registran como cobertura no verificada aceptada. [Procedimiento privado](#).

Copias locales y restauración V1.5

Ajustes → **Backup** permite crear, inspeccionar, proteger, descargar y restaurar copias del conjunto completo. Cada `.cwbak.zip` incluye manifiesto, versiones, entorno, componentes, tamaños, SHA-256, esquemas, integridad SQLite y cadena de confirmaciones. Incluye apertura, catálogo, bases financieras presentes, borradores/revisiones, decisiones, fuentes y configuración funcional. Las SQLite usan su API de backup bajo el bloqueo coordinado compartido con las escrituras; no se copian WAL/SHM en bruto.

Tipo	Comportamiento	Retención efectiva
Manual	Solicitada desde Backup	10
Diaria	Solo si cambia el estado; una por fecha, sin duplicarse al recargar	7
Previa	Verificada antes de confirmaciones, restauración e integración/migración	10
Protegida	Conservación explícita; fuera de caducidad ordinaria	Se conserva

Consultar, previsualizar o cancelar no crea copias. Si falla una previa, se bloquea la escritura; un fallo diario posterior no convierte una operación ya confirmada en una invitación a repetirla. Nunca se elimina la única recuperación válida. Las copias locales no acreditan todavía una réplica automática remota en Drive.

Restaurar exige validar compatibilidad, huellas, integridad y cadena, revisar las operaciones posteriores que se perderían y confirmar; hay confirmación adicional ante copia vacía. Se crea `pre_restore`, se prepara el candidato aislado y se instala el conjunto completo con escrituras bloqueadas. Un fallo parcial recupera y verifica el conjunto anterior. La restauración completa se probó **solo en aislamiento**, nunca sobre producción.

Seguridad se respalda separadamente: credenciales, PIN, estado y secretos no aparecen en descargas financieras. Restaurar finanzas preserva la seguridad actual y no revive sesiones revocadas. Antes de V1.5 se verificó una copia protegida y el estado financiero permaneció idéntico antes/después. Referencias privadas de recuperación en el manual del producto, sin publicar rutas ni manifiestos financieros aquí.

Operación segura y rollback

Antes de un cambio funcional, identificar imagen/esquema y conjunto vivo, detener escrituras para obtener un corte coherente, usar backup SQLite consistente y preservar catálogo, apertura, permiso, borradores y decisiones. Verificar integridad, huellas y restauración aislada; no basta copiar un archivo activo ignorando WAL.

Después del cambio, comprobar imagen aprobada, mismo montaje real, bind localhost, salud Streamlit, cadena y comparación financiera. El procedimiento completo vive en el repositorio privado. La publicación documental recrea únicamente el sitio de Replicant Lab; no reinicia CryptoWallet.

Rollback de código y recuperación de datos son decisiones distintas. Tras nuevas confirmaciones reales, la versión antigua sin motor no es compatible: conservar conjunto vivo y usar imagen de esquema 1 compatible o reparación hacia delante. No restaurar la apertura perdiendo movimientos posteriores. V1.5 añade las copias locales descritas arriba; la copia puntual de aceptación V1.0 queda como evidencia histórica. La previa no es una réplica de recuperación. La recuperación de seguridad es una intervención privada separada.

Pendientes y límites

[Importación funcional CSV/Excel y reconciliación nueva](#) quedan para **V2**. V1.5 permite consultar trazabilidad, pero no importar nuevos archivos desde la pantalla. PIN, respaldo funcional y Google interno ya están activos. Las variantes OIDC y móvil no probadas son límites aceptados, no funciones pendientes; preventas y otras ampliaciones siguen separadas.

No hay bridge/cambio de red, edición/reversión de contabilizadas ni inserción anterior a apertura/última confirmación. No se declara conformidad fiscal nueva. Estos límites no reabren la aceptación financiera V1.0 ni el cierre de V1.5.

La evidencia de promoción del producto registra runtime y redirección Access. Esta actualización consulta esa evidencia versionada; no certifica una nueva inspección de Nexus, el contenido actual de todas las políticas Cloudflare ni una prueba autenticada móvil. [Cloudflare](#) distingue la evidencia histórica y los controles pendientes.