

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# Control de Red

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**

aplicaciones/control-red.md

**Versión reproducible**

sha256:f6362a7ed2971b81d71fa03eb5968755a5d219a6fe33faadf4f3fdd97864d3d6

# Aplicación · Control de Red

Panel PowerShell para inventariar, nombrar y revisar dispositivos de la red local desde Replicant/Windows.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Runtime:** local en Replicant · sin URL publicada.

## Estado auditado

| Campo        | Valor                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo   | PowerShell + Codex                                                    |
| Repositorio  | ratienza/control-red · privado                                        |
| main         | 0e285d26f10ccb58e58d3ebbef35379b00a4b41d                              |
| Replicant    | Herramienta local; no se ejecutó un escaneo durante la auditoría      |
| Nexus        | Checkout en /opt/apps/control-red ; sin contenedor, servicio o puerto |
| Entrada      | ABRIR_PANEL.cmd → panel-control-red.ps1                               |
| Persistencia | Inventario JSON y snapshots versionados en el repositorio actual      |

## Funcionalidad comprobada

El código implementa una interfaz PowerShell para descubrimiento, inventario, alias y snapshots de red. La sintaxis completa del script se analizó correctamente sin ejecutarlo, evitando escaneos o cambios sobre dispositivos.

## Operación y rollback

La herramienta debe ejecutarse desde Replicant, donde existen PowerShell y acceso a la LAN. El checkout de Nexus es solo una copia de código/datos y no convierte el panel en aplicación web.

El rollback de código consiste en volver a un commit conocido mediante rama/PR. Los inventarios y snapshots no deben reemplazarse ni eliminarse automáticamente: requieren copia y revisión específica por contener estado del entorno.

## Seguridad y pendientes

- El repositorio privado contiene inventario y snapshots reales versionados. Esto contradice el criterio global de mantener datos vivos fuera de Git, aunque su visibilidad sea privada.
- No se exponen aquí direcciones MAC, nombres de personas ni detalles del inventario.
- Pendiente: separar datos operativos del código, añadir ejemplos anonimizados y documentar backup/recuperación antes de cualquier limpieza.
- No está desplegado ni validado como servicio en Nexus.