

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# App Launch

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**

aplicaciones/app-launch.md

**Versión reproducible**

sha256:b441ffa4d1c67af1e3c0ac5446ef11c72b84964a88fa364083d9d0f2a01ed8e1

# Aplicación · App Launch

Catálogo **multientorno** y capa de navegación para acceder a aplicaciones públicas y servicios internos. Se publica en Nexus y DigitalOcean; la presentación es común, pero cada entorno puede recibir un catálogo diferente. App Launch no es el runtime de las aplicaciones enlazadas.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [App Launch interno](#)
- **Aplicación / producción:** [App Launch público](#)

## Estado auditado

| Campo           | DigitalOcean                                                                                                                                | Nexus                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Desarrollo      | Codex · HTML/CSS/JavaScript                                                                                                                 | Mismo origen                                              |
| Repositorio     | ratienza/Apps_Lauch · main · bf6ba47                                                                                                        | Mismo origen                                              |
| URL             | <a href="http://app.raulatienza.com">http://app.raulatienza.com</a> y <a href="https://app.raulatienza.com">https://app.raulatienza.com</a> | <a href="http://192.168.18.220">http://192.168.18.220</a> |
| Publicación     | Nginx del host · /opt/portal                                                                                                                | Compose app-launch · Nginx 1.27-alpine                    |
| Puerto          | 80/443, sin puerto explícito                                                                                                                | 80 → 80/tcp                                               |
| Catálogo activo | catalogs/public.json → apps.json                                                                                                            | catalogs/nexus.json → apps.json                           |
| Validación      | HTTP/HTTPS, HTML, PNG y JSON: 200                                                                                                           | HTML, PNG y JSON: 200 ; servicios enlazados sanos         |

Validación final: **29/08/2026**. GitHub y el checkout local coincidieron en el SHA indicado; ambos catálogos desplegados respondieron 200 y conservaron exactamente el contenido versionado.

## Arquitectura y funcionamiento

`index.html` carga `./apps.json` en tiempo de ejecución y crea las tarjetas mediante nodos DOM. Nombre, descripción y acción se asignan con `textContent`; el manifiesto no se interpreta como HTML.

El despliegue publica solo `index.html`, el fondo y el catálogo seleccionado renombrado como `apps.json`. DigitalOcean no recibió `catalogs/nexus.json`, direcciones `192.168.18.220`, puertos `8081-8083` ni nombres exclusivos del laboratorio.

En Nexus el contenedor monta en solo lectura:

```
/home/raul/app-launch/site → /usr/share/nginx/html /home/raul/app-launch/nginx.conf → /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

Usa una red Compose propia, no tiene persistencia funcional y se recupera con `restart: unless-stopped`.

## Catálogos y cápsulas comprobados

El catálogo público contiene Reservas, Consumos Cupra, Multimedia VPalace, CV y PULA. El catálogo Nexus contiene Replicant Lab, ErasmusHomes · Control del MVP, Control de Red, Reservas, Multimedia VPalace y enlaces externos a Consumos, CV y PULA. En ambos casos PULA apunta a <https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/>.

Las tarjetas usan la acción uniforme **Entrar** y cápsulas breves: **NEXUS** , **DIGITAL** o **REPLICANT** indican ubicación; el resto describe tecnologías relevantes, como **DOCKER** , **NGINX** , **PYTHON** , **FIREBASE APP HOSTING** , **CLOUD RUN** o **POWERSHELL** . CV se presenta correctamente como **Firestore App Hosting** sobre Cloud Run. Las cápsulas son informativas, no healthchecks.

**ErasmusHomes** · **Control del MVP** abre su panel derivado dentro del runtime documental de Replicant Lab. **Control de Red** aparece únicamente en Nexus: **Entrar** abre su demo Docker read-only mediante `red.thereplicantlab.com` y el acceso secundario abre la ficha técnica protegida en `docs.thereplicantlab.com` . El panel operativo y su inventario siguen siendo locales de Replicant/Windows. Un enlace presente en un catálogo no implica que su aplicación se ejecute en el host del launcher.

### Regla

Tarjeta App Launch ≠ Runtime local .

## Actualización y rollback

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -
Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target nexus powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\deploy\verify.ps1 -Target nexus
```

La actualización permanente debe partir de `main` . Para rollback se revierte el cambio en Git mediante una rama/PR y se vuelve a desplegar el destino afectado; no se copian ficheros desde un host hacia GitHub.

## Flujo de cambio

```
catálogos versionados → validación local → rama/PR/checks → main → despliegue del destino → verify.ps1
```

`catalogs/inventory.json` protege el inventario esperado y `scripts/validate_catalogs.py` evita deriva entre los catálogos, enlaces, acciones y cápsulas. Todo cambio debe validar el destino público y/o Nexus que alcance; el flujo general de gobierno permanece en [Work-Codex-Git](#).

## Seguridad y límites

- El repositorio no contiene claves ni configuración local real; `deploy/local.settings.psd1` está ignorado.
- La portada pública no solicita contraseña. La autenticación pertenece a cada aplicación enlazada.
- Nexus es HTTP de LAN; no se declara HTTPS interno.
- El puerto `8080` está libre y no pertenece a App Launch.
- El despliegue público conserva algunos assets PWA históricos no versionados en `/opt/porta1/assets` ; no intervienen en la portada actual y quedan como deriva a limpiar solo mediante un cambio Git deliberado.

## Pruebas realizadas

- Verificación versionada `public` : catálogo exacto, ausencia de referencias Nexus y HTTP/HTTPS correctos.
- Verificación versionada `nexus` : catálogo exacto y salud HTTP de `8081` , `8082` y `8083` .
- `nginx -t` correcto en DigitalOcean.
- Comprobación visual automatizada de escritorio y móvil incluida en el cierre documental.

## Acceso externo mediante Cloudflare

Además del acceso LAN, App Launch de Nexus está publicado en `https://launch.thereplicantlab.com/` mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia `http://localhost:80`. La conexión se inicia desde Nexus y no abre puertos en el router. La ruta respondió HTTP 200 el 06/09/2026.

El acceso externo exige Google mediante Cloudflare Access. App Launch no guarda usuarios ni autoriza aplicaciones: cada hostname publicado tiene su propia aplicación y política Access. Salones, documentación, Pádel y Control de Red se publican con el mismo Tunnel; el catálogo propone sus URLs protegidas en `Apps_Lauch#15`. El Launch de DigitalOcean sigue existente y no se retira en esta fase.