

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

App Launch

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/app-launch.md

Versión reproducible

sha256:6eb673a302d1bbe26a370ac0aa5f9421fcc6a5a6f414e779659e58bd7151323f

Aplicación · App Launch

Catálogo **multientorno** y capa de navegación para acceder a aplicaciones públicas y servicios internos. Se publica en Nexus y DigitalOcean; la presentación es común, pero cada entorno puede recibir un catálogo diferente. App Launch no es el runtime de las aplicaciones enlazadas.

Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [App Launch interno](#)
- **Aplicación / producción:** [App Launch público](#)
- **Cartera Estratégica / Nexus:** [Aplicación LAN](#)

Estado auditado

Campo	DigitalOcean	Nexus
Desarrollo	Codex · HTML/CSS/JavaScript	Mismo origen
Repositorio	ratienza/Apps_Lauch · main · bf6ba47	Mismo origen
URL	http://app.raulatienza.com y https://app.raulatienza.com	http://192.168.18.220
Publicación	Nginx del host · /opt/portal	Compose app-launch · Nginx 1.27-alpine
Puerto	80/443 , sin puerto explícito	80 → 80/tcp
Catálogo activo	catalogs/public.json → apps.json	catalogs/nexus.json → apps.json
Validación	HTTP/HTTPS, HTML, PNG y JSON: 200	HTML, PNG y JSON: 200 ; servicios enlazados sanos

Validación final: **29/08/2026**. GitHub y el checkout local coincidieron en el SHA indicado; ambos catálogos desplegados respondieron 200 y conservaron exactamente el contenido versionado.

Arquitectura y funcionamiento

index.html carga ./apps.json en tiempo de ejecución y crea las tarjetas mediante nodos DOM. Nombre, descripción y acción se asignan con textContent ; el manifiesto no se interpreta como HTML.

El despliegue publica solo index.html , el fondo y el catálogo seleccionado renombrado como apps.json . DigitalOcean no recibió catalogs/nexus.json , direcciones 192.168.18.220 , puertos 8081-8083 ni nombres exclusivos del laboratorio.

En Nexus el contenedor monta en solo lectura:

```
/home/raul/app-launch/site → /usr/share/nginx/html /home/raul/app-launch/nginx.conf → /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

Usa una red Compose propia, no tiene persistencia funcional y se recupera con restart: unless-stopped .

Catálogos y cápsulas comprobados

El catálogo público contiene Reservas, Consumos Cupra, Multimedia VPalace, CV y PULA. El catálogo Nexus incorpora además la tarjeta **Cartera Estratégica**, que abre el runtime LAN `http://192.168.18.220:8085`, junto con Replicant Lab, ErasmusHomes · Control del MVP, Control de Red, Reservas, Multimedia VPalace y enlaces externos a Consumos, CV y PULA. En ambos casos PULA apunta a `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/`.

Las tarjetas usan la acción uniforme **Entrar** y cápsulas breves: NEXUS, DIGITAL o REPLICANT indican ubicación; el resto describe tecnologías relevantes, como DOCKER, NGINX, PYTHON, FIREBASE APP HOSTING, CLOUD RUN o POWERSHELL. CV se presenta correctamente como **Firestore App Hosting** sobre Cloud Run. Las cápsulas son informativas, no healthchecks.

ErasmusHomes · Control del MVP abre su panel derivado dentro del runtime documental de Replicant Lab. **Control de Red** aparece únicamente en Nexus: **Entrar** abre su demo Docker read-only mediante `red.thereplicantlab.com` y el acceso secundario abre la ficha técnica protegida en `docs.thereplicantlab.com`. El panel operativo y su inventario siguen siendo locales de Replicant/Windows. Un enlace presente en un catálogo no implica que su aplicación se ejecute en el host del launcher.

Cartera Estratégica aparece únicamente en el catálogo Nexus y conserva su acceso directo por LAN. App Launch no se modificó durante la publicación: la URL pública de Cartera es independiente, está protegida por Cloudflare Access y no convierte la tarjeta LAN en un runtime o catálogo público.

Regla

Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

Actualización y rollback

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -
Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target nexus powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\deploy\verify.ps1 -Target nexus
```

La actualización permanente debe partir de `main`. Para rollback se revierte el cambio en Git mediante una rama/PR y se vuelve a desplegar el destino afectado; no se copian ficheros desde un host hacia GitHub.

Flujo de cambio

catálogos versionados → validación local → rama/PR/checks → main → despliegue del destino → verify.ps1

`catalogs/inventory.json` protege el inventario esperado y `scripts/validate_catalogs.py` evita deriva entre los catálogos, enlaces, acciones y cápsulas. Todo cambio debe validar el destino público y/o Nexus que alcance; el flujo general de gobierno permanece en [Work-Codex-Git](#).

Seguridad y límites

- El repositorio no contiene claves ni configuración local real; `deploy/local.settings.psd1` está ignorado.
- La portada pública no solicita contraseña. La autenticación pertenece a cada aplicación enlazada.
- Nexus es HTTP de LAN; no se declara HTTPS interno.
- El puerto `8080` está libre y no pertenece a App Launch.
- El despliegue público conserva algunos assets PWA históricos no versionados en `/opt/portal/assets`; no intervienen en la portada actual y quedan como deriva a limpiar solo mediante un cambio Git deliberado.

Pruebas realizadas

- Verificación versionada `public` : catálogo exacto, ausencia de referencias Nexus y HTTP/HTTPS correctos.
- Verificación versionada `nexus` : catálogo exacto y salud HTTP de `8081` , `8082` y `8083` .
- `nginx -t` correcto en DigitalOcean.
- Comprobación visual automatizada de escritorio y móvil incluida en el cierre documental.

Acceso externo mediante Cloudflare

Además del acceso LAN, App Launch de Nexus está publicado en `https://launch.thereplicantlab.com/` mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia `http://localhost:80` . La conexión se inicia desde Nexus y no abre puertos en el router. La ruta respondió HTTP `200` el 06/09/2026.

El acceso externo exige Google mediante Cloudflare Access. App Launch no guarda usuarios ni autoriza aplicaciones: cada hostname publicado tiene su propia aplicación y política Access. Salones, documentación, Pádel y Control de Red se publican con el mismo Tunnel; el catálogo propone sus URLs protegidas en `Apps_Lauch#15` . El Launch de DigitalOcean sigue existente y no se retira en esta fase.