

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

CV de Raúl

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/cv-raul.md

Versión reproducible

sha256:7ae8de5324935fde2ac1e33d02b82a6846188ed4f79680a293bb776bdab81995

Aplicación · CV de Raúl

Currículum y portfolio profesional público creado con AI Studio, con frontend Vite/Tailwind y descarga de PDF generada durante la compilación.

Estado actual

Campo	Valor
Repositorio	ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google- · privado
main	0da08cfa98e5ad9e5e81ed48ac4cd4428360d618
Producción	Firebase Hosting · proyecto replicant-lab
Versión activa observada	092bfc
Backend público identificado	cv-backend
URL	https://cv.raulatienza.com · HTTP 200
Nexus	Checkout limpio de consulta; sin contenedor, servicio o puerto

Arquitectura real

La cadena demostrada actualmente es:

despliegue manual Firebase Hosting → infraestructura Google/Firebase → cv.raulatienza.com

No está demostrada una cadena automática GitHub → producción ni la relación exacta entre el SHA actual y la versión Firebase 092bfc .

El servicio Cloud Run cv-raulatienza-com del proyecto consumos-cupra , región europe-west1 , conserva una revisión placeholder y un trigger fallido. Es residual y no constituye la producción pública. La reescritura Cloud Run declarada en firebase.json tampoco corresponde al servicio público observado.

Build, validación y rollback

El proyecto usa Vite, Tailwind, Node 20 y una generación PDF con PDFKit. El Dockerfile disponible construye con Node y sirve el resultado mediante Nginx, pero no describe el runtime canónico actual.

Producción, /health y /manifest.json respondieron 200 ; las dos últimas rutas son fallback de la SPA, no healthcheck ni manifest independientes. Firebase conserva versiones anteriores, por lo que existe capacidad de rollback desde Hosting.

Seguridad y deuda POST-CARTERA

No existe un problema crítico actual. Queda aceptado para después de Cartera:

- reconciliar Firebase, Cloud Build y configuraciones residuales;
- retirar o corregir el trigger obsoleto y demostrar trazabilidad SHA → versión Firebase;
- lockfile, reproducibilidad, CI, tests y typecheck;
- restos React, metadata Gemini, artefactos residuales, cabeceras, caché, protección de main y UX de revelado de contacto.

El checkout de Nexus no debe ejecutarse ni utilizarse para desplegar o restaurar producción.