REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# CryptoWallet

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**
aplicaciones/cryptowallet.md

**Versión reproducible**
sha256:5cb9014f7d697d8282eb380207190343ff6d4c15ca599ae67a87aebf8c26de10

APLICACIONES/CRYPTOWALLET.MD

# Aplicación · CryptoWallet

CryptoWallet **V1.6 / 1.6.0** está cerrada y desplegada en producción privada Nexus desde el **13/10/2026**. Conserva la apertura financiera aceptada, los controles V1.5 y añade origen Tarjeta/Liquidez/Otros en compras, comisión Externa/Cartera, migración compatible y revisión compacta. La previa conserva un entorno independiente; no se presume actualizada a V1.6.

La evidencia operativa procede del HANDOFF privado y de la release V1.6. La activación de Google y el recorrido Google → PIN → cartera siguen atribuidos a la confirmación manual de Raúl en incógnito el 09/10/2026; la publicación V1.6 sí comprobó la sesión exterior existente con privacidad activa, sin desactivarla ni exponer importes.

## Accesos

- **Producción protegida:** CryptoWallet.
- **Previa protegida:** Revisión independiente.
- **Pruebas de operaciones:** Demo ficticia aislada de la previa.
- **Ficha técnica:** HTML autocontenido · PDF.
- **Documentación funcional/técnica:** Manual vigente V1.6, repositorio privado.
- **Código y release:** ratienza/cryptowallet · v1.6.0.
- **App Launch:** tarjeta productiva existente en el catálogo Nexus. El catálogo no ejecuta la aplicación.

## Estado validado

| Campo | Estado |
|---|---|
| Producto | V1.6 cerrada; PR #19 funcional y PR #20 documental fusionados |
| Código ejecutable / tag | `256cff7f490ff67601a514848555c19d38bde48e` · `v1.6.0` |
| Main documental del producto | `c448a6b49f368dddc734835adfd31ef83d0fa07b` ; distinto del ejecutable etiquetado |
| Imagen productiva | `cryptowallet:1.6.0-256cff7f490f` |
| ID de imagen | `sha256:471c75eda3b83139533317066ab811d36ac3314d7f76804a9b86d196f4e892f3` |
| Runtime | Nexus · Docker Compose · `cryptowallet-app` · usuario `1000:1000` |
| Origen productivo | `127.0.0.1:8516 → 8501` ; sin acceso directo por IP LAN |
| Previa | `cryptowallet-preview-app` · localhost `8517` ; almacenamiento y versión independientes |
| Persistencia | Conjunto financiero, copias y seguridad en montajes privados separados |
| Seguridad efectiva | Cloudflare Access/Tunnel + Google interno activo + PIN activo; 24 horas; privacidad inicial ON |
| Recuperación | Copias multibase verificadas; seguridad respaldada aparte; restauración probada en aislamiento |
| Pruebas de entrega | 387 pruebas + 68 subpruebas locales; 387 pruebas dentro de la imagen sin red |
| Evidencia de promoción 13/10 | Healthy, origen privado OK, montajes conservados; migración repetida con 0 cambios e integridad SQLite correcta |
| Aceptación exterior | Sesión autenticada comprobada con privacidad activa; la aceptación Google → PIN → cartera sigue siendo la confirmación manual previa de Raúl |
| Cobertura no verificada | Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior; límite aceptado sin bloquear el cierre |

No se publican bases, importes, lotes reales, originales, capturas, manifiestos financieros, credenciales ni ubicaciones privadas de respaldos en este repositorio público.

## Funcionalidades aceptadas

Dashboard, Cartera actual, Logbook y Tokens mantienen temas, privacidad y USD/EUR. **Ajustes** agrupa tres pestañas: **Generales** (tema, frescura de cotizaciones, tokens y preferencias existentes), **Seguridad** y **Backup**. En móvil la hamburguesa arranca cerrada, indica la sección activa y se cierra al navegar; en escritorio se conserva el menú horizontal. Revisión sintética en claro/oscuro, escritorio y móvil 390 × 844, sin desbordamiento horizontal. Dashboard distingue BTC, Altcoins, **Liquidez** y **Patrimonio**. Liquidez presenta **Total** → **Estables** → **FIAT**, identifica Stable Coin por marca del catálogo y conserva la valoración disponible sin asumir paridad.

Cartera conserva la tabla financiera, cobertura, lotes y procedencia; gráficos preceden a la tabla. Tokens añade composición por custodia y red. Cantidades aparecen en las ayudas del Dashboard respetando privacidad.

Compras, ventas, rotaciones, depósitos/retiradas fiat y traslados propios **contabilizan al confirmar**. Guardar borrador no mueve saldo/FIFO. En compras, **Tarjeta** y **Otros** no descuentan principal de liquidez; **Liquidez** sí exige y descuenta el saldo interno. La comisión declara por separado si es **Externa** o sale de **Cartera**. BTC parte de Tarjeta y el resto de Otros. La revisión usa exactamente tres bloques: datos, pago/origen/comisiones y resultado/confirmación; no muestra proyecciones futuras.

P&G comparable usa coste y valor de las mismas unidades. xN conserva esa cobertura. P&G realizado se distingue del principal retirado en fiat. Valoración EUR de pantalla no constituye base fiscal histórica.

## Arquitectura y acceso

Python/Streamlit consume la apertura aceptada, catálogo y confirmaciones nuevas. El motor Decimal valida disponibilidad física por custodia y FIFO global del titular por activo. La apertura y `finance.sqlite3` permanecen inmutables; `purchase-payment.sqlite3` conserva origen visible, efecto histórico real y revisiones idempotentes. Corregir el origen reproduce y valida la cadena efectiva sin duplicar ni reescribir confirmaciones.

La ruta externa pasa por Cloudflare Access y el Tunnel saliente de Nexus. Los orígenes productivo y previo están ligados a localhost. Cloudflare Access es la barrera exterior; Google OIDC interno y el PIN son capas propias de la aplicación. El cliente Web OAuth dedicado y sus credenciales privadas quedaron instalados y Google interno está activo. La privacidad oculta cifras; no sustituye al control de acceso.

Producción monta únicamente el conjunto real. La demo sintética se monta solo en la previa; no sigue ni se mezcla con producción. La copia real de la previa tampoco se sincroniza con las confirmaciones productivas posteriores.

## Datos y protección

Originales importados permanecen protegidos. Las operaciones contabilizadas no se borran ni reescriben; solo una compra permite corregir origen de pago/comisión mediante metadatos auditables. Los borradores manuales pueden editarse o retirarse de forma recuperable. Los dos borradores BTC productivos se asignaron a Tarjeta y se prepararon sin contabilizarlos ni cambiar sus archivos.

Costes e ingresos desconocidos mantienen cobertura explícita. CW-004 permanece cerrado, el regalo PEPE sigue excluido y los límites históricos aceptados de TAO no se rellenan con cero ni nuevos supuestos.

## Seguridad y privacidad V1.6

PIN ASCII de seis cifras, conservado como hash scrypt con sal. El desbloqueo firmado queda ligado a identidad y revisión, con caducidad absoluta de **24 horas** por defecto; persiste tras recarga, reapertura y reinicio. El servidor conserva intentos, bloqueo y revocaciones: **5 intentos / 30 segundos** por defecto. El PIN muestra cuenta atrás y reactiva las casillas automáticamente, con validación del servidor en cada envío.

**Bloquear ahora**, cierre de sesión, caducidad y cambios de seguridad invalidan el desbloqueo correspondiente. La privacidad inicial **ON** se aplica antes del primer render financiero y se repone al volver a acceder; el ojo funciona normalmente durante la sesión. Los parámetros son modificables en Seguridad; credenciales y ajustes técnicos quedan en Configuración avanzada, plegada por defecto. Secretos, PIN y sesiones no se versionan.

El alta del cliente Web OAuth, callbacks, credenciales privadas, activación y recorrido autorizado Google → PIN → cartera ya no son pendientes. Conservar secretos fuera de Git y no reutilizar los de Cartera. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados; se registran como cobertura no verificada aceptada. Procedimiento privado.

## Copias locales y restauración V1.6

**Ajustes** → **Backup** permite crear, inspeccionar, proteger, descargar y restaurar copias del conjunto completo. Cada `.cwbak.zip` incluye manifiesto, versiones, entorno, componentes, tamaños, SHA-256, esquemas, integridad SQLite y cadena de confirmaciones. Incluye apertura, catálogo, bases financieras presentes, borradores/revisiones, decisiones, fuentes y configuración funcional. Las SQLite usan su API de backup bajo el bloqueo coordinado compartido con las escrituras; no se copian WAL/SHM en bruto.

| Tipo | Comportamiento | Retención efectiva |
|---|---|---|
| Manual | Solicitada desde Backup | 10 |
| Diaria | Solo si cambia el estado; una por fecha, sin duplicarse al recargar | 7 |
| Previa | Verificada antes de confirmaciones, restauración e integración/migración | 10 |
| Protegida | Conservación explícita; fuera de caducidad ordinaria | Se conserva |

Consultar, previsualizar o cancelar no crea copias. Si falla una previa, se bloquea la escritura; un fallo diario posterior no convierte una operación ya confirmada en una invitación a repetirla. Nunca se elimina la única recuperación válida. Las copias locales no acreditan todavía una réplica automática remota en Drive.

Restaurar exige validar compatibilidad, huellas, integridad y cadena, revisar las operaciones posteriores que se perderían y confirmar; hay confirmación adicional ante copia vacía. Se crea `pre_restore`, se prepara el candidato aislado y se instala el conjunto completo con escrituras bloqueadas. Un fallo parcial recupera y verifica el conjunto anterior. La restauración completa se probó **solo en aislamiento**, nunca sobre producción.

Seguridad se respalda separadamente: credenciales, PIN, estado y secretos no aparecen en descargas financieras. Restaurar finanzas preserva la seguridad actual y no revive sesiones revocadas. Antes de V1.6 se verificó y protegió una copia completa; la migración generó otra previa válida y protegida. El inventario pasó de 30 a 31 componentes solo por la nueva base de metadatos, con 0 confirmaciones. Referencias privadas de recuperación en el manual del producto, sin publicar rutas ni manifiestos financieros aquí.

## Operación segura y rollback

Antes de un cambio funcional, identificar imagen/esquema y conjunto vivo, detener escrituras para obtener un corte coherente, usar backup SQLite consistente y preservar catálogo, apertura, permiso, borradores y decisiones. Verificar integridad, huellas y restauración aislada; no basta copiar un archivo activo ignorando WAL.

Después del cambio, comprobar imagen aprobada, mismo montaje real, bind localhost, salud Streamlit, cadena y comparación financiera. El procedimiento completo vive en el repositorio privado. La publicación documental recrea únicamente el sitio de Replicant Lab; no reinicia CryptoWallet.

**Rollback de código y recuperación de datos son decisiones distintas.** Tras nuevas confirmaciones reales, la versión antigua sin motor no es compatible: conservar conjunto vivo y usar imagen de esquema 1 compatible o reparación hacia delante. No restaurar la apertura perdiendo movimientos posteriores. V1.6 mantiene formato y modelo de copia 1 e incorpora la base de metadatos al conjunto; la copia puntual de aceptación V1.0 queda como evidencia histórica. La previa no es una réplica de recuperación. La recuperación de seguridad es una intervención privada separada.

## Pendientes y límites

Importación funcional CSV/Excel y reconciliación nueva quedan para **V2**. V1.6 permite consultar trazabilidad, pero no importar nuevos archivos desde la pantalla. PIN, respaldo funcional y Google interno ya están activos. Las variantes OIDC y móvil no probadas son límites aceptados, no funciones pendientes; preventas y otras ampliaciones siguen separadas.

No hay bridge/cambio de red, reversión de contabilizadas, edición de campos distintos al origen en compras ni inserción anterior a apertura/última confirmación. Los logos claro/oscuro siguen bloqueados hasta recibir los dos recursos oficiales; no se usa una aproximación. No se declara conformidad fiscal nueva. Estos límites no reabren la aceptación financiera V1.0 ni los cierres anteriores.

La evidencia de promoción del producto registra runtime, salud y sesión autenticada con privacidad activa. No certifica el contenido actual de todas las políticas Cloudflare ni una prueba autenticada móvil. Cloudflare distingue la evidencia histórica y los controles pendientes.