

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Consumos Cupra

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/consumos-cupra.md

Versión reproducible

sha256:5067fce7c71f6d39cefb9c815fd1d1a13f93a788c987dfda45e36880ecd92ef

Aplicación · Consumos Cupra

Aplicación personal para registrar y analizar consumos de combustible, con entrada manual, estadísticas, lectura y escritura mediante Google Sheets y extracción opcional de datos desde imágenes.

Estado auditado

Campo	Valor
Repositorio	ratienza/Consumos_Cupra · privado
main	050535f9f36b1ea4708277e94ffecb9212bcd02a
Nexus	No existe checkout ni servicio; App Launch enlaza a DigitalOcean
DigitalOcean	consumos-cupra.service activo
Ruta / URL	/opt/consumos-cupra · https://app.raulatienza.com/consumos/
Runtime	Node/Express en 127.0.0.1:8766 , publicado por Nginx
Acceso observado	401 sin credenciales HTTP Basic

Arquitectura y funciones comprobadas

El frontend usa React 19, Vite, Tailwind y Recharts. El backend Express sirve el frontend y expone endpoints para registros, configuración, pendientes, extracción de imágenes, escritura y diagnóstico de conectividad.

El código versionado contempla Google Sheets/Apps Script, una clave Gemini opcional, webhooks de alertas y almacenamiento local de pendientes. La compilación de producción genera el frontend y `dist/server.cjs`.

No se ejecutaron escrituras, extracción de imágenes, webhooks ni llamadas a servicios externos durante la auditoría.

Despliegue, persistencia y rollback

DigitalOcean ejecuta el servicio como `www-data:www-data`, con `Restart=on-failure`. Nginx protege y reenvía `/consumos/` al loopback; el proceso Node no está publicado directamente.

Los ficheros principales desplegados coinciden semánticamente con `main`; `server.ts` solo difiere en finales de línea. La ruta desplegada no es un checkout Git, por lo que falta una huella de versión runtime inequívoca y un procedimiento de rollback versionado.

Rollback seguro: recuperar un artefacto construido desde un commit conocido, restaurar la configuración/persistencia separada y reiniciar exclusivamente `consumos-cupra.service`. No debe copiarse el estado vivo a Git.

Pruebas realizadas

- `pnpm run lint`: correcto.
- `pnpm run build`: correcto.
- Producción pública: 401 sin credenciales, confirmando la barrera de acceso.
- Servicio `systemd`: activo el 13/08/2026.

Seguridad, dependencias y pendientes

- Gemini, Sheets, Apps Script y webhooks son dependencias externas; sus credenciales deben permanecer fuera de Git.
- El repositorio contiene URL y datos de ejemplo/configuración por defecto que deben tratarse como información privada de la aplicación.
- Los endpoints de configuración y escritura dependen de la protección externa de Nginx; no se validó autorización interna propia.
- No existe servicio de Consumos en Nexus.
- Pendiente: documentar un despliegue reproducible desde `main` , una huella de versión y un rollback probado.