

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Replicant Lab

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/replicant-lab.md

Versión reproducible

sha256:5067fce7c71f6d39cefb9c815fd1d1a13f93a788c987dfda45e36880ecd92ef

Aplicación · Replicant Lab

Documentación canónica del laboratorio: arquitectura, hosts, red, despliegues, operación, decisiones, pendientes y fichas técnicas de aplicaciones.

Estado auditado

Campo	Valor
Repositorio	ratienza/infra-replicant-lab · main
Referencia previa a este cierre	6e5f0dc216b0bf69d1b4b2634f8a292c53f5a13a
Nexus	/opt/apps/infra-replicant-lab · checkout limpio observado
Servicio	Compose docs · contenedor infra-replicant-docs
Imagen	infra-replicant-docs:local , construida desde el Dockerfile
URL / puerto	http://192.168.18.220:8082 · 192.168.18.220:8082 → 80/tcp
Reinicio	restart: unless-stopped

Arquitectura y funcionamiento

Markdown, mkdocs.yml y los recursos de docs/ son la fuente de verdad. El pipeline calcula una huella SHA-256, construye MkDocs en modo estricto y genera el dossier global y las fichas HTML/PDF individuales.

El Dockerfile usa dos etapas: Python/MkDocs construye el sitio y Nginx 1.27.4-alpine sirve únicamente el resultado estático. El runtime no usa mkdocs serve , bind mounts, base de datos ni almacenamiento persistente.

Actualización y rollback

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab
git switch main
git pull --ff-only origin main
docker compose up -d --build
```

La actualización se realiza solo después de integrar el PR. Para rollback se revierte el cambio mediante GitHub, se actualiza de nuevo main y se reconstruye exclusivamente este servicio; no se recupera código desde el contenedor.

Pruebas realizadas

- python scripts/docs_pipeline.py generate --screenshots : correcto.
- python scripts/docs_pipeline.py check : sincronía correcta.
- 34 páginas fuente, seis diagramas Mermaid y 21 rutas previas a incorporar esta ficha.
- Dossier global de 52 páginas y siete fichas previas validados; esta ficha eleva la cobertura individual a ocho y se regenera antes del commit.
- Runtime Nexus observado con respuesta 200 el 13/08/2026; la nueva versión se valida de nuevo tras el merge.

Seguridad, dependencias y pendientes

- No almacena secretos, datos vivos ni backups; GitHub contiene solo documentación y configuración versionable.
- La tipografía remota del tema es opcional: una caída de Google Fonts no bloquea el contenido ni los recursos locales.
- Depende de GitHub para actualización y de Docker para reconstrucción; no depende de las aplicaciones documentadas para servir el sitio.
- Pendiente transversal: definir y probar la política de backup/restauración de Nexus. La documentación está en Git, pero eso no sustituye los backups de datos de otras aplicaciones.