

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# Control de Red

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**

aplicaciones/control-red.md

**Versión reproducible**

sha256:f2226d9a92379238193cee05087c30e57a2c9d398881bbbde9b0c7a503d1e4ac

# Aplicación · Control de Red

Panel PowerShell para inventariar, nombrar y revisar dispositivos de la red local desde Replicant/Windows.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Panel operativo:** local en Replicant · sin URL publicada.
- **Demo Nexus:** [escaneo read-only](#)

## Estado auditado

| Campo        | Valor                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo   | PowerShell + Codex                                                                                           |
| Repositorio  | ratienza/control-red · privado                                                                               |
| main         | d3a05ac5604091710a90deca4d57d828f3789da5                                                                     |
| Replicant    | Herramienta local; no se ejecutó un escaneo durante la auditoría                                             |
| Nexus        | Demo Docker control-red-demo con bind exclusivo 192.168.18.220:8084:8084 ; checkout en /opt/apps/control-red |
| Entrada      | ABRIR_PANEL.cmd → panel-control-red.ps1                                                                      |
| Persistencia | Inventario JSON y snapshots versionados en el repositorio actual                                             |

## Funcionalidad comprobada

El código implementa una interfaz PowerShell para descubrimiento, inventario, alias y snapshots de red. La sintaxis completa del script se analizó correctamente sin ejecutarlo, evitando escaneos o cambios sobre dispositivos.

## Operación y rollback

La herramienta operativa debe ejecutarse desde Replicant, donde existen PowerShell y el inventario real. Nexus aloja una demo Docker distinta: ejecuta ping concurrente solo sobre 192.168.18.0/24 , puede mostrar MAC ya observadas mediante un montaje read-only de /proc/net/arp y no persiste resultados. Compose publica exclusivamente 192.168.18.220:8084:8084 . No permite renombrar, enriquecer, abrir puertos ni Wake-on-LAN.

El rollback de código consiste en volver a un commit conocido mediante rama/PR. Los inventarios y snapshots no deben reemplazarse ni eliminarse automáticamente: requieren copia y revisión específica por contener estado del entorno.

## Seguridad y pendientes

- El repositorio privado contiene inventario y snapshots reales versionados. Esto contradice el criterio global de mantener datos vivos fuera de Git, aunque su visibilidad sea privada.
- No se exponen aquí direcciones MAC, nombres de personas ni detalles del inventario.
- Pendiente: separar datos operativos del código, añadir ejemplos anonimizados y documentar backup/recuperación antes de cualquier limpieza.
- La demo Nexus no sustituye el panel operativo de Replicant ni su inventario.