

Reconeix els components físics d'un sistema informàtic i els seus mecanismes d'interconnexió.

Component a la imatge

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Pins de connexió (frontal caixa, tipus USB) | Connectors USB interns: "Aquests connecten els ports USB frontals de la caixa del PC a la placa base per permetre la connexió de dispositius USB com teclats, ratolins i altres." |
| 2 | Cable connector de 24 pins | Connectors d'Alimentació: "Connectors com els connectors d'alimentació ATX (24 pins) i EPS (8 pins) connecten la font d'alimentació a la placa base i proporcionen energia al sistema." |
| 3 | Adaptador de pins (2 files) | Es correspon amb un connector intern de tipus pin-header (semblant als connectors de panell/USB descrits al document), utilitzat per a la interconnexió de dispositius amb la placa base. |
| 4 | Cable d'alimentació PCIe | Connectors PCIe: "Les ranures PCIe són connectades a la placa base i s'utilitzen per connectar targetes d'expansió com targetes gràfiques..." (el cable mostrat n'és el connector d'alimentació associat). |
| 5 | Botó de reinici amb LED | Connectors del Frontal de la Caixa: "Aquests connecten els botons del frontal de la caixa com el botó d'encendre, el botó de restablir i els connectors dels LED que mostren l'estat de l'activitat del disc dur i l'estat de funcionament." |
| 6 | Placa base amb chipset i ranures | Chipset: "és un grup de circuits integrats dissenyats per a gestionar i coordinar les operacions d'una placa base d'ordinador... connecta tots els components i permet la comunicació entre ells." |
| 7 | Port sèrie DB9 | Connector COM/RS-232: "Aquest connector s'utilitza per a les comunicacions sèries i és menys comú en sistemes moderns, però encara es troba en algunes aplicacions." |

Component a la imatge

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 8 | Mòduls RAM (DIMM) | Ranures De Memòria RAM: "connectors físics a la placa base d'un ordinador on es poden inserir els mòduls de memòria RAM per emmagatzemar temporalment dades..." |
| 9 | Cables SATA | Connectors SATA: "Connectors SATA es fan servir per connectar discos durs, SSDs, unitats òptiques (com gravadores de DVD) i altres dispositius a la placa base." |
| 10 | Pins F_PANEL / CLRTC | Connectors del Frontal de la Caixa (F_PANEL) i connector per a restabliment de la BIOS/CMOS (CLRTC), relacionats amb el control i configuració bàsica del sistema. |
| 11 | Zona SPD/USB (capacitors) | Connectors d'Audio interns: "Connecten els connectors d'àudio frontals de la caixa a la placa base..." i Connectors USB interns (JUSB) , amb els condensadors de la font d'alimentació de la placa a prop. |