

OMZONE

Documentación Técnica del Sistema

Generado: 25 de mayo de 2026

Arquitectura y Modelo de Datos

Dominios, colecciones, atributos, relaciones e índices

OMZONE — Mapa de Dominios del Sistema

Versión: 1.0 Fecha: 2026-04-05

1. Propósito

Este documento define las boundaries claras entre los dominios del sistema OMZONE, sus entidades, relaciones inter-dominio y reglas de comunicación. Es la referencia de arquitectura para ubicar cualquier entidad o flujo.

2. Dominios

2.1 Dominio Editorial

Responsabilidad: Comunicar la experiencia al público con narrativa, storytelling, imágenes y SEO.

Boundary: No contiene lógica de precios, inventario ni operación.

Entidad	Propósito
experiences	Catálogo maestro (sesión, inmersión, retiro, estancia, privada)
publications	Páginas CMS: blogs, landings, highlights
publication_sections	Bloques modulares de contenido dentro de una publicación
publication_media	Media asociado a secciones de publicación
tags	Etiquetas reutilizables para filtrado y SEO
experience_tags	Relación N:N experiencias ↔ tags

Relaciones inter-dominio:

- experiences → referenciada por dominio comercial (editions, pricing)
- experiences → referenciada por dominio agenda (slots)
- publications → puede referenciar experiences para link editorial → comercial

Regla: Una publicación puede existir sin experiencia comercial asociada (contenido institucional). Una experiencia puede existir sin publicación (solo venta directa desde catálogo).

2.2 Dominio Comercial

Responsabilidad: Definir cómo se vende cada experiencia: precios, variantes, addons, paquetes, pases.

Boundary: No contiene narrativa pública ni lógica de agenda.

Entidad	Propósito
<code>experience_editions</code>	Ediciones programadas (temporadas, versiones)
<code>pricing_tiers</code>	Variantes de precio (early bird, regular, VIP, grupal)
<code>pricing_rules</code>	Reglas condicionales de pricing (por fecha, cantidad, condición)
<code>addons</code>	Complementos vendibles (masaje, transporte, hospedaje)
<code>addon_assignments</code>	Relación addon ↔ experiencia/edición con reglas
<code>packages</code>	Paquetes compuestos de múltiples experiencias + addons
<code>package_items</code>	Items dentro de un paquete
<code>passes</code>	Tipos de pases consumibles (5 sesiones, 10 accesos, mensual)

Relaciones inter-dominio:

- `experience_editions` → apunta a `experiences` (editorial)
- `pricing_tiers` → apunta a `experiences` o `experience_editions`
- `addon_assignments` → enlaza `addons` con `experiences` / `editions`
- `packages` → referencia `experiences` y `addons` via `package_items`
- `passes` → referencia `experiences` para definir qué sesiones son válidas

Regla: Los precios NUNCA se leen directamente por el cliente para armar totales. Los totales se calculan en Functions server-side.

2.3 Dominio Agenda

Responsabilidad: Definir cuándo y bajo qué calendario se reserva una experiencia.

Boundary: No contiene precios ni narrativa. Solo fechas, capacidad y recursos.

Entidad	Propósito
<code>slots</code>	Fechas/horarios disponibles con capacidad
<code>slot_resources</code>	Recursos asignados a un slot (instructor, espacio)
<code>resources</code>	Catálogo de recursos operativos (instructores, espacios, equipos)

Relaciones inter-dominio:

- `slots` → apunta a `experiences` o `experience_editions`
- `slot_resources` → enlaza `slots` con `resources`
- `slots` → referenciado por dominio transaccional (`order_items` , `bookings`)

Regla: Un slot es una ocurrencia agendada. Un pase es un saldo consumible. No confundir.

2.4 Dominio Operativo

Responsabilidad: Ejecutar internamente lo vendido: reservas confirmadas, asignaciones, participantes.

Boundary: No expone datos al público. Es la capa de ejecución post-venta.

Entidad	Propósito
<code>bookings</code>	Reserva confirmada de un slot por un cliente
<code>booking_participants</code>	Participantes individuales dentro de una reserva grupal
<code>locations</code>	Locaciones (operativo, no producto público)
<code>rooms</code>	Cuartos/espacios dentro de locaciones

Relaciones inter-dominio:

- `bookings` → apunta a `slots` (agenda) y `orders` (transaccional)
- `booking_participants` → detalle de `bookings`
- `locations` / `rooms` → referenciados por `resources` y `slots` para asignación

Regla: Los cuartos/locaciones son operación. La experiencia se vende primero; la locación se asigna después.

2.5 Dominio Transaccional

Responsabilidad: Registrar compras de forma inmutable con snapshots para integridad histórica.

Boundary: Cross-cutting. Referencia otras capas pero contiene su propia versión (snapshot) de los datos al momento de compra.

Entidad	Propósito
<code>orders</code>	Orden de compra con snapshot completo
<code>order_items</code>	Line items de la orden con snapshot
<code>payments</code>	Registro de pago Stripe vinculado a orden
<code>tickets</code>	Tickets emitidos tras pago confirmado

<code>ticket_redemptions</code>	Registro de escaneos/redenciones de ticket
<code>pass_consumptions</code>	Registro de uso de pases consumibles
<code>refunds</code>	Registro de reembolsos procesados
<code>booking_requests</code>	Solicitudes previas a pago (quote → conversion)

Relaciones inter-dominio:

- `orders` → referencia `experiences`, `slots`, `addons` por ID + contiene **snapshot JSON**
- `order_items` → referencia entidades vivas + contiene **itemSnapshot**
- `tickets` → referencia `orders` + contiene **ticketSnapshot**
- `pass_consumptions` → referencia `passes` (comercial) y `tickets` / `slots`

Regla: Toda orden y ticket debe contener snapshot JSON suficiente para no depender de relaciones vivas.

2.6 Dominio Usuario

Responsabilidad: Datos extendidos del cliente más allá de Appwrite Auth.

Entidad	Propósito
<code>user_profiles</code>	Perfil extendido (nombre, teléfono, preferencias)
<code>user_preferences</code>	Preferencias de experiencias (wellness, yoga, etc.)
<code>admin_activity_logs</code>	Registro de acciones administrativas

Relaciones inter-dominio:

- `user_profiles` → enlazado con Appwrite Auth `userId`
 - `admin_activity_logs` → referencia `userId` y las entidades afectadas
-

2.7 Dominio Configuración

Responsabilidad: Settings globales de la plataforma.

Entidad	Propósito
<code>site_settings</code>	Configuración general (nombre, logo, horarios, políticas)
<code>notification_templates</code>	Templates de notificaciones

3. Matriz de comunicación inter-dominio

Desde \ Hacia	Editorial	Comercial	Agenda	Operativo	Transaccional	Usuario
Editorial	—	Edition referencia Experience	Slot referencia Experience	—	—	—
Comercial	Addon/Package referencia Experience	—	PricingTier puede aplicar a Edition	—	Snapshot en orden	—
Agenda	Slot referencia Experience	Slot vinculado a Edition	—	Booking referencia Slot	OrderItem referencia Slot	—
Operativo	—	—	Booking referencia Slot	—	Booking referencia Order	—
Transaccional	Order snapshot contiene Experience data	Order snapshot contiene Pricing data	OrderItem referencia Slot	Ticket → Booking	—	Order referencia UserId
Usuario	—	—	—	—	User es dueño de sus Orders	—

4. Superficies y dominios consumidos

Superficie	Actores	Dominios que consume
Sitio público	Anónimo, visitante	Editorial (read), Comercial (read prices), Agenda (read slots)
Checkout	Visitante/client	Comercial (read), Agenda (read) → Transaccional (write via Function)
Portal cliente	client	Transaccional (read own), Usuario (read/write own)
Panel admin	admin , operator	Todos los dominios
Functions backend	Servidor	Transaccional (write), Comercial (read), Agenda (read/write)

5. Reglas de diseño

1. **Nunca cruzar boundaries sin justificación.** Si un componente de catálogo público necesita precios, lee del dominio comercial, no duplica datos en editorial.
 2. **Las relaciones vivas** son para el presente (catálogo, agenda, operación activa).
 3. **Los snapshots** son para el pasado (órdenes, tickets, ventas históricas).
 4. **Los cuartos no son producto.** Se asignan operativamente post-venta.
 5. **Las ediciones no son eventos.** Una edición es una versión comercial; un slot es una ocurrencia agendada.
 6. **Los pases no son eventos.** Un pase es saldo consumible; un slot es una fecha reservable.
-

OMZONE — Modelo de Datos Completo

Versión: 1.0 Fecha: 2026-04-05 Database: `omzone_db` Plataforma: Appwrite 1.9.0 self-hosted

1. Convenciones

- Tablas: `snake_case`
- Atributos: `camelCase`
- Enums: valores `lowercase` o `kebab-case`
- Índices: `idx_` + columnas
- Relaciones: `manyToOne` o `oneToMany` ; N:N via tabla intermedia
- Todos los documentos tienen `$id` , `$createdAt` , `$updatedAt` autogenerados por Appwrite

2. Dominio Editorial

2.1 `experiences`

Catálogo maestro de experiencias. Entidad central del sistema.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre interno
<code>publicName</code>	string(255)	sí	Nombre público EN
<code>publicNameEs</code>	string(255)	no	Nombre público ES
<code>slug</code>	string(255)	sí	URL slug (único)
<code>type</code>	enum	sí	<code>session</code> , <code>immersion</code> , <code>retreat</code> , <code>stay</code> , <code>private</code> , <code>package</code>
<code>saleMode</code>	enum	sí	<code>direct</code> , <code>request</code>
<code>fulfillmentType</code>	enum	sí	<code>ticket</code> , <code>booking</code> , <code>package</code>
<code>shortDescription</code>	string(500)	no	Resumen corto EN
<code>shortDescriptionEs</code>	string(500)	no	Resumen corto ES

<code>longDescription</code>	string(5000)	no	Descripción larga EN
<code>longDescriptionEs</code>	string(5000)	no	Descripción larga ES
<code>heroImageId</code>	string(255)	no	fileId de portada en Storage
<code>galleryImageIds</code>	string(5000)	no	JSON array de fileIds
<code>requiresSchedule</code>	boolean	sí	¿Requiere selección de fecha/slot?
<code>requiresDate</code>	boolean	sí	¿Requiere fecha específica?
<code>allowQuantity</code>	boolean	sí	¿Permite múltiples asistentes?
<code>maxQuantity</code>	integer	no	Máximo de asistentes por compra
<code>minQuantity</code>	integer	no	Mínimo de asistentes por compra
<code>generatesTickets</code>	boolean	sí	¿Genera tickets tras compra?
<code>status</code>	enum	sí	<code>draft</code> , <code>published</code> , <code>archived</code>
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden de visualización
<code>seoTitle</code>	string(255)	no	Título SEO
<code>seoDescription</code>	string(500)	no	Meta description
<code>ogImageId</code>	string(255)	no	fileId de OG image

Índices:

- `idx_slug` (unique) en `slug`
- `idx_status` en `status`
- `idx_type` en `type`
- `idx_type_status` en `type` , `status`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

2.2 publications

Contenido CMS editorial: landings, blog posts, highlights.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>title</code>	string(255)	sí	Título EN

<code>titleEs</code>	string(255)	no	Título ES
<code>slug</code>	string(255)	sí	URL slug (único)
<code>subtitle</code>	string(500)	no	Subtítulo EN
<code>subtitleEs</code>	string(500)	no	Subtítulo ES
<code>excerpt</code>	string(1000)	no	Extracto EN
<code>excerptEs</code>	string(1000)	no	Extracto ES
<code>category</code>	enum	sí	<code>landing</code> , <code>blog</code> , <code>highlight</code> , <code>institutional</code> , <code>faq</code>
<code>experienceId</code>	string(255)	no	Relación a experiencia (si aplica)
<code>heroImageId</code>	string(255)	no	fileId portada
<code>status</code>	enum	sí	<code>draft</code> , <code>published</code> , <code>archived</code>
<code>publishedAt</code>	datetime	no	Fecha de publicación
<code>seoTitle</code>	string(255)	no	SEO title
<code>seoDescription</code>	string(500)	no	SEO description
<code>ogImageId</code>	string(255)	no	OG image

Índices:

- `idx_slug` (unique) en `slug`
- `idx_status` en `status`
- `idx_category_status` en `category` , `status`
- `idx_experienceId` en `experienceId`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

2.3 `publication_sections`

Bloques modulares dentro de una publicación.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>publicationId</code>	string(255)	sí	Relación a publicación

<code>sectionType</code>	enum	sí	<code>hero</code> , <code>text</code> , <code>gallery</code> , <code>highlights</code> , <code>faq</code> , <code>itinerary</code> , <code>testimonials</code> , <code>inclusions</code> , <code>restrictions</code> , <code>cta</code> , <code>video</code>
<code>title</code>	string(255)	no	Título de la sección EN
<code>titleEs</code>	string(255)	no	Título ES
<code>content</code>	string(10000)	no	Contenido EN (markdown/richtext)
<code>contentEs</code>	string(10000)	no	Contenido ES
<code>mediaIds</code>	string(5000)	no	JSON array de fileIds
<code>metadata</code>	string(5000)	no	JSON con datos extra de la sección
<code>sortOrder</code>	integer	sí	Orden de visualización
<code>isVisible</code>	boolean	sí	¿Visible en público?

Índices:

- `idx_publicationId` en `publicationId`
- `idx_publicationId_sortOrder` en `publicationId`, `sortOrder`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

2.4 tags

Etiquetas reutilizables para categorización y filtrado.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(100)	sí	Nombre EN
<code>nameEs</code>	string(100)	no	Nombre ES
<code>slug</code>	string(100)	sí	Slug (único)
<code>category</code>	enum	no	<code>wellness</code> , <code>activity</code> , <code>level</code> , <code>duration</code> , <code>location</code> , <code>audience</code>
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden

Índices:

- `idx_slug` (unique)

- `idx_category`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

2.5 `experience_tags`

Tabla intermedia N:N entre experiencias y tags.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>
<code>tagId</code>	string(255)	sí	FK a <code>tags</code>

Índices:

- `idx_experienceId` en `experienceId`
- `idx_tagId` en `tagId`
- `idx_experienceId_tagId` (unique)

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3. Dominio Comercial

3.1 `experience_editions`

Ediciones programadas de una experiencia (temporadas, versiones comerciales).

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre de edición EN
<code>nameEs</code>	string(255)	no	Nombre ES
<code>description</code>	string(2000)	no	Descripción EN
<code>descriptionEs</code>	string(2000)	no	Descripción ES

<code>startDate</code>	datetime	no	Fecha inicio
<code>endDate</code>	datetime	no	Fecha fin
<code>registrationOpens</code>	datetime	no	Apertura de registro
<code>registrationCloses</code>	datetime	no	Cierre de registro
<code>capacity</code>	integer	no	Capacidad total
<code>status</code>	enum	sí	<code>draft</code> , <code>open</code> , <code>closed</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code>
<code>heroImageId</code>	string(255)	no	fileId portada

Índices:

- `idx_experienceId` en `experienceId`
- `idx_status` en `status`
- `idx_experienceId_status` en `experienceId` , `status`
- `idx_startDate` en `startDate`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.2 pricing_tiers

Variantes de precio para una experiencia o edición.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>
<code>editionId</code>	string(255)	no	FK a <code>experience_editions</code> (si aplica)
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre del tier EN
<code>nameEs</code>	string(255)	no	Nombre ES
<code>description</code>	string(1000)	no	Descripción comercial EN
<code>descriptionEs</code>	string(1000)	no	Descripción ES
<code>priceType</code>	enum	sí	<code>fixed</code> , <code>per-person</code> , <code>per-group</code> , <code>from</code> , <code>quote</code>
<code>basePrice</code>	float	sí	Precio base en moneda base
<code>currency</code>	string(3)	sí	<code>MXN</code> , <code>USD</code>

<code>minPersons</code>	integer	no	Mínimo personas (para per-person)
<code>maxPersons</code>	integer	no	Máximo personas
<code>badge</code>	string(50)	no	Badge visual (ej: "Más popular")
<code>isHighlighted</code>	boolean	no	¿Tier destacado visualmente?
<code>isActive</code>	boolean	sí	¿Activo para venta?
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden de visualización

Índices:

- `idx_experienceId` en `experienceId`
- `idx_editionId` en `editionId`
- `idx_experienceId_isActive` en `experienceId` , `isActive`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.3 pricing_rules

Reglas condicionales de pricing (descuentos, early bird, por cantidad).

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>pricingTierId</code>	string(255)	sí	FK a <code>pricing_tiers</code>
<code>ruleType</code>	enum	sí	<code>early-bird</code> , <code>quantity-discount</code> , <code>date-range</code> , <code>promo-code</code>
<code>condition</code>	string(2000)	sí	JSON con condiciones de la regla
<code>adjustment</code>	string(1000)	sí	JSON con tipo y valor del ajuste
<code>priority</code>	integer	no	Prioridad de aplicación
<code>isActive</code>	boolean	sí	¿Regla activa?
<code>validFrom</code>	datetime	no	Vigencia inicio
<code>validUntil</code>	datetime	no	Vigencia fin

Índices:

- `idx_pricingTierId` en `pricingTierId`

- `idx_ruleType_isActive` en `ruleType` , `isActive`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.4 addons

Complementos vendibles.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre EN
<code>nameEs</code>	string(255)	no	Nombre ES
<code>slug</code>	string(255)	sí	Slug (único)
<code>description</code>	string(2000)	no	Descripción EN
<code>descriptionEs</code>	string(2000)	no	Descripción ES
<code>addonType</code>	enum	sí	<code>service</code> , <code>transport</code> , <code>food</code> , <code>accommodation</code> , <code>equipment</code> , <code>other</code>
<code>priceType</code>	enum	sí	<code>fixed</code> , <code>per-person</code> , <code>per-day</code> , <code>per-unit</code> , <code>quote</code>
<code>basePrice</code>	float	sí	Precio base
<code>currency</code>	string(3)	sí	<code>MXN</code> , <code>USD</code>
<code>isStandalone</code>	boolean	sí	¿Se puede comprar sin experiencia?
<code>isPublic</code>	boolean	sí	¿Visible en catálogo público?
<code>followsMainDuration</code>	boolean	no	¿Su duración depende del principal?
<code>maxQuantity</code>	integer	no	Máximo seleccionable
<code>heroImageId</code>	string(255)	no	fileId de imagen
<code>status</code>	enum	sí	<code>active</code> , <code>inactive</code>
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden

Índices:

- `idx_slug` (unique)
- `idx_status`

- `idx_addonType_status`

Permisos:

- Read: `Role.any()` (si `isPublic`)
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.5 `addon_assignments`

Relación addon ↔ experiencia/edición con reglas.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>addonId</code>	string(255)	sí	FK a <code>addons</code>
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>
<code>editionId</code>	string(255)	no	FK a <code>experience_editions</code> (si aplica)
<code>isRequired</code>	boolean	sí	¿Obligatorio con esta experiencia?
<code>isDefault</code>	boolean	no	¿Pre-seleccionado en UI?
<code>overridePrice</code>	float	no	Precio override para este contexto
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden en el checkout

Índices:

- `idx_experienceId` en `experienceId`
- `idx_addonId_experienceId` (unique)

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.6 `packages`

Paquetes fijos compuestos por múltiples experiencias + addons.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre EN
<code>nameEs</code>	string(255)	no	Nombre ES

<code>slug</code>	string(255)	sí	Slug (único)
<code>description</code>	string(5000)	no	Descripción editorial EN
<code>descriptionEs</code>	string(5000)	no	Descripción ES
<code>totalPrice</code>	float	sí	Precio fijo total del paquete
<code>currency</code>	string(3)	sí	Moneda
<code>durationDays</code>	integer	no	Duración en días
<code>capacity</code>	integer	no	Capacidad máxima
<code>heroImageId</code>	string(255)	no	fileId portada (bucket: <code>package_images</code>)
<code>galleryImageIds</code>	text(65535)	no	JSON array de fileIds para galería (bucket: <code>package_images</code>)
<code>status</code>	enum	sí	<code>draft</code> , <code>published</code> , <code>archived</code>
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden

Índices:

- `idx_slug` (unique)
- `idx_status`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.7 `package_items`

Items dentro de un paquete.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>packageId</code>	string(255)	sí	FK a <code>packages</code>
<code>itemType</code>	enum	sí	<code>experience</code> , <code>addon</code> , <code>benefit</code> , <code>accommodation</code> , <code>meal</code>
<code>referenceId</code>	string(255)	no	FK a experience/addon si aplica
<code>description</code>	string(1000)	sí	Descripción del item EN
<code>descriptionEs</code>	string(1000)	no	Descripción ES
<code>quantity</code>	integer	no	Cantidad incluida

<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden
------------------------	---------	----	-------

Índices:

- `idx_packageId` en `packageId`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

3.8 passes

Tipos de pases consumibles.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre EN
<code>nameEs</code>	string(255)	no	Nombre ES
<code>slug</code>	string(255)	sí	Slug (único)
<code>description</code>	string(2000)	no	Descripción EN
<code>descriptionEs</code>	string(2000)	no	Descripción ES
<code>totalCredits</code>	integer	sí	Créditos/sesiones incluidas
<code>basePrice</code>	float	sí	Precio
<code>currency</code>	string(3)	sí	Moneda
<code>validityDays</code>	integer	no	Días de vigencia desde compra
<code>validExperienceIds</code>	string(5000)	no	JSON array de <code>experienceIds</code> válidas
<code>heroImageId</code>	string(255)	no	fileId imagen
<code>status</code>	enum	sí	<code>active</code> , <code>inactive</code>
<code>sortOrder</code>	integer	no	Orden

Índices:

- `idx_slug` (unique)
- `idx_status`

Permisos:

- Read: `Role.any()`

- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

4. Dominio Agenda

4.1 slots

Fechas/horarios disponibles con capacidad.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>
<code>editionId</code>	string(255)	no	FK a <code>experience_editions</code>
<code>slotType</code>	enum	sí	<code>single</code> , <code>recurring</code> , <code>range</code> , <code>all-day</code>
<code>startDatetime</code>	datetime	sí	Inicio (UTC)
<code>endDatetime</code>	datetime	sí	Fin (UTC)
<code>timezone</code>	string(50)	sí	Zona horaria original
<code>capacity</code>	integer	sí	Cupos totales
<code>bookedCount</code>	integer	sí	Cupos ocupados
<code>locationId</code>	string(255)	no	FK a <code>locations</code>
<code>roomId</code>	string(255)	no	FK a <code>rooms</code>
<code>status</code>	enum	sí	<code>available</code> , <code>full</code> , <code>cancelled</code> , <code>completed</code>
<code>notes</code>	string(1000)	no	Notas internas

Índices:

- `idx_experienceId` en `experienceId`
- `idx_editionId` en `editionId`
- `idx_startDatetime` en `startDatetime`
- `idx_status` en `status`
- `idx_experienceId_status_start` en `experienceId`, `status`, `startDatetime`

Permisos:

- Read: `Role.any()`
- Create/Update: `Role.label("admin")`, `Role.label("operator")`

- Delete: `Role.label("admin")`

4.2 slot_resources

Recursos asignados a un slot.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>slotId</code>	string(255)	sí	FK a <code>slots</code>
<code>resourceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>resources</code>
<code>role</code>	enum	sí	<code>instructor</code> , <code>assistant</code> , <code>equipment</code> , <code>space</code>
<code>notes</code>	string(500)	no	Notas

Índices:

- `idx_slotId` en `slotId`
- `idx_resourceId` en `resourceId`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`, `Role.label("operator")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

4.3 resources

Catálogo de recursos operativos.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre
<code>type</code>	enum	sí	<code>instructor</code> , <code>space</code> , <code>equipment</code> , <code>vehicle</code>
<code>description</code>	string(1000)	no	Descripción
<code>photoId</code>	string(255)	no	fileId de foto
<code>contactInfo</code>	string(500)	no	Datos de contacto
<code>isActive</code>	boolean	sí	¿Disponible?
<code>metadata</code>	string(2000)	no	JSON con datos adicionales

Índices:

- `idx_type` en `type`
- `idx_type_isActive` en `type` , `isActive`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

5. Dominio Operativo

5.1 bookings

Reserva confirmada.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>orderId</code>	string(255)	sí	FK a <code>orders</code>
<code>orderItemId</code>	string(255)	no	FK a <code>order_items</code>
<code>slotId</code>	string(255)	sí	FK a <code>slots</code>
<code>userId</code>	string(255)	sí	Appwrite Auth userId
<code>participantCount</code>	integer	sí	Cantidad de asistentes
<code>status</code>	enum	sí	<code>confirmed</code> , <code>checked-in</code> , <code>no-show</code> , <code>cancelled</code>
<code>checkedInAt</code>	datetime	no	Fecha/hora de check-in
<code>notes</code>	string(1000)	no	Notas internas

Índices:

- `idx_orderId` en `orderId`
- `idx_slotId` en `slotId`
- `idx_userId` en `userId`
- `idx_slotId_status` en `slotId` , `status`

Permisos:

- Read: `Role.user("{userId}")` , `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)
- Update: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`

- Delete: `Role.label("admin")`

5.2 booking_participants

Participantes individuales de una reserva.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>bookingId</code>	string(255)	sí	FK a <code>bookings</code>
<code>fullName</code>	string(255)	sí	Nombre completo
<code>email</code>	string(255)	no	Email
<code>phone</code>	string(50)	no	Teléfono
<code>notes</code>	string(500)	no	Notas

Índices:

- `idx_bookingId` en `bookingId`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

5.3 locations

Locaciones operativas.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre
<code>description</code>	string(1000)	no	Descripción
<code>address</code>	string(500)	no	Dirección
<code>coordinates</code>	string(100)	no	Lat/Ing
<code>isActive</code>	boolean	sí	¿Activa?

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

5.4 rooms

Cuartos/espacios dentro de locaciones.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
locationId	string(255)	sí	FK a locations
name	string(255)	sí	Nombre
description	string(1000)	no	Descripción
capacity	integer	no	Capacidad
type	enum	no	studio , outdoor , beach , conference , multiuse
isActive	boolean	sí	¿Activo?

Índices:

- idx_locationId en locationId

Permisos:

- Read: Role.label("admin") , Role.label("operator")
- Create/Update/Delete: Role.label("admin")

6. Dominio Transaccional

6.1 orders

Orden de compra — entidad transaccional principal.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
userId	string(255)	sí	Appwrite Auth userId
orderNumber	string(50)	sí	Número legible (ej: OMZ-20260405-001)
orderType	enum	sí	direct , assisted , request-conversion
status	enum	sí	pending , paid , confirmed , cancelled , refunded
paymentStatus	enum	sí	pending , processing , succeeded , failed , refunded
currency	string(3)	sí	Moneda

<code>subtotal</code>	float	sí	Subtotal antes de impuestos
<code>taxAmount</code>	float	no	Impuestos
<code>totalAmount</code>	float	sí	Total final
<code>stripeSessionId</code>	string(255)	no	Stripe Checkout Session ID
<code>stripePaymentIntentId</code>	string(255)	no	Stripe PaymentIntent ID
<code>snapshot</code>	string(50000)	sí	JSON snapshot completo de la compra
<code>customerName</code>	string(255)	no	Nombre del cliente al comprar
<code>customerEmail</code>	string(255)	no	Email del cliente al comprar
<code>notes</code>	string(2000)	no	Notas internas
<code>paidAt</code>	datetime	no	Fecha de pago confirmado
<code>cancelledAt</code>	datetime	no	Fecha de cancelación

Índices:

- `idx_userId` en `userId`
- `idx_orderNumber` (unique) en `orderNumber`
- `idx_status` en `status`
- `idx_paymentStatus` en `paymentStatus`
- `idx_userId_status` en `userId` , `status`
- `idx_stripeSessionId` en `stripeSessionId`

Permisos:

- Read: `Role.user("{userId}")` , `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function only)
- Update: `Role.label("admin")`
- Delete: ninguno (las órdenes no se borran)

6.2 order_items

Line items de la orden.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>orderId</code>	string(255)	sí	FK a <code>orders</code>
<code>itemType</code>	enum	sí	<code>experience</code> , <code>addon</code> , <code>package</code> , <code>pass</code>

<code>referenceId</code>	string(255)	sí	FK a la entidad original
<code>slotId</code>	string(255)	no	FK a <code>slots</code> (si aplica)
<code>name</code>	string(255)	sí	Nombre al momento de compra
<code>quantity</code>	integer	sí	Cantidad
<code>unitPrice</code>	float	sí	Precio unitario al momento de compra
<code>totalPrice</code>	float	sí	Precio total (qty × unitPrice)
<code>currency</code>	string(3)	sí	Moneda
<code>itemSnapshot</code>	string(10000)	sí	JSON snapshot del item

Índices:

- `idx_orderId` en `orderId`
- `idx_itemType` en `itemType`

Permisos:

- Read: `Role.user("{orderId.userId}")` , `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)
- Update/Delete: `Role.label("admin")`

6.3 payments

Registros de pago Stripe.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>orderId</code>	string(255)	sí	FK a <code>orders</code>
<code>stripePaymentIntentId</code>	string(255)	sí	Stripe PI ID
<code>amount</code>	float	sí	Monto cobrado
<code>currency</code>	string(3)	sí	Moneda
<code>status</code>	enum	sí	<code>pending</code> , <code>succeeded</code> , <code>failed</code> , <code>refunded</code>
<code>method</code>	string(100)	no	Método (card, oxo, etc.)
<code>receiptUrl</code>	string(500)	no	URL de recibo Stripe
<code>metadata</code>	string(5000)	no	JSON con datos Stripe

Índices:

- `idx_orderId` en `orderId`
- `idx_stripePaymentIntentId` en `stripePaymentIntentId`
- `idx_status` en `status`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)
- Update: `Role.label("admin")`

6.4 tickets

Tickets emitidos tras pago confirmado.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>orderId</code>	string(255)	sí	FK a <code>orders</code>
<code>orderItemId</code>	string(255)	no	FK a <code>order_items</code>
<code>userId</code>	string(255)	sí	Dueño del ticket
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>
<code>slotId</code>	string(255)	no	FK a <code>slots</code>
<code>ticketCode</code>	string(50)	sí	Código único (para QR)
<code>participantName</code>	string(255)	no	Nombre del participante
<code>participantEmail</code>	string(255)	no	Email del participante
<code>status</code>	enum	sí	<code>active</code> , <code>used</code> , <code>cancelled</code> , <code>expired</code>
<code>usedAt</code>	datetime	no	Fecha de uso/check-in
<code>ticketSnapshot</code>	string(10000)	sí	JSON snapshot completo

Índices:

- `idx_orderId` en `orderId`
- `idx_userId` en `userId`
- `idx_ticketCode` (unique) en `ticketCode`
- `idx_status` en `status`
- `idx_userId_status` en `userId`, `status`
- `idx_slotId` en `slotId`

Permisos:

- Read: `Role.user("{userId}")` , `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)
- Update: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`

6.5 ticket_redemptions

Registro de escaneos/redenciones.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>ticketId</code>	string(255)	sí	FK a <code>tickets</code>
<code>redeemedBy</code>	string(255)	sí	userId del operador que escaneó
<code>redeemedAt</code>	datetime	sí	Fecha/hora
<code>location</code>	string(255)	no	Lugar de escaneo
<code>notes</code>	string(500)	no	Notas

Índices:

- `idx_ticketId` en `ticketId`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`
- Create: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`

6.6 pass_consumptions

Historial de consumo de pases.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>userPassId</code>	string(255)	sí	FK a <code>user_passes</code>
<code>slotId</code>	string(255)	no	FK a <code>slots</code> (sesión consumida)
<code>ticketId</code>	string(255)	no	FK a <code>tickets</code> generado
<code>creditsUsed</code>	integer	sí	Créditos consumidos
<code>consumedAt</code>	datetime	sí	Fecha de consumo

notes	string(500)	no	Notas
-------	-------------	----	-------

Índices:

- `idx_userPassId` en `userPassId`
- `idx_consumedAt` en `consumedAt`

Permisos:

- Read: `Role.user("{userPassId.userId}")` , `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)

6.7 user_passes

Instancias compradas de un pase por un usuario.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>userId</code>	string(255)	sí	Appwrite Auth userId
<code>passId</code>	string(255)	sí	FK a <code>passes</code> (tipo de pase)
<code>orderId</code>	string(255)	sí	FK a <code>orders</code>
<code>totalCredits</code>	integer	sí	Créditos totales al momento de compra
<code>remainingCredits</code>	integer	sí	Créditos restantes
<code>status</code>	enum	sí	<code>active</code> , <code>depleted</code> , <code>expired</code> , <code>cancelled</code>
<code>activatedAt</code>	datetime	sí	Fecha de activación
<code>expiresAt</code>	datetime	no	Fecha de expiración
<code>passSnapshot</code>	string(5000)	sí	JSON snapshot del pase comprado

Índices:

- `idx_userId` en `userId`
- `idx_passId` en `passId`
- `idx_orderId` en `orderId`
- `idx_userId_status` en `userId` , `status`

Permisos:

- Read: `Role.user("{userId}")` , `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)

- Update: `Role.label("admin")`

6.8 refunds

Registro de reembolsos.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>orderId</code>	string(255)	sí	FK a <code>orders</code>
<code>paymentId</code>	string(255)	sí	FK a <code>payments</code>
<code>stripeRefundId</code>	string(255)	no	Stripe Refund ID
<code>amount</code>	float	sí	Monto reembolsado
<code>currency</code>	string(3)	sí	Moneda
<code>reason</code>	string(1000)	no	Razón del reembolso
<code>status</code>	enum	sí	<code>pending</code> , <code>succeeded</code> , <code>failed</code>
<code>refundedBy</code>	string(255)	sí	userId del admin que procesó
<code>refundSnapshot</code>	string(10000)	sí	JSON snapshot al momento de reembolso

Índices:

- `idx_orderId` en `orderId`
- `idx_paymentId` en `paymentId`
- `idx_status` en `status`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function)

6.9 booking_requests

Solicitudes previas a pago.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>userId</code>	string(255)	no	Auth userId (si autenticado)
<code>experienceId</code>	string(255)	sí	FK a <code>experiences</code>

<code>requestType</code>	enum	sí	<code>quote</code> , <code>private-session</code> , <code>group</code> , <code>custom</code>
<code>preferredDate</code>	datetime	no	Fecha preferida
<code>participantCount</code>	integer	no	Asistentes estimados
<code>contactName</code>	string(255)	sí	Nombre
<code>contactEmail</code>	string(255)	sí	Email
<code>contactPhone</code>	string(50)	no	Teléfono
<code>message</code>	string(5000)	no	Mensaje del solicitante
<code>status</code>	enum	sí	<code>new</code> , <code>reviewing</code> , <code>quoted</code> , <code>converted</code> , <code>declined</code> , <code>expired</code>
<code>adminNotes</code>	string(5000)	no	Notas del admin
<code>quotedAmount</code>	float	no	Monto cotizado
<code>convertedOrderId</code>	string(255)	no	FK a <code>orders</code> si se convirtió

Índices:

- `idx_userId` en `userId`
- `idx_experienceId` en `experienceId`
- `idx_status` en `status`

Permisos:

- Read: `Role.user("{userId}")`, `Role.label("admin")`
- Create: `Role.any()` (visitantes pueden solicitar)
- Update: `Role.label("admin")`

7. Dominio Usuario

7.1 `user_profiles`

Perfil extendido del usuario. El `$id` del documento es el Auth `userId` (no hay atributo `userId` separado).

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>displayName</code>	string(255)	no	Nombre a mostrar
<code>firstName</code>	string(255)	no	Nombre

<code>lastName</code>	string(255)	no	Apellido
<code>phone</code>	string(50)	no	Teléfono
<code>language</code>	enum	no	<code>es</code> , <code>en</code>
<code>photoId</code>	string(255)	no	fileId de foto
<code>bio</code>	string(1000)	no	Bio/descripción

Índices:

- Ninguno (el `$id` ya actúa como lookup primario)

Permisos:

- Read: `Role.user("{userId}")` , `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` (via Function on signup)
- Update: `Role.user("{userId}")` , `Role.label("admin")`

7.2 `admin_activity_logs`

Registro de acciones administrativas para trazabilidad.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>userId</code>	string(255)	sí	userId del admin/operator
<code>action</code>	string(100)	sí	Acción realizada
<code>entityType</code>	string(100)	sí	Tipo de entidad afectada
<code>entityId</code>	string(255)	sí	ID de entidad afectada
<code>details</code>	string(5000)	no	JSON con detalles
<code>ipAddress</code>	string(50)	no	IP del actor

Índices:

- `idx_userId` en `userId`
- `idx_entityType_entityId` en `entityType` , `entityId`
- `idx_action` en `action`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`
- Create: `Role.label("admin")` , `Role.label("operator")`

8. Dominio Configuración

8.1 site_settings

Configuración general de la plataforma.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>key</code>	string(100)	sí	Clave de configuración (única)
<code>value</code>	string(10000)	sí	Valor (puede ser JSON)
<code>category</code>	enum	sí	<code>general</code> , <code>branding</code> , <code>checkout</code> , <code>notifications</code> , <code>seo</code>
<code>description</code>	string(500)	no	Descripción de la configuración

Índices:

- `idx_key` (unique)
- `idx_category`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

8.2 notification_templates

Plantillas de notificaciones.

Atributo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>key</code>	string(100)	sí	Identificador del template (único)
<code>type</code>	enum	sí	<code>email</code> , <code>sms</code> , <code>push</code>
<code>subject</code>	string(255)	no	Asunto EN
<code>subjectEs</code>	string(255)	no	Asunto ES
<code>body</code>	string(10000)	sí	Body EN (con placeholders)
<code>bodyEs</code>	string(10000)	no	Body ES
<code>isActive</code>	boolean	sí	¿Activo?

Índices:

- `idx_key` (unique)
- `idx_type_isActive`

Permisos:

- Read: `Role.label("admin")`
- Create/Update/Delete: `Role.label("admin")`

9. Resumen de colecciones

#	Dominio	Colección	Relación principal
1	Editorial	<code>experiences</code>	Entidad central
2	Editorial	<code>publications</code>	→ <code>experiences</code> (opcional)
3	Editorial	<code>publication_sections</code>	→ <code>publications</code>
4	Editorial	<code>tags</code>	Independiente
5	Editorial	<code>experience_tags</code>	<code>experiences</code> ↔ <code>tags</code>
6	Comercial	<code>experience_editions</code>	→ <code>experiences</code>
7	Comercial	<code>pricing_tiers</code>	→ <code>experiences</code> / <code>editions</code>
8	Comercial	<code>pricing_rules</code>	→ <code>pricing_tiers</code>
9	Comercial	<code>addons</code>	Independiente
10	Comercial	<code>addon_assignments</code>	<code>addons</code> ↔ <code>experiences</code>
11	Comercial	<code>packages</code>	Independiente
12	Comercial	<code>package_items</code>	→ <code>packages</code>
13	Comercial	<code>passes</code>	Independiente
14	Agenda	<code>slots</code>	→ <code>experiences</code> / <code>editions</code>
15	Agenda	<code>slot_resources</code>	<code>slots</code> ↔ <code>resources</code>
16	Agenda	<code>resources</code>	Independiente
17	Operativo	<code>bookings</code>	→ <code>orders</code> , <code>slots</code>
18	Operativo	<code>booking_participants</code>	→ <code>bookings</code>
19	Operativo	<code>locations</code>	Independiente
20	Operativo	<code>rooms</code>	→ <code>locations</code>

21	Transaccional	<code>orders</code>	→ <code>userId</code>
22	Transaccional	<code>order_items</code>	→ <code>orders</code>
23	Transaccional	<code>payments</code>	→ <code>orders</code>
24	Transaccional	<code>tickets</code>	→ <code>orders</code> , <code>userId</code>
25	Transaccional	<code>ticket_redemptions</code>	→ <code>tickets</code>
26	Transaccional	<code>user_passes</code>	→ <code>passes</code> , <code>orders</code> , <code>userId</code>
27	Transaccional	<code>pass_consumptions</code>	→ <code>user_passes</code>
28	Transaccional	<code>refunds</code>	→ <code>orders</code> , <code>payments</code>
29	Transaccional	<code>booking_requests</code>	→ <code>experiences</code>
30	Usuario	<code>user_profiles</code>	→ <code>userId</code>
31	Usuario	<code>admin_activity_logs</code>	→ <code>userId</code>
32	Config	<code>site_settings</code>	Independiente
33	Config	<code>notification_templates</code>	Independiente

Total: 33 colecciones

Storage Buckets

#	Bucket ID	Nombre	Permisos	Descripción
1	<code>experience_media</code>	Experience Media	read(any), CRUD(admin)	Imágenes de portada y galerías de experiencias
2	<code>public-resources</code>	Recursos Publicos	read(any), CRUD(admin)	Stock de imágenes reutilizables en toda la plataforma (backgrounds, placeholders, decorativos). ~30MB max por archivo. Formatos: jpg, png, webp, svg, gif, mp4, pdf

Decisiones de Arquitectura (ADRs)

Por qué el sistema está diseñado como está

ADR-001: Modelo híbrido relacional + snapshot JSON

Fecha: 2026-04-05 **Estado:** Aceptado **Dominio(s):** Transaccional, Comercial

Contexto

OMZONE necesita un modelo de datos que soporte tanto la operación en tiempo real (catálogo, agenda, precios editables) como la integridad histórica de transacciones pasadas (órdenes, tickets, ventas que no deben cambiar si el admin actualiza precios futuros).

Appwrite 1.9.0 no tiene tipo JSON nativo, pero soporta atributos `string` de hasta 1 MB que permiten almacenar JSON stringified.

Opciones evaluadas

Opción A — Modelo 100% relacional

- **Pros:** Consistencia referencial estricta, queries potentes.
- **Contras:** Si el admin cambia un precio, todas las órdenes pasadas que apuntan a ese precio "mienten". Se requeriría versionado de precios con tablas adicionales.

Opción B — Modelo 100% snapshot (document store)

- **Pros:** Cada orden es auto-contenida e inmutable.
- **Contras:** No hay relaciones navegables. El admin no puede hacer queries cruzadas fácilmente (ej: "todas las órdenes de esta experiencia").

Opción C — Modelo híbrido: relaciones vivas + snapshots JSON en capa transaccional

- **Pros:** Mejor de ambos mundos. Las relaciones vivas permiten queries y navegación. Los snapshots garantizan integridad histórica.
- **Contras:** Redundancia controlada. Se debe disciplinar qué va en relación y qué va en snapshot.

Decisión

Opción C: Modelo híbrido.

- Las entidades de catálogo (experiences, editions, pricing_tiers, addons, slots) usan **relaciones vivas** entre sí.

- Las entidades transaccionales (orders, order_items, tickets, refunds) contienen un atributo `snapshot` / `itemSnapshot` / `ticketSnapshot` de tipo `string` con JSON stringified que captura los datos al momento de la transacción.
- Los snapshots son **inmutables**: nunca se editan después de creados.
- Los snapshots son **completos**: contienen todo lo necesario para reconstruir la venta sin leer otras tablas.
- Los snapshots se crean **server-side** en Functions, nunca desde el frontend.

Entidades impactadas

Tabla	Efecto
<code>orders</code>	Atributo <code>snapshot</code> con JSON completo de la compra
<code>order_items</code>	Atributo <code>itemSnapshot</code> con datos del item al momento
<code>tickets</code>	Atributo <code>ticketSnapshot</code> con datos del ticket
<code>refunds</code>	Atributo <code>refundSnapshot</code> con datos de la orden al reembolsar
<code>user_passes</code>	Atributo <code>passSnapshot</code> con datos del pase comprado

Riesgos

- **Tamaño de snapshot**: Si una orden tiene muchos items/addons, el snapshot puede ser grande. Mitigación: limitar a 50KB por snapshot, que cubre órdenes de hasta ~50 items.
- **Evolución del schema del snapshot**: Si el schema cambia, los snapshots antiguos tienen formato previo. Mitigación: versionar el snapshot con un campo `snapshotVersion` dentro del JSON.

ADR ID: ADR-001

ADR-002: Labels de Appwrite Auth como modelo principal de autorización

Fecha: 2026-04-05 **Estado:** Aceptado **Dominio(s):** Usuario, Infraestructura

Contexto

OMZONE necesita un modelo de autorización que diferencie entre super-admin, admin, operator y client. Appwrite 1.9.0 soporta labels en Auth users y permisos por label en colecciones (`Role.label("admin")`).

Opciones evaluadas

Opción A — Tabla de roles y permisos custom

- **Pros:** Granularidad fina, configurable por el admin.
- **Contras:** Requiere tabla adicional, join manual en cada query, complejidad innecesaria para 4 roles fijos.

Opción B — Labels de Appwrite Auth como fuente de verdad

- **Pros:** Nativo de Appwrite. Los permisos de colección usan `Role.label()` directamente. Sin joins. Sin tablas extra. El frontend lee `user.labels` de la sesión.
- **Contras:** Menos granular (es label, no permiso por entidad). Si se necesita granularidad fina futura, habrá que añadir una capa.

Opción C — Appwrite Teams

- **Pros:** Nativo de Appwrite, soporta membresías.
- **Contras:** Diseñado para multi-tenant. OMZONE es single-tenant. Overhead innecesario.

Decisión

Opción B: Labels de Appwrite Auth.

Labels base:

- `super-admin` → Acceso total técnico. Invisible en UI.

- `admin` → Acceso total de negocio al panel.
- `operator` → Acceso operativo restringido al panel.
- `client` → Acceso al portal de cliente.

Reglas:

1. El frontend lee `user.labels` para guards de ruta y visibilidad de UI.
2. Las colecciones usan `Role.label("admin")`, `Role.label("operator")`, etc.
3. Las Functions sensibles validan labels del token JWT, no confían solo en UI.
4. `super-admin` usa los mismos permisos que `admin` a nivel de colección pero se oculta en UI.
5. Si en el futuro se necesita granularidad fina, se añade una tabla `operator_permissions` complementaria, pero NO se elimina el sistema de labels.

Regla de invisibilidad del super-admin (usuario fantasma)

El usuario `super-admin` es un **usuario fantasma**. No basta con no mostrar el rol en la UI — el super-admin debe ser completamente invisible en toda la plataforma para cualquier otro rol:

Regla	Descripción
Listados de usuarios	Un admin/operator/client NO debe ver usuarios super-admin en ninguna lista (equipo, perfiles, asignaciones).
Transacciones y órdenes	Órdenes, tickets, pagos y movimientos de un super-admin NO aparecen para admin/operator/client.
Actividad y logs	Cualquier log o historial de actividad de un super-admin se oculta para no super-admin.
Nombre de rol en UI	Si se muestra el rol de un super-admin (solo visible para otro super-admin), se muestra como "Admin".
Excepción	Un usuario super-admin SÍ puede ver a otros super-admin en todos los listados y transacciones.

Implementación frontend:

- `src/constants/roles.js` exporta `isGhostUser()`, `excludeGhostUsers()` y `displayRoleName()`.
- Todo componente que liste usuarios, órdenes, tickets o actividad DEBE pasar los resultados por `excludeGhostUsers(items, viewerLabels, getLabels)` antes de renderizar.
- `AuthContext` expone `isAdminViewer` para que los componentes sepan si el viewer es super-admin y si deben hacer el filtrado.

Implementación backend (Functions):

- Toda Function que retorne listas de usuarios o entidades con owner debe excluir documentos pertenecientes a usuarios super-admin, a menos que el caller sea super-admin.
- El filtrado se hace server-side con Query filters sobre `userId` o verificación de labels del owner.

Entidades impactadas

Tabla	Efecto
Todas	Permisos de colección usan <code>Role.label()</code>
<code>user_profiles</code>	Se crea on signup via Function con label asignado
Rutas frontend	Protegidas por guard que lee <code>user.labels</code>

Riesgos

- **Escalabilidad de permisos:** Si surgen necesidades de permisos finos por módulo para operators, habrá que agregar capa complementaria. Mitigación: diseñar la tabla futura pero no implementarla ahora.
- **Super-admin expuesto:** Si la UI no oculta el super-admin correctamente, se expone un actor técnico. Mitigación: el frontend NUNCA muestra el rol super-admin como opción ni como label visible.

Limitaciones conocidas de `Role.label()` en Appwrite 1.9.0

Descubierto: 2026-04-11

Storage buckets NO soportan `label:` como scope

Appwrite 1.9.0 self-hosted **acepta** `create("label:admin")` y `create("label:super-admin")` al configurar permisos de un bucket de Storage, pero los **rechaza en runtime** al intentar subir un archivo:

```
Missing "create" permission for role "label:super-admin". Only ["any","guests"] scopes are allowed and ["label:admin","label:super-admin"] was given.
```

Scopes válidos a nivel de bucket de Storage: `any` , `guests` , `users` .

Impacto: Los 7 buckets de OMZONE (`experience_media` , `publication_media` , `addon_images` , `package_images` , `user_avatars` , `documents` , `public-resources`) fueron corregidos para usar `users` en lugar de `label:admin` / `label:super-admin` .

Mitigación: La restricción de que solo admins puedan subir archivos de catálogo se implementa en dos capas:

1. **Route guards de frontend:** Solo usuarios con label `admin` acceden al panel admin donde están los formularios de upload.
2. **Contexto de UI:** Los componentes `ImageUpload` y `GalleryManager` solo se renderizan dentro de formularios admin protegidos.

Nota: Esta limitación **NO aplica** a colecciones de base de datos. `Role.label("admin")` funciona correctamente para permisos de colecciones y documentos. Solo Storage buckets tienen esta restricción.

Donde Sí funciona `Role.label()`

Recurso	<code>Role.label()</code> soportado
Colecciones (databases)	✓ Sí
Documentos (rows)	✓ Sí
Buckets de Storage	✗ No — solo <code>any</code> , <code>guests</code> , <code>users</code>
Archivos (file-level con fileSecurity)	✓ Sí

ADR ID: ADR-002

ADR-003: Separación editorial / comercial como capas distintas

Fecha: 2026-04-05 **Estado:** Aceptado **Dominio(s):** Editorial, Comercial

Contexto

OMZONE vende experiencias premium con una narrativa editorial fuerte. La forma en que se comunica una experiencia al público (storytelling, galerías, testimonios) es diferente de la forma en que se configura su venta (precios, tiers, addons, capacidad). Mezclar ambas en una sola entidad genera acoplamiento: cambiar la narrativa afecta la venta y viceversa.

Opciones evaluadas

Opción A — Una sola tabla `experiences` con todos los campos

- **Pros:** Simple. Un solo query para todo.
- **Contras:** La tabla crece a 50+ atributos. Cambiar copy obliga a tocar la misma tabla que define precios. No permite publicaciones editoriales sin experiencia comercial (ej: blog post institucional).

Opción B — Tabla `experiences` como catálogo maestro + `publications` para contenido editorial extendido

- **Pros:** `experiences` contiene datos core + datos públicos básicos (nombre, slug, descripción, imagen). `publications` contiene storytelling modular con secciones. Una publicación puede existir sin experiencia (contenido institucional). Una experiencia puede existir sin publicación (solo catálogo directo).
- **Contras:** Requiere diseñar secciones modulares y vincular opcionalmente.

Opción C — Separación total: `experience_editorial` + `experience_commercial`

- **Pros:** Separación perfecta.
- **Contras:** Over-engineering. Dos tablas extra para algo que se resuelve con `experiences` + `publications`.

Decisión

Opción B: `experiences` como catálogo maestro + `publications` como CMS editorial.

- `experiences` contiene: nombre público, slug, tipo, saleMode, descripción corta/larga, imagen hero, configuración de venta.
- `publications` contiene: storytelling largo, secciones modulares, SEO avanzado, y opcionalmente enlaza a una experiencia.
- `publication_sections` son bloques modulares (hero, gallery, faq, itinerary, etc.) dentro de una publicación.

Esto permite:

1. Una experiencia simple se muestra con sus propios datos públicos en `experiences`.
2. Un retiro premium tiene además una `publication` con secciones ricas.
3. Un blog post institucional es una `publication` sin experiencia comercial.

Entidades impactadas

Tabla	Efecto
<code>experiences</code>	Contiene datos públicos básicos + configuración comercial
<code>publications</code>	CMS editorial modular, opcionalmente enlazada a experiencia
<code>publication_sections</code>	Bloques de contenido dentro de publicación

Flujo de datos

- Sitio público → lee `experiences` para catálogo + `publications` para detalle rico
- Admin panel → gestiona `experiences` en un CRUD y `publications` en otro
- Checkout → solo lee datos de `experiences` + dominio comercial (nunca `publications`)

Riesgos

- **Duplicación parcial:** Los datos públicos básicos de una experiencia (nombre, descripción corta) viven en `experiences`, no en `publications`. Si el admin quiere un nombre editorial diferente, lo pone en la publicación. Mitigación: el frontend prioriza datos de `publications` si existe; fallback a `experiences`.

- **Huérfanos:** Una experiencia borrada puede dejar una publicación huérfana. Mitigación: soft-delete (status: archived) y validación en admin.

ADR ID: ADR-003

ADR-004: Experience-first, no room-first

Fecha: 2026-04-05 **Estado:** Aceptado **Dominio(s):** Editorial, Operativo

Contexto

OMZONE tiene 6 cuartos multiuso en su recinto principal, además de espacios exteriores y locaciones especiales. En el proyecto anterior existía confusión entre "reservar un cuarto" y "comprar una experiencia". El recinto NO es un hotel; los cuartos no son el producto.

Opciones evaluadas

Opción A — Room-first: el cliente elige un cuarto y luego una experiencia

- **Pros:** Familiar para modelos de hotel/co-working.
- **Contras:** Contradice el modelo de negocio. OMZONE vende experiencias, no espacios. Un cuarto es un recurso operativo asignable después de la venta.

Opción B — Experience-first: el cliente elige una experiencia y el cuarto se asigna internamente

- **Pros:** Alineado con el modelo de negocio. El catálogo público se diseña alrededor de experiencias, no de cuartos. Operativamente, el admin asigna cuartos después.
- **Contras:** El cuarto no es visible al público como filtro primario (es intencional).

Decisión

Opción B: Experience-first.

Reglas:

1. Las `experiences` son el producto. Los `rooms` son operación.
2. El catálogo público muestra experiencias. Los cuartos NO aparecen como categoría de producto.
3. Los `rooms` viven en dominio operativo, separados del editorial/comercial.
4. Un `slot` puede tener un `roomId` y `locationId` opcionales, asignados por el admin para operación.
5. El admin puede filtrar slots por room internamente, pero el público no ve eso.
6. Las estancias con hospedaje se venden como experiencia con add-on de acomodación, no como "reserva de cuarto".

Entidades impactadas

Tabla	Efecto
<code>locations</code>	Operativo. No visible al público como filtro.
<code>rooms</code>	Operativo. Asignable a slots.
<code>slots</code>	Campos <code>locationId</code> y <code>roomId</code> opcionales para asignación interna.
<code>experiences</code>	NO contiene referencia a room. Es el producto.

Riesgos

- **Experiencias ubicadas:** Algunas experiencias solo pueden ocurrir en cierto cuarto (ej: yoga aéreo requiere studio con telas). Mitigación: el admin crea slots para esa experiencia y les asigna el room correcto. La experiencia no depende del room; el admin gestiona la disponibilidad correcta.

ADR ID: ADR-004

ADR-005: Lógica sensible en Appwrite Functions, no en frontend

Fecha: 2026-04-05 **Estado:** Aceptado **Dominio(s):** Transaccional, Seguridad

Contexto

OMZONE tiene flujos comerciales sensibles: checkout, cálculo de precios, emisión de tickets, procesamiento de webhooks Stripe, asignación de labels. Si esta lógica se ejecuta en el frontend, queda expuesta a manipulación.

Opciones evaluadas

Opción A — Frontend calcula totales y crea órdenes

- **Pros:** Simple. Menos Functions.
- **Contras:** El cliente puede manipular precios, cantidades, descuentos. Inseguro.

Opción B — Appwrite Functions para toda lógica sensible

- **Pros:** Los precios se leen server-side. Los snapshots se crean server-side. Los webhooks se validan con HMAC. Los labels se asignan sin intervención del cliente.
- **Contras:** Más Functions que mantener. Cada Function necesita deploy.

Decisión

Opción B: Functions para toda lógica sensible.

Functions planificadas:

Function	Propósito
<code>create-checkout</code>	Validar carrito, leer precios de DB, calcular total, crear orden, crear Stripe session
<code>stripe-webhook</code>	Recibir y verificar webhook Stripe, actualizar orden y payment
<code>generate-ticket</code>	Emitir tickets con QR y snapshot tras pago confirmado
<code>validate-ticket</code>	Escanear QR y registrar redención

<code>consume-pass</code>	Validar y descontar crédito de pase
<code>assign-user-label</code>	Asignar label a usuario (signup o invitación)
<code>process-refund</code>	Iniciar reembolso vía Stripe y registrar
<code>send-confirmation</code>	Enviar email/notificación post-compra
<code>send-reminder</code>	Enviar recordatorio de evento próximo

Regla: **El frontend NUNCA calcula precios finales ni crea órdenes directamente.** Envía intención (experienceId, slotId, addons, quantity) y la Function valida todo.

Riesgos

- **Latencia:** Una Function que lee múltiples colecciones puede tardar. Mitigación: optimizar queries, usar índices correctos, cache donde sea posible.
- **Cold starts:** Appwrite Functions tienen cold start. Mitigación: aceptable para checkout (~2s). Considerar keep-warm en producción.

ADR ID: ADR-005

Catálogo

Experiencias, ediciones, precios, complementos y pases

Complementos

Los complementos son extras opcionales que los clientes pueden agregar a su reserva de experiencia. Ejemplos incluyen traslados al aeropuerto, paquetes de comidas, alquiler de equipos, mejoras de alojamiento y servicios de spa.

Estructura de los Complementos

Hay dos conceptos:

1. **Complemento (independiente)** - La definición del complemento con nombre, descripción, tipo y precio base
2. **Asignación de Complemento** - El vínculo entre un complemento y una experiencia específica, con anulaciones opcionales

Crear un Complemento

Navega a **Catálogo** → **Complementos** → **Nuevo complemento**

Sección de Identidad

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string	Sí	Nombre del complemento (ej., "Traslado al Aeropuerto")
<code>nameEs</code>	string	No	Nombre en español
<code>slug</code>	string	Sí	Identificador amigable para URL (auto-generado, editable)
<code>description</code>	text	No	Descripción en inglés del complemento
<code>descriptionEs</code>	text	No	Descripción en español

Sección de Tipo y Precio

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>addonType</code>	enum	Sí	<code>service</code> , <code>transport</code> , <code>food</code> , <code>accommodation</code> , <code>equipment</code> , <code>other</code>
<code>priceType</code>	enum	Sí	<code>fixed</code> , <code>per-person</code> , <code>per-day</code> , <code>per-unit</code> , <code>quote</code>
<code>basePrice</code>	double	Sí	Valor del precio base

<code>currency</code>	string	Sí	Código de moneda de tres letras
-----------------------	--------	----	---------------------------------

Tipos de Complemento:

Tipo	Caso de Uso
<code>service</code>	Tratamiento de spa, masaje, sesión privada
<code>transport</code>	Recogida en aeropuerto, servicio de shuttle
<code>food</code>	Paquete de comidas, catering, cena de bienvenida
<code>accommodation</code>	Mejora de habitación, extensión de alojamiento
<code>equipment</code>	Alquiler de colchoneta de yoga, props, equipo
<code>other</code>	Cualquier cosa no cubierta arriba

Tipos de Precio:

Tipo	Descripción
<code>fixed</code>	Precio único sin importar el contexto
<code>per-person</code>	Por asistente individual
<code>per-day</code>	Por día de la experiencia
<code>per-unit</code>	Por unidad/artículo
<code>quote</code>	Requiere cotización personalizada

Nota de Alcance en Checkout

El catálogo permite todos los `priceType` listados arriba.

En checkout directo y venta asistida, en esta fase solo se soporta:

- `fixed`
- `per-person`

En esta fase, checkout directo/asistido bloquea:

- `per-day`
- `per-unit`
- `quote`

Para esos casos usa flujos de solicitud/cotización.

Sección de Opciones

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>isStandalone</code>	boolean	Sí	Puede venderse de forma independiente (no vinculado a una experiencia)
<code>isPublic</code>	boolean	Sí	Visible para los clientes en el sitio público
<code>followsMainDuration</code>	boolean	No	Extender automáticamente si cambia la duración de la experiencia principal
<code>maxQuantity</code>	integer	No	Cantidad máxima por reserva (dejar vacío para ilimitado)

Sección de Estado

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>status</code>	enum	Sí	<code>active</code> , <code>inactive</code>
<code>sortOrder</code>	integer	No	Orden de visualización en los listados

Asignar Complementos a Experiencias

Navega a **Catálogo** → **Experiencias** → **[Nombre de Experiencia]** → **Complementos** → **Asignar complemento**

Opciones de Asignación

Campo	Tipo	Descripción
<code>addonId</code>	reference	El complemento a asignar
<code>editionId</code>	reference	Opcional - vincular a una edición específica
<code>isRequired</code>	boolean	Incluido automáticamente (el cliente no puede optar por no incluirlo)
<code>isDefault</code>	boolean	Pre-seleccionado durante el checkout
<code>overridePrice</code>	double	Opcional - precio diferente al precio base
<code>sortOrder</code>	integer	Orden de visualización en la lista de complementos

Comportamiento de la Asignación

Requerido	Por Defecto	Comportamiento
No	No	Complemento opcional, el cliente elige
Sí	No	Complemento requerido, incluido automáticamente, no puede removerse

No	Sí	Pre-seleccionado pero el cliente puede deseleccionarlo
Sí	Sí	Requerido Y pre-seleccionado

Complementos Independientes vs Vinculados a Experiencia

Complementos independientes (`isStandalone: true`):

- Pueden comprarse separadamente mediante enlace directo o búsqueda
- Útiles para complementos que los clientes podrían querer sin reservar una experiencia primero
- Ejemplo: "Alquiler de Equipo" que cualquier visitante puede agregar

Complementos vinculados a experiencia (`isStandalone: false`):

- Solo disponibles al reservar una experiencia específica
- Aparecen durante el flujo de checkout de esa experiencia
- Ejemplo: "Cena al Atardecer" solo disponible al reservar "Semana de Retiro"

Errores Comunes

Crear complementos sin verificar el modo de venta de la experiencia. Los complementos se adjuntan a experiencias. Asegúrate de que la experiencia exista y tenga el modo de venta correcto antes de asignar complementos.

Establecer `isRequired` sin entender el impacto. Los complementos requeridos se incluyen automáticamente y el cliente no puede removerlos. Usa esto para tarifas obligatorias como cuotas ambientales o seguros.

Olvidar establecer `isPublic`. Si `isPublic` es false, el complemento no aparecerá en las interfaces para clientes incluso si está asignado a una experiencia.

No establecer un precio de anulación cuando es necesario. Si una experiencia necesita un precio diferente al precio base del complemento, usa `overridePrice` en la asignación. De lo contrario, se aplica el precio base.

Flujo de Complementos en el Checkout

Cuando un cliente reserva una experiencia con complementos asignados:

1. El cliente selecciona el nivel de precio
2. Si se requiere ranura, el cliente selecciona la ranura
3. Aparece la selección de complementos (complementos opcionales mostrados)
4. Los complementos requeridos se incluyen automáticamente
5. Los complementos por defecto están pre-seleccionados pero pueden removerse
6. El cliente puede agregar complementos opcionales

7. El total se calcula incluyendo todos los complementos seleccionados

Páginas Relacionadas

- [Experiencias](#) - La entidad padre para las asignaciones de complementos
 - [Venta Asistida](#) - Complementos en el flujo de venta manual
 - [Playbooks de Reservas](#) - Casos reales de addons en checkout y venta asistida
 - [Experiencias](#) - Ofertas principales a las que se adjuntan los addons
-

Ediciones

Las ediciones representan versiones o entregas específicas de una experiencia, cada una con su propio rango de fechas, ventana de registro y capacidad. Usa ediciones cuando necesites múltiples iteraciones vinculadas a fechas de la misma plantilla de experiencia.

Cuándo Usar Ediciones

Las ediciones son ideales para:

- **Retiros** con fechas de inicio/fin específicas (ej., "Retiro de Primavera 2026")
- **Programas estacionales** con ventanas de inscripción limitadas
- **Programas de múltiples sesiones** donde cada entrega tiene logística diferente
- **Eventos de capacidad limitada** con cortes de registro

No todas las experiencias necesitan ediciones. Si una experiencia es una sesión recurrente con disponibilidad continua, solo necesitas horarios sin ediciones.

Crear una Edición

Navega a **Catálogo** → **Experiencias** → **[Nombre de Experiencia]** → **Ediciones** → **Nueva edición**

Sección de Identidad

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string	Sí	Nombre de la edición (ej., "Retiro de Verano 2026")
<code>nameEs</code>	string	No	Nombre de la edición en español
<code>description</code>	text	No	Descripción en inglés para esta edición específica
<code>descriptionEs</code>	text	No	Descripción en español

Sección de Fechas

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>startDate</code>	datetime	No	Cuándo comienza esta edición
<code>endDate</code>	datetime	No	Cuándo termina esta edición
<code>registrationOpens</code>	datetime	No	Cuándo se habilita el registro

<code>registrationCloses</code>	datetime	No	Cuándo se cierra el registro (debe ser antes de <code>startDate</code>)
---------------------------------	----------	----	--

Sección de Capacidad y Estado

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>capacity</code>	integer	No	Máximo de participantes para esta edición (dejar vacío para ilimitado)
<code>status</code>	enum	Sí	<code>draft</code> , <code>open</code> , <code>closed</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code>
<code>heroImageId</code>	file	No	Imagen de portada específica de la edición (anulación opcional)

Valores de Estado de Edición

Estado	Significado
<code>draft</code>	La edición existe pero no acepta registros
<code>open</code>	El registro está activo
<code>closed</code>	El registro está cerrado
<code>completed</code>	La edición ha concluido
<code>cancelled</code>	La edición fue cancelada

Flujo de Trabajo de Ediciones

```

draft -> open -> closed -> completed
      |
      v
      cancelled

```

Ventanas de Registro

Usa `registrationOpens` y `registrationCloses` para crear períodos de inscripción vinculados al tiempo:

- `registrationOpens` - Fecha cuando los clientes pueden comenzar a reservar esta edición
- `registrationCloses` - Fecha cuando ya no se permite la reserva (típicamente antes de que comience la experiencia)

Si `registrationCloses` no está establecido, el registro permanece abierto hasta que comience la edición.

Gestión de Capacidad

La `capacity` de la edición es separada de las capacidades de las ranuras. Usa la capacidad de edición para:

- Límites de inscripción generales para la edición
- Coordinar con capacidad externa (sede, socios)
- Comercializar ofertas de disponibilidad limitada

Las capacidades de las ranuras dentro de una edición no deben exceder la capacidad de la edición.

Vincular Precios a Ediciones

Al crear [Niveles de Precio](#), puedes opcionalmente vincularlos a una edición específica. Esto permite diferentes precios para diferentes rangos de fechas de la misma experiencia.

Por ejemplo:

- Nivel de precio "Reserva Temprana" vinculado a la edición "Retiro de Primavera 2026"
- Nivel de precio "Regular" vinculado a la edición "Retiro de Verano 2026"

Errores Comunes

Establecer `endDate` antes de `startDate`. La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. El formulario mostrará un error si esto se viola.

Establecer `registrationCloses` después de `startDate`. La fecha de cierre del registro debe ser antes de que comience la experiencia para permitir tiempo de preparación.

Crear ediciones cuando solo las ranuras serían suficientes. Las ediciones agregan complejidad. Si solo necesitas programación basada en fechas, considera usar ranuras con `editionId` para referenciar una edición opcional en lugar de crear múltiples ediciones completas.

Olvidar establecer la capacidad. Si una edición no tiene límite de capacidad, depende entièrement de las capacidades de las ranuras individuales. Si necesitas un tope de inscripción general, establece la capacidad de la edición.

Páginas Relacionadas

- [Experiencias](#) - Entidad padre para las ediciones
- [Niveles de Precio](#) - Vincular precios a ediciones específicas
- [Ranuras y Agenda](#) - Crear disponibilidad dentro de ediciones

Experiencias

Una **experiencia** es el producto principal que ofrece tu plataforma: una sesión de yoga, un retiro de fin de semana, una estancia en el spa, o cualquier vivencia wellness que quieras vender o reservar. Todo lo que el cliente ve y compra parte de aquí.

Cada experiencia se configura a través de **5 pestañas**: Info, Ediciones, Precios, Complementos y Horarios. Cada una cubre una parte diferente de la experiencia, y es importante completarlas todas antes de publicar.

***Antes de publicar** necesitas tener al menos: la pestaña Info completa, al menos un precio activo, y si la experiencia requiere fecha, al menos un horario disponible.*

Pestaña: Info

Esta es la ficha principal de la experiencia. Aquí defines cómo se llama, cómo se ve, qué tipo de venta es y cómo aparece para los clientes.

Nombre y URL

Nombre interno Es solo para ti y tu equipo. El cliente nunca lo ve. Útil para diferenciarlo cuando tienes varias versiones de lo mismo.

Ejemplo: Yoga Matutino V2 - Temporada Alta

Nombre público (EN) / Nombre público (ES) Así se llama la experiencia para los clientes. Ponlo atractivo y descriptivo.

Ejemplo EN: Morning Flow Yoga / ES: Yoga de La Mañana

Slug (URL) Es la dirección web de la experiencia. Se genera automáticamente a partir del nombre, pero puedes editarla. Solo letras minúsculas, números y guiones.

Ejemplo: yoga-de-La-manana → la URL quedaría /experiencias/yoga-de-La-manana

Tipo y modo de venta

Tipo Clasifica qué categoría de experiencia es. Esto afecta cómo se organiza en la plataforma.

Tipo	Cuándo usarlo
Sesión	Clase o actividad de una o pocas horas
Inmersión	Experiencia intensa de un día completo
Retiro	Programa de varios días
Estancia	Hospedaje + actividades integradas
Privada	Experiencia exclusiva para un grupo

Modo de venta Define cómo el cliente puede comprar esta experiencia.

Modo	Qué significa
Directa	El cliente paga en línea en el momento, con tarjeta
Por solicitud	El cliente envía una solicitud y tú la confirmas (sin pago automático)
Asistida	Solo se puede vender desde el panel de administración
Por pase	Solo accesible para clientes que tienen un pase activo

Recomendación: Usa "Directa" para sesiones o actividades de precio fijo. Usa "Por solicitud" para retiros o experiencias privadas donde necesitas coordinar antes de confirmar.

Tipo de entrega Qué recibe el cliente al confirmar su compra.

Entrega	Qué recibe el cliente
Ticket	Un ticket digital con código QR para presentar el día de la experiencia
Reserva	Una confirmación de reserva (sin ticket físico)

Descripción

Descripción corta (EN) / Descripción corta (ES) Un resumen breve de 2 a 3 líneas. Aparece en listados, tarjetas y vistas previas. Máximo 500 caracteres.

Ejemplo: Clase de yoga vinyasa de 60 minutos al amanecer con vistas al mar. Todos los niveles bienvenidos. Incluye mat y agua.

Descripción larga (EN) / Descripción larga (ES) La descripción completa que verá el cliente al abrir la experiencia. Aquí puedes contar todos los detalles: qué incluye, qué esperar, quién la guía, qué llevar. Máximo 5,000 caracteres.

Imagen de portada y galería

Imagen de portada La foto principal que representa la experiencia. Es la primera imagen que verá el cliente. Usa una imagen de alta calidad, horizontal, que transmita la esencia de la experiencia.

Galería Fotos adicionales de la experiencia. Puedes subir varias imágenes que aparecerán en la página de la experiencia.

Comportamiento de reserva

Requiere selección de fecha/horario Si activas esto, el cliente debe elegir un horario disponible al reservar. Si lo desactivas, puede comprar sin elegir fecha.

Actívalo para: sesiones con horario fijo, retiros con fechas específicas. Desactívalo para: experiencias a demanda o artículos de regalo sin fecha fija.

Requiere fecha específica Actívalo si la experiencia tiene una sola fecha fija (por ejemplo, un retiro de un fin de semana en particular).

Genera tickets después de la compra Si está activo, al confirmar la compra se genera automáticamente un ticket digital para el cliente.

Permite múltiples asistentes Actívalo si el cliente puede comprar para más de una persona en la misma orden.

Mínimo de asistentes / Máximo de asistentes Si permites múltiples asistentes, define cuántos pueden venir como mínimo y como máximo por orden.

Ejemplo: Mínimo 2, Máximo 8 para una experiencia de grupo pequeño.

Publicación y visibilidad

Estado

- **Borrador:** La experiencia existe pero no es visible ni reservable por los clientes. Úsalo mientras la estás configurando.
- **Publicada:** La experiencia es visible para los clientes y se puede reservar (siempre que tenga precio y horario disponibles).

Orden de despliegue Número que determina en qué posición aparece esta experiencia en los listados. Número menor = aparece primero.

Ejemplo: Si quieres que "Yoga Matutino" aparezca antes que "Meditación Nocturna", dale un número menor a Yoga Matutino.

SEO (posicionamiento en Google)

Título SEO El título que aparecerá en los resultados de búsqueda de Google. Si lo dejas vacío, se usa el nombre público. Mantén menos de 60 caracteres.

Ejemplo: Clase de Yoga en Puerto Vallarta | OMZONE Wellness

Descripción SEO El texto descriptivo que aparece debajo del título en Google. Debe resumir la experiencia en 1-2 oraciones y mencionar la ubicación. Máximo 160 caracteres.

Ejemplo: Sesión de yoga vinyasa al amanecer en Puerto Vallarta. Para todos los niveles. Reserva en línea.

Pestaña: Ediciones

Una **edición** representa una versión o temporada específica de la experiencia. Sirve para organizar experiencias que se repiten en fechas diferentes, como un retiro que tienes en marzo y otro en junio — cada uno es una edición distinta de la misma experiencia.

¿Cuándo necesito crear una edición?

- Para retiros o experiencias con fechas de inicio y fin definidas.
- Cuando quieres ofrecer la misma experiencia en diferentes temporadas, cada una con sus propios precios o capacidades.
- Para programas que tienen un período de registro anticipado.

Si tu experiencia es una clase que se da todos los martes, probablemente no necesitas ediciones — solo usa la pestaña Horarios directamente.

Campos de una edición

Nombre / Nombre (ES) Cómo identificas esta edición. El cliente puede verlo.

Ejemplo: Retiro de Primavera 2026 / Spring Retreat 2026

Descripción (EN) / Descripción (ES) Detalles específicos de esta edición: fechas del programa, actividades incluidas, novedades respecto a ediciones anteriores.

Fecha de inicio / Fecha de fin El rango de fechas que cubre esta edición.

Ejemplo: Inicio: 14 de marzo 2026 — Fin: 17 de marzo 2026

Apertura de registro / Cierre de registro Las fechas en que se abre y cierra la inscripción. El registro debe cerrar antes de que empiece la experiencia.

Ejemplo: Registro abre el 1 de enero, cierra el 10 de marzo.

Capacidad máxima Cuántas personas pueden inscribirse en esta edición en total.

Estado

- **Borrador:** En preparación, no visible para clientes.
- **Abierta:** Aceptando reservas o solicitudes.
- **Cerrada:** Registro cerrado, pero puede seguir mostrándose.
- **Completada:** La edición ya ocurrió.
- **Cancelada:** Se canceló.

Pestaña: Precios

Aquí defines cuánto cuesta la experiencia. Puedes tener **varios niveles de precio** para la misma experiencia: por ejemplo, precio estándar, precio early bird, precio VIP.

Cada nivel de precio es una opción que el cliente verá al momento de comprar y podrá elegir la que más le convenga.

Campos de un nivel de precio

Nombre / Nombre (ES) Cómo aparece este precio para el cliente.

Ejemplo: Precio Estándar / Early Bird / VIP con Todo Incluido

Descripción (EN) / Descripción (ES) Qué incluye o qué lo diferencia de los demás niveles.

Ejemplo: Incluye acceso a todas las sesiones, materiales y alimentación.

Tipo de precio Cómo se calcula el precio.

Tipo	Cómo funciona
Precio fijo	Un precio único, sin importar cuántas personas
Por persona	Se multiplica por el número de asistentes
Por grupo	Un precio fijo para todo el grupo, sin importar cuántos sean
Desde	Precio mínimo orientativo; el precio real se define al cotizar
Cotización	Sin precio fijo — el precio se acuerda directamente con el cliente

Precio base El monto en números. Si el tipo es "Por persona", este es el precio por cada asistente.

Ejemplo: \$1,500 MXN

Moneda MXN (pesos mexicanos) o USD (dólares americanos).

Mínimo de personas / Máximo de personas Opcionalmente limita este nivel de precio a grupos de cierto tamaño.

Ejemplo: El precio "Por grupo" aplica solo si vienen entre 4 y 10 personas.

Badge Una etiqueta corta que aparece visualmente sobre el precio para destacarlo.

Ejemplo: Más popular / ¡Solo por hoy! / Early Bird

Destacado Actívalo para que este nivel de precio aparezca resaltado visualmente entre las opciones disponibles.

Activo Solo los precios activos aparecen disponibles para los clientes. Puedes desactivar un precio temporalmente sin borrarlo.

Orden de despliegue En qué posición aparece entre los demás niveles de precio.

Edición Si esta experiencia tiene ediciones, puedes ligar este precio a una edición específica. Así el precio "Early Bird de Primavera" solo aplica para la edición de primavera y no aparece en las demás.

Pestaña: Complementos

Los **complementos** son productos o servicios adicionales que el cliente puede agregar al momento de comprar la experiencia. Aparecen en el proceso de compra como opciones extras que el cliente puede incluir o no.

Ejemplos de complementos:

- Transporte de ida y vuelta
- Habitación individual (upgrade)
- Fotografías de la sesión
- Kit de bienvenida
- Masaje adicional de 30 minutos

Importante: Los complementos se crean primero en la sección "Complementos" del catálogo. Desde esta pestaña solo los asignas a la experiencia — no puedes crear un complemento nuevo desde aquí.

Campos de una asignación de complemento

Complemento Selecciona del catálogo el complemento que quieres ofrecer con esta experiencia.

Es obligatorio Si lo activas, el cliente no puede completar la compra sin incluir este complemento. Úsalo cuando algo siempre va incluido pero necesitas registrarlo o cobrarlo por separado.

Es predeterminado Si lo activas, el complemento aparece ya seleccionado cuando el cliente llega al paso de extras (aunque puede quitarlo si no es obligatorio).

Precio personalizado Si quieres que este complemento tenga un precio diferente al de su precio en el catálogo general, escríbelo aquí. Si lo dejas vacío, se usa el precio original del complemento.

Ejemplo: El complemento "Fotografías" normalmente cuesta \$800, pero para este retiro quieres ofrecerlo a \$600.

Orden de despliegue En qué posición aparece en la lista de complementos disponibles durante la compra.

Pestaña: Horarios

Los **horarios** son los espacios de tiempo específicos en que se puede reservar la experiencia. Cada horario tiene su propia fecha, hora y número de lugares disponibles.

Ejemplo: La experiencia "Yoga Matutino" puede tener un horario cada martes y cada jueves a las 7am. Cada uno de esos horarios es independiente — tiene sus propios lugares disponibles y cuando se llena, ese horario específico ya no aparece disponible, pero los demás sí.

Campos de un horario

Fecha y hora de inicio / Fecha y hora de fin Cuándo empieza y termina esta sesión u ocurrencia.

Ejemplo: Martes 20 de mayo 2026, 7:00 AM — 8:00 AM

Zona horaria En qué zona horaria están esas horas. Por defecto es hora del centro de México. Cámbiala si la experiencia ocurre en otra ciudad o país.

Tipo de horario

Tipo	Cuándo usarlo
Sesión individual	Una clase o actividad de duración corta (horas)
Multi-día	Un espacio que abarca varios días corridos
Día de retiro	Un día específico dentro de un retiro más largo
Privado	Sesión reservada exclusivamente para un grupo

Edición Si la experiencia tiene ediciones, puedes ligar este horario a una edición específica para que el sistema los relacione correctamente.

Capacidad Cuántas personas pueden reservar este horario. Cuando se alcanza ese número, el horario se cierra automáticamente para nuevas reservas.

Ejemplo: Capacidad 12. Cuando haya 12 reservaciones confirmadas, este horario ya no aparece disponible.

Ubicación / Sala o espacio Dónde ocurre esta sesión. Primero elige la ubicación (espacio físico) y luego la sala o espacio específico dentro de ella.

Estado

- **Borrador:** Existe en el sistema pero los clientes no pueden verlo ni reservarlo.
- **Publicado:** Aparece disponible para que los clientes reserven.

Notas internas Texto solo visible para ti y tu equipo. Anota instrucciones especiales, recordatorios o detalles de logística.

Ejemplo: Recordar traer el proyector. EL instructor llega 30 min antes para preparar el espacio.

Checklist antes de publicar

Antes de cambiar el estado de una experiencia a **Publicada** y abrirla a los clientes, verifica:

- ☐ Nombre público y descripción corta completados (en español e inglés si aplica)
- ☐ Imagen de portada subida
- ☐ Tipo, Modo de venta y Tipo de entrega correctamente configurados
- ☐ Al menos un nivel de precio activo creado
- ☐ Si la experiencia requiere horario: al menos un horario futuro en estado **Publicado** con lugares disponibles
- ☐ Si usas ediciones: el nivel de precio y el horario están ligados a la misma edición
- ☐ Complementos asignados si aplica (obligatorios y opcionales)

Casos de uso comunes

Clase semanal recurrente

Una clase de yoga que se repite cada martes y jueves a las 7am:

1. Crea la experiencia → Tipo: **Sesión**, Modo de venta: **Directa**, Tipo de entrega: **Ticket**
2. Activa **Requiere selección de fecha/horario** y **Genera tickets después de la compra**
3. En **Precios**: crea un nivel "Clase individual" a \$350 MXN por persona

4. En **Horarios**: agrega un horario para cada martes y jueves, con capacidad de 15 personas cada uno
5. Cambia el estado a **Publicada**

Retiro de varios días con inscripción anticipada

Un retiro de 4 días que ofreces dos veces al año, con precio especial para quien se inscribe con anticipación:

1. Crea la experiencia → Tipo: **Retiro**, Modo de venta: **Directa o Por solicitud**
2. En **Ediciones**: crea "Retiro Mayo 2026" con fechas del 14 al 17 de mayo y cierre de registro el 10 de mayo
3. En **Precios**: crea "Early Bird" (\$3,500 MXN) y "Precio Regular" (\$4,500 MXN), ambos ligados a esa edición
4. En **Horarios**: crea un horario de tipo Multi-día para el 14 al 17 de mayo, ligado a la misma edición
5. En **Complementos**: agrega "Habitación individual" y "Transporte" como opciones extras
6. Cambia el estado a **Publicada**

Experiencia privada bajo cotización

Una sesión privada de meditación para grupos donde el precio se acuerda según el tamaño del grupo:

1. Crea la experiencia → Tipo: **Privada**, Modo de venta: **Por solicitud**
2. En **Precios**: crea un nivel con Tipo de precio: **Cotización**
3. No necesitas horarios fijos — el horario se coordina con el cliente al confirmar la solicitud
4. Cambia el estado a **Publicada** para que aparezca en el catálogo y los clientes puedan enviar solicitudes

Páginas relacionadas

- [Ediciones](#)
 - [Niveles de Precio](#)
 - [Complementos](#)
 - [Horarios y Agenda](#)
 - [Solicitudes de Reserva](#)
 - [Flujos del Sistema](#)
-

Pases

Los pases son créditos prepagados que los clientes compran para acceder a múltiples sesiones o experiencias durante un período definido. Los pases proporcionan flexibilidad para clientes recurrentes y crean ingresos recurrentes para el negocio.

Conceptos de Pases

1. **Definición de Pase** - La plantilla que define créditos, precio y validez
2. **Pase de Usuario** - Una instancia de un pase asignada a un cliente específico
3. **Consumo de Pase** - Un registro de créditos being usados para una reserva

Crear un Pase

Navega a **Catálogo** → **Pases** → **Nuevo pase**

Sección de Identidad

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string	Sí	Nombre del pase (ej., "Pase de 10 Sesiones")
<code>nameEs</code>	string	No	Nombre en español
<code>slug</code>	string	Sí	Identificador amigable para URL (auto-generado, editable)
<code>description</code>	text	No	Descripción en inglés
<code>descriptionEs</code>	text	No	Descripción en español

Sección de Créditos y Precio

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>totalCredits</code>	integer	Sí	Número de sesiones/usos incluidos (debe ser al menos 1)
<code>basePrice</code>	double	Sí	Precio de compra del pase
<code>currency</code>	string	Sí	Código de moneda de tres letras

Sección de Validez

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>validityDays</code>	integer	No	Días hasta que expire el pase (dejar vacío para sin expiración)

Si `validityDays` no está establecido, el pase no expira.

Sección de Experiencias Válidas

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>validExperienceIds</code>	string	No	Array JSON de IDs de experiencias (si no se selecciona ninguno, el pase aplica a todas)

Por defecto, un pase aplica a todas las experiencias. Para restringir un pase a experiencias específicas, selecciónalas en este campo.

Sección de Estado

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>status</code>	enum	Sí	<code>active</code> , <code>inactive</code>
<code>sortOrder</code>	integer	No	Orden de visualización en listados

Sección de Imagen de Portada

Campo	Tipo	Descripción
<code>heroImageId</code>	file	Imagen de portada opcional

Cumplimiento de Pases

Los pases usan `fulfillmentType: pass`. Cuando un cliente compra un pase:

1. Se crea un registro de `user_passes`
2. El cliente recibe créditos iguales a `totalCredits`
3. Los créditos pueden consumirse para futuras reservas

Ciclo de Vida del Pase de Usuario

Cuando se compra un pase, se crea un registro de Pase de Usuario:

```
active -> exhausted | expired | cancelled
```

Estado	Significado
<code>active</code>	El pase tiene créditos restantes y es válido
<code>exhausted</code>	Todos los créditos han sido usados
<code>expired</code>	El período de validez ha terminado
<code>cancelled</code>	Cancelado manualmente por el admin

Consumir Créditos

Cuando un cliente con un pase activo reserva una experiencia con `saleMode: pass` :

1. El sistema busca `user_passes` activos con créditos restantes
2. Si se encuentra, los créditos se consumen para la reserva
3. Un registro de `pass_consumptions` rastrea el uso

Ajuste Manual de Créditos

Los admins pueden consumir o restaurar créditos manualmente:

- **Consumir** - Deducir créditos (ej., para una sesión no rastreada de otra manera)
- **Restaurar** - Agregar créditos de vuelta (ej., para corregir un error)

Navega a **Sistema → Clientes → [Cliente] → Pases → [Pase] → Ajustar créditos**

Créditos de Pase Por Experiencia

Diferentes experiencias consumen diferentes cantidades de créditos:

Configuración de Experiencia	Créditos Consumidos
Modo de venta pass con ranura	1 crédito por ranura
Modo de venta pass sin ranura	1 crédito por reserva

Algunas experiencias pueden consumir múltiples créditos basándose en la duración o complejidad. Esto depende de cómo está configurada la experiencia.

Errores Comunes

Crear un pase con 0 créditos. El `totalCredits` debe ser al menos 1. Los créditos representan sesiones o usos que el cliente recibe.

Establecer `validityDays` demasiado corto. Considera la perspectiva del cliente. Un pase de 30 sesiones debe tener validez suficiente para que el cliente las use. Períodos de validez comunes: 30, 60, 90, 180, 365

días.

No explicar claramente el consumo de créditos. Asegúrate de que los clientes entiendan cómo funcionan los créditos: "1 crédito = 1 sesión" es el valor por defecto, pero algunas experiencias pueden consumir más créditos.

Olvidar restringir experiencias válidas. Si un pase solo debe funcionar para experiencias específicas, establece el `validExperienceIds`. De lo contrario, el pase aplica a todas las experiencias.

Resumen del Flujo de Trabajo de Pases

1. El admin crea una plantilla de pase con créditos y precio
2. El cliente compra el pase mediante checkout
3. Se crea el pase de usuario con estado `active` y créditos completos
4. El cliente reserva experiencias usando créditos del pase
5. Cada reserva consume créditos y crea registros de consumo
6. Cuando los créditos llegan a 0, el estado del pase de usuario se convierte en `exhausted`
7. Si el período de validez termina, el estado se convierte en `expired`

Páginas Relacionadas

- [Experiencias](#) - Modo de venta y configuración de pase
 - [Órdenes](#) - Donde aparecen las compras de pases
 - [Tickets](#) - Las reservas con pase pueden generar tickets
 - [Clientes](#) - Ver pases asignados
-

Niveles de Precio

Los tiers definen opciones comprables para una experiencia.

Campos que Impactan Checkout

isActive

Solo tiers activos se pueden seleccionar en checkout.

editionId (opcional)

Si existe, el tier solo funciona con slots de la misma edicion.

minPersons / **maxPersons** (opcional)

Limites de cantidad a nivel tier.

Se intersectan con:

- Min/max de experiencia
- Disponibilidad del slot

priceType

El tipo de precio del tier afecta el calculo base de la orden (item principal).

Para reglas de addons en checkout, revisa [Playbooks de Reservas](#).

Regla de Compatibilidad (Tier → Slot)

1. Tier con **editionId** = X → solo slots con **editionId** = X .
2. Tier sin **editionId** → puede usar slots generales compatibles.

Si no quedan slots compatibles, el cliente no puede avanzar en checkout agendado para ese tier.

Errores Comunes de Configuracion

1. **minPersons** > **maxPersons** .
2. Tier ligado a edicion sin slots futuros publicados.
3. Tier activo pero slots compatibles en pasado o sin cupo.

Validacion Esperada en Admin

- Nuevos limites invalidos deben bloquearse al guardar.
- Datos legacy invalidos pueden existir y se rechazan en validacion de checkout.

Paginas Relacionadas

- [Experiencias](#)
 - [Horarios y Agenda](#)
 - [Playbooks de Reservas](#)
-

Operaciones

Agenda, horarios, recursos, ubicaciones y solicitudes de reserva

Solicitudes de Reserva

Las solicitudes de reserva vienen de clientes para experiencias con `saleMode: request`. En lugar de reservar directamente, los clientes envían una consulta que incluye sus detalles y requisitos. Los admins luego revisan, cotizan un precio y convierten clientes interesados en órdenes.

Cómo Funcionan las Solicitudes de Reserva

Flujo del Cliente

1. El cliente ve una experiencia con `saleMode: request`
2. El cliente hace clic en "Solicitar Reserva" (o similar)
3. El cliente llena un formulario con:
 - Fecha preferida
 - Número de participantes
 - Nombre de contacto, correo, teléfono
 - Mensaje o solicitudes especiales
4. La solicitud se envía y aparece en el admin

Flujo del Admin

1. Revisar solicitudes entrantes
2. Evaluar viabilidad y recursos
3. Establecer precios y agregar notas
4. Responder (aprobar/cotizar, rechazar, o solicitar más información)
5. Para solicitudes aprobadas: convertir a una orden y enviar enlace de pago

Ver Solicitudes de Reserva

Navega a **Operaciones** → **Solicitudes**

La lista muestra:

- Nombre de contacto
- Nombre de la experiencia
- Fecha solicitada
- Número de participantes

- Estado

Filtra por estado para enfocarte en solicitudes pendientes.

Detalle de Solicitud de Reserva

Haz clic en una solicitud para ver sus detalles completos:

Información de Contacto

- Nombre, correo, teléfono
- Mensaje o solicitudes especiales

Contexto de la Experiencia

- Qué experiencia se solicitó
- Qué edición (si alguna)
- Fecha preferida

Sección del Admin

- `adminNotes` - Notas internas (no visibles para el cliente)
- `quotedAmount` - Precio cotizado al cliente (en MXN)
- `status` - Estado actual de la solicitud

Valores de Estado de Solicitud de Reserva

Estado	Descripción
<code>pending</code>	Solicitud nueva, esperando revisión
<code>reviewing</code>	El admin está activamente revisando y respondiendo
<code>approved</code>	Cotizado y esperando confirmación del cliente
<code>rejected</code>	El admin rechazó la solicitud
<code>converted</code>	Cliente confirmó, orden creada

Transiciones de Estado

```
pending -> reviewing -> approved -> converted
|
```

v
rejected

Reglas de Transición

- `pending` a `reviewing` - El admin inicia la revisión
- `reviewing` a `approved` - El admin cotiza precio y espera
- `reviewing` a `rejected` - El admin rechaza
- `approved` a `converted` - El cliente confirma, orden creada

Responder a una Solicitud

Paso 1: Iniciar Revisión

Establece el estado en `reviewing` para indicar que estás trabajando en ello.

Paso 2: Agregar Notas de Admin

Agrega notas internas sobre la solicitud:

- Evaluación de viabilidad
- Disponibilidad de recursos
- Decisiones de precios
- Seguimiento necesario

Paso 3: Establecer Monto Cotizado

Ingresa el `quotedAmount` en MXN. Este es el precio que estás ofreciendo al cliente.

Paso 4: Aprobar

Establece el estado en `approved` para enviar la cotización al cliente.

Paso 5: Convertir a Orden

Cuando el cliente confirma y el pago está listo:

1. Haz clic en "Convertir a Orden"
2. El sistema crea una orden con:
 - Información del cliente
 - Experiencia/edición
 - Monto cotizado

3. El `convertedOrderId` se almacena en la solicitud
4. El estado cambia a `converted`

Convertir a Venta Asistida

La orden convertida se crea como una venta asistida (tipo de orden: `request-conversion`). El admin puede entonces:

1. Navegar a **Ventas → Órdenes → [Número de Orden]**
2. Enviar el enlace de pago al cliente
3. Marcar como pagado cuando se reciba

Errores Comunes

No ingresar un monto cotizado antes de aprobar. El `quotedAmount` es requerido para la conversión. Si approving sin cotizar, puede que necesites editar la solicitud para agregar el monto antes de convertir.

Olvidar agregar notas de admin. Las notas internas ayudan a otros miembros del equipo a entender el contexto. Documenta tu evaluación y decisiones.

Convertir sin confirmación del cliente. La conversión crea una orden inmediatamente. Asegúrate de que el cliente haya confirmado antes de convertir.

Establecer estado muy temprano. Moverse a `reviewing` o `approved` envía señales al cliente. Asegúrate de tener suficiente información antes de cambiar el estado.

Páginas Relacionadas

- [Órdenes](#) - Donde aparecen las solicitudes convertidas
 - [Venta Asistida](#) - Creación manual de órdenes
 - [Experiencias](#) - Configurar saleMode
-

Ubicaciones

Las ubicaciones son lugares físicos donde se realizan las experiencias. Cada ubicación puede contener múltiples espacios.

Crear una Ubicación

Navega a **Operaciones** → **Recursos** → **Ubicaciones** → **Nueva ubicación**

Campos de Ubicación

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string	Sí	Nombre de la ubicación (ej., "Estudio Tulum")
<code>address</code>	string	No	Dirección física completa
<code>coordinates</code>	string	No	Latitud,longitud (ej., "20.2114,-87.4653")
<code>description</code>	text	No	Descripción de la ubicación
<code>isActive</code>	boolean	Sí	Si la ubicación está disponible

Dirección y Coordenadas

El campo `address` almacena la dirección completa para propósitos de visualización.

El campo `coordinates` (formato: latitud,longitud) habilita:

- Integración de mapas
- Funciones de geolocalización
- Cálculos de distancia

Ambos campos son opcionales pero recomendados para venues que sirven a clientes.

Crear un Espacio

Navega a **Operaciones** → **Recursos** → **Espacios** → **Nuevo espacio**

Nota interna: La colección en base de datos y el campo API se llaman `rooms` y `roomId` por razones históricas. La interfaz los muestra como **Espacios**.

Campos de Espacio

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>locationId</code>	reference	Sí	Ubicación padre
<code>name</code>	string	Sí	Nombre del espacio (ej., "Estudio Principal")
<code>type</code>	enum	No	<code>studio</code> , <code>therapy_room</code> , <code>outdoor</code> , <code>pool_area</code> , <code>other</code>
<code>capacity</code>	integer	No	Máximo número de participantes
<code>description</code>	text	No	Descripción del espacio
<code>isActive</code>	boolean	Sí	Si el espacio está disponible

Tipos de Espacio

Tipo	Descripción
<code>studio</code>	Espacio general de práctica o clase
<code>therapy_room</code>	Espacio pequeño para tratamientos
<code>outdoor</code>	Espacio al aire libre
<code>pool_area</code>	Espacio junto a la piscina
<code>other</code>	Otros tipos de espacios

Jerarquía de Ubicación

```
Ubicación (ej., "Centro de Yoga Tulum")
├─ Espacio 1 (ej., "Estudio Principal")
├─ Espacio 2 (ej., "Sala de Meditación")
└─ Espacio 3 (ej., "Terraza al Aire Libre")
```

Usar Ubicaciones en Ranuras

Al crear o editar una ranura, puedes asignar:

- Una ubicación (el venue)
- Un espacio (espacio específico dentro del venue)

La selección de espacio solo aparece después de seleccionar una ubicación. Primero debes seleccionar una ubicación, luego seleccionar el espacio.

Ubicación en Visualización de Ranura

Las ranuras muestran su ubicación y espacio asignados:

- **Ubicación** - El nombre del venue
- **Espacio** - El área específica dentro del venue

Esto ayuda a los clientes a entender dónde se realizará una experiencia.

Errores Comunes

Crear espacios sin seleccionar una ubicación primero. Los espacios deben pertenecer a una ubicación. Al crear un espacio, debes seleccionar la ubicación padre del dropdown. Si no existe ninguna ubicación, crea una primero.

No establecer capacidad del espacio. La capacidad ayuda a prevenir sobreventa. Establece el máximo de participantes basándote en las restricciones del espacio físico.

Establecer coordenadas de ubicación incorrectamente. Las coordenadas deben estar en formato "latitud,longitud" (ej., "20.2114,-87.4653"). No incluyas espacios u otros caracteres.

Archivar una ubicación con espacios activos. Si una ubicación ya no se usa, descalívala. Esto se cascada a todos los espacios bajo ella, previniendo nuevas asignaciones de ranuras.

Páginas Relacionadas

- [Ranuras y Agenda](#) - Donde se asignan ubicaciones y salas
 - [Recursos](#) - Instructores y equipo que trabajan en ubicaciones
-

Recursos

Los recursos son las personas y equipos que apoyan la entrega de experiencias. Incluyen instructores, facilitadores, terapeutas y equipos que pueden asignarse a ranuras.

Tipos de Recursos

Tipo	Descripción
<code>instructor</code>	Maestro de yoga o bienestar
<code>facilitator</code>	Facilitador de programa o sesión
<code>therapist</code>	Terapeuta de masaje, trabajo corporal o bienestar
<code>equipment</code>	Equipo necesario para sesiones

Crear un Recurso

Navega a **Operaciones** → **Recursos** → **Nuevo recurso**

Sección de Identidad

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>name</code>	string	Sí	Nombre del recurso (ej., "María García")
<code>type</code>	enum	Sí	<code>instructor</code> , <code>facilitator</code> , <code>therapist</code> , <code>equipment</code>
<code>description</code>	text	No	Descripción o bio
<code>contactInfo</code>	string	No	Correo, teléfono u otro contacto
<code>photoId</code>	file	No	Foto del recurso
<code>isActive</code>	boolean	Sí	Si el recurso está disponible

Sección de Metadatos

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>metadata</code>	JSON	No	Datos estructurados adicionales

Los metadatos pueden incluir certificaciones, idiomas, especializaciones, etc. Ejemplo:

```
{
  "certifications": ["RYT-200", "RYT-500"],
  "languages": ["es", "en"],
  "specializations": ["vinyasa", "yin"]
}
```

Gestionar Recursos

Navega a **Operaciones** → **Recursos** para:

- Ver todos los recursos
- Filtrar por tipo
- Buscar por nombre
- Editar detalles del recurso
- Cambiar estado activo/inactivo

Recursos en Asignación de Ranuras

Los recursos se asignan a ranuras para rastrear:

- Quién está liderando una sesión
- Quién está asistiendo
- Qué equipo se necesita

La asignación sucede a nivel de ranura, no a nivel de experiencia. Un recurso puede asignarse a cualquier ranura en cualquier experiencia.

Estado del Recurso

Los recursos tienen una bandera `isActive` :

- `true` - Disponible para asignación
- `false` - No disponible (archivado o ya no trabaja)

Los recursos inactivos no aparecen en los dropdowns de selección de recursos.

Errores Comunes

No mantener la información de contacto del recurso actualizada. La información de contacto ayuda con la coordinación de programación. Mantén correo y teléfono actualizados.

Establecer `isActive` en false sin verificar asignaciones de ranuras. Si un recurso se vuelve no disponible, verifica las asignaciones de ranuras existentes. Cancela o reasigna antes de desactivar.

Olvidar agregar certificaciones o especializaciones. Usa el campo de metadatos para almacenar calificaciones relevantes. Esto ayuda cuando se busca el recurso correcto para una experiencia particular.

Páginas Relacionadas

- [Ranuras y Agenda](#) - Donde se asignan recursos
 - [Ubicaciones](#) - Lugares donde trabajan los recursos
-

Horarios y Agenda

Los slots definen cuando se puede reservar una experiencia agendada y cuanto cupo real existe.

Estados de Slot en Reserva

Estado	Significado en flujo actual
<code>draft</code>	No visible para reserva
<code>published</code>	Elegible para reserva (si es futuro y compatible)
<code>full</code>	Sin disponibilidad
<code>cancelled</code>	No reservable

Autoridad de Capacidad

En checkout la capacidad la manda el slot:

```
effectiveAvailable = capacity - bookedCount
```

Este valor limita el maximo efectivo de cantidad al reservar.

Compatibilidad por Edicion

Slots pueden estar ligados a edicion.

- Tier con `editionId` requiere slot con mismo `editionId` .
- Si no coincide, el slot se filtra/rechaza para ese tier.

Minimo para que un Slot aparezca en Checkout

1. `status=published`
2. fecha/hora futura
3. disponibilidad positiva
4. compatibilidad por edicion con el tier seleccionado

Ubicacion mostrada en Checkout

Cuando existe, checkout muestra metadatos de ubicacion del slot:

- nombre de location
- direccion
- nombre de room

Si falta direccion, no debe bloquear compra; se muestra lo disponible.

Errores Operativos Comunes

1. Publicar tiers dejando slots en draft.
2. Crear slots con edicion incorrecta.
3. Asumir que el maximo de experiencia manda sobre cupo de slot.

Paginas Relacionadas

- [Niveles de Precio](#)
 - [Experiencias](#)
 - [Playbooks de Reservas](#)
-

Ventas

Órdenes, pagos y venta asistida

Venta Asistida

Venta Asistida es el wizard de admin/operator para crear reservas en nombre de un cliente.

Flujo del Wizard

1. Cliente
2. Experiencia
3. Tier de Precio
4. Slot (obligatorio cuando `requiresSchedule=true`)
5. Addons
6. Cantidad
7. Revision + Metodo de Pago

Reglas Criticas

Slot Obligatorio en Experiencias Agendadas

Si la experiencia seleccionada tiene `requiresSchedule=true` , el wizard exige un slot valido. En esta fase no hay bypass/skip de slot.

Compatibilidad Tier-Slot por Edicion

- Tier con `editionId` solo acepta slots con el mismo `editionId` .
- Selecciones incompatibles deben rechazarse.

Restricciones de Cantidad

Cantidad se valida por interseccion efectiva de:

- Min/max de experiencia
- Min/max de tier
- Disponibilidad del slot

Addons en Checkout Asistido

- Tipos soportados: `fixed` , `per-person` .
- No soportados en esta fase: `per-day` , `per-unit` , `quote` .

- Addons requeridos no soportados bloquean cierre.

Metodos de Pago

Pago Manual

- Crea orden asistida en ruta manual confirmada/succeeded.
- Dispara side effects de cumplimiento (tickets) tras crear orden.

Link Stripe

- Crea orden + link de pago.
- Confirmacion final llega por webhook cuando paga el cliente.

Buenas Practicas Operativas

1. Verifica cupo del slot antes de confirmar.
2. Confirma email del cliente si enviaras link Stripe.
3. Revisa soporte de tipos de addon antes de cerrar.
4. Si no hay slots, corrige configuracion de agenda antes de continuar.

Paginas Relacionadas

- [Playbooks de Reservas](#)
 - [Ordenes](#)
 - [Niveles de Precio](#)
 - [Horarios y Agenda](#)
-

Ordenes

Las ordenes guardan snapshots inmutables de compra y son la fuente principal para operacion de reservas y pagos.

Modelo Actual de Estados de Orden

Estado de Orden	Significado	Disparador Tipico
<code>pending</code>	Orden creada, pago sin confirmar	Contexto de checkout creado
<code>confirmed</code>	Pago validado e inicio de cumplimiento	Webhook Stripe o ruta manual asistida
<code>cancelled</code>	Orden cancelada	Accion admin
<code>refunded</code>	Pago reembolsado	Accion admin / flujo de reembolso
<code>paid</code>	Estado legacy de compatibilidad	Ruta historica/legacy

Modelo de Estado de Pago

Estado de Pago	Significado
<code>pending</code>	Pago no finalizado
<code>processing</code>	Pago en proceso
<code>succeeded</code>	Pago confirmado
<code>failed</code>	Pago fallido
<code>refunded</code>	Pago reembolsado

Aclaracion Importante sobre `paid`

`paid` se conserva por compatibilidad e historial.

La ruta principal de exito actual es:

`pending -> confirmed` con `paymentStatus=succeeded` .

Si aparece `paid` , tratalo como estado transicional/legacy, no como endpoint principal del checkout directo actual.

Ciclo de Vida Checkout Directo (Actual)

1. Orden inicia en `pending` .
2. Pago embebido Stripe se confirma.
3. Webhook valida evento y actualiza orden.
4. Orden pasa a `confirmed` .
5. Se registra pago en `payments` .
6. Se reconcilia capacidad de slot y se dispara generacion de tickets.

Ciclo de Vida Venta Asistida (Actual)

Pago Manual

- Ruta asistida puede terminar en `confirmed/succeeded` directamente despues de validar.

Link Stripe

- Orden queda pendiente hasta confirmacion por webhook.
- Luego pasa a `confirmed/succeeded` .

Operacion Admin

Acciones comunes:

- Cancelar orden (`cancelled`)
- Marcar reembolsada (`refunded`)
- Reintentar side effects de cumplimiento (si aplica)

Antes de cancelar/reembolsar una reserva confirmada, valida impacto en tickets y asistencia.

Snapshot y Trazabilidad

- El snapshot congela valores de experiencia/tier/addon al momento de compra.
- No reconstruir historico con relaciones mutables en vivo.
- El contexto de restricciones aplicadas debe mantenerse trazable.

Paginas Relacionadas

- [Playbooks de Reservas](#)

- [Venta Asistida](#)
 - [Flujos](#)
 - [Limitaciones Conocidas](#)
-

Gestión de Contenido

Publicaciones y secciones editoriales

Publicaciones

Las publicaciones son la **capa editorial** para el contenido de OMZONE, proporcionando la narrativa para el público, copy de marketing y páginas optimizadas para SEO que impulsan el tráfico orgánico. Existen separadamente de la capa comercial (experiencias, precios, horarios) y sirven puramente como contenido de marketing.

Publicaciones vs Experiencias

Aspecto	Publicaciones	Experiencias
Propósito	Editorial, SEO, narrativa de marketing	Comercial, precios, disponibilidad
Contenido	Títulos, descripciones, imágenes, contenido de landing page	Niveles de precio, horarios, capacidad, tipo de entrega
Estado	Borrador, Publicado, Archivado	Borrador, Publicado, Pausado, Archivado
Precios	Sin campos de precio	Niveles de precio con tipos de precio
Programación	Sin programación	Horarios y disponibilidad
Vinculación	Puede vincular a una Experiencia	Referenciada por Publicación

Separación de dominio: Las Publicaciones y las Experiencias son entidades separadas. Una Publicación puede vincular a una Experiencia, pero los cambios en una no afectan automáticamente a la otra. Esta separación permite que el contenido editorial permanezca estable mientras los detalles comerciales cambian.

Cuándo Usar Publicaciones

Crea una Publicación para:

Caso de Uso	Descripción
Páginas de Landing SEO	Páginas optimizadas apuntando a keywords específicas
Posts de Blog	Contenido editorial, artículos de bienestar, noticias
Destacados de Experiencia	Experiencias curadas con narrativa editorial
Páginas Institucionales	Acerca de, términos, privacidad, políticas de reembolso
Páginas FAQ	Preguntas frecuentes estructuradas

Categorías de Publicación

Categoría	Caso de Uso	Descripción
landing	Páginas de landing principales	Puntos de entrada principales para campañas
blog	Posts de blog	Artículos, noticias, consejos de bienestar
highlight	Contenido destacado	Experiencias curadas con narrativa editorial
institutional	Acerca de, políticas	Info de la empresa, páginas legales
faq	Páginas FAQ	Contenido estructurado de preguntas/respuestas

Crear una Publicación

1. Navega a **Contenido** → **Publicaciones**
2. Haz clic en **Crear Nueva**
3. Selecciona la **Categoría** (landing, blog, highlight, institutional, faq)
4. Llena los detalles
5. Agrega secciones para contenido modular
6. Establece el estado en `published` cuando esté listo

Campos de Publicación

Campos Principales

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Título de la publicación (soporta i18n)
Slug	string	Slug de URL (único por categoría)
Categoría	enum	landing , blog , highlight , institutional , faq
Extracto	string	Descripción corta (máx 200 caracteres)
Descripción	string	Descripción de contenido completo (soporta i18n)
Estado	enum	draft , published , archived

Vinculación a Experiencia

Campo	Tipo	Descripción
Experiencia	relation	Vinculación opcional a una Experiencia

Cuando se establece un `experienceId`, la Publicación puede mostrar información relacionada de la experiencia mientras mantiene control editorial separado.

Imágenes

Campo	Tipo	Descripción
Miniatura	file	Imagen principal para páginas de listado
Imagen Hero	file	Imagen de encabezado de ancho completo
Galería	files	Imágenes adicionales para secciones de galería

SEO

Campo	Tipo	Descripción
Título SEO	string	Título override para motores de búsqueda (máx 60 caracteres)
Descripción SEO	string	Meta descripción (máx 160 caracteres)
URL Canónica	string	URL preferida para contenido duplicado
Indexar	boolean	Permitir indexación de motores de búsqueda
Seguir	boolean	Permitir seguimiento de motores de búsqueda

Etiquetas

Campo	Tipo	Descripción
Etiquetas	string[]	Array de nombres de etiquetas para categorización

Ciclo de Vida del Estado de Publicación

```
draft → published → archived
      ↓
      paused → published
```

Estado	Descripción
<code>draft</code>	No visible al público; en preparación
<code>published</code>	En vivo y visible al público
<code>paused</code>	Temporalmente no disponible (puede reanudarse)

archived

Removido permanentemente de la vista pública

Pestañas de Publicación

Pestaña	Descripción
Detalles	Campos principales, vínculo de experiencia, imágenes
Secciones	Bloques de contenido modular para el cuerpo de la página
SEO	Configuración de optimización para motores de búsqueda
Vista Previa	Vista previa desktop/móvil del contenido publicado

Errores Comunes

- **Confundir con Experiencia:** Las Publicaciones no contienen precios ni programación. Siempre crea primero la Experiencia, luego opcionalmente crea una Publicación para proporcionar narrativa editorial.
- **Slugs duplicados:** Los slugs deben ser únicos dentro de cada categoría. Usar el mismo slug en diferentes categorías está permitido.
- **Olvidar campos SEO:** Incluso las publicaciones internas se benefician de metadatos SEO para consistencia y preparación futura.
- **No vincular experiencia:** Para páginas de landing sobre experiencias específicas, siempre vincula el `experienceId` para mantener relaciones de dominio apropiadas.
- **Publicar antes de secciones:** Una Publicación publicada sin secciones muestra una página vacía. Agrega secciones significativas antes de publicar.

Páginas Relacionadas

- [Secciones](#) — Bloques de contenido modular para publicaciones
- [Experiencias](#) — Capa comercial vinculada por publicaciones
- [Etiquetas](#) — Categorización para publicaciones y experiencias

Secciones

Las secciones son bloques de contenido modular que componen el cuerpo de una Publicación. Cada tipo de sección sirve un propósito específico, desde mostrar banners hero hasta organizar contenido de FAQ. Las secciones se agregan a las Publicaciones vía la pestaña **Secciones** y pueden reordenarse mediante arrastrar y soltar.

Tipos de Sección Disponibles

Tipo	Descripción	Caso de Uso
<code>hero</code>	Encabezado de ancho completo con título, subtítulo y medios	Punto de entrada visual principal
<code>text</code>	Bloque de contenido de texto enriquecido	Copia del cuerpo, descripciones
<code>gallery</code>	Cuadrícula de imágenes con lightbox	Colecciones de fotos
<code>highlights</code>	Experiencias o características destacadas	Mostrar ofertas clave
<code>faq</code>	Preguntas y respuestas estilo acordeón	Preguntas frecuentes
<code>itinerary</code>	Horario día por día	Itinerarios de retiros y estadías
<code>testimonials</code>	Cotizaciones y calificaciones de clientes	Prueba social
<code>inclusions</code>	Lista de qué está incluido	Comodidades, servicios
<code>restrictions</code>	Qué no está incluido o restricciones	Avisos importantes
<code>cta</code>	Botón o formulario de llamada a la acción	Indicadores de conversión
<code>video</code>	Reproductor de video embebido	Videos promocionales o informativos

Estructura de Sección

Cada sección contiene:

Campo	Tipo	Descripción
Tipo	enum	Identificador del tipo de sección
Orden	integer	Orden de visualización dentro de la publicación
Estado	enum	<code>active</code> o <code>inactive</code>

Contenido	object	Campos específicos del tipo
-----------	--------	-----------------------------

Activo vs Inactivo: Las secciones inactivas están ocultas de la página publicada pero preservadas para activación futura.

Detalles del Tipo de Sección

Sección Hero

La sección hero sirve como el encabezado visual principal para una publicación.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Texto del encabezado principal
Subtítulo	string	Texto descriptivo secundario
Tipo de Medio	enum	<code>image</code> o <code>video</code>
Imagen/Video	file/URL	Contenido visual
Superposición	boolean	Agregar superposición oscura para legibilidad del texto
Opacidad de Superposición	number	Porcentaje 0-100
Alineación	enum	<code>left</code> , <code>center</code> , <code>right</code>
Altura	enum	<code>small</code> , <code>medium</code> , <code>full</code>

Sección de Texto

Contenido de texto enriquecido para secciones narrativas detalladas.

Campo	Tipo	Descripción
Contenido	string	Texto enriquecido HTML o Markdown
Alineación	enum	<code>left</code> , <code>center</code> , <code>right</code>
Fondo	enum	<code>white</code> , <code>light</code> , <code>dark</code>

Sección de Galería

Galería de imágenes con vista lightbox.

Campo	Tipo	Descripción
Imágenes	files[]	Array de archivos de imagen

Diseño	enum	<code>grid</code> , <code>masonry</code> , <code>carousel</code>
Columnas	integer	Número de columnas (1-6)
Espaciado	enum	<code>tight</code> , <code>normal</code> , <code>loose</code>
Lightbox	boolean	Habilitar lightbox al hacer clic

Sección de Destacados

Mostrar experiencias o destacados destacados.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección
Elementos	relation[]	Array de experiencias a destacar
Visualización	enum	<code>cards</code> , <code>list</code> , <code>carousel</code>
Mostrar Precios	boolean	Mostrar información de precios
Mostrar Descripciones	boolean	Mostrar descripciones de experiencias

Sección de FAQ

Preguntas frecuentes estilo acordeón.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección
Elementos	array	Array de pares pregunta/respuesta

Estructura del elemento FAQ:

Campo	Tipo	Descripción
Pregunta	string	El texto de la pregunta
Respuesta	string	El texto de la respuesta
Orden	integer	Orden de visualización

Sección de Itinerario

Horario día por día para experiencias de múltiples días.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección

Días	array	Array de entradas de día
------	-------	--------------------------

Estructura del día del itinerario:

Campo	Tipo	Descripción
Día	integer	Número del día
Título	string	Título del día (ej., "Día 1: Llegada")
Descripción	string	Descripción de actividades
Comidas	string[]	Comidas incluidas
Imagen	file	Imagen opcional del día

Sección de Testimonios

Testimonios de clientes con fotos opcionales.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección
Elementos	array	Array de testimonios
Diseño	enum	<code>carousel</code> , <code>grid</code> , <code>single</code>
Mostrar Calificación	boolean	Mostrar calificaciones con estrellas

Estructura del testimonio:

Campo	Tipo	Descripción
Cotización	string	Texto del testimonio del cliente
Autor	string	Nombre del cliente
Foto	file	Foto opcional del cliente
Calificación	number	Calificación con estrellas (1-5)
Fecha	date	Fecha del testimonio

Sección de Inclusiones

Lista de elementos incluidos (comodidades, servicios).

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección
Elementos	string[]	Lista de elementos incluidos

Estilo de Ícono	enum	<code>check</code> , <code>plus</code> , <code>none</code>
Columnas	integer	Número de columnas

Sección de Restricciones

Lista de exclusiones o restricciones importantes.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección
Elementos	string[]	Lista de restricciones
Estilo de Ícono	enum	<code>x</code> , <code>warning</code> , <code>none</code>
Columnas	integer	Número de columnas

Sección de CTA

Botón de llamada a la acción o formulario embebido.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado del CTA
Descripción	string	Texto de apoyo
Texto del Botón	string	Etiqueta del botón
URL del Botón	string	Destino del enlace
Estilo	enum	<code>primary</code> , <code>secondary</code> , <code>outline</code>
ID de Formulario	string	ID de formulario embebido opcional

Sección de Video

Reproductor de video embebido.

Campo	Tipo	Descripción
Título	string	Encabezado de sección
Tipo de Video	enum	<code>youtube</code> , <code>vimeo</code> , <code>self-hosted</code>
URL/ID del Video	string	URL o ID del video
Miniatura	file	Imagen de miniatura personalizada
Auto-play	boolean	Reproducir automáticamente al cargar
Controles	boolean	Mostrar controles del video

Agregar y Gestionar Secciones

Agregar una Sección

1. Abre una Publicación
2. Haz clic en la pestaña **Secciones**
3. Haz clic en **Agregar Sección**
4. Selecciona el tipo de sección del modal
5. Llena el contenido de la sección
6. Haz clic en **Guardar Sección**

Reordenar Secciones

1. En la pestaña Secciones, haz clic y mantén el **handle de arrastrar** (::) en el lado izquierdo de una sección
2. Arrastra a la posición deseada
3. Suelta para soltar
4. Los números de orden se actualizan automáticamente

Editar una Sección

1. Haz clic en el **ícono de editar** (lápiz) en la tarjeta de la sección
2. Modifica el contenido en el modal de edición
3. Haz clic en **Guardar Cambios**

Eliminar una Sección

1. Haz clic en el **ícono de eliminar** (basura) en la tarjeta de la sección
2. Confirma la eliminación en el modal

Cambiar Estado de Sección

- Haz clic en el **toggle de estado** en la tarjeta de la sección
- Las secciones activas son visibles en las páginas publicadas
- Las secciones inactivas están ocultas pero preservadas

Errores Comunes

- **Secciones vacías:** Publicar una página sin secciones resulta en una página en blanco. Agrega contenido significativo antes de publicar.

- **Tipo de sección incorrecto:** El contenido de texto pertenece en una sección `text` , no en un `hero` . Usar el tipo correcto asegura el estilo apropiado.
- **Respuestas de FAQ faltantes:** Las secciones de FAQ con preguntas pero sin respuestas crean UX confusa. Siempre proporciona respuestas completas.
- **Fechas de itinerario incorrectas:** Los números de día del itinerario deben ser secuenciales. Los huecos crean confusión para los clientes.
- **Video sin controles:** Los videos con `controls: false` y `autoplay: true` pueden frustrar a los usuarios que no pueden detener la reproducción.

Páginas Relacionadas

- [Publicaciones](#) — Publicaciones que contienen secciones
-

Sistema

Clientes, tickets, media y configuración

Cientes

Los clientes son cuentas de usuarios registrados en la plataforma OMZONE. Pueden iniciar sesión en el portal de clientes para ver pedidos, descargar tickets, gestionar pases y actualizar su información de perfil.

Cliente vs Perfiles de Usuario

Entidad	Descripción
Usuario (Auth)	Cuenta de Appwrite Auth (email, contraseña, teléfono)
Perfil de Usuario	Datos de perfil extendidos (nombre, preferencias, notas)

Separación de dominio: Una cuenta de Usuario puede existir sin un Perfil de Usuario (ej. registros no verificados). Todos los clientes deben tener ambos registros de Usuario y Perfil de Usuario para funcionalidad completa.

Campos del Cliente

Campos del Perfil de Usuario

Campo	Tipo	Descripción
ID de Usuario	string	Referencia al ID de usuario de Appwrite
Nombre	string	Nombre completo para mostrar
Email	string	Dirección de email de contacto
Teléfono	string	Teléfono de contacto (formato E.164)
Avatar	file	Foto de perfil
Etiquetas	string[]	Etiquetas de rol (<code>client</code> , <code>admin</code> , <code>operator</code>)
Estado	enum	<code>active</code> , <code>inactive</code> , <code>suspended</code>
Creado En	datetime	Timestamp de registro
Actualizado En	datetime	Última actualización del perfil
Preferencias	JSON	Preferencias del usuario (locale, notificaciones)

Notas	string	Notas internas de admin
-------	--------	-------------------------

Atributos de Usuario de Appwrite

Campo	Tipo	Descripción
Verificación de Email	boolean	Estado de verificación de email
Verificación de Teléfono	boolean	Estado de verificación de teléfono
Registro	datetime	Fecha de creación de la cuenta
Etiquetas	string[]	Etiquetas de seguridad

Etiquetas y Roles de Cliente

Etiqueta	Acceso	Descripción
<code>admin</code>	Panel de admin	Acceso completo de admin
<code>operator</code>	Panel de admin	Acceso limitado de admin
<code>client</code>	Portal de clientes	Acceso estándar de cliente

Jerarquía de Etiquetas

```

admin
├── operator
│   └── client

```

Ver Clientes

Navega a **Sistema** → **Clientes** para acceder a la lista de clientes.

Filtrar Clientes

Filtro	Opciones
Estado	Todos, activo, inactivo, suspendido
Etiquetas	Filtrar por etiqueta de rol
Rango de Fecha	Filtro de fecha de registro
Búsqueda	Nombre, email o teléfono

Columnas de Lista de Clientes

Columna	Descripción
Nombre	Nombre para mostrar del cliente
Email	Email de contacto
Teléfono	Teléfono de contacto
Rol	Nombre del rol mostrado
Estado	Estado de la cuenta
Registrado	Fecha de registro
Pedidos	Conteo total de pedidos

Página de Perfil del Cliente

Secciones

Información de Contacto:

- Nombre, email, teléfono
- Insignias de verificación de email/teléfono
- Editar información de contacto

Historial de Compras:

- Conteo total de pedidos
- Total gastado
- Lista de pedidos recientes

Pases Activos:

- Pases actuales con créditos restantes
- Fechas de expiración
- Historial de uso de pases

Historial de Tickets:

- Tickets pasados
- Estado de check-in

Notas:

- Notas internas de admin (no visibles para el cliente)
- Editables por operadores y admins

Acciones

Acción	Permiso	Descripción
Editar Perfil	operator+	Actualizar información de contacto
Ver Pedidos	operator+	Ver todos los pedidos del cliente
Gestionar Pases	operator+	Ver y ajustar créditos de pase
Agregar Notas	operator+	Agregar notas internas
Suspender Cuenta	admin	Deshabilitar acceso del cliente
Eliminar Cuenta	admin	Remover cuenta permanentemente

Crear Clientes Manualmente

Los operadores pueden crear cuentas de cliente para reservas por teléfono o clientes que llegan:

1. Navega a **Sistema** → **Clientes**
2. Haz clic en **Crear Cliente**
3. Completa los campos requeridos:
 - Nombre Completo (requerido)
 - Email (requerido, único)
 - Teléfono (requerido, formato E.164)
4. Establece contraseña inicial (opcional)
5. Haz clic en **Crear**

Cuentas existentes: Si el email o teléfono ya existe, el sistema previene la creación de duplicados. Busca primero para evitar errores.

Gestionar Etiquetas de Cliente

Agregar Etiquetas

1. Abre el perfil del cliente
2. Haz clic en la sección **Etiquetas**
3. Agrega etiqueta del menú desplegable (`client` , `operator` , `admin`)
4. Guarda los cambios

Remover Etiquetas

1. Abre el perfil del cliente
2. Haz clic en la sección **Etiquetas**
3. Remueve la etiqueta
4. Guarda los cambios

No se puede remover el propio acceso de admin: Los administradores no pueden degradarse a sí mismos por debajo del nivel de operador.

Notas Internas

El campo de notas almacena observaciones internas sobre los clientes:

- Preferencias y solicitudes especiales
- Reportes de incidentes
- Designaciones VIP
- Historial de comunicación

Las notas son privadas: Las notas internas solo son visibles para usuarios del panel de admin y nunca se muestran al cliente en el portal.

Errores Comunes

- **Confundir etiquetas con permisos:** Verificar los permisos reales otorgados por una etiqueta, no solo el nombre de la etiqueta.
- **Eliminar clientes activos:** Eliminar un cliente con pedidos activos puede causar registros huérfanos. Archivar en su lugar.
- **Editar cliente equivocado:** Siempre confirmar el nombre del cliente antes de hacer cambios. Nombres similares pueden causar confusión.
- **Errores de formato de teléfono:** Los números de teléfono deben estar en formato E.164 (+52 55 1234 5678). Formatos inválidos fallarán la verificación por SMS.

Páginas Relacionadas

- [Pedidos](#) — Ver historial de compras del cliente
 - [Pases](#) — Gestionar pases y créditos del cliente
 - [Tickets](#) — Ver historial de tickets del cliente
-

Medios

El Gestor de Medios es el repositorio central para todas las imágenes, videos y documentos utilizados en toda la plataforma OMZONE. Proporciona capacidades de carga, organización, búsqueda y entrega con optimización automática.

Buckets de Almacenamiento

Bucket	Propósito	Permisos
experiences	Imágenes de experiencias y galería	Lectura pública
publications	Medios de publicaciones y secciones	Lectura pública
avatars	Fotos de perfil de usuarios	Lectura autenticada
documents	Documentos legales, contratos	Escritura solo admin
marketing	Materiales promocionales	Lectura pública
general	Archivos varios	Lectura pública

Acceder al Gestor de Medios

Navega a **Sistema** → **Medios** para acceder a la biblioteca de medios.

Interfaz de la Biblioteca de Medios

- **Vista de cuadrícula** para explorar imágenes visualmente
- **Vista de lista** para información detallada de archivos
- **Búsqueda** por nombre de archivo, etiquetas o fecha
- **Filtros** por bucket, tipo, rango de fechas

Guías de Carga

Requisitos de Imagen

Tipo	Tamaño Recomendado	Tamaño Máximo
Imágenes hero	1920 × 1080px	10MB
Miniaturas	400 × 300px	2MB

Imágenes de galería	1200 × 800px	5MB
Fotos de perfil	400 × 400px	2MB
Logotipos	200 × 200px	1MB

Formatos Soportados

Tipo	Formatos
Imágenes	JPG, JPEG, PNG, WebP, GIF, AVIF
Documentos	PDF
Videos	MP4, WebM

Preferencia WebP: OMZONE convierte automáticamente las imágenes cargadas a formato WebP para entrega optimizada. Los archivos originales se preservan.

Límites de Tamaño de Archivo

Tipo	Límite
Imágenes	10MB
Documentos	25MB
Videos	100MB

Organizar Archivos

Carpetas

Carpeta	Contenido
/experiences	Imágenes de galería de experiencias
/publications	Posts de blog, contenido editorial
/marketing	Materiales de campaña
/profiles	Avatares de usuarios
/documents	Legales y contratos

Etiquetas

Las etiquetas permiten búsqueda y filtrado entre carpetas:

Ejemplos de Etiquetas	Descripción
yoga	Imágenes relacionadas con yoga
beach	Imágenes de playa/ubicación
morning	Fotos de sesiones matutinas
retreat	Contenido de retiros
promotional	Materiales de marketing

Optimización de Imágenes

OMZONE optimiza automáticamente todas las imágenes cargadas:

Proceso	Descripción
Redimensionamiento	Múltiples tamaños de salida (miniatura, mediano, grande, hero)
Conversión de formato	Convertir a WebP con fallbacks
Compresión	Compresión con pérdida para tamaños de archivo más pequeños
Placeholders blur	Generar blur hash para carga diferida

Tamaños Generados

Tamaño	Dimensiones	Caso de Uso
thumb	100px ancho	Miniaturas de lista
small	400px ancho	Imágenes de tarjeta
medium	800px ancho	Vistas previas de galería
large	1200px ancho	Galería completa
hero	1920px ancho	Banners hero

Usar Medios

En Experiencias

1. Editar Experiencia
2. Navegar a sección **Imágenes**
3. Clic en **Cargar** o **Seleccionar del Gestor de Medios**
4. Para galería: Agregar múltiples imágenes, reordenar vía arrastrar y soltar

En Publicaciones

1. Editar Publicación
2. Agregar o editar una **Sección**
3. Para secciones Hero/Imagen: Cargar o seleccionar imagen
4. Para secciones de Galería: Agregar múltiples imágenes

En Secciones

1. Abrir pestaña Secciones de Publicación
2. Agregar/Editar sección
3. Seleccionar o cargar imagen/video
4. Establecer texto alternativo para accesibilidad

Componente Selector de Medios

El selector de medios proporciona una interfaz consistente para seleccionar medios en toda la plataforma:

Características

Característica	Descripción
Búsqueda	Encontrar por nombre de archivo o etiquetas
Carga	Arrastrar y soltar o explorar
Vista previa	Vista previa en lightbox
Selección múltiple	Seleccionar múltiples archivos
Navegación de carpetas	Navegar jerarquía de carpetas

Accesibilidad

Campo	Descripción
Texto Alternativo	Descripción de imagen para lectores de pantalla
Caption	Caption visible opcional

Medios en Páginas Públicas

Todas las URLs de medios son de lectura pública y pueden ser embebidas en sitios externos:

```
https://[bucket].racoondevs.com/[file-id]/[filename]
```

Entrega por CDN: Los archivos de medios se sirven a través de un CDN para entrega rápida global.

Errores Comunes

- **Cargas demasiado grandes:** Las imágenes grandes ralentizan la carga de páginas. Redimensionar antes de cargar.
- **Falta de texto alternativo:** Siempre agregar texto alternativo descriptivo para accesibilidad y SEO.
- **Nombres de archivo duplicados:** Usar nombres de archivo descriptivos (ej. `yoga-session-hero.jpg` no `image001.jpg`).
- **Selección de bucket incorrecto:** Cargar al bucket correcto para permisos y organización.
- **No usar placeholders blur:** Habilitar placeholders blur para mejor rendimiento percibido en páginas con muchas imágenes.

Páginas Relacionadas

- [Experiencias](#) — Gestión de imágenes de experiencias
 - [Publicaciones](#) — Secciones de medios de publicaciones
 - [Secciones](#) — Medios en bloques de sección
-

Configuración

La página de Configuración contiene opciones de configuración en toda la plataforma que controlan el comportamiento del negocio, localización, integraciones y seguridad. La mayoría de la configuración requiere acceso a nivel admin para modificar.

Configuración General

Información del Negocio

Campo	Descripción
Nombre del Negocio	Nombre para mostrar de la empresa
Nombre Legal	Nombre de la entidad legal oficial
Email de Contacto	Email de contacto principal
Teléfono	Número de teléfono del negocio
Dirección	Dirección física

Marca

Campo	Descripción
Logo	Imagen del logo principal (variante clara)
Logo Oscuro	Logo para fondos oscuros
Favicon	Icono de la pestaña del navegador
Color Primario	Color de acento principal de la marca
Color Secundario	Color de acento secundario

Localización

Campo	Opciones	Default
Moneda Predeterminada	MXN, USD	MXN
Zona Horaria	America/Mexico_City, America/Cancun, America/Tijuana	America/Mexico_City
Formato de Fecha	DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY	DD/MM/YYYY

Formato de Hora	12-hour, 24-hour	24-hour
Locale Predeterminado	en, es	en

Importancia de la zona horaria: Los horarios de los slots se almacenan en la zona horaria configurada. Cambiar la zona horaria después de que existen reservas puede causar inconsistencias de visualización.

Configuración de Reservas

Reglas de Reserva

Campo	Descripción
Aviso Mínimo Previo	Horas antes del slot cuando se cierra la reserva
Reserva Máxima Anticipada	Días de anticipación con que los clientes pueden reservar
Ventana de Cancelación	Horas antes del slot cuando termina la cancelación gratuita
Política de Cancelación	Texto de política mostrado al finalizar compra

Configuración de Capacidad

Campo	Descripción
Capacidad Predeterminada	Máximo de asistentes por slot por defecto
Permitir Sobreventa	Permitir reservas más allá de la capacidad
Límite de Sobreventa	Porcentaje máximo de sobreventa

Valores Predeterminados de Experiencia

Campo	Descripción
Estado Predeterminado	Estado predeterminado para nuevas experiencias
Modo de Venta Predeterminado	Modo de venta predeterminado para nuevas experiencias
Auto-publicar Slots	Publicar automáticamente slots con la experiencia

Configuración de Pago

Configuración de Moneda

Campo	Descripción
Moneda Predeterminada	Moneda principal para precios
Monedas Soportadas	MXN, USD
Conversión Automática	Convertir precios a la moneda de visualización

Integración Stripe

Campo	Descripción
Clave Publicable de Stripe	Clave publicable de la API de Stripe
Clave Secreta de Stripe	Clave secreta de la API de Stripe (oculta)
Secreto de Webhook	Secreto de firma de webhook de Stripe
Modo de Prueba	Alternar modo de prueba de Stripe

Configuración de webhook: Los webhooks de Stripe deben estar configurados en el dashboard de Stripe apuntando al endpoint de la Función de Appwrite para la reconciliación de pagos.

Métodos de Pago

Método	Estado
Tarjeta	Habilitado/Deshabilitado
Pagar en el Lugar	Habilitado/Deshabilitado
Transferencia Bancaria	Habilitado/Deshabilitado

Configuración de Notificaciones

Plantillas de Email

Personalizar contenido de emails de notificación:

Plantilla	Variables
Confirmación de Pedido	<code>{{customerName}}</code> , <code>{{orderId}}</code> , <code>{{items}}</code> , <code>{{total}}</code>
Recordatorio de Reserva	<code>{{customerName}}</code> , <code>{{experienceName}}</code> , <code>{{slotDateTime}}</code>
Aviso de Cancelación	<code>{{customerName}}</code> , <code>{{orderId}}</code> , <code>{{reason}}</code>
Expiración de Pase	<code>{{customerName}}</code> , <code>{{passName}}</code> , <code>{{expirationDate}}</code>

Timing de Recordatorios

Recordatorio	Timing Predeterminado
Recordatorio de 48 horas	Habilitado, 48 horas antes del slot
Recordatorio de 24 horas	Habilitado, 24 horas antes del slot
Recordatorio de 1 hora	Deshabilitado

Información del Remitente

Campo	Descripción
Nombre del Remitente	Nombre para mostrar del remitente del email
Email del Remitente	Email de envío verificado
Email de Respuesta	Dirección de respuesta

Configuración de Seguridad

Política de Contraseña

Campo	Default
Longitud Mínima	8 caracteres
Requerir Mayúsculas	Sí
Requerir Números	Sí
Requerir Caracteres Especiales	No
Expiración de Contraseña	Nunca

Configuración de Sesión

Campo	Default
Tiempo de Expiración de Sesión	30 minutos
Sesiones Concurrentes Máximas	3
Recordar Dispositivo	Habilitado

Acceso de Admin

Campo	Descripción
2FA Requerido	Requerir 2FA para cuentas de admin
Lista Blanca de IPs	Restringir acceso de admin a IPs
Registro de Auditoría	Registrar todas las acciones de admin

Información del Sistema

Ver estado de la plataforma e información de versión:

Campo	Descripción
Versión de Appwrite	Versión del servidor
Estado de la Base de Datos	Estado de la conexión
Estado del Almacenamiento	Conectividad del almacenamiento
Estado de la API	Salud del endpoint de la API
Última Despliegue	Timestamp de despliegue

Estado de Integración

Servicio	Estado
Stripe	Conectado/Desconectado
Email	Configurado/No configurado
CDN	Activo/Inactivo

Configuración de Buckets

Buckets de Almacenamiento

Bucket	Permisos	Tipos de Archivo
<code>experiences</code>	Lectura pública	jpg, png, webp, gif
<code>publications</code>	Lectura pública	jpg, png, webp, gif, mp4
<code>avatars</code>	Lectura autenticada	jpg, png, webp, gif
<code>documents</code>	Escritura admin	pdf
<code>marketing</code>	Lectura pública	jpg, png, webp, gif, mp4

Errores Comunes

- **Cambiar moneda afecta solo nuevos pedidos:** Los cambios de moneda no convierten retroactivamente pedidos existentes o niveles de precio.
- **Desajuste de zona horaria:** Si el negocio opera entre zonas horarias, asegurar que la zona horaria coincida con la ubicación principal para horarios precisos de slots.
- **Deshabilitar método de pago sin alternativas:** Siempre mantener al menos un método de pago habilitado.
- **Malconfiguración de URL de webhook:** Los webhooks de Stripe deben apuntar al endpoint correcto de la Función de Appwrite.
- **Remover requisito de 2FA:** Deshabilitar 2FA para admins compromete la seguridad. Mantener habilitado.

Páginas Relacionadas

- [Pedidos](#) — La configuración de pago afecta el checkout
 - [Experiencias](#) — La configuración predeterminada aplica a nuevas experiencias
 - [Medios](#) — Configuración de buckets de almacenamiento
-

Tickets

Los tickets son confirmaciones digitales de reserva generadas cuando los clientes compran experiencias con `fulfillmentType: ticket`. Cada ticket contiene detalles de la reserva, información de asistentes y un código QR único para validación de check-in en el lugar.

Ciclo de Vida del Ticket

```
pending → confirmed → used
    ↓         ↓
cancelled  expired
```

Estado	Descripción
<code>pending</code>	Ticket creado pero pedido aún no confirmado
<code>confirmed</code>	Ticket válido y listo para usar
<code>used</code>	Cliente ha hecho check-in en el lugar
<code>cancelled</code>	Ticket cancelado (pedido cancelado o manual)
<code>expired</code>	Ticket posterior a la fecha/hora del slot programado

Generación automática: Los tickets se generan automáticamente cuando un pedido transiciona al estado `confirmed`. Esto sucede después del procesamiento exitoso del pago.

Campos del Ticket

Campo	Tipo	Descripción
ID del Ticket	string	Identificador único
Código QR	string	Código QR único para check-in
ID del Pedido	relación	Referencia al pedido padre
Slot	relación	Slot programado
Experiencia	relación	Experiencia reservada
Edición	relación	Edición (si aplica)

Nivel de Precio	relación	Nivel de precio seleccionado
Nombre del Cliente	string	Nombre completo del asistente
Email del Cliente	string	Email del asistente
Cantidad	integer	Número de espacios
Estado	enum	<code>pending</code> , <code>confirmed</code> , <code>used</code> , <code>cancelled</code> , <code>expired</code>
Checked In A las	datetime	Timestamp del check-in
Checked In Por	relación	Operador que validó

Ver Tickets

Navega a **Sistema** → **Tickets** para acceder a la lista de tickets.

Filtrar Tickets

Filtro	Opciones
Estado	Todos, pending, confirmed, used, cancelled, expired
Rango de Fecha	Filtrar por fecha del slot
Experiencia	Filtrar por experiencia
Ubicación	Filtrar por lugar

Acciones de Ticket

Acción	Descripción
Ver Detalles	Abrir página de detalle del ticket con información completa
Validar QR	Abrir escáner de check-in
Cancelar Ticket	Cancelar y liberar capacidad del slot
Reenviar Email	Reenviar confirmación al cliente
Imprimir Ticket	Generar versión imprimible

Proceso de Check-In

El proceso de check-in valida los tickets y registra la asistencia al lugar.

Acceder al Check-In

Navega a **Sistema** → **Check-In** o presiona **Ctrl+K** → "Escáner de Check-In"

Flujo de Validación

1. **Escanear código QR** o buscar por ID de pedido/ticket
2. **El sistema valida:**
 - El ticket existe y es válido
 - El estado del ticket es **confirmed**
 - El estado de pago del pedido es **paid** o **confirmed**
 - La fecha/hora del slot coincide con la ventana de tiempo actual
 - El ticket no ha sido registrado previamente
3. **Mostrar resultado:**
 - Éxito: Muestra nombre del cliente y detalles de la reserva
 - Fallo: Muestra mensaje de error explicando por qué

Errores de Validación

Error	Causa
Ticket no encontrado	Código QR no reconocido
Ticket ya usado	Check-in ya registrado
Pedido no pagado	Pago no confirmado
Ventana de tiempo incorrecta	Check-in fuera de la ventana permitida
Slot cancelado	El slot asociado fue cancelado

Completar Check-In

1. Escanear o buscar ticket válido
2. Verificar identidad del asistente (nombre coincide)
3. Clic en botón **Check In**
4. El sistema registra timestamp y operador

Reportes de Check-In

Reporte	Descripción
Asistencia Diaria	Tickets check-in por fecha

Desglose por Experiencia	Asistencia por experiencia
Reporte de No Presentados	Tickets confirmados sin check-in
Check-Ins Tardíos	Check-ins después de la hora de inicio del slot

Página de Detalle del Ticket

Secciones de Información

Detalles de la Reserva:

- Nombre y tipo de experiencia
- Fecha, hora, ubicación y sala del slot
- Nombre de la edición (si aplica)
- Nivel de precio

Información del Cliente:

- Nombre completo
- Email
- Teléfono
- Número de asistentes

Línea de Tiempo de Estado:

- Creado (pedido realizado)
- Confirmado (pago recibido)
- Check In (timestamp y operador)

Visualización del Código QR

La página de detalle del ticket muestra:

- Código QR grande para escaneo
- ID del ticket en texto plano
- Imagen del código QR descargable

Errores Comunes

- **Check-in de ticket incorrecto:** Siempre verificar que el nombre del cliente coincida con la reserva antes de marcar como check-in.
- **Double check-in:** El sistema previene check-ins duplicados, pero verificar manualmente si el error parece incorrecto.

- **Ventana de tiempo incorrecta:** Los tickets solo pueden ser marcados como check-in durante la ventana permitida (típicamente 30 minutos antes a 30 minutos después del inicio del slot).
- **Ignorar cancelación de slot:** Si un slot es cancelado, todos los tickets asociados se vuelven inválidos incluso si previamente fueron confirmados.
- **Liberar capacidad incorrectamente:** Al cancelar tickets, asegurar que la capacidad del slot sea liberada correctamente para re-reserva.

Páginas Relacionadas

- [Pedidos](#) — Ver pedidos que generaron tickets
 - [Horarios](#) — Gestionar disponibilidad de slots
 - [Check-In](#) — Interfaz dedicada de check-in
-

Referencia Técnica

Flujos, glosario, limitaciones conocidas y resolución de problemas

Flujos

Esta pagina resume el comportamiento real actual. Para escenarios paso a paso usa [Playbooks de Reservas](#).

Flujo Base de Reserva (Directo)

1. Cliente selecciona tier de precio.
2. Si `requiresSchedule=true` , cliente debe seleccionar un slot futuro compatible.
3. Cantidad se valida con limites efectivos:
 - Min/max de experiencia
 - Min/max de tier
 - Disponibilidad del slot (`capacity - bookedCount`)
4. Cliente revisa addons y datos.
5. Sistema crea contexto de checkout y muestra Stripe Payment Element embebido.
6. Webhook confirma pago y acciones del ciclo de vida.

Flujo Base de Reserva (Asistido)

1. Admin/operator usa wizard: Cliente → Experiencia → Tier → Slot → Addons → Cantidad → Revision.
2. Slot es obligatorio en experiencias agendadas (`requiresSchedule=true`).
3. Metodo de pago:
 - Pago manual, o
 - Link Stripe para pago posterior del cliente.
4. Backend confirma orden y dispara cadena de cumplimiento.

Reglas de Compatibilidad

Compatibilidad Tier-Slot

- Si tier tiene `editionId` , solo acepta slots con el mismo `editionId` .
- Si tier no tiene `editionId` , puede usar slots generales compatibles.

Autoridad de Capacidad

- La capacidad operativa siempre la manda el slot.
- Disponibilidad efectiva: `capacity - bookedCount` .
- `editions.capacity` es informativo en esta fase.

Tipos de Precio de Addons en Checkout

- Soportados: `fixed` , `per-person` .
- No soportados en checkout directo/asistido en esta fase: `per-day` , `per-unit` , `quote` .

Flujo de Pago Stripe (Actual)

- Checkout directo usa Stripe Checkout Session con `ui_mode=custom` .
- El pago es embebido (Payment Element) dentro de OMZONE.
- La confirmacion oficial de pago/cumplimiento se toma desde webhook.
- No tomar solo el estado de frontend como confirmacion final.

Ciclo de Vida de Orden (Modelo Operativo)

- Ruta principal exitosa: `pending -> confirmed` con `paymentStatus=succeeded` .
- `paid` se documenta como estado legacy/compatibilidad operativa.
- Cancelacion y reembolso siguen por acciones admin.

Puntero de Diagnostico

Si no aparecen fechas/horarios, ejecuta la checklist de [Playbooks de Reservas](#).

Paginas Relacionadas

- [Playbooks de Reservas](#)
 - [Limitaciones Conocidas](#)
 - [Experiencias](#)
 - [Niveles de Precio](#)
 - [Horarios y Agenda](#)
 - [Ordenes](#)
-

Glosario

Este glosario define los términos y conceptos clave utilizados en toda la plataforma OMZONE.

A

Addon

Extras opcionales que mejoran una reservación. Los addons pueden ser requeridos (incluidos automáticamente), predeterminados (pre-seleccionados pero removibles), u opcionales (disponibles para agregar).

Tipo	Comportamiento
<code>service</code>	Tratamientos de spa, sesiones de terapia
<code>transport</code>	Traslados al aeropuerto, transporte
<code>food</code>	Comidas, catering
<code>accommodation</code>	Noches de hotel, alojamiento
<code>equipment</code>	Equipo de alquiler, materiales
<code>other</code>	Extras diversos

Agenda

La capa operacional que contiene slots, recursos y ubicaciones que definen cuándo y dónde están disponibles las experiencias.

Venta Asistida

Pedido creado por admin en nombre de un cliente. Usado para reservas por teléfono, ventas en persona, reservaciones complimentary y reservas corporativas.

B

Solicitud de Reserva

Consulta para experiencias con `saleMode: request` que requieren revisión y aprobación del admin antes de la confirmación. Los clientes envían solicitudes que los operadores revisan, cotizan precios y aprueban o rechazan.

Estado	Descripción
pending	Esperando revisión
reviewing	Bajo revisión del admin
approved	Aprobado con precio cotizado
rejected	Rechazado por el admin
converted	Convertido a pedido de venta asistida

C

Cliente

Cuenta de cliente con acceso al portal. Los clientes pueden ver pedidos, descargar tickets, gestionar pases y actualizar su perfil.

Colección

Tabla de base de datos de Appwrite. Las colecciones contienen documentos con atributos tipados.

Contenido

La capa editorial que contiene publicaciones y secciones. Las publicaciones proporcionan la narrativa pública y contenido SEO separado de las operaciones comerciales.

D

Separación de Dominio

Principio arquitectónico de OMZONE que separa preocupaciones:

Capa	Contenido	Propósito
Editorial	Publicaciones, Secciones, Etiquetas	SEO, narrativa de marketing
Comercial	Experiencias, Ediciones, Niveles de Precio, Addons	Precios, operaciones
Agenda	Slots, Recursos, Ubicaciones	Programación, capacidad
Transaccional	Pedidos, Tickets, Consumos de Pase	Registros de compra inmutables
Usuario	Perfiles de Usuario, Registros de Actividad	Cuentas, auditoría

E

Edición

Variación basada en tiempo de una Experiencia con su propio rango de fechas, capacidad y precios. Las ediciones permiten que la misma experiencia se ejecute múltiples veces (ej. "Primavera 2026", "Verano 2026").

Campo	Descripción
Nombre	Identificador de la edición
Fecha de Inicio	Inicio de la edición
Fecha de Fin	Fin de la edición
Inicio de Registro	Cuando abre el registro
Fin de Registro	Cuando cierra el registro
Capacidad	Máx. asistentes
Estado	<code>draft</code> , <code>open</code> , <code>closed</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code>

Experiencia

Oferta central disponible para reservación. La unidad comercial con precios, disponibilidad y reglas de cumplimiento.

Tipo	Descripción
<code>session</code>	Sesión única (ej. clase de yoga)
<code>immersion</code>	Sesión extendida (ej. baño de sonido)
<code>retreat</code>	Programa de múltiples días
<code>stay</code>	Experiencia basada en alojamiento
<code>private</code>	Reservación privada

Pestañas de Experiencia

Pestaña	Descripción
Detalles	Campos principales, clasificación, imágenes
Niveles de Precio	Puntos de precio y precios por edición
Slots	Programación de disponibilidad
Addons	Asignaciones de addons
Publicaciones	Publicaciones vinculadas

SEO	Configuración de motores de búsqueda
-----	--------------------------------------

F

Tipo de Cumplimiento

Define cómo se entrega la reservación.

Tipo	Descripción
<code>ticket</code>	Genera tickets con código QR para check-in
<code>booking</code>	Reservación confirmada sin tickets

L

Etiqueta

Etiqueta de permiso de Appwrite adjunta a usuarios para control de acceso basado en roles.

Etiqueta	Acceso
<code>admin</code>	Acceso al panel de admin
<code>operator</code>	Acceso limitado de admin
<code>client</code>	Acceso al portal de clientes

O

Pedido

Compra de cliente que contiene uno o más artículos de línea. Los pedidos almacenan instantáneas congeladas de datos de precios y experiencias para precisión histórica.

Estado	Descripción
<code>pending</code>	Esperando pago
<code>paid</code>	Pago confirmado
<code>confirmed</code>	Cumplimiento iniciado
<code>completed</code>	Todos los artículos consumidos
<code>cancelled</code>	Pedido cancelado

refunded

Pago reembolsado

Artículo de Línea del Pedido

Artículo individual en un pedido con datos de instantánea congelada:

Campo	Descripción
Tipo de Artículo	experience , addon
ID del Artículo	Referencia al artículo comprado
Instantánea	Datos congelados al momento de la compra
Cantidad	Unidades compradas
Precio Unitario	Precio al momento de la compra
Subtotal	Total de la línea

P

Pase

Suscripción que permite múltiples reservaciones dentro de un período de validez. Los pases tienen créditos que se consumen cuando se usan.

Estado	Descripción
active	Válido y usable
exhausted	Todos los créditos consumidos
expired	Período de validez pasado
cancelled	Cancelado manualmente

Consumo de Pase

Registro del uso de crédito de pase cuando una reservación usa créditos de pase.

Campo	Descripción
ID del Pase de Usuario	Referencia al pase padre
ID del Pedido	Pedido asociado
Créditos Consumidos	Número de créditos usados
Rol	Contexto de uso

Nivel de Precio

Punto de precio para una Experiencia. Los niveles pueden ser específicos por edición y soportar múltiples tipos de precio.

Tipo de Precio	Descripción
<code>fixed</code>	Tarifa plana independiente de los asistentes
<code>perPerson</code>	Tarifa multiplicada por el número de personas
<code>perGroup</code>	Tarifa para todo el grupo
<code>from</code>	Precio inicial para precio variable
<code>quote</code>	Precio personalizado ingresado por el operador

Publicación

Capa de contenido editorial/SEO para el sitio web público. Las publicaciones existen separadamente de las Experiencias y proporcionan la narrativa, imágenes y contenido SEO.

Categoría	Caso de Uso
<code>landing</code>	Páginas de destino principales
<code>blog</code>	Artículos editoriales
<code>highlight</code>	Contenido destacado
<code>institutional</code>	Acerca de, políticas
<code>faq</code>	Páginas de preguntas frecuentes

R

Recurso

Persona o equipo asignado a slots para gestión de disponibilidad y capacidad.

Tipo	Descripción
<code>instructor</code>	Maestro/facilitador principal
<code>facilitator</code>	Facilitador de apoyo
<code>therapist</code>	Proveedor de terapia
<code>equipment</code>	Recurso de equipo

Rol de Asignación de Recurso

Rol de un recurso asignado dentro de un slot:

Rol	Descripción
lead	Persona asignada principal
assistant	Persona de apoyo
support	Soporte adicional
equipment	Provisión de equipo

Rol

Permiso basado en etiquetas que determina el nivel de acceso. Ver Etiqueta.

S

Modo de Venta

Cómo los clientes compran la experiencia.

Modo	Descripción
direct	Compra inmediata
request	Requiere aprobación de solicitud de reserva
assisted	Venta por teléfono/en persona asistida por admin
pass	Requiere pase activo

Sección

Bloque de contenido modular dentro de una Publicación.

Tipo	Descripción
hero	Encabezado de ancho completo
text	Contenido de texto rico
gallery	Cuadrícula de imágenes
highlights	Experiencias destacadas
faq	Acordeón de preguntas y respuestas
itinerary	Programa día por día

<code>testimonials</code>	Citas de clientes
<code>inclusions</code>	Lista de elementos incluidos
<code>restrictions</code>	Lista de exclusiones
<code>cta</code>	Llamada a la acción
<code>video</code>	Video embebido

Slot

Instancia de fecha/hora específica cuando una Experiencia está disponible para reservación.

Tipo	Descripción
<code>singleSession</code>	Sesión única
<code>multiDay</code>	Múltiples días consecutivos
<code>retreatDay</code>	Día dentro de un retiro
<code>private</code>	Reservación privada

Estado	Descripción
<code>draft</code>	No publicado aún
<code>published</code>	Disponible para reservación
<code>full</code>	En capacidad máxima
<code>cancelled</code>	Cancelado

Instantánea

Copia JSON de datos de precio/experiencia almacenada al momento de la compra. Las instantáneas aseguran precisión histórica independientemente de cambios futuros.

Información del Sistema

Estado de la plataforma y datos de versión mostrados en admin para monitoreo.

T

Ticket

Confirmación de reservación con código QR para validación de check-in. Los tickets se generan para experiencias con `fulfillmentType: ticket`.

Estado	Descripción
<code>pending</code>	Esperando confirmación
<code>confirmed</code>	Válido y listo
<code>used</code>	Check-in realizado
<code>cancelled</code>	Ticket cancelado
<code>expired</code>	Fecha del slot pasada

Validación de Ticket

Proceso de verificar autenticidad y elegibilidad del ticket para check-in. Valida:

- El ticket existe y es válido
- El estado es `confirmed`
- El pago del pedido es `paid` o `confirmed`
- La fecha/hora del slot coincide
- No se ha hecho check-in previamente

U

Pase de Usuario

Pase comprado y activado por un cliente. Vincula la definición del pase al usuario comprador.

Perfil de Usuario

Datos de perfil extendidos para usuarios de Appwrite incluyendo nombre, teléfono, preferencias y notas internas.

Limitaciones Conocidas

Esta pagina describe restricciones intencionales de la fase actual. No deben tratarse como bugs por defecto.

Reserva y Capacidad

1. La capacidad final operativa en checkout la manda el slot.
2. Min/max de experiencia y tier limitan tamaño de orden, pero no sustituyen disponibilidad de slot.
3. `editions.capacity` es informativo en esta fase (sin enforcement en checkout).

Compatibilidad Tier-Slot

1. Tier con `editionId` requiere slot con mismo `editionId`.
2. Una mala configuración de edición puede ocultar todos los slots para ese tier.

Limites de Addons en Checkout Directo/Asistido

Soportados:

- `fixed`
- `per-person`

No soportados:

- `per-day`
- `per-unit`
- `quote`

Un addon requerido con tipo no soportado bloquea checkout por diseño.

Restricciones de Venta Asistida

1. Para `requiresSchedule=true`, slot obligatorio en wizard.
2. En esta fase no existe bypass de slot para experiencias agendadas.

Matiz Stripe y Estado de Orden

1. Checkout directo es embebido (`ui_mode=custom` + Payment Element), no redirect hosted legacy.
2. Ruta principal de exito: `pending -> confirmed` con `paymentStatus=succeeded` .
3. `paid` se conserva como estado legacy de compatibilidad operativa/historica.

Limites de Calidad de Datos

1. Puede existir data legacy invalida en min/max.
2. Formularios admin deben bloquear nuevos valores invalidos, pero backend checkout sigue validando y puede rechazar legacy.

Paginas Relacionadas

- [Playbooks de Reservas](#)
 - [Flujos](#)
 - [Solucion de Problemas](#)
-

Playbooks de Reservas

Esta pagina es la guía operativa principal para flujos reales de reserva y pago en OMZONE.

Checklist Rapida Admin (Si no aparecen fechas u horarios)

1. La experiencia esta en `published` .
 2. El `saleMode` coincide con el flujo:
 - Checkout publico: `direct`
 - Wizard admin: `assisted` (o flujo asistido con `orderType assisted`)
 3. Si es agendada, `requiresSchedule = true` .
 4. El tier esta activo (`isActive = true`).
 5. El `editionId` del tier es el correcto.
 6. El slot esta en `published` .
 7. El slot tiene fecha/hora futura.
 8. El slot tiene disponibilidad positiva (`capacity - bookedCount > 0`).
 9. Compatibilidad tier-slot por edicion:
 - Si tier tiene `editionId` , el slot debe tener el mismo `editionId` .
 10. Si todo lo anterior cumple y no aparece, revisar filtros y zona horaria mostrada.
-

Playbook 1: Checkout Directo Agendado (Stripe Embebido)

Contexto

Cliente compra en checkout publico para una experiencia con horario.

Precondiciones

- `saleMode=direct` , `status=published` .
- `requiresSchedule=true` .
- Al menos un tier activo y un slot compatible publicado/futuro.

Flujo

1. Cliente selecciona tier.
2. Cliente selecciona slot (fecha/hora y ubicacion disponible).
3. Se habilita cantidad con limites efectivos.
4. Cliente revisa addons y datos.
5. En resumen se ejecuta `create-checkout` .
6. Backend devuelve `clientSecret` y Checkout Session `ui_mode=custom` .
7. Payment Element se muestra dentro de OMZONE (sin redirect hosted clasico).
8. Cliente confirma pago.
9. Webhook confirma orden, registra pago, reconcilia capacidad del slot y dispara tickets.

Resultado Esperado

- UI: pagina de exito con contexto de orden.
- Backend:
 - `orders.status = confirmed`
 - `orders.paymentStatus = succeeded`
 - existe registro en `payments`
 - `bookedCount` del slot reconciliado

Playbook 2: Checkout Directo con baja de cupo (Autoajuste de Cantidad)

Contexto

Cliente cambia tier o slot y el nuevo cupo permitido es menor.

Regla

La cantidad efectiva se calcula por interseccion de:

- Min/max de experiencia
- Min/max de tier
- Disponibilidad real del slot (`capacity - bookedCount`)

Comportamiento Esperado

- UI autoajusta cantidad y muestra aviso visible.
- UI bloquea avance con cantidad fuera de rango.

- Backend vuelve a validar y rechaza cantidad invalida aunque UI este desfasada.

Playbook 3: Addons en checkout directo y asistido

Tipos soportados

- `per-person` : cobra por asistente.
- `fixed` : cobra una sola vez por orden.

Tipos no soportados en esta fase

- `per-day` , `per-unit` , `quote` .

Comportamiento esperado

- Addon requerido con tipo no soportado bloquea checkout con error claro.
- Addon opcional no soportado no se puede comprar en este flujo.
- Totales usan `chargeQuantity` real del addon.

Playbook 4: Venta Asistida (Pago Manual)

Contexto

Admin/operator vende a nombre del cliente y registra pago manual.

Precondiciones

- Experiencia y tier validos.
- Si `requiresSchedule=true` , slot obligatorio (sin bypass).

Flujo

1. Cliente → Experiencia → Tier → Slot (si aplica) → Addons → Cantidad → Revision.
2. Admin elige pago manual.
3. `create-checkout` crea orden asistida en ruta manual.
4. Orden queda confirmada/succeeded en el flujo manual.
5. Se dispara generacion de tickets.

Resultado Esperado

- Orden creada lista para cumplimiento.
 - Sin dependencia de hosted checkout para el paso manual.
-

Playbook 5: Venta Asistida (Stripe Link)

Contexto

Admin prepara orden y cliente paga despues por link.

Flujo

1. Wizard captura cliente, experiencia, tier, slot obligatorio, addons y cantidad.
2. Admin elige metodo Stripe link.
3. Backend crea orden + link de pago.
4. Cliente paga en Stripe.
5. Webhook confirma orden y dispara cadena de cumplimiento.

Resultado Esperado

- Orden termina en confirmed/succeeded tras webhook.
 - Pago y reconciliacion de slot se registran de forma idempotente.
-

Playbook 6: Diagnostico "No aparecen fechas/horarios"

Causas mas comunes

- Tier ligado a edicion pero slots sin edicion o con otra edicion.
- Slots en draft/cancelled/full o sin disponibilidad.
- Experiencia sin `requiresSchedule` .
- Slots en pasado.

Recuperacion

1. Ejecutar checklist rapida de esta pagina.
2. Corregir primero compatibilidad tier-slot por `editionId` .
3. Publicar slots futuros con capacidad valida.

4. Verificar lista de slots en checkout antes de pagar.

Paginas Relacionadas

- [Flujos](#)
 - [Experiencias](#)
 - [Niveles de Precio](#)
 - [Horarios y Agenda](#)
 - [Venta Asistida](#)
 - [Ordenes](#)
-

Solución de Problemas

Esta guía cubre los problemas comunes encontrados en el panel de admin de OMZONE y sus soluciones.

Problemas de Reserva

El cliente no puede completar el pago

Síntomas: El checkout falla o la página de pago no carga.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar configuración de Stripe en Configuración → Pago
2. Confirmar que las claves de Stripe son correctas (no claves de prueba en producción)
3. Verificar que la cuenta de Stripe está en buen estado
4. Revisar el dashboard de Stripe para mensajes de error específicos

Soluciones:

- Verificar que la clave publicable coincide con el entorno
- Verificar si la tarjeta del cliente es válida y tiene fondos
- Confirmar que el webhook de Stripe está configurado y recibiendo eventos
- Revisar registros de transacciones de Stripe para razones de Decline

El slot muestra "Lleno" pero debería tener disponibilidad

Síntomas: La capacidad del slot parece agotada pero se esperaban lugares abiertos.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar configuraciones de capacidad del slot
2. Verificar que no haya conflictos de recursos (disponibilidad del instructor)
3. Revisar reservas existentes para ese slot
4. Verificar fechas bloqueadas o bloqueos manuales de capacidad

Soluciones:

- Aumentar capacidad del slot en la página de edición del slot
- Agregar recursos adicionales para resolver conflictos
- Cancelar reservas innecesarias para liberar capacidad
- Verificar si el límite de sobreventa está restringiendo la disponibilidad

La solicitud de reserva no aparece

Síntomas: El cliente envió la solicitud pero no es visible en la lista de solicitudes.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar filtros de estado de solicitud (por defecto puede mostrar solo `pending`)
2. Verificar que la experiencia tiene `saleMode: request`
3. Confirmar que el cliente envió la solicitud correctamente
4. Revisar la solicitud en la base de datos si aún falta

Soluciones:

- Cambiar filtro a "Todos" para ver solicitudes no pendientes
- Confirmar que la configuración de la experiencia incluye `saleMode: request`
- Verificar email de confirmación del cliente
- Verificar que la función de Appwrite se ejecutó exitosamente

Pedido atascado en "Pendiente"

Síntomas: El pedido muestra estado `pending` indefinidamente.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar estado de pago en dashboard de Stripe
2. Revisar registros de webhook en Appwrite
3. Confirmar que la URL del webhook está correctamente configurada en Stripe

Soluciones:

- Si el pago 成功了 en Stripe: Verificar y actualizar manualmente el estado vía admin
- Si el pago falló: Contactar al cliente para nuevo método de pago
- Reproducir webhook desde el dashboard de Stripe si el webhook falló
- Verificar que el secreto del webhook coincide con la configuración

Problemas de Cuenta

El cliente no puede iniciar sesión

Síntomas: El cliente reporta fallos de inicio de sesión.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que la dirección de email es correcta
2. Verificar estado de la cuenta en Sistema → Clientes
3. Confirmar que las etiquetas incluyen `client`

4. Verificar si la contraseña cumple los requisitos

Soluciones:

- Enviar restablecimiento de contraseña desde la página de inicio de sesión
- Verificar que el estado de la cuenta es `active` (no `inactive` o `suspended`)
- Revisar etiquetas en el perfil del cliente
- Confirmar que la verificación de email está completa

No se recibió email de restablecimiento de contraseña

Síntomas: El cliente reporta que el email de restablecimiento no llega.

Pasos de Diagnóstico:

1. Revisar carpeta de spam/correo no deseado
2. Verificar que la dirección de email es correcta
3. Verificar si la función de Appwrite envió el email
4. Revisar registros de email

Soluciones:

- Revisar carpeta de spam primero
- Verificar que la dirección de email coincide con la cuenta registrada
- Reenviar email de verificación desde el panel de admin
- Confirmar que las plantillas de email de Appwrite están configuradas
- Verificar si los filtros de email de la empresa están bloqueando mensajes

No se puede acceder al panel de admin

Síntomas: Usuario con etiqueta de admin no puede acceder a rutas de admin.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el usuario tiene las etiquetas correctas (`admin` , `operator`)
2. Revisar asignación de etiquetas en el perfil del cliente
3. Confirmar configuración del guardia de ruta

Soluciones:

- Agregar etiqueta apropiada vía Sistema → Clientes → Editar Etiquetas
- Contactar al super-admin para verificar permisos
- Limpiar caché del navegador y almacenamiento de sesión
- Verificar que no hay restricciones de IP bloqueando el acceso

Problemas de Pago

Webhook de Stripe no funciona

Síntomas: Los pagos confirman pero el estado del pedido no se actualiza.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar URL del webhook en dashboard de Stripe
2. Verificar configuración del secreto del webhook
3. Revisar registros de webhook en Stripe
4. Verificar registros de funciones de Appwrite

Soluciones:

- Configurar URL del webhook apuntando al endpoint de la Función de Appwrite
- Verificar que el secreto del webhook coincide con la configuración de Appwrite
- Verificar "El secreto de firma es válido" en dashboard de Stripe
- Revisar registros de ejecución de funciones de Appwrite para errores
- Reproducir eventos de webhook perdidos desde dashboard de Stripe

El reembolso falla

Síntomas: El botón de reembolso no funciona o devuelve error.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el estado del pedido permite reembolso (`paid` o `confirmed`)
2. Verificar capacidad de reembolso en dashboard de Stripe
3. Confirmar que el reembolso no ha sido procesado ya

Soluciones:

- Solo reembolsar pedidos con estado `paid` o `confirmed`
- Cancelar primero, luego reembolsar para mantener el flujo de estado
- Verificar que la cuenta de Stripe tiene capacidad de reembolso
- Verificar límite de reembolso de Stripe (límite estándar de 90 días)

Problemas de Check-In

El código QR no escanea

Síntomas: El escáner no puede leer el código QR del ticket.

Pasos de Diagnóstico:

1. Probar permisos de cámara en el navegador
2. Verificar que el código QR no está dañado (si está impreso)

3. Verificar que el estado del ticket permite check-in

Soluciones:

- Otorgar permisos de cámara en configuración del navegador
- Usar búsqueda manual de ticket en lugar de escaneo
- Limpiar código QR si está impreso (sin manchas)
- Verificar que el ticket no está `cancelled` o `expired`
- Probar diferente navegador si los problemas de cámara persisten

Error de ticket ya usado

Síntomas: Un ticket válido muestra error de "ya check-in".

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar con el cliente el estado de su ticket
2. Revisar historial de check-in del ticket
3. Confirmar que no hubo check-in duplicado accidental

Soluciones:

- Verificar que el nombre del cliente coincide con el ticket
- Revisar línea de tiempo en detalle del ticket para timestamp de check-in
- Si es error genuino: Puede requerirse anulación de supervisor
- Contactar admin si el ticket fue incorrectamente marcado como usado

El reporte de check-in no muestra tickets

Síntomas: El reporte diario no muestra todos los check-ins esperados.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar filtro de fecha en el reporte
2. Revisar filtros de estado de ticket
3. Confirmar que los tickets realmente fueron check-in

Soluciones:

- Asegurar que el rango de fechas del reporte incluye la fecha del slot
- Verificar si algunas reservas usaron pases (seguimiento diferente)
- Verificar que el filtro de estado de ticket incluye `confirmed`
- Revisar estado de completación del slot

Problemas del Catálogo

La experiencia no aparece en el sitio público

Síntomas: La experiencia publicada no aparece en el listado.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el estado de la experiencia es `published`
2. Verificar que existen slots y están publicados
3. Confirmar que existen niveles de precio
4. Verificar si la publicación vincula la experiencia

Soluciones:

- Establecer estado de experiencia a `published`
- Crear y publicar al menos un slot
- Agregar al menos un nivel de precio
- Verificar vinculación de `experienceId` de publicación si usa página de destino

El nivel de precio no se aplica

Síntomas: El precio incorrecto muestra en el checkout.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el nivel está vinculado a la experiencia correcta
2. Verificar si precios específicos por edición sobrescriben
3. Confirmar que el nivel está activo y no archivado

Soluciones:

- Verificar asignación de nivel en pestaña Niveles de Precio de la experiencia
- Revisar configuración de precios específicos por edición
- Establecer estado del nivel como activo
- Limpiar caché del checkout y reintentar

El addon no aparece en checkout

Síntomas: El addon requerido no muestra en checkout.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el addon está vinculado a la experiencia
2. Revisar tipo de asignación del addon (`required` , `default` , `optional`)
3. Confirmar que el addon está activo

Soluciones:

- Agregar addon a la experiencia vía pestaña Addons

- Revisar tipo de asignación: los addons **required** son automáticos, **optional** requieren selección
- Establecer estado del addon como activo
- Verificar que el addon pertenece a la experiencia correcta

Problemas de Slot y Disponibilidad

El slot no aparece para reserva

Síntomas: El slot existe pero los clientes no pueden seleccionarlo.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el estado del slot es **published**
2. Verificar que la fecha del slot es en el futuro
3. Confirmar que la capacidad no es cero
4. Verificar si la experiencia tiene una publicación vinculándola

Soluciones:

- Establecer estado del slot a **published**
- Crear slot con fecha futura
- Aumentar capacidad del slot por encima de cero
- Verificar que la experiencia está publicada
- Revisar si el aviso mínimo previo no está bloqueando la reserva

La capacidad no se libera al cancelar

Síntomas: La reserva cancelada no libera capacidad del slot.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que la cancelación ocurrió antes de la hora del slot
2. Verificar si la actualización automática del slot está configurada
3. Revisar flujo de trabajo de cancelación

Soluciones:

- Ajustar manualmente la capacidad del slot si la liberación automática falló
- Asegurar que la cancelación ocurrió antes de la hora de inicio del slot
- Verificar que el slot tiene capacidad restante suficiente
- Revisar registros de funciones de Appwrite para errores de actualización de capacidad

Problemas de Medios

La carga de imagen falla

Síntomas: Las imágenes no cargan al Gestor de Medios.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que el tamaño del archivo es menor al límite de 10MB
2. Verificar que el formato de archivo es soportado
3. Revisar consola del navegador para errores

Soluciones:

- Comprimir imágenes antes de cargar
- Convertir a formato soportado (JPG, PNG, WebP)
- Probar diferente navegador si los errores de consola persisten
- Verificar permisos del bucket de almacenamiento

La imagen no se muestra

Síntomas: La imagen cargada muestra ícono roto o vacío.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que la carga se completó exitosamente
2. Verificar que la URL de la imagen es correcta
3. Confirmar que el formato de archivo es soportado

Soluciones:

- Esperar a que se complete la optimización de imagen
- Verificar que la imagen se cargó al bucket correcto
- Revisar consola del navegador para errores de carga
- Re-intentar carga si el archivo está corrupto

Problemas del Sistema

Carga lenta de páginas

Síntomas: Las páginas del panel de admin toman tiempo excesivo en cargar.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar conexión a internet
2. Verificar que no hay mantenimiento en curso
3. Revisar estado del servidor de Appwrite
4. Revisar rendimiento del navegador

Soluciones:

- Limpiar caché y cookies del navegador
- Revisar página de estado del servidor de Appwrite
- Deshabilitar extensiones del navegador que puedan interferir
- Probar modo incógnito/privado del navegador
- Revisar pestaña de red para llamadas API lentas

Los datos no se guardan

Síntomas: Los envíos de formulario fallan o los datos se revierten.

Pasos de Diagnóstico:

1. Revisar consola del navegador para errores de validación
2. Verificar que los campos requeridos están llenos
3. Revisar tiempo de expiración de sesión

Soluciones:

- Completar todos los campos requeridos
- Limpiar almacenamiento de sesión del navegador
- Buscar errores de validación mostrados en el formulario
- Verificar que la conexión de Appwrite está activa
- Refrescar página y reintentar envío

Problemas de autenticación de dos factores

Síntomas: No se puede completar la configuración de 2FA o el inicio de sesión.

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar que OTP basado en tiempo está sincronizado
2. Verificar si se guardaron los códigos de respaldo
3. Confirmar que la app de autenticador es la correcta

Soluciones:

- Usar códigos de respaldo si el dispositivo 2FA no está disponible
- Contactar admin para restablecer 2FA (requiere acceso de admin)
- Verificar que la hora del dispositivo es precisa (OTP es basado en tiempo)
- Asegurar que la cuenta correcta está configurada en la app de autenticador

Obtener Ayuda Adicional

Si los problemas persisten después de probar estas soluciones:

1. **Revisar logs de Appwrite:** Revisar registros de ejecución de funciones para errores de backend
 2. **Verificar dashboard de Stripe:** Buscar problemas específicos de pago allí
 3. **Revisar consola del navegador:** Errores de red indican problemas de API
 4. **Contactar soporte:** Escalar con mensajes de error específicos y timestamps
 5. **Verificar estado del sistema:** Confirmar que todas las integraciones están operacionales
-