


## Escanear puertos con nmap


En primer lugar se debe usar el comando <ip addr> en la máquina debian para obtener la dirección ip a la cual se va a realizar el escaneo nmap desde la máquina kali:



```
debian@debian: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
debian@debian:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:d1:65:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.42/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 86368sec preferred_lft 86368sec  
    inet6 fe80::397:c3ba:f518:b2a/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
debian@debian:~$
```

- [] Escaneo básico de un objetivo (El IP de la máquina debian <IP\_debian>):

```
1 nmap <IP_debian>
```



```
(kali@kali)-[~/Escritorio]  
$ nmap 192.168.1.42  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-14 18:20 +0100  
Nmap scan report for 192.168.1.42  
Host is up (0.00010s latency).  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.22 seconds
```

Después de realizar el escaneo, Nmap proporcionará una lista de puertos abiertos y los servicios que operan en esos puertos.

- [] Escaneo de puertos y servicios:

```
1 nmap -sV <IP_debian>
```

```
(kali@kali)-[~/Escritorio]
$ nmap -sV 192.168.1.42
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-14 18:21 +0100
Nmap scan report for 192.168.1.42
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.65 ((Debian))
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.49 seconds
```

- [] Escaneo detallado y búsqueda de vulnerabilidades:

```
1 nmap -sV --script=vuln <IP_debian>
```

```
kali@kali: ~/Escritorio
Session Acciones Editar Vista Ayuda
Nmap scan report for 192.168.1.42
Host is up (0.000088s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.65 ((Debian))
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
| vulners:
|   cpe:/a:apache:http_server:2.4.65:
|     CVE-2025-58098 8.3 https://vulners.com/cve/CVE-2025-58098
|     CVE-2025-59775 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2025-59775
|     CVE-2025-55753 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2025-55753
|     CNVD-2025-30837 7.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30837
|     CNVD-2025-30836 7.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30836
|     CVE-2025-65082 6.5 https://vulners.com/cve/CVE-2025-65082
|     CNVD-2025-30833 6.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30833
|     CVE-2025-66200 5.4 https://vulners.com/cve/CVE-2025-66200
|     CNVD-2025-30835 5.4 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2025-30835
|_http-server-header: Apache/2.4.65 (Debian)
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 39.75 seconds
```

- [] Anota los servicios y sus versiones Del resultado del escaneo, toma nota de los servicios y sus versiones.
- Buscar Vulnerabilidades en Bases de Datos Públicas. Utiliza bases de datos públicas de vulnerabilidades para buscar información sobre los servicios detectados. Las siguientes son las fuentes más comunes:

En este caso según el escaneo básico de servicios, la máquina debían solo cuenta con 1 servicio activo en el puerto 80 más concretamente servicio Apache httpd 2.4.65 ((Debian))

A Continuación mediante una tabla se expresan las vulnerabilidades halladas.

| Puerto | Servicio     | Versión | Vulnerabilidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80     | Apache httpd | 2.4.65  | CVE-2025-58098 | Se ha descubierto una vulnerabilidad en el manejo de inclusiones del lado del servidor en el servidor HTTP Apache. Cuando las inclusiones del lado del servidor (SSI) están habilitadas y mod_cgid (pero no mod_cgi) pasa la cadena de consulta con caracteres de escape de shell a las directivas #exec cmd="...", un atacante podría inyectar comandos ejecutados por el servidor. |
| 80     | Apache httpd | 2.4.65  | CVE-2025-59775 | Falsificación de solicitud en servidor (SSRF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80     | Apache httpd | 2.4.65  | CVE-2025-55753 | Se ha descubierto una falla de desbordamiento de enteros en el servidor HTTP Apache. El desbordamiento de enteros en el caso de una renovación fallida del certificado ACME conduce, después de una serie de fallas (~30 días en configuraciones predeterminadas), a que el temporizador de retroceso se                                                                             |

|    |              |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |        |                 | <p>convierta en 0. Los intentos de renovar el certificado se repiten sin demora hasta que tenga éxito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80 | Apache httpd | 2.4.65 | CNVD-2025-30837 | <p>La vulnerabilidad de neutralización inadecuada de la entrada durante la generación de páginas web ('scripting entre sitios') en Cristiano Zanca WooCommerce Fattureincloud permite XSS reflejado. Este problema afecta a WooCommerce Fattureincloud: desde n/a hasta 2.6.7.</p>                                                                                                                                                                                             |
| 80 | Apache httpd | 2.4.65 | CNVD-2025-30836 | <p>Neutralización inadecuada de la entrada durante la generación de páginas web ('Scripting entre sitios') en LatePoint LatePoint permite almacenar XSS. Este problema afecta a LatePoint: desde n/a hasta 5.1.6.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80 | Apache httpd | 2.4.65 | CVE-2025-65082  | <p>Vulnerabilidad de neutralización incorrecta de secuencias de escape, meta o control en el servidor HTTP Apache: las variables de entorno configuradas mediante Apache sobrescriben inesperadamente las variables calculadas por el servidor para los programas CGI. Este problema afecta a las versiones 2.4.0 a 2.4.65 del servidor HTTP Apache. Se recomienda a los usuarios actualizar a la versión 2.4.66, que soluciona el problema.</p>                               |
| 80 | Apache httpd | 2.4.65 | CNVD-2025-30833 | <p>Vulnerabilidad de neutralización inadecuada de secuencias de escape, meta o control en el servidor HTTP Apache a través de variables de entorno establecidas a través de la configuración de Apache que reemplazan inesperadamente a las variables calculadas por el servidor para programas CGI. Este problema afecta al servidor HTTP Apache desde 2.4.0 hasta 2.4.65. Se recomienda a los usuarios que actualicen a la versión 2.4.66, lo que soluciona el problema.</p> |

|    |              |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | Apache httpd | 2.4.65 | CVE-2025-66200  | Los usuarios con permisos para usar la directiva RequestHeader en http access pueden provocar que algunos scripts CGI se ejecuten con un ID de usuario inesperado. Este problema afecta al servidor HTTP Apache: versiones 2.4.7 a 2.4.65. Se recomienda a los usuarios actualizar a la versión 2.4.66, que soluciona el problema. |
| 80 | Apache httpd | 2.4.65 | CNVD-2025-30835 | no aparece nada traducible en internet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Referencias:

- CVE-2025-58098: <https://access.redhat.com/security/cve/cve-2025-58098>
- CVE-2025-59775: <https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/vulnerabilidades/cve-2025-59775>
- CVE-2025-55753: <https://access.redhat.com/security/cve/cve-2025-55753>
- CNVD-2025-30837: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-30837>
- CNVD-2025-30836: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-30836>
- CVE-2025-65082: <https://cve.circl.lu/cve/CVE-2025-65082>
- CNVD-2025-30833: <https://update.nsfocusglobal.com/update/listNewipsDetail/v/rule5.6.11>
- CVE-2025-66200: <https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/vulnerabilidades/cve-2025-66200>
- CNVD-2025-30835: no aparece nada traducible en internet