

```
1: # Exemplo de codigo que apresenta mensagens ao usuario e recebe um numero inteiro
2: # Toda a interacao com o usuario e feita atraves de chamadas de sistema (syscalls)
3: # As chamadas de sistema sao selecionadas com base no valor armazenado no registrador v
0
4: # onde para cada valor existe uma chamada de sistem diferente
5: # As chamadas de sistema utilizadas aqui sao:
6:
7: # 1 - Apresenta um inteiro ao usuario
8: # 4 - Apresenta uma string ao usuraio
9: # 5 - Recebe um numero inteiro do usuario
10:
11: .data
12:  prompt:  .ascii "Digite um numero:"
13:  message: .ascii "\nSeu numero foi:"
14:
15: .text
16:
17: # Apresentacao da primeira mensagem (syscall codigo 4)
18: addi $v0, $zero, 4      # v0 = 4
19: la $a0, prompt          # a0 recebe a mensagem
20: syscall
21:
22: # Recebe input numero inteiro do usuario em v0 (syscall codigo 5)
23: addi $v0, $zero, 5      # v0 = 5
24: syscall
25:
26: # v0 vai receber numero do usuario
27:
28: # Move o inteiro recebido de t0 para v0
29: add $t0, $v0, $zero # t0 = v0
30:
31: # Apresentacao da segunda mensagem (syscall codigo 4)
32: addi $v0, $zero, 4      # v0 = 4
33: la $a0, message         # a0 recebe a mensagem
34: syscall
35:
36: # Apresentacao do inteiro recebido (syscall codigo 1)
37: addi $v0, $zero, 1      # v0 = 1
38: add $a0, $zero, $t0     # a0 = t0
39: syscall
```