Formularios

Los formularios en HTML es la forma más habitual de enviar datos a un servidor. Permiten que el usuario rellene varios campos mediante diferentes tipos de controles (campos de texto, botones de radio...) y lo envíe al servidor al pulsar un botón. El servidor procesa los datos del formulario y genera la respuesta.

Un formulario sencillo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Formulario de login</title>
		<meta charset = "UTF-8">
	</head>
	<body>
		<form action = "login_basico.php" method = "POST">
			<input name = "usuario" type = "text">
			<input name = "clave" type = "password">
			<input type = "submit">
		</form>
	</body>
</html>
```

En el atributo action del formulario especifica la ruta del script al que se enviará el formulario para que lo procese.
El atributo method especifica el método HTTP, que se usará en la petición. Lo habitual es utilizar POST, pero también es posible utilizar GET. Si se utiliza POST los parámetros no aparecen en la URL.

Para los campos que se envían hay que utilizar el atributo name., que sirve de identificativo dentro del script.

El script del envío anterior, podría ser:

```
<?php
	echo "Usuario introducido: " . $_POST['usuario']. "<br>";
	echo "Clave introducida: " . $_POST['clave'];
```

Formulario de login

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
	<head>
		<title>Formulario de login</title>
		<meta charset = "UTF-8">
	</head>
	<body>
		<form action = "login_procesar.php" method = "POST">
			<input id = "usuario" name = "usuario" type = "text">

			<input id = "clave" name = "clave" type = "password">

			<input type = "submit">
		</form>
	</body>
</html>
```

En general un formulario de login se encarga de comprobar los datos introducidos y según sean correctos o no, da acceso al sistema al usuario o muestra un mensaje de error.

```
<?php
/*si va bien redirige a principal.php
si va mal, mensaje de error */
	if ($_POST['usuario'] === "usuario" and $_POST["clave"] === "1234"){
		header("Location:bienvenido.html");
	} else {
		header("Location:error.html");
	}
```

Formulario y procesamiento en un solo fichero

En ocasiones el formulario HTML y el bloque PHP que lo procesa se integran en un solo fichero. Hay que distinguir dos casos. Cuando se accede al formulario para rellenarlo y cuando se envía para procesarlo.

```
<?php
/* si va bien redirige a principal.php si va mal, mensaje de error */
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
	if($_POST['usuario'] === "usuario" and $_POST["clave"] === "1234"){
		header("Location: principal.php");
	}else{
		$err = true;
	}
}
```

```
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Formulario de login</title>
		<meta charset = "UTF-8">
	</head>
	<body>
		<?php if(isset($err)){
			echo "<p> Revise usuario y contraseña</p>";
		}?>
		<form action = "<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method = "POST">
			<label for = "usuario">Usuario</label>
			<input value = "<?php if(isset($usuario))echo $usuario;?>"
			id = "usuario" name = "usuario" type = "text">

			<label for = "clave">Clave</label>
			<input id = "clave" name = "clave" type = "password">

			<input type = "submit">
		</form>
	</body>
</html>
```

Variable superglobal $_SERVER["PHP_SELF"]

Htmlspecialchars → sirve para filtrar los caracteres por seguridad