Emmet en Visual Studio Code

> anidar

Para anidar elementos dentro de un elemento padre se usa el carácter “>”. Por ejemplo, si queremos que un “div” tenga como hijo un elemento “p” se haría así:
div > p

+ hijos

Si queremos que un elemento sea hermano de otro elemento se usa el carácter “+”. Por ejemplo, para crear dos elementos “p” que estén uno junto al otro se haría así:
p+p

Crear un elemento que tenga una propiedad id

Para crear un elemento con un determinado “id” se crea usando #. Por ejemplo, para crear un elemento “p” que tenga como identificador “identificador” se haría:
p#identificador

Crear un elemento que tenga una propiedad class

Para crear un elemento con una determinada clase “class” se crea usando “.”. Por ejemplo, para crear un elemento “p” que tenga como clase “clase1” se haría:
p.clase1

Crear elementos un número determinado de veces

Si queremos que un elemento se repita “n” veces, se usaría el carácter “*”. Por ejemplo, para crear 5 elementos p se haría.
p*5

Números autoincrementales

Al crear un número de elementos, a veces queremos distinguirlos por un número, para ello se utiliza el carácter “$”. Por ejemplo, para crear 5 elementos “p” y que tengan como clase: clase1, clase2, clase3… se haría:

Añadir contenido al crear un elemento

Si queremos que al crear un elemento, también podamos definir su contenido, usamos las llaves “{ }”. Por ejemplo, para crear un enlace “a” que tenga como contenido “Pulsa aquí” se haría:
a{Pulsa aquí}

Agrupar contenido

A veces queremos multiplicar elementos determinados y no toda la línea que tenemos escrita, para ello se usan los paréntesis. Por ejemplo, para hacer que un “div” tenga 2 hijos distintos y que éstos se repitan 3 veces, se haría:
div>(p+span)*5
Prueba a quitar los paréntesis a ver qué pasa.

Otras combinaciones de letras que nos pueden resultar de utilidad

Comentar código seleccionado = ctrl + shift + 7.
Mover una línea = alt + flecha arriba.

Copiar una línea = alt + ctrl + shift + flecha arriba o abajo.
Duplicar el cursor = ctrl + shift + flecha arriba o abajo.
Lorem ipsum: para crear texto de relleno, se usa poniendo la palabra lorem y posteriormente el número de palabras que se crearán. Por ejemplo, para crear 20 palabras de relleno se usa lorem20 y le damos a intro.
Si se salen las líneas de la pantalla y queremos que se vean, habrá que dividir la línea en varias, esto se realiza pulsando: Alt + z

Ejercicios

Ejercicio 1. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<div>
  <ul>
    <li></li>
  </ul>
</div>
```

Ejercicio 2. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<div></div>
<p></p>
<blockquote></blockquote>
```

Ejercicio 3. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<div></div>
<div>
  <p><span></span><em></em></p>
</div>
```

Ejercicio 4. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<a href="">click</a><b>here</b>
```

Ejercicio 5. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li> Item 2</li>
  <li> Item 3</li>
  <li> Item 4</li>
  <li> Item 5</li>
</ul>
```

Ejercicio 6. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<div>
  <header>
    <ul>
      <li><a href=""></a></li>
      <li><a href=""></a></li>
    </ul>
  </header>
```

```
  <footer>
    <p></p>
  </footer>
</div>
```

Ejercicio 7. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<div>
  <dl>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
  </dl>
</div>
<footer>
  <p></p>
</footer>
```

Ejercicio 8. Crea en 1 línea la siguiente estructura html:

```
<div id="header"></div>
<div class="page"></div>
<div id="footer" class="class1 class2 class3"></div>
```