

DOCUMENTAÇÃO PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO

Siplug Checkout API

Rotas, contratos de requisição, configuração e fluxo inicial para o backend central.

Gerado em 24/08/2026 a partir do código-fonte deste repositório.

ESCOPO

Este documento descreve apenas `siplug-checkout-api`. Os PDFs das demais APIs são referências externas e não substituem os contratos verificados aqui.

1. Visão geral

API NestJS de checkout, transações, gateways, clientes de pagamento, assinaturas, faturas e divisão de pagamentos. Valores monetários nos contratos principais são inteiros em centavos.

Base URL: `http://{host}:{APP_PORT}/api/v1`. No Docker local: `http://localhost:8085/api/v1`.

Autenticação: rotas que recebem token aceitam corpo ou `Authorization: Bearer {token}`. O backend central deve padronizar o cabeçalho e não registrar tokens.

2. Configuração atual

Variável	Uso
APP_NAME	Identificação em exceções.
APP_ENV	Ambiente e restrição das rotas utilitárias.
APP_PORT	Porta HTTP; padrão no código: 3000.
DATABASE_URL	Conexão MariaDB/MySQL via Prisma.
CRYPT_KEY	Criptografia dos segredos de credenciais de gateway.
CHECKOUT_API_ALLOWED_ORIGIN, CHECKOUT_API_AUTH_PREFIX, LOG_PROVIDER_SLUG	Presentes no ambiente atual; confirme o consumo antes de depender deles.

Segurança: nunca documente ou encaminhe `DATABASE_URL`, `CRYPT_KEY` e `providerToken`. Use variáveis de ambiente/vault.

3. Fluxo inicial para o backend central

1. Suba a API e o MySQL com `docker compose up --build`; valide `GET /api/v1/health`.
2. Cadastre/sincronize gateway, credencial e cliente de pagamento.
3. Crie uma sessão em `POST /checkout-sessions/register`; guarde seu identificador.
4. Execute `POST /payments/process` com sessão, método e dados do pagamento; use uma `idempotencyKey` por tentativa lógica.
5. Consulte ou sincronize a transação e configure os webhooks públicos do provedor.
6. Quando aplicável, calcule/registre split. Para recorrência, cadastre plano, assinatura e processe faturas via agendador central.

Exemplo — criar sessão

```
POST /api/v1/checkout-sessions/register
Authorization: Bearer {token}
{ "officeId":"uuid", "clientId":"uuid", "gatewayId":"uuid", "paymentType":"one_time", "amount":1990,
  "currency":"BRL", "items":[{"name":"Plano mensal","quantity":1,"unitAmount":1990}] }
```

Exemplo — processar pagamento

```
POST /api/v1/payments/process
Authorization: Bearer {token}
{ "checkoutSessionId":"uuid", "paymentMethod":"card", "idempotencyKey":"pedido-123-1", "paymentData":
  {"token":"tokenizado-pelo-gateway"} }
```

4. Convenções

- "Obrigatório" vem do request HTTP atual; campos opcionais podem aceitar null quando o tipo o declara.
- Respostas de sucesso geralmente seguem { status: "success", message, data }; erros tratados retornam { status: "error", message } com HTTP 400.
- metadata e config aceitam objeto livre; versione suas chaves no backend central.

5. Mapa completo de rotas e payloads

Corpos e obrigatoriedade foram extraídos das classes HTTP de validação. Webhooks recebem payload nativo do provedor, salvo regra específica do provider.

Api Credentials

POST /api/v1/api-credentials/get-by-unique-id

Get Api Credentials By Unique Id · corpo: Record

POST /api/v1/api-credentials/list-by-office-id

List Api Credential By Office Id · corpo: Record

POST /api/v1/api-credentials/register

Register Api Credential · corpo: RegisterApiCredentialRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string null	não
clientId	string null	não
gatewayId	string null	não
name	string	sim
slug	string	sim
provider	string	sim
providerType	string	sim
environment	string	não
providerToken	string	sim
origin	string null	não
config	Record<string, unknown> null	não
expiresAt	string null	não
status	string	não

PUT /api/v1/api-credentials/update

Update Api Credential · corpo: UpdateApiCredentialRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
apiCredentialId	string	sim
officeId	string null	não
clientId	string null	não
gatewayId	string null	não
name	string null	não
slug	string null	não
provider	string null	não
providerType	string null	não
environment	string null	não
providerToken	string null	não
origin	string null	não
config	Record<string, unknown> null	não
expiresAt	string null	não
status	string null	não
source	string	não

Checkout Sessions

POST /api/v1/checkout-sessions/get-by-unique-id

Get Checkout Session By Unique Id · corpo: GetCheckoutSessionByUniqueIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
checkoutSessionId	string	sim

POST /api/v1/checkout-sessions/list

List Checkout Sessions · corpo: ListCheckoutSessionsRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim
status	string null	não
search	string null	não
page	number	não
perPage	number	não

POST /api/v1/checkout-sessions/list-by-office-id

List Checkout Sessions By Office Id · corpo: ListCheckoutSessionsByOfficeIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim

POST /api/v1/checkout-sessions/register

Register Checkout Session · corpo: RegisterCheckoutSessionRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim
clientId	string	sim
paymentCustomerId	string null	não
gatewayId	string null	sim
apiCredentialId	string null	não
code	string null	não
externalReference	string null	não
idempotencyKey	string null	não
paymentType	string	sim
amount	number	sim
currency	string	não
description	string null	não
successUrl	string null	não
cancelUrl	string null	não
expiresAt	string null	não
items	RegisterCheckoutSessionItemRequest[]	sim
metadata	Record<string, unknown> null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string	não

PUT /api/v1/checkout-sessions/update

Update Checkout Session · corpo: UpdateCheckoutSessionRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
checkoutSessionId	string	sim
officeId	string null	não
clientId	string null	não
paymentCustomerId	string null	não
gatewayId	string null	não
apiCredentialId	string null	não
code	string null	não
externalReference	string null	não
idempotencyKey	string null	não
paymentType	string null	não
amount	number null	não
currency	string null	não
description	string null	não
successUrl	string null	não
cancelUrl	string null	não
expiresAt	string null	não
items	UpdateCheckoutSessionItemRequest[]	não
metadata	Record<string, unknown> null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string null	não
source	string	não

Dev

POST /api/v1/dev/gateway-card-tokens/mercado-pago/create

Create Gateway Card Token · corpo: unknown

GET /api/v1/dev/mercado-pago/card-token-page

Dev Mercado Pago Card Token Page · sem corpo JSON tipado

GET /api/v1/dev/pagseguro/encrypted-card-page/:apiCredentialId

Dev Pagseguro Encrypted Card Page · sem corpo JSON tipado

GET /api/v1/dev/picpay/temporary-card-token-page/:apiCredentialId

Dev Picpay Temporary Card Token Page · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/dev/webhooks/mercado-pago/simulate-payment

Simulate Mercado Pago Payment Webhook · corpo: Record

Gateways

POST /api/v1/gateways/get-all

Get All Gateways · corpo: GetAllGatewaysRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
status	string null	não
search	string null	não
page	number	não
perPage	number	não

POST /api/v1/gateways/register

Register Gateway · corpo: RegisterGatewayRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
name	string	sim
slug	string	sim
provider	string	sim
description	string null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string	não

PUT /api/v1/gateways/update

Update Gateway · corpo: UpdateGatewayRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
gatewayId	string	sim
name	string null	não
slug	string null	não
provider	string null	não
description	string null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string null	não
source	string	não

Payment Customers

POST /api/v1/payment-customers/get-by-office-id

Get Payment Customers By Office Id · corpo: GetPaymentCustomersByOfficeIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim

POST /api/v1/payment-customers/get-by-unique-id

Get Payment Customer By Unique Id · corpo: GetPaymentCustomerByUniqueIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
paymentCustomerId	string	sim

POST /api/v1/payment-customers/list

List Payment Customers · corpo: ListPaymentCustomersRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim
status	string null	não
search	string null	não
page	number	não
perPage	number	não

POST /api/v1/payment-customers/register

Register Payment Customer · corpo: RegisterPaymentCustomerRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim
clientId	string	sim
profileId	string null	não
externalReference	string null	não
name	string	sim
email	string null	não
documentType	string null	não
documentValue	string null	não
phone	string null	não
billingAddress	Record<string, unknown> null	não
metadata	Record<string, unknown> null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string	não

PUT /api/v1/payment-customers/update

Update Payment Customer · corpo: UpdatePaymentCustomerRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
paymentCustomerId	string	sim
officeId	string null	não
clientId	string null	não
profileId	string null	não
externalReference	string null	não
name	string null	não
email	string null	não
documentType	string null	não
documentValue	string null	não
phone	string null	não
billingAddress	Record<string, unknown> null	não
metadata	Record<string, unknown> null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string null	não
source	string	não

Payment Splits

POST /api/v1/payment-splits/calculate

Calculate Payment Split · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/payment-splits/get-by-unique-id

Get Payment Split By Unique Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/payment-splits/list-by-office-id

List Payment Splits By Office Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/payment-splits/list-by-payment-transaction-id

List Payment Splits By Payment Transaction Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/payment-splits/reconcile-with-gateway

Reconcile Payment Split With Gateway · corpo: ReconcilePaymentSplitWithGatewayRequest

POST /api/v1/payment-splits/register

Register Payment Split · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/payment-splits/retry-dispatch

Retry Payment Split Dispatch · corpo: RetryPaymentSplitDispatchRequest

POST /api/v1/payment-splits/reverse-with-gateway

Reverse Payment Split With Gateway · corpo: ReversePaymentSplitWithGatewayRequest

PUT /api/v1/payment-splits/update-lifecycle

Update Payment Split Lifecycle · sem corpo JSON tipado

Payment Transactions

POST /api/v1/payment-transactions/get-by-unique-id

Get Payment Transaction By Unique Id · corpo: GetPaymentTransactionByUniqueIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
paymentTransactionId	string	sim

POST /api/v1/payment-transactions/list

List Payment Transactions · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/payment-transactions/list-by-office-id

List Payment Transactions By Office Id · corpo: ListPaymentTransactionsByOfficeIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
officeId	string	sim

POST /api/v1/payment-transactions/sync-status

Sync Payment Transaction Status · corpo: SyncPaymentTransactionStatusRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
paymentTransactionId	string	sim
force	boolean	não

PUT /api/v1/payment-transactions/update

Update Payment Transaction · corpo: UpdatePaymentTransactionRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
paymentTransactionId	string	sim
status	string	não
gatewayStatus	string	não
processStatus	string	não
processMessage	string	não
qrCode	string	não
qrCodeBase64	string	não
boletoUrl	string	não
checkoutUrl	string	não
paidAt	string	não
authorizedAt	string	não
canceledAt	string	não
failedAt	string	não
refundedAt	string	não
expiresAt	string	não
metadata	Record<string, unknown>	não
config	Record<string, unknown>	não

Payments

POST /api/v1/payments/dispatch-to-gateway

Dispatch Payment Transaction To Gateway · corpo: DispatchPaymentTransactionToGatewayRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
paymentTransactionId	string	sim

POST /api/v1/payments/process

Process Payment · corpo: ProcessPaymentRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
checkoutSessionId	string	sim
paymentMethod	string	sim
installments	number null	não
installmentAmount	number null	não
interestAmount	number null	não
interestType	string null	não
idempotencyKey	string null	não
externalReference	string null	não
payer	Record<string, unknown> null	não
paymentData	Record<string, unknown> null	não
gatewayProvider	string null	não
gatewaySlug	string null	não
gatewayId	string null	não
apiCredentialId	string null	não
metadata	Record<string, unknown> null	não
config	Record<string, unknown> null	não

POST /api/v1/payments/process-recurring

Process Recurring Payment · corpo: ProcessRecurringPaymentRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
checkoutSessionId	string	sim
paymentMethod	string	sim
gatewayProvider	string	não
gatewaySlug	string	não
gatewayId	string	não
apiCredentialId	string	não
payer	Record<string, unknown>	não
paymentData	Record<string, unknown>	não
metadata	Record<string, unknown>	não
config	Record<string, unknown>	não

Paypal

GET /api/v1/paypal/checkout/cancel/:apiCredentialId

Capture Paypal Order Return · sem corpo JSON tipado

GET /api/v1/paypal/checkout/return/:apiCredentialId

Capture Paypal Order Return · sem corpo JSON tipado

Permissions

POST /api/v1/permissions/get-by-unique-id

Get Permission By Unique Id · corpo: Record

POST /api/v1/permissions/list-by-office-id

List Permission By Office Id · corpo: Record

POST /api/v1/permissions/register

Register Permission · corpo: RegisterPermissionRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string null	não
name	string	sim
slug	string	sim
description	string null	não
entity	string	sim
action	string	sim
config	Record<string, unknown> null	não
status	string	não

POST /api/v1/permissions/update-by-unique-id

Update Permission By Unique Id · corpo: Record

Position Permissions

POST /api/v1/position-permissions/list-by-position-id

List Permission Position By Position Id · corpo: Record

POST /api/v1/position-permissions/sync

Sync Position Permissions · corpo: SyncPositionPermissionsRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
positionId	string	sim
permissionIds	string[]	sim
source	string	não

Positions

POST /api/v1/positions/get-by-unique-id

Get Position By Unique Id · corpo: Record

POST /api/v1/positions/list-by-office-id

List Position By Office Id · corpo: Record

POST /api/v1/positions/register

Register Position · corpo: RegisterPositionRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string null	não
name	string	sim
slug	string	sim
description	string null	não
config	Record<string, unknown> null	não
status	string	não

POST /api/v1/positions/update-by-unique-id

Update Position By Unique Id · corpo: Record

Split Recipients

POST /api/v1/split-recipients/get-by-unique-id

Get Split Recipient By Unique Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/split-recipients/list

List Split Recipients · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/split-recipients/list-by-office-id

List Split Recipients By Office Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/split-recipients/register

Register Split Recipient · sem corpo JSON tipado

PUT /api/v1/split-recipients/update

Update Split Recipient · sem corpo JSON tipado

Split Rule Recipients

POST /api/v1/split-rule-recipients/sync

Sync Split Rule Recipients · sem corpo JSON tipado

Split Rules

POST /api/v1/split-rules/get-by-unique-id

Get Split Rule By Unique Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/split-rules/list

List Split Rules · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/split-rules/list-by-office-id

List Split Rules By Office Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/split-rules/register

Register Split Rule · sem corpo JSON tipado

PUT /api/v1/split-rules/update

Update Split Rule · sem corpo JSON tipado

Subscription Invoices

POST /api/v1/subscription-invoices/generate

Generate Subscription Invoice · corpo: GenerateSubscriptionInvoiceRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
subscriptionId	string	sim
scheduledAt	string	não
dueAt	string	não
force	boolean	não

POST /api/v1/subscription-invoices/get-by-unique-id

Get Subscription Invoice By Unique Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscription-invoices/list

List Subscription Invoices · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscription-invoices/list-by-office-id

List Subscription Invoices By Office Id · sem corpo JSON tipado

PUT /api/v1/subscription-invoices/update

Update Subscription Invoice · sem corpo JSON tipado

Subscription Plans

POST /api/v1/subscription-plans/get-by-unique-id

Get Subscription Plan By Unique Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscription-plans/list

List Subscription Plans · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscription-plans/list-by-office-id

List Subscription Plans By Office Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscription-plans/register

Register Subscription Plan · corpo: RegisterSubscriptionPlanRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
officeId	string	sim
clientId	string	sim
gatewayId	string	não
apiCredentialId	string	não
name	string	sim
slug	string	sim
description	string	não
billingInterval	string	sim
billingIntervalCount	number	não
amount	number	sim
currency	string	não
trialDays	number	não
maxBillingCycles	number	não
paymentMethods	string[]	não
metadata	Record<string, unknown>	não
config	Record<string, unknown>	não
status	string	não

PUT /api/v1/subscription-plans/update

Update Subscription Plan · sem corpo JSON tipado

Subscriptions

POST /api/v1/subscriptions/get-by-unique-id

Get Subscription By Unique Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscriptions/list

List Subscriptions · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscriptions/list-by-office-id

List Subscriptions By Office Id · sem corpo JSON tipado

POST /api/v1/subscriptions/register

Register Subscription · corpo: RegisterSubscriptionRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
officeId	string	sim
clientId	string	sim
subscriptionPlanId	string	sim
paymentCustomerId	string	sim
gatewayId	string	não
apiCredentialId	string	não
externalReference	string	não
amount	number	não
currency	string	não
nextBillingAt	string	não
metadata	Record<string, unknown>	não
config	Record<string, unknown>	não
status	string	não

PUT /api/v1/subscriptions/update

Update Subscription · sem corpo JSON tipado

Users

POST /api/v1/users/get

Get User · corpo: GetUserRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
userCustomerId	string	sim

POST /api/v1/users/get-all-by-office-id

Get All Users By Office Id · corpo: GetAllUsersByOfficeIdRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim
status	string null	não
search	string null	não
page	number	não
perPage	number	não

POST /api/v1/users/list

List Users · corpo: ListUsersRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string null	não
status	string null	não
search	string null	não
page	number	não
perPage	number	não

POST /api/v1/users/register

Register User · corpo: RegisterUserRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
officeId	string	sim
positionSlug	string	não
firstName	string	sim
lastName	string	sim
email	string	sim
phone	string null	não
documentType	string null	não
documentValue	string null	não
username	string	sim
password	string	sim
userType	string	não
twoFaRequired	boolean	não
twoFaChannels	string[]	não
profileConfig	Record<string, unknown> null	não
clientConfig	Record<string, unknown> null	não
userCustomerConfig	Record<string, unknown> null	não
status	string	não

PUT /api/v1/users/update

Update User · corpo: UpdateUserRequest

Campo	Tipo	Obrigatório
token	string	não
userCustomerId	string	sim
officeId	string null	não
positionSlug	string null	não
firstName	string null	não
lastName	string null	não
email	string null	não
phone	string null	não
documentType	string null	não
documentValue	string null	não
username	string null	não
password	string null	não
userType	string null	não
twoFaRequired	boolean null	não
twoFaActive	boolean null	não
profileConfig	Record<string, unknown> null	não
clientConfig	Record<string, unknown> null	não
userCustomerConfig	Record<string, unknown> null	não
status	string null	não
source	string	não

W

POST /api/v1/w/p/:apiCredentialId

Receive Pagseguro Short Webhook · corpo: Record

Webhooks

POST /api/v1/webhooks/gateways/:gatewayProvider

Receive Gateway Webhook · corpo: Record

POST /api/v1/webhooks/gateways/mercado-pago

Receive Mercado Pago Webhook · corpo: Record

POST /api/v1/webhooks/gateways/mercado-pago/:apiCredentialId

Receive Mercado Pago Webhook · corpo: Record

POST /api/v1/webhooks/gateways/pagseguro/:apiCredentialId

Receive Pagseguro Webhook · corpo: Record

POST /api/v1/webhooks/gateways/paypal/:apiCredentialId

Receive Paypal Webhook · corpo: Record

POST /api/v1/webhooks/gateways/picpay/:apiCredentialId

Receive Picpay Webhook · corpo: Record

POST /api/v1/webhooks/stripe/:apiCredentialId

Receive Stripe Webhook · corpo: Record

6. Webhooks e retornos

O prefixo é /api/v1, exceto POST /w/p/:apiCredentialId, excluída explicitamente pelo bootstrap. Configure URLs públicas e valide assinatura/origem por gateway.

- POST /api/v1/webhooks/stripe/:apiCredentialId
- POST /api/v1/webhooks/gateways/pagseguro/:apiCredentialId e POST /w/p/:apiCredentialId
- POST /api/v1/webhooks/gateways/mercado-pago[/ :apiCredentialId], PicPay, PayPal, InfinitePay e roteador /:gatewayProvider
- GET /api/v1/paypal/checkout/return/:apiCredentialId e .../cancel/:apiCredentialId são callbacks de redirecionamento.

7. Observações de integração

Não há Swagger/OpenAPI configurado no bootstrap. Encapsule esta API num cliente do backend central, com timeout, propagação do cabeçalho de autenticação, idempotência e processamento idempotente de webhooks. Em homologação, valide valores aceitos por paymentMethod, paymentType, status e formato de paymentData, pois dependem do gateway/credencial.