

# SIPLUG CHECKOUT API

Guia de fluxos, campos e integrações

Referência técnica • API v1 • 21/07/2026

Como ler este guia

“Obrigatório” indica validação feita pelo DTO HTTP. IDs são UUIDs públicos (`_id`) representados como string. Prefixo padrão: `/api/v1`. Exceção: `POST /w/p/:apiCredentialId`.

Valores monetários são inteiros. Confirme a escala adotada pelo gateway (por exemplo, centavos) antes de produção.

# Mapa dos fluxos

Ordem recomendada de configuração e execução.

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamento   | Gateway → Credencial → Cliente pagador → Sessão → Tokenização → Pagamento → Webhook/sincronização |
| Recorrência | Plano → Assinatura → Fatura → Pagamento recorrente → Webhook/sincronização                        |
| Split       | Recebedor → Regra → Vínculos → Cálculo/registro → Dispatch pelo webhook                           |

## Segurança de dados

Os campos metadata e config aceitam objetos JSON, mas nunca devem armazenar PAN, CVV, token de cartão ou outros segredos.

## 1. Configuração e acesso

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POST                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>/gateways/register</b>        |
| Obrigatórios: name, slug, provider.<br>Opcionais/alteráveis: token, description, config, status.                                                                                                                                                              |                                  |
| PUT                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>/gateways/update</b>          |
| Obrigatórios: Identificador: gatewayId ou _id.<br>Opcionais/alteráveis: name, slug, provider, description, config, status, source, token.                                                                                                                     |                                  |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>/gateways/get-all</b>         |
| Obrigatórios: Nenhum.<br>Opcionais/alteráveis: token, status, search, page (int ≥ 1), perPage (int ≥ 1).                                                                                                                                                      |                                  |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>/api-credentials/register</b> |
| Obrigatórios: name, slug, provider, providerType e providerToken.<br>Opcionais/alteráveis: token, officelId, clientId, gatewayId, environment, origin, config, expiresAt, status.<br>O providerToken é criptografado localmente; CRYPT_KEY deve ter 32 bytes. |                                  |

PUT

**/api-credentials/update**

Obrigatórios: Identificador: apiCredentialId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: officeId, clientId, gatewayId, name, slug, provider, providerType, environment, providerToken, origin, config, expiresAt, status, source, token.

POST

**/api-credentials/get-by-unique-id**

Obrigatórios: apiCredentialId ou \_id.

POST

**/api-credentials/list-by-office-id**

Obrigatórios: officeId.

## Usuários, posições e permissões

POST

**/users/register**

Obrigatórios: officeId, firstName, lastName, email, username e password.

Opcionais/alteráveis: token, positionSlug, phone, documentType, documentValue, userType, twoFaRequired, twoFaChannels, profileConfig, clientConfig, userCustomerConfig, status.

PUT

**/users/update**

Obrigatórios: userCustomerId, userId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: officeId, positionSlug, dados pessoais, credenciais, 2FA, configs, status, source, token.

POST

**/users/get**

Obrigatórios: Identificador do usuário.

POST

**/users/list**

Obrigatórios: Nenhum.

Opcionais/alteráveis: token, officeId, status, search, page, perPage.

POST

**/users/get-all-by-office-id**

Obrigatórios: officeId.

Opcionais/alteráveis: token, status, search, page, perPage.

|                                                                                                                                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| POST                                                                                                                                      | <b>/positions/register</b>              |
| <p>Obrigatórios: name e slug.</p> <p>Opcionais/alteráveis: token, officeld, description, config, status.</p>                              |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/positions/update-by-unique-id</b>   |
| <p>Obrigatórios: positionId ou _id.</p> <p>Opcionais/alteráveis: officeld, name, slug, description, config, status.</p>                   |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/positions/get-by-unique-id</b>      |
| <p>Obrigatórios: positionId ou _id.</p>                                                                                                   |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/positions/list-by-office-id</b>     |
| <p>Obrigatórios: officeld.</p>                                                                                                            |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/permissions/register</b>            |
| <p>Obrigatórios: name, slug, entity e action.</p> <p>Opcionais/alteráveis: token, officeld, description, config, status.</p>              |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/permissions/update-by-unique-id</b> |
| <p>Obrigatórios: permissionId ou _id.</p> <p>Opcionais/alteráveis: officeld, name, slug, description, entity, action, config, status.</p> |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/permissions/get-by-unique-id</b>    |
| <p>Obrigatórios: permissionId ou _id.</p>                                                                                                 |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/permissions/list-by-office-id</b>   |
| <p>Obrigatórios: officeld.</p>                                                                                                            |                                         |
| POST                                                                                                                                      | <b>/position-permissions/sync</b>       |
| <p>Obrigatórios: positionId e permissionIds (array de strings não vazio).</p> <p>Opcionais/alteráveis: token, source.</p>                 |                                         |

POST

**/position-permissions/list-by-position-id**

Obrigatórios: positionId e officeId.

## 2. Cliente pagador

POST

**/payment-customers/register**

Obrigatórios: officeId, clientId e name.

Opcionais/alteráveis: token, profileId, externalReference, email, documentType, documentValue, phone, billingAddress, metadata, config, status.

```
{
  "officeId": "uuid-office",
  "clientId": "uuid-client",
  "name": "Cliente Exemplo",
  "email": "cliente@exemplo.com",
  "documentType": "cpf",
  "documentValue": "000000000000"
}
```

PUT

**/payment-customers/update**

Obrigatórios: paymentCustomerId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: officeId, clientId, profileId, externalReference, name, email, documento, phone, billingAddress, metadata, config, status, source, token.

POST

**/payment-customers/get-by-unique-id**

Obrigatórios: paymentCustomerId ou \_id.

POST

**/payment-customers/get-by-office-id**

Obrigatórios: officeId.

POST

**/payment-customers/list**

Obrigatórios: Nenhum.

Opcionais/alteráveis: token, status, search, page, perPage.

## 3. Sessão de checkout

Campos obrigatórios: officeId, clientId, paymentType, amount (inteiro  $\geq 1$ ) e items.

POST

**/checkout-sessions/register**

Obrigatórios: officeId, clientId, paymentType, amount e items.

Opcionais/alteráveis: token, paymentCustomerId, gatewayId, apiCredentialId, code, externalReference, idempotencyKey, currency, description, successUrl, cancelUrl, expiresAt, metadata, config, status.

```
{
  "officeId": "uuid-office",
  "clientId": "uuid-client",
  "paymentCustomerId": "uuid-customer",
  "gatewayId": "uuid-gateway",
  "apiCredentialId": "uuid-credential",
  "externalReference": "pedido-1001",
  "idempotencyKey": "checkout-pedido-1001",
  "paymentType": "card",
  "amount": 15990,
  "currency": "BRL",
  "description": "Pedido 1001",
  "successUrl": "https://loja.exemplo/pagamento/sucesso",
  "cancelUrl": "https://loja.exemplo/pagamento/cancelado",
  "items": [{ "name": "Produto", "quantity": 1, "unitAmount": 15990 }]
}
```

**Validação dos itens**

Cada item exige name e unitAmount (inteiro  $\geq 1$ ). quantity é opcional e deve ser  $\geq 1$ . Também são aceitos itemRef, itemType, description, totalAmount, metadata, config e status.

PUT

**/checkout-sessions/update**

Obrigatórios: checkoutSessionId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: Campos da sessão e dos itens enviados; apenas valores informados devem ser alterados.

POST

**/checkout-sessions/get-by-unique-id**

Obrigatórios: checkoutSessionId ou \_id.

POST

**/checkout-sessions/list-by-office-id**

Obrigatórios: officeId.

POST

**/checkout-sessions/list**

Obrigatórios: Nenhum.

Opcionais/alteráveis: token, status, search, page, perPage.

## 4. Pagamento avulso

POST

**/payments/process**

Obrigatórios: checkoutSessionId e paymentMethod.

Opcionais/alteráveis: token/Bearer, installments, installmentAmount, interestAmount, interestType, idempotencyKey, externalReference, payer, paymentData, gatewayProvider, gatewaySlug, gatewayId, apiCredentialId, metadata, config.

Retorna HTTP 200 com checkoutSession e paymentTransaction.

```
{
  "checkoutSessionId": "uuid-session",
  "paymentMethod": "card",
  "installments": 1,
  "idempotencyKey": "payment-pedido-1001",
  "externalReference": "pedido-1001",
  "gatewayProvider": "mercado-pago",
  "apiCredentialId": "uuid-credential",
  "payer": { "email": "cliente@exemplo.com" },
  "paymentData": { "token": "token-fornecido-pelo-gateway" },
  "metadata": { "orderId": "1001" }
}
```

Idempotência e confirmação

Envie a chave no campo JSON idempotencyKey; a API não aceita Idempotency-Key como header próprio. HTTP 200 não comprova aprovação: concilie o status da transação com webhook/sincronização.

POST

**/payments/dispatch-to-gateway**

Obrigatórios: paymentTransactionId.

Opcionais/alteráveis: token.

POST

**/payment-transactions/sync-status**

Obrigatórios: paymentTransactionId.

Opcionais/alteráveis: force (boolean).

PUT

**/payment-transactions/update**

Obrigatórios: paymentTransactionId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: status, gatewayStatus, processStatus, processMessage, QR code, boleto/checkout URL, datas, metadata e config.

POST

**/payment-transactions/get-by-unique-id**

Obrigatórios: paymentTransactionId ou \_id.

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| POST                                         | <b>/payment-transactions/list-by-office-id</b> |
| Obrigatórios: officeId.                      |                                                |
| POST                                         | <b>/payment-transactions/list</b>              |
| Obrigatórios: Authorization: Bearer <token>. |                                                |
| Opcionais/alteráveis: Não recebe body JSON.  |                                                |

## 5. Recorrência

|                                                                                                                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| POST                                                                                                                                                                  | <b>/subscription-plans/register</b>          |
| Obrigatórios: officeId, clientId, name, slug, billingInterval e amount.                                                                                               |                                              |
| Opcionais/alteráveis: gatewayId, apiCredentialId, description, billingIntervalCount, currency, trialDays, maxBillingCycles, paymentMethods, metadata, config, status. |                                              |
| PUT                                                                                                                                                                   | <b>/subscription-plans/update</b>            |
| Obrigatórios: subscriptionPlanId ou _id.                                                                                                                              |                                              |
| Opcionais/alteráveis: Campos do plano, gatewayPlanId, status e token.                                                                                                 |                                              |
| POST                                                                                                                                                                  | <b>/subscription-plans/get-by-unique-id</b>  |
| Obrigatórios: subscriptionPlanId ou _id.                                                                                                                              |                                              |
| POST                                                                                                                                                                  | <b>/subscription-plans/list-by-office-id</b> |
| Obrigatórios: officeId.                                                                                                                                               |                                              |
| POST                                                                                                                                                                  | <b>/subscription-plans/list</b>              |
| Obrigatórios: Nenhum.                                                                                                                                                 |                                              |
| Opcionais/alteráveis: token.                                                                                                                                          |                                              |
| POST                                                                                                                                                                  | <b>/subscriptions/register</b>               |
| Obrigatórios: officeId, clientId, subscriptionPlanId e paymentCustomerId.                                                                                             |                                              |
| Opcionais/alteráveis: gatewayId, apiCredentialId, externalReference, amount, currency, nextBillingAt, metadata, config, status.                                       |                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PUT                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>/subscriptions/update</b>                    |
| <p>Obrigatórios: subscriptionId ou _id.</p> <p>Opcionais/alteráveis: gatewaySubscriptionId, currentCycle, datas, metadata, config, status, token.</p>                                                                                                                     |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/subscriptions/get-by-unique-id</b>          |
| <p>Obrigatórios: subscriptionId ou _id.</p>                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/subscriptions/list-by-office-id</b>         |
| <p>Obrigatórios: officeId.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/subscriptions/list</b>                      |
| <p>Obrigatórios: Nenhum.</p> <p>Opcionais/alteráveis: token.</p>                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/subscription-invoices/generate</b>          |
| <p>Obrigatórios: subscriptionId.</p> <p>Opcionais/alteráveis: scheduledAt, dueAt, force.</p>                                                                                                                                                                              |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/payments/process-recurring</b>              |
| <p>Obrigatórios: checkoutSessionId e paymentMethod.</p> <p>Opcionais/alteráveis: gatewayProvider, gatewaySlug, gatewayId, apiCredentialId, payer, paymentData, metadata, config.</p> <p>A chave é formada como recurring-&lt;checkoutSessionId&gt;-&lt;invoiceId&gt;.</p> |                                                 |
| PUT                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>/subscription-invoices/update</b>            |
| <p>Obrigatórios: subscriptionInvoiceId ou _id.</p> <p>Opcionais/alteráveis: paymentTransactionId, gatewayInvoiceId, datas, attemptNumber, metadata, config, status, token.</p>                                                                                            |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/subscription-invoices/get-by-unique-id</b>  |
| <p>Obrigatórios: subscriptionInvoiceId ou _id.</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| POST                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>/subscription-invoices/list-by-office-id</b> |
| <p>Obrigatórios: officeId.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |

**POST**     **/subscription-invoices/list**

Obrigatórios: Nenhum.

Opcionais/alteráveis: token.

## 6. Split de pagamento

**POST**     **/split-recipients/register**

Obrigatórios: officelId, clientId e name.

Opcionais/alteráveis: token, gatewayId, apiCredentialId, documento, email, gatewayProvider, IDs externos, bankData, metadata, config, status.

**PUT**     **/split-recipients/update**

Obrigatórios: splitRecipientId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: Campos do recebedor, metadata, config, status e token.

**POST**     **/split-recipients/get-by-unique-id**

Obrigatórios: splitRecipientId ou \_id.

**POST**     **/split-recipients/list-by-office-id**

Obrigatórios: officelId.

**POST**     **/split-recipients/list**

Obrigatórios: Nenhum.

Opcionais/alteráveis: token.

**POST**     **/split-rules/register**

Obrigatórios: officelId, clientId, name e slug.

Opcionais/alteráveis: token, gatewayId, description, splitType, calculationBase, priority, metadata, config, status.

**PUT**     **/split-rules/update**

Obrigatórios: splitRuleId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: Campos da regra, metadata, config, status e token.

|                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| POST                                                                                                                                            | <b>/split-rules/get-by-unique-id</b>                  |
| Obrigatórios: splitRuleId ou _id.                                                                                                               |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/split-rules/list-by-office-id</b>                 |
| Obrigatórios: officeId.                                                                                                                         |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/split-rules/list</b>                              |
| Obrigatórios: Nenhum.                                                                                                                           |                                                       |
| Opcionais/alteráveis: token.                                                                                                                    |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/split-rule-recipients/sync</b>                    |
| Obrigatórios: splitRuleId e recipients (array). Cada item exige splitRecipientId.                                                               |                                                       |
| Opcionais/alteráveis: role, percentage, fixedAmount, responsáveis por tarifa/reembolso, priority, metadata, config, status e token na raiz.     |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/payment-splits/calculate</b>                      |
| Obrigatórios: paymentTransactionId, splitRuleId e grossAmount.                                                                                  |                                                       |
| Opcionais/alteráveis: token, gatewayFeeAmount, netAmount, currency, metadata.                                                                   |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/payment-splits/register</b>                       |
| Obrigatórios: splitRuleId, paymentTransactionId, gatewayProvider e grossAmount.                                                                 |                                                       |
| Opcionais/alteráveis: token, checkoutSessionId, subscriptionId, subscriptionInvoiceId, gatewayFeeAmount, netAmount, currency, metadata, config. |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/payment-splits/get-by-unique-id</b>               |
| Obrigatórios: paymentSplitId ou _id.                                                                                                            |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/payment-splits/list-by-office-id</b>              |
| Obrigatórios: officeId.                                                                                                                         |                                                       |
| POST                                                                                                                                            | <b>/payment-splits/list-by-payment-transaction-id</b> |
| Obrigatórios: paymentTransactionId.                                                                                                             |                                                       |

PUT

**/payment-splits/update-lifecycle**

Obrigatórios: paymentSplitId ou \_id.

Opcionais/alteráveis: token, gatewaySplitId, payloads/respostas, metadata, config e recipients. Cada recebedor pode atualizar IDs, status, payloads, respostas, metadata e config.

## 7. Webhooks dos gateways

Estas rotas são chamadas pelo gateway. Não existe schema único: encaminhe o payload e os headers oficiais do provedor. A API preserva rawBody para validar a assinatura.

| Provedor     | Rota                                                                        | Assinatura           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stripe       | POST /webhooks/stripe/:apiCredentialId                                      | Stripe-Signature     |
| Mercado Pago | POST /webhooks/gateways/mercado-pago[:apiCredentialId]                      | x-signature          |
| PagSeguro    | POST /webhooks/gateways/pagseguro/:apiCredentialId ou /w/p/:apiCredentialId | x-authenticity-token |
| PicPay       | POST /webhooks/gateways/picpay/:apiCredentialId                             | Assinatura oficial   |
| PayPal       | POST /webhooks/gateways/paypal/:apiCredentialId                             | Headers oficiais     |
| InfinitePay  | POST /webhooks/gateways/infinitepay[:apiCredentialId] ou infinitypay[...]   | Headers oficiais     |
| Genérico     | POST /webhooks/gateways/:gatewayProvider                                    | Conforme provedor    |

Ciclo do evento

O evento é persistido como processing, processed ou failed. Atualmente a API não envia webhooks para clientes externos e não possui retry de saída.

## 8. Tokenização e retornos

POST

**/dev/gateway-card-tokens/mercado-pago/create**

Obrigatórios: Dados exigidos pelo fluxo de desenvolvimento.

Opcionais/alteráveis: Uso auxiliar; não publicar.

GET

**/dev/mercado-pago/card-token-page**

Obrigatórios: Nenhum.

Opcionais/alteráveis: Fluxo auxiliar; não publicar.

|                                                                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| GET                                                                                                                            | <b>/dev/pagseguro/encrypted-card-page/:apiCredentialId</b>    |
| <p>Obrigatórios: apiCredentialId na URL.</p> <p>Opcionais/alteráveis: Fluxo auxiliar; não publicar.</p>                        |                                                               |
| GET                                                                                                                            | <b>/dev/picpay/temporary-card-token-page/:apiCredentialId</b> |
| <p>Obrigatórios: apiCredentialId na URL.</p> <p>Opcionais/alteráveis: Fluxo auxiliar; não publicar.</p>                        |                                                               |
| GET                                                                                                                            | <b>/paypal/checkout/return/:apiCredentialId</b>               |
| <p>Obrigatórios: apiCredentialId na URL.</p> <p>Opcionais/alteráveis: Recebe o redirecionamento de retorno do PayPal.</p>      |                                                               |
| GET                                                                                                                            | <b>/paypal/checkout/cancel/:apiCredentialId</b>               |
| <p>Obrigatórios: apiCredentialId na URL.</p> <p>Opcionais/alteráveis: Recebe o redirecionamento de cancelamento do PayPal.</p> |                                                               |

## Regras importantes

|   |                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Idempotência</p> <p>A chave vai no JSON como idempotencyKey. Pode ser repassada ao gateway, mas ainda não há replay, TTL ou garantia local completa contra duplicidade.</p>       |
| 2 | <p>Valores</p> <p>Valores monetários são inteiros. Confirme a escala antes de produção.</p>                                                                                          |
| 3 | <p>Status</p> <p>Status são strings sem enum público. HTTP 200/201 não comprova pagamento aprovado.</p>                                                                              |
| 4 | <p>Limitações atuais</p> <p>Ainda não existem guarda HTTP global, rate limit, Swagger/OpenAPI, URLs públicas de sandbox/produção, cartões de teste nem envelope estável de erro.</p> |