




<Figure size 640x480 with 0 Axes>




Espectro de Fase



Comparando com o ImageJ, os resultados são iguais. Abaixo, as mesmas imagens do espectro de magnitude obtidas com o ImageJ.





1.5.3 `apply_inverse_fourier_transform :: inverse_transformed_image`

A função `apply_inverse_fourier_transform` recebe uma imagem original e seu espectro de frequências obtido pela Transformada de Fourier Discreta (DFT), desfaz o deslocamento das frequências, aplica a Transformada Inversa de Fourier para reconstruir a imagem, calcula o espectro de magnitude da imagem reconstruída e normaliza seus valores para melhor visualização. Em seguida, ela converte o espectro de magnitude em uma imagem em tons de cinza, exibe a imagem original e a imagem reconstruída em subplots e retorna a imagem reconstruída.

```
[61]: def apply_inverse_fourier_transform(original_img, dft_shift):  
  
    # Desfazer o deslocamento (shift) do espectro de Fourier  
    f_transform_unshifted = np.fft.ifftshift(dft_shift)  
  
    # Aplicar a Transformada Inversa de Fourier 2D usando o OpenCV  
    # inverse_transform = cv2.idft(f_transform_unshifted)  
    inverse_transform = np.fft.ifft2(f_transform_unshifted)  
  
    # Calcular o espectro de magnitude da transformada inversa  
    # inverse_magnitude_spectrum = cv2.magnitude(inverse_transform[:, :, 0],  
    ↪ inverse_transform[:, :, 1])  
    inverse_magnitude_spectrum = np.abs(inverse_transform)  
  
    # Normalizar os valores para o intervalo de 0 a 255  
    inverse_magnitude_spectrum = cv2.normalize(inverse_magnitude_spectrum,  
    ↪ None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)  
  
    # Converter para tipo de dados uint8 (imagem em tons de cinza)  
    inverse_transformed_image = np.uint8(inverse_magnitude_spectrum)  
  
    # Cria uma figura para exibir a imagem original e a imagem reconstruída  
    plt.subplots_adjust(wspace=0.2, hspace=0.01)  
    plt.figure(figsize=(12, 6))  
  
    # Subplot 1: Imagem original em escala de cinza  
    plt1 = plt.subplot(1, 2, 1)  
    plt1.set_title('Imagem Original')
```

```

plt1.set_xticks([]), plt1.set_yticks([])
plt1.imshow(original_img, cmap='gray')

# Subplot 2: Imagem reconstruída a partir do espectro de magnitude
plt2 = plt.subplot(1, 2, 2)
plt2.set_title('Imagem Reconstruída')
plt2.set_xticks([]), plt2.set_yticks([])
plt2.imshow(inverse_transformed_image, cmap='gray')


# Exibe a figura com as duas imagens
plt.show()

return inverse_transformed_image

i = 0
for img in [img_car, img_lena_periodic_noise, img_newspaper_shot_woman,
img_periodic_noise, img_sinc]:
    inverse_fourier_img = apply_inverse_fourier_transform(img, fourier_img[i][2])
    i+=1

```

<Figure size 640x480 with 0 Axes>



<Figure size 640x480 with 0 Axes>