

Ad Soyad:

1.

Setup network with static IP with below given information and set hostname to serverX.example.com

((note: siz oz sebekenize uygun IP verin, burda example kimi gosterilib))

Static IP 172.25.X.11

Netmask 255.255.255.0

Default gateway 172.25.X.254

Primary DNS Server 172.X.254.254

DNS search path example.com

2.

1. vmware-den yeni sebeke karti elave edin. bridge olaraq.

2. hemin interface - in adinin ne oldugunu tapin, nece tapdiz? (hansi logdan)

3. connect ve disconnect ederek up down olub olmamasini yoxlayin.

4. IP verin (nmtui, nmcli ve ya ifconfig ve ya config faylina edit ederek)

5. rebootdan sonra interface-nin qalxmasi ucun ne etdiniz.

6. default gateway olaraq ne verdiniz? ping edin default gatewayi, ping gedirmi. getmirse duz ishlemir demekdir.

7. DNS elave edin. DNS address olaraq 8.8.8.8 yazin. DNS-i /etc/sysconfig/network-scripts altindaki config fayllarina yox bashqa config faylina (dns-e aid) elave edin.
8. DNS ishleyib ishlemediyini yoxlayin. www.box.az ve ya box.az hostname resolve etmeye calisin. Hansi tool ile resolve etdiniz? En azi 2 tool ishletmelisiniz.
9. interface-i deaktiv edin. calisin prosesi logdan izleyesiniz. aktiv edin.
10. Serverinizde hansı TCP portların LISTEN oldununa nece baxarsınız?
11. 8.8.8.8 ip adresine oz hostunuzdan route yazin. Gateway olaraq oz gatewayinizi gosterin. (meqsed routing barede melumatinizi yoxlamaqdir)
12. route table yoxlayin ve son elave etdiyiniz route silin.
13. a . iki eded interface elave edin (vmware-den). Yeni elave etdiyiniz iki NIC-den team quracaqsınız.

b. Evvelce hemin nic-lərin IP almamasını temin edin. #ip a etdiyinizde yeni nic-lerin IP aldigini goreceksiniz.
(nmtui ile girib disabled edin ve reboot edin) yeniden #ip a edin baxin. IP olmamalidir o interfacelerde.

c. İki nic den team duzeldin. Stepleri bir bir yazin. (config fayllarin example tapmaq istesensiz #grep -nr loadbalancer /usr comandasini run edib tapa bilersiniz.