

**Ad:**

**Soyad:**

**Tapsiriq 1.**

1. Mount olunmus diskleri list edin. (2 ferqli versiya ile mumkunse). CD-ROM mound edilib ya yox bunu qeyd edin.
2. #findmnt ve #lsblk comandalari ne output verir. (xatirlatma)
3. Emeliyat sisteminde 2 eded disk elave edin. 1-i 5 gb 2 ci 4 gb
4. 5 gbliq disked vg\_test adli volume group yaradin.
5. vg\_test uzerinde 2 eded logical volume yaradin.  
1 ci 2gb lvtest1 adli.  
2 ci 3 gb lvtest2 adli
6. yaradilmis LV - den birincisi uzerinde ext4 digesinde xfs file sistemi yaradin.
7. / altinda iki directoriya yaradin. dir1 ve dir2 adli. Hemin directoriyalar altinda oz adinizla bir fayl yaradin.
8. sonra yaratdiginiz lv-lerdeki fayl sistemleri dir1 ve dir2 e mount edin.
9. ve yeniden hemin directoriyalara daxil olun ve 7 ci addimda yaratdiginiz faylin orda olub olmamasini yoxlayin, ve neticeni izah edin.
10. hemin directoriyalarda oz familyanizla yeniden fayl yaradin.
11. fdisk komandasi ile 4gbliq diski 2 partitiona bolun.
12. birinci Partition-i vg\_test –i extend etmek ucun istifade edin. #vgextend command.
13. ikinci partitionla ise vg\_test2 volume group yaradin. Volume group yaradarken 1 fiziki extendin 16 MB olmasini temin edecek sekilde comanda yazin. (PE physical Extend size must be 16 MB). Imtahana dusur bu sekilde. Lvtest2 duzeldin ve /oradata folderine permanent mount edin.
14. virtual mashini reboot edin ve mount etdiyiniz filesistemlerin mount olub olmamasini yoxlayin. Neticeni izah edin. Burda fstab-a elave etmek ucun “blkid”, “cut” comandasi ve redirection istifade edin.
15. Rebootdan sonra avtomatik mount olmasi ucun ne etmek lazim oldugunu qeyd edin.

**Tapsiriq 2.**

1. Swap partition elave edin sisteminize. Yeni LV duzeldin ve swap partition elave edin. Evvelki swap yerinde qalmalidir.
2. Fstab –a elave edin yeni swap-i. Elave etdikden sonra yoxlayin ishleyib ishlemediyini yoxlayin.
3. Fstab –a elave edilen disk ve swap yoxlamaq ucun ne edilmelidir?
4. Fstab ve mtab arasindaki ferqi yazin.
5. Fstab icerisindeki defaults nedir bashqa ne yaza bilersiniz?
6. Fstab icerisine “shebeke ishleyene qeder mount etme” option hansidir.

7. mount edilmish bir partitonu yeniden "ro" ve "noexec" option ile mount edin. Unmount etmeden yeniden mount etmeye calisin. (sual yaransa sorusun). Mount etdikden sonra yoxlayin. Gosterin.
8. noexec option ne ucundur?
9. Partition table nedir ve harda yerlesir. Yazin. Mbr partitioningde partition table nece partition duzeldile bilersiniz. Primary ve extended nezere alin. Aciqlayin.
10. MBR –dan GPT e dogru aradan qaldirilan limitleri yazin qisaca.
11. #df –h edin. Linuxda diqqet etmisinizmi /boot folder fiziki disk (partitiona) diggerleri ise Logical volume-a mount edilib.

### Tapşırıq 3.

1. Yeni Linux OS yukleyin. Install zamani custom partition istifade edin ve sekilde gosterilen kimi partitionlar yaradin. Bunun ucun əvvəlcə Volume group, logical volume ne oldugunu anlamalısınız. Volume groupda (vgproject) de yer qalmalidir. Yeni OS yukledikden sonra #df –h, #vgs #lvs edib neticesini screen edin.

**Note: hecmleri istediyiniz qeder vere bilersiniz. Meselen 3gb usr ucun verdikde xeta alacaqsınız daha cox hecm lazimdir.**

```
install with custom lvm.
```

```
30Gb   sda.
```

```
1gb    sda1    /boot
29gb   sda2    vgproject
```

| lvname   | vgname    | mountpoint | size |
|----------|-----------|------------|------|
| lvroot   | vgproject | /          | 3gb  |
| lvtmp    | vgproject | /tmp       | 2gb  |
| lvusr    | vgproject | /usr       | 3gb  |
| lvhome   | vgproject | /home      | 3gb  |
| lvvar    | vgproject | /var       | 2gb  |
| lvvarlog | vgproject | /var/log   | 2gb  |
| lvopt    | vgproject | /opt       | 3gb  |
| lvswap   | vgproject | swap       | 2gb  |
| lvu01    | vgproject | /u01       | 2    |

```
sonda vgprojectde bosh yer qalsin.
neticeni df -h screen.
```