

Ad soyad:

Note: mail subjectde SSHD_Task yazmagi unutmayin.

İKİ linux maşınınız olmalıdır!

1. Selinux-u sonduurun. Firewall söndürün. (test məqsədli)
 - a. `#sed -i s/^SELINUX=.*$/SELINUX=permissive/ /etc/selinux/config`
 - b. `#setenforce 0`
 - c. Firewall servisini söndürün.
2. 1-ci serverinizdə SSH portunu 2222 edin. (not.Əgər selinux enforcing halda olarsa bu zaman 2222 edə bilməyəcəksiniz)
3. 2 ci serverinizdən 1 ci serverinizə ssh vasitəsi ilə qoşulun. 2222 portuna. Screen atın.
4. 2 –ci serverinizin /etc/hosts faylını 1-ci serverinizin tmp direktoriyasına kopyalayın. Port 2222 olmalı. Comandalar rsync ve scp . Her ikisi ile eyni əməliyyatı edin. Screen atın.
5. 1-ci serverinizdə ssh vasitəsi ilə birbaşa root ilə daxil olmanı qadağan edin.
Bundan başqa sadəcə admins adlı qrup ilə ssh vasitəsi ilə daxil olmanı təşkil edin.
Araşdırma üçün 2 Keyword. AllowGroup AllowUsers. (Admins qrupu ve 2 user duzeltilmis olmalisiniz öncədən)

6. 2 –ci serverinizdən 1-ci serverə admin qrupundakı her hansı istifadəçi ilə qoşulun.
Screen atın.
7. 1 ci serverden 2 ci servere ssh ile qoşulub comanda run edin. Ssh –t
edeceksiniz.
8. 2-ci serverdə elə edin ki ssh sadəcə 127.0.0.1 İP ə qulaq assın. Netstat edib listen
portları screen atın. (screen aldıqdan sonra dəyişikliyi geri qaytarın)
9. 1 ci serverde password ilə qoşulmanı qadağan edib əvəzinə ssh key ilə
qoşulmanı təmin edirik. Əvvəlcə 2-ci serverdən 1 ci serverdə private və public key
düzəldirik. #ssh-keygen. Sonra düzəldilən public key (diqqət private yox public) 1
ci servere atılır. Ssh-copy-id. Bundan sonra qoşulma təmin olunacaq. Lakin her iki
serverde .ssh folderinde nələr dəyişdiyine baxın. Sonda server2-den server1-e
passwordless qoşulursuz. Screen atırsız. Diger bir screen ise 1 ci serverin
sshd_config faylinda password ile qoşulmanı legv elədiyinizi subut ələsin.