Rumo

Banco de dados

O que o navegador guarda hoje, campo a campo, e a arquitetura sugerida em PostgreSQL para quando o catálogo sair dos arquivos TypeScript, com contas e progresso sincronizado: diagrama, tabelas, índices, DDL, fluxos de dados, operação e como escalar.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta
Versão online: https://ravelroot.github.io/Circuit-Board-Bench-Lab/

Versão 1.2.1 · Novembro de 2026 · Todos os direitos reservados

Versão 1.2.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.2.0

A versão 1.2.0 muda a aparência do Rumo e acrescenta um único dado: a **paleta de cores** escolhida por quem usa. Ela entra nas preferências salvas no navegador e, na arquitetura sugerida, na tabela `usuario`. Nada muda no catálogo nem no progresso.

> **Onde está:** o campo novo aparece marcado com NOVO nas tabelas dos capítulos "Quando migrar" e "Tabelas", e o fluxo de preferências com conta está em "Fluxos de dados".

Onde	O que muda
`rumo:preferencias`	Campo `paleta`, com `rumo`, `bento`, `sonda` ou `nexo`; o tema, sem valor salvo, passa a seguir o do sistema
`usuario`	Coluna `paleta` com o enum `paleta` e `DEFAULT 'rumo'`; `idioma` e `tema` também viram enums, e `tema` NULL segue o sistema
Fluxos	O login devolve as preferências, gravadas no navegador antes de aplicar o tema e a paleta
Migrações	Novo arquivo `004_usuario_paleta.sql`

Versão 1.2.1 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.2.1

A versão 1.2.1 só muda a interface: o **menu de paletas** passa a mostrar apenas as amostras de cor, sem o nome de cada paleta. Nenhuma tabela, coluna, enum, índice ou restrição muda e não há migração nova. A coluna `paleta` continua aceitando `rumo`, `bento`, `sonda` ou `nexo`, e as preferências já salvas continuam valendo.

Sumário

Quando migrar 4

O que o navegador guarda hoje 4

Decisões 5

Diagrama de relacionamentos 6

Entidades 6

Tabelas 7

versao_catalogo 7

categoria 7

placa 7

especificacao, parte e componente 8

tema e peca 8

laboratorio 8

Listas e relações de um lab 9

projeto_pcb 9

usuario 10

bancada_item, passo_marcado e lab_concluido 10

Índices 11

DDL principal 12

Fluxos de dados 14

Leitura do catálogo 14

Gravação do progresso e das preferências 14

Operação e escala 15

Operação 15

Como escalar 15

Licença 15

Quando migrar

Hoje o Rumo não precisa de banco: o catálogo (32 placas, 252 partes, 427 componentes, 410 footprints de PCB e 25 labs) é compilado junto do site e as preferências e o progresso ficam no navegador. A migração vale a pena quando surgir pelo menos uma destas necessidades:

- editar placas e labs por um painel, sem novo deploy;
- contas para levar bancada, passos, labs feitos e preferências para outros aparelhos;
- turmas, em que um professor acompanha o progresso dos alunos;
- métricas de uso para decidir quais placas e labs criar.

Mesmo com banco, o site continua estático: um job exporta a versão publicada para um JSON por versão, servido por CDN. O banco só é consultado pela API de progresso e pelo painel de edição.

O que o navegador guarda hoje

Chave	Campo	Valores aceitos
`rumo:preferencias`	`idioma`	`pt` ou `en`; sem valor salvo, segue o navegador
`rumo:preferencias`	`tema`	`claro` ou `escuro`; sem valor salvo, segue o sistema
`rumo:preferencias`	`paleta` NOVO	`rumo`, `bento`, `sonda` ou `nexo`; sem valor salvo, usa a paleta Rumo
`rumo:progresso`	`bancada`	Ids de peças que existem no catálogo, sem repetição
`rumo:progresso`	`passos`	Por lab, os números dos passos marcados, dentro do intervalo
`rumo:progresso`	`feitos`	Ids de labs concluídos

A leitura descarta qualquer valor desconhecido, repetido ou longo demais, então um dado corrompido nunca quebra a página.

Decisões

Decisão	Motivo
PostgreSQL 16	Integridade referencial, enums, JSONB com validação, busca textual em português e inglês e operação conhecida
Textos em colunas `_pt` e `_en`	São só duas línguas e todas são obrigatórias; colunas NOT NULL garantem que nenhum texto fica faltando, o que uma tabela genérica de traduções não garante
Componentes em tabela, não em JSONB	A ligação componente → parte precisa de chave estrangeira, e os testes de "toda parte desenhada" viram uma consulta
Configuração da prévia em JSONB	Cada um dos 16 simuladores tem um formato diferente; o JSONB é validado por JSON Schema por `previa_tipo` antes de gravar
Versões publicadas e imutáveis	Edições vão para um rascunho; publicar congela a versão. Voltar é só apontar para a anterior
Projeto de PCB como dado derivado	Footprints, pads, trilhas e vias saem do gerador a partir dos componentes. Guardar o resultado em `projeto_pcb` (JSONB com hash dos componentes) evita duplicar a fonte da verdade
Progresso por slug	O progresso aponta para `laboratorio_slug` e `peca_slug`, que não mudam entre versões, então uma nova publicação não apaga o que o usuário marcou
Preferências em colunas com enum	Idioma, tema e paleta são poucos e fechados; um enum por campo garante que a conta nunca guarda um valor que o site não sabe aplicar

Diagrama de relacionamentos

Entidades

Em linho, o catálogo versionado; em rosé, os dados do usuário. Uma versão tem placas e peças; cada placa tem especificações, partes, componentes, temas, labs e o projeto de PCB gerado. Os dados do usuário apontam para slugs estáveis, não para ids de versão.

versao_catalogo	
PK id	bigint
numero	text
estado	enum
publicada_em	timestamptz

categoria	
PK id	smallint
chave	text
nome_pt / nome_en	text
ordem	smallint

placa	
PK id	bigint
FK versao_id	bigint
FK categoria_id	smallint
slug, nome, sigla	text
largura_mm, altura_mm	numeric
cor_pcb	enum

especificacao	
PK id	bigint
FK placa_id	bigint
ordem	smallint
rotulo, valor pt/en	text

parte	
PK id	bigint
FK placa_id	bigint
slug	text
nome, oque, funcao	text
ordem	smallint

componente	
PK id	bigint
FK placa_id	bigint
FK parte_id	bigint
forma	enum
x, y, l, a, z (mm)	numeric

tema	
PK id	bigint
FK placa_id	bigint
slug	text
nome, resumo	text

peca	
PK id	bigint
FK versao_id	bigint
slug	text
nome_pt / nome_en	text

laboratorio	
PK id	bigint
FK placa_id	bigint
FK tema_id	bigint
slug, numero	text, int
previa_tipo	enum
previa_config	jsonb

laboratorio_peca / _parte	
PK FK laboratorio_id	bigint
PK FK peca_id / parte_id	bigint

bloco_como / ligacao / comando / passo	
PK id	bigint
FK laboratorio_id	bigint
ordem	smallint
textos pt/en	text

projeto_pcb	
PK FK placa_id	bigint
gerador_versao	text
conteudo	jsonb
hash, gerado_em	char, tstz

usuario	
PK id	uuid
email	citext
idioma, tema	enum
paleta	enum
excluido_em	timestamptz

bancada_item	
PK FK usuario_id	uuid
PK peca_slug	text
marcado_em	timestamptz

passo_marcado / lab_concluido	
PK FK usuario_id	uuid
PK laboratorio_slug	text
passo_ordem	smallint
concluido_em	timestamptz

Tabelas

versao_catalogo

Cada publicação do catálogo é uma versão imutável. O site lê sempre a última publicada.

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`id`	bigint identity	PK
`numero`	text	UNIQUE, semver (ex.: 1.2.0)
`estado`	`estado_versao`	`rascunho`, `publicada` ou `arquivada`
`publicada_em`	timestamptz	NULL até publicar
`notas`	text	Notas da versão

categoria

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`id`	smallint	PK
`chave`	text	UNIQUE, CHECK in (`microcontrolador`, `computador`, `pc`, `modulo`, `circuito`)
`nome_pt`, `nome_en`	text	NOT NULL
`ordem`	smallint	NOT NULL

placa

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`id`	bigint identity	PK
`versao_id`	bigint	FK `versao_catalogo` ON DELETE CASCADE
`categoria_id`	smallint	FK `categoria`
`slug`	text	UNIQUE (`versao_id`, `slug`), CHECK `slug ~ '^[a-z0-9-]{1,48}$'`
`nome`, `sigla`	text	NOT NULL
`fabricante_pt`, `fabricante_en`	text	
`resumo_pt/en`, `usos_pt/en`, `essenciais_pt/en`	text	NOT NULL
`largura_mm`, `altura_mm`	numeric(7,2)	CHECK > 0

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`espessura_mm`	numeric(4,2)	DEFAULT 1.6
`cor_pcb`	`cor_pcb`	enum: verde, azul, preto, vermelho, roxo, branco, amarelo, cinza, marrom
`ordem`	smallint	Posição no catálogo

especificacao, parte e componente

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`especificacao.placa_id`, `ordem`	bigint, smallint	FK `placa` ON DELETE CASCADE; UNIQUE (`placa_id`, `ordem`)
`especificacao.rotulo_pt/en`, `valor_pt/en`	text	NOT NULL
`parte.placa_id`, `slug`	bigint, text	FK `placa`; UNIQUE (`placa_id`, `slug`)
`parte.nome_pt/en`, `oque_pt/en`, `funcao_pt/en`	text	NOT NULL
`componente.parte_id`	bigint	FK `parte`, NULL para decoração
`componente.forma`	`forma_peca`	enum com as 30 formas
`componente.x_mm`, `y_mm`, `largura_mm`, `altura_mm`, `z_mm`	numeric	Largura e altura > 0, z >= 0
`componente.rotulo`, `cor`	text	NULL; cor CHECK `~ '^#[0-9a-f]{6}$'`

tema e peca

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`tema.placa_id`, `slug`	bigint, text	FK `placa`; UNIQUE (`placa_id`, `slug`)
`tema.nome_pt/en`, `resumo_pt/en`	text	NOT NULL
`peca.versao_id`, `slug`	bigint, text	FK `versao_catalogo`; UNIQUE (`versao_id`, `slug`)
`peca.nome_pt`, `nome_en`	text	NOT NULL

laboratorio

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`id`	bigint identity	PK
`placa_id`, `tema_id`	bigint	FK `placa` ON DELETE CASCADE, FK `tema`

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`slug`	text	UNIQUE (`placa_id` , `slug`)
`numero`	smallint	UNIQUE (`placa_id` , `numero`)
`titulo_pt/en` , `resumo_pt/en` , `explicacao_previa_pt/en`	text	NOT NULL
`fiacao_modulo`	text	NULL quando não há fios
`previa_tipo`	`tipo_previa`	enum com os 16 simuladores
`previa_config`	jsonb	Validado por JSON Schema por tipo
`codigo_arquivo` , `codigo_texto`	text	NULL quando não há código

Listas e relações de um lab

Tabela	Campos	Chaves e restrições
`laboratorio_peca` , `laboratorio_parte`	`laboratorio_id` , `peca_id` / `parte_id`	PK composta, FKs ON DELETE CASCADE
`bloco_como` , `passo`	`ordem` , `texto_pt/en`	UNIQUE (`laboratorio_id` , `ordem`)
`ligacao`	`pino_modulo` , `pino_placa` , `cor_fio` , `nota_pt/en`	`cor_fio` enum com 10 cores
`comando`	`rotulo_pt/en` , `linha`	NOT NULL

projeto_pcb

Cache do projeto de PCB gerado para uma placa. O projeto é derivado e determinístico: o gerador recria o mesmo resultado a partir dos componentes, então guardar é opcional e serve para servir o JSON pronto, comparar versões e auditar. Footprints, pads, trilhas e vias só viram tabelas normalizadas se o PCB passar a ser editado à mão.

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`placa_id`	bigint	PK, FK `placa` ON DELETE CASCADE
`gerador_versao`	text	NOT NULL, versão do gerador
`conteudo`	jsonb	NOT NULL, formato `ProjetoPcb` : footprints, trilhas, vias, furos, textos e antenas
`hash`	char(64)	NOT NULL, SHA-256 dos componentes que geraram o projeto
`gerado_em`	timestamptz	DEFAULT `now()`

usuario

Conta opcional para sincronizar o progresso e as preferências.

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`id`	uuid	PK DEFAULT `gen_random_uuid()`
`email`	citext	UNIQUE
`idioma`	`idioma`	enum: `pt`, `en`
`tema`	`tema`	enum: `claro`, `escuro`; NULL segue o sistema
`paleta` NOVO	`paleta`	enum: `rumo`, `bento`, `sonda`, `nexo`; DEFAULT `rumo`
`criado_em`	timestamptz	DEFAULT `now()`
`excluido_em`	timestamptz	Exclusão lógica, LGPD

bancada_item, passo_marcado e lab_concluido

Progresso do usuário, ligado a slugs estáveis para sobreviver a novas versões do catálogo.

Campo	Tipo	Chaves e restrições
`usuario_id`	uuid	FK `usuario` ON DELETE CASCADE
`peca_slug` / `laboratorio_slug`	text	Parte da PK
`passo_ordem`	smallint	Parte da PK em `passo_marcado`
`marcado_em` / `concluido_em`	timestamptz	DEFAULT `now()`

Índices

Índice	Uso
`placa (versao_id, ordem)`	Lista do catálogo na ordem certa
`placa (versao_id, categoria_id)`	Grupos do catálogo e chips de troca de placa
`parte (placa_id, ordem)`	Cartões da vista 3D
`componente (placa_id, ordem)`	Desenho da placa num único índice
`laboratorio (placa_id, numero)`	Mapa de labs e próximo/anterior
`laboratorio_peca (peca_id)`	Em quantos labs uma peça aparece
GIN em `to_tsvector(nome, resumo, partes)`	Busca textual nas duas línguas (configurações `portuguese` e `english`)
`bancada_item (usuario_id)`	Bancada do usuário; a PK já cobre
`passo_marcado (usuario_id, laboratorio_slug)`	Passos de um lab
`projeto_pcb (gerador_versao)`	Achar projetos gerados por uma versão antiga do gerador para regenerar

DDL principal

```
CREATE TYPE estado_versao AS ENUM ('rascunho', 'publicada', 'arquivada');
CREATE TYPE cor_pcb AS ENUM
  ('verde','azul','preto','vermelho','roxo','branco','amarelo','cinza','marrom');
CREATE TYPE idioma AS ENUM ('pt', 'en');
CREATE TYPE tema AS ENUM ('claro', 'escuro');
CREATE TYPE paleta AS ENUM ('rumo', 'bento', 'sonda', 'nexo');
```

```
CREATE TABLE versao_catalogo (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  numero text NOT NULL UNIQUE,
  estado estado_versao NOT NULL DEFAULT 'rascunho',
  publicada_em timestamptz
);
```

```
CREATE TABLE placa (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  versao_id bigint NOT NULL REFERENCES versao_catalogo ON DELETE CASCADE,
  categoria_id smallint NOT NULL REFERENCES categoria,
  slug text NOT NULL CHECK (slug ~ '^[a-z0-9-]{1,48}$'),
  nome text NOT NULL,
  sigla text NOT NULL,
  resumo_pt text NOT NULL, resumo_en text NOT NULL,
  largura_mm numeric(7,2) NOT NULL CHECK (largura_mm > 0),
  altura_mm numeric(7,2) NOT NULL CHECK (altura_mm > 0),
  espessura_mm numeric(4,2) NOT NULL DEFAULT 1.6,
  cor_pcb cor_pcb NOT NULL,
  ordem smallint NOT NULL,
  UNIQUE (versao_id, slug)
);
```

```
CREATE TABLE projeto_pcb (
  placa_id bigint PRIMARY KEY REFERENCES placa ON DELETE CASCADE,
  gerador_versao text NOT NULL,
  conteudo jsonb NOT NULL CHECK (jsonb_typeof(conteudo -> 'footprints') = 'array'),
  hash char(64) NOT NULL,
  gerado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE usuario (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email citext NOT NULL UNIQUE,
  idioma idioma NOT NULL DEFAULT 'pt',
  tema tema,
  paleta paleta NOT NULL DEFAULT 'rumo',
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  excluido_em timestamptz
);
```

```
CREATE TABLE lab_concluido (
  usuario_id uuid NOT NULL REFERENCES usuario ON DELETE CASCADE,
  laboratorio_slug text NOT NULL,
  concluido_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (usuario_id, laboratorio_slug)
);
```

Fluxos de dados

Leitura do catálogo

1. O painel publica uma versão: `estado = 'publicada'` e `publicada_em = now()`, numa transação.
2. Um job exporta a versão para `catalogo-1.2.0.json`, no mesmo formato dos tipos TypeScript, e envia para a CDN com cache longo.
3. O site busca `catalogo.json` (cache curto, aponta para a versão) e depois o arquivo versionado.
4. No mesmo job, o gerador de PCB roda para cada placa cujo hash de componentes mudou e grava `projeto_pcb`.

Gravação do progresso e das preferências

1. Sem conta, tudo continua no `localStorage`, como hoje: `rumo:preferencias` e `rumo:progresso`.
2. Ao entrar, o navegador envia o progresso e as preferências locais; o servidor faz a união do progresso (`INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING`), grava idioma, tema e paleta e devolve o estado combinado.
3. Em outro aparelho, a resposta do login traz as preferências, que o site grava no `localStorage` antes de aplicar o tema e a paleta.
4. Cada marcação depois disso vira um `PUT` idempotente, com fila local para quando estiver sem rede.

Operação e escala

Operação

- Migrações versionadas no repositório e aplicadas no CI antes do deploy da API; a paleta entra com `004_usuario_paleta.sql` (tipo `paleta` e coluna com `DEFAULT 'rumo'`).
- Backup diário com retenção de 30 dias e recuperação ponto a ponto pelo WAL.
- LGPD: o único dado pessoal é o e-mail; a exclusão da conta apaga progresso em cascata e anonimiza o usuário.
- Acesso: a API usa um papel só com permissão nas tabelas de progresso e preferências; o painel usa outro papel com escrita só em versões em rascunho.
- Segredos em variáveis de ambiente do provedor, nunca no repositório.

Como escalar

- O catálogo não pesa no banco: é lido da CDN. O banco só atende escrita de progresso, leve e por chave primária.
- Com muitos usuários, `passo_marcado` pode ser particionada por hash de `usuario_id`.
- Réplicas de leitura atendem os painéis de professores e as métricas.
- Uma paleta nova só acrescenta um valor ao enum `paleta` (`ALTER TYPE paleta ADD VALUE`), sem reescrever a tabela.
- Métricas de uso vão para uma tabela de eventos separada, particionada por mês, ou para um armazém de dados.

Licença

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta. Todos os direitos reservados. Este documento e o Rumo seguem a licença de uso do arquivo `LICENSE`: é permitido apenas usar a versão publicada e baixar o projeto para rodar no próprio computador, sem alterações. Modificar, criar obras derivadas, vender, cobrar pelo acesso, redistribuir, hospedar em outro endereço ou reutilizar o modelo de dados, o código, os textos, o nome ou a logo depende de autorização por escrito do autor.