Ocelo

Manual técnico do projeto

Explorador visual de 33 protocolos da internet, do HTTP ao Modbus, passo a passo e byte a byte: topologia animada, diagrama de sequência, fluxo de pacotes no estilo do Wireshark e inspetor de cada quadro. Português e inglês, tema claro e escuro e quatro paletas de cores, tudo no navegador.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta
Versão online: https://ravelroot.github.io/Network-Protocol-Packet-Explorer/

Versão 1.1.1 · Novembro de 2026 · Todos os direitos reservados

Versão 1.1.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.1.0

A versão 1.1.0 traz a nova identidade visual do Ocelo, no mesmo padrão do **Grafo**, do **Crivo** e do **Pluma**: logo preta em fundo branco, fontes do sistema, a paleta da casa como padrão, um **menu de paletas** com quatro opções, cada uma com tema claro e escuro, e uma **barra de status** no rodapé. O conteúdo dos 33 protocolos, os passos e os pacotes não mudaram.

> **Onde está:** tudo sobre a nova aparência fica nos capítulos "Usando a interface" (barra superior, idiomas, temas e paletas, barra de status), "Arquitetura" (aparência: tema e paleta) e "Personalização".

Área	O que entrou
Logo	Grade de pixels em preto num quadrado branco, na barra superior, no ícone do site e nas imagens do README
Fontes	`system-ui` e `ui-monospace` no lugar de Bricolage Grotesque, Instrument Sans e IBM Plex Mono; nenhuma dependência em produção
Paletas	Ocelo (linho, vinho, ardósia e palha, padrão), Bento, Sonda e Nexo, cada uma com tema claro e escuro, pelo botão de paleta ou pela tecla `C`
Tema	A primeira visita segue o tema do sistema; tema e paleta são aplicados antes da primeira pintura, sem piscar
Interface	Barra superior, camadas OSI, abas, vista e velocidade em controles segmentados; botões, cartões e janelas no estilo dos outros projetos
Barra de status	Versão, protocolo e camada, vista, velocidade, tema e paleta
Testes	Novos testes de ponta a ponta para o tema do sistema, o menu e o atalho de paletas e a barra de status

Versão 1.1.1 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.1.1

A versão 1.1.1 deixa o **menu de paletas** mais limpo: cada opção mostra só as quatro amostras de cor, sem o nome da paleta. A paleta em uso continua marcada com o visto, a tecla `C` continua passando para a próxima e o nome segue no leitor de tela, na dica do botão e na barra de status. Os protocolos, os passos, os pacotes e as preferências salvas não mudam.

Área	O que mudou
Paletas	O menu mostra só as amostras de cor, maiores e num menu mais estreito; cada opção mantém o nome no rótulo de acessibilidade (aria-label)
Testes	O teste de ponta a ponta confirma que o menu não tem texto visível e escolhe a paleta pelo nome acessível

Sumário

Apresentação 5

O que é o Ocelo 5

Para quem é 5

Tecnologias 6

Licença de uso 6

Estrutura de pastas 6

Instalação 7

Requisitos 7

Rodando na sua máquina 7

Gerando a versão de produção 7

Publicando no GitHub Pages 7

Atualizando uma instalação 7

Usando a interface 8

Visão geral da tela 8

Barra superior 8

Lista de protocolos e abas 8

Camadas OSI 8

Vista de rede 9

Vista de sequência 9

Reprodução 10

Detalhes do passo 10

Fluxo de pacotes 11

Inspetor byte a byte 11

Busca e atalhos 12

Idiomas, temas e paletas 13

Barra de status 15

Ritmo das animações 15

Modo foco e painéis 15

Endereços por protocolo 15

Arquitetura 16

Visão geral 16

Estado e reprodutor 16

Aparência: tema e paleta 16

Linha do tempo 17

Motor de quadros 17

Rotas e topologia 17

Interface e animações 17

Idiomas 17

Dados de um protocolo 18

O contrato 18

Pacotes e quadros 18

Adicionando um protocolo (mantenedor) 18

Os 33 protocolos 20

Catálogo 20

Ficha de cada protocolo 22

Qualidade e segurança 33

Testes 33

Integração contínua 33

Segurança 33

Acessibilidade 33

Personalização 34

Paletas de cores 34

Tokens 34

Tipografia 34

Marca 35

Solução de problemas 36


Problemas comuns 36

Apresentação

O que é o Ocelo

O Ocelo é um explorador visual de protocolos da internet. Ele mostra, passo a passo e pacote a pacote, o que acontece de fato na rede quando alguém abre um site, resolve um nome, entra numa rede Wi-Fi, manda um e-mail ou liga uma VPN. São 33 protocolos, 177 passos e 432 pacotes, cada um montado byte a byte.

A aplicação roda inteira no navegador, sem servidor, e pode ser publicada no GitHub Pages ou em qualquer hospedagem de arquivos estáticos. Todo o conteúdo existe em português e inglês, com tema claro e escuro e quatro paletas de cores.



Visão geral do HTTP: lista de protocolos, topologia, visão geral do protocolo, fluxo de pacotes e barra de status.

Para quem é

- Estudantes e professores de redes, que precisam ver o aperto de mão do TCP, a cadeia do DNS ou o 4-way handshake do Wi-Fi acontecendo, e não só ler sobre eles.
- Pessoas de desenvolvimento e operação que querem entender o que está por trás de HTTPS, proxies, WebSocket, QUIC ou WireGuard antes de depurar um problema.
- Quem se prepara para entrevistas e certificações, com cada passo explicado e os números que importam (portas, flags, tamanhos e RFCs).

Tecnologias

Tecnologia	Papel
TypeScript 7 (modo estrito)	Toda a aplicação e os dados dos protocolos
Vite 8	Servidor de desenvolvimento e build estático
SVG e CSS	Topologia isométrica, sequência, animações, temas e paletas
Vitest 5	Testes unitários do catálogo, dos quadros e dos checksums
Playwright	Testes de ponta a ponta da interface
GitHub Actions	CI, auditoria de dependências e publicação no GitHub Pages
Fontes do sistema	`system-ui` para o texto e `ui-monospace` para endereços, bytes e tempos, sem nada baixado de fora

Licença de uso

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta. Todos os direitos reservados. A partir da versão 1.0.1, qualquer pessoa pode usar a ferramenta publicada, gratuitamente. Copiar, modificar, redistribuir, hospedar em outro endereço ou reutilizar o código, os textos, os dados dos protocolos, os desenhos, o nome ou a logo depende de autorização por escrito do autor. O texto completo está no arquivo `LICENSE`; os componentes de terceiros seguem as próprias licenças.

Estrutura de pastas

```
src/
  app/            estado, aparência (tema e paleta), reprodutor e linha do tempo
  css/            estilo.css: tokens das paletas, layout, componentes e animações
  dados/
    protocolos/   os 33 protocolos e o catálogo (index.ts)
    tipos.ts      contrato de dados de um protocolo
  i18n/           textos da interface em português e inglês
  rede/           motor de quadros (quadros.ts) e rotas (rotas.ts)
  ui/             componentes da interface, menu de paletas e barra de status
  main.ts         ponto de entrada e atalhos de teclado
public/           ícone do site e aparencia.js
tests/unit        Vitest
tests/e2e         Playwright
docs/             manuais em PDF e imagens do README
.github/          CI, GitHub Pages e Dependabot
```

Instalação

Requisitos

- Node.js 22 ou mais novo (o arquivo `.nvmrc` indica a versão para o nvm e o fnm).
- npm 10 ou mais novo, que já vem com o Node.js.
- Um navegador atual (Chrome, Edge, Firefox ou Safari).

Rodando na sua máquina

1. Clone o repositório: `git clone https://github.com/ravelroot/Network-Protocol-Packet-Explorer.git`.
2. Entre na pasta: `cd Network-Protocol-Packet-Explorer`.
3. Instale as dependências exatamente como estão no lockfile: `npm ci`.
4. Suba o servidor de desenvolvimento: `npm run dev`.
5. Abra `http://localhost:5173`. Cada alteração no código recarrega a página sozinha.

Gerando a versão de produção

1. Rode `npm run build`. O TypeScript é conferido antes e o resultado vai para a pasta `dist/`.
2. Confira o resultado com `npm run preview` e abra `http://localhost:4173`.
3. Copie a pasta `dist/` para qualquer servidor de arquivos estáticos. Os caminhos são relativos, então ela funciona também dentro de uma subpasta.

> **Política de segurança:** o build injeta no `index.html` uma política de segurança de conteúdo que só permite scripts, estilos e fontes do próprio site. O `aparencia.js`, que aplica o tema e a paleta antes da primeira pintura, é um arquivo do próprio site e por isso passa pela política. Se você servir a pasta por um proxy que adicione scripts, ajuste a política em `vite.config.ts`.

Publicando no GitHub Pages

1. Envie o projeto para a branch `main` do repositório `ravelroot/Network-Protocol-Packet-Explorer` no GitHub.
2. No repositório, abra **Settings** e depois **Pages**.
3. Em **Build and deployment**, escolha **GitHub Actions** como fonte.
4. Faça qualquer push na branch `main`. O workflow **GitHub Pages** instala as dependências, roda os testes, gera o build e publica.
5. Abra o endereço mostrado em Pages: `https://ravelroot.github.io/Network-Protocol-Packet-Explorer/`.

Atualizando uma instalação

1. Baixe as mudanças: `git pull`.
2. Reinstale as dependências: `npm ci`. Na versão 1.1.0 as três fontes do Fontsource saíram do `package.json`, então o `npm ci` remove esses pacotes.
3. Confira tudo: `npm run typecheck` e `npm test`.
4. Gere de novo: `npm run build`. No GitHub Pages, o push na `main` já faz esse passo.

Usando a interface

Visão geral da tela

A tela tem seis áreas: a barra superior, a lista de protocolos à esquerda, o palco no centro (rede, sequência ou inspetor), o painel de detalhes à direita, o fluxo de pacotes embaixo e a barra de status no rodapé. Em telas menores as áreas se empilham na mesma ordem.

Área	O que mostra
Barra superior	Logo e nome, camada OSI do protocolo aberto, busca, botões de painéis, código-fonte, idioma, paleta e tema
Lista	Abas por categoria, protocolos e os passos do protocolo aberto
Palco	Vista de rede, vista de sequência ou o inspetor de um pacote
Painel	Visão geral do protocolo ou detalhes do passo atual
Fluxo de pacotes	Legenda, velocidade, controles de reprodução e a tabela de pacotes
Barra de status	Versão, protocolo e camada, vista, velocidade, tema e paleta

Barra superior

Segue o mesmo desenho do Grafo, do Crivo e do Pluma. À esquerda ficam a logo, em preto num quadrado branco, o nome e o lema. No centro, o seletor de camadas OSI. À direita, a busca, os botões de painéis, o link do código-fonte, o idioma, o botão de paleta e o botão de tema. Os botões de ícone são discretos e ganham um fundo suave ao passar o mouse; os que estão ligados ficam com a cor de destaque.

Lista de protocolos e abas

As abas Todos, Núcleo, Aplicação e Segurança filtram a lista e mostram quantos protocolos há em cada uma (33, 8, 16 e 9). A aba escolhida fica preenchida com a cor de destaque, como nos controles segmentados do Pluma. Um clique num protocolo abre os passos dele logo abaixo. Cada passo mostra o número, o título e um resumo; os passos já feitos ganham um sinal de confirmado e o atual fica destacado.

1. Clique em um protocolo para abri-lo. Clicar de novo no mesmo protocolo recolhe os passos.
2. Clique em um passo para ir direto ao fim dele: todos os pacotes até ali aparecem de uma vez.
3. Use `↑` e `↓` para ir ao protocolo anterior ou seguinte, respeitando o filtro da aba.

Camadas OSI


Na barra superior, o controle segmentado de 1 a 7 representa as camadas do modelo OSI. O número da camada do protocolo aberto fica preenchido e o nome dela aparece ao lado (por exemplo, Transporte para o TCP). Um clique em

qualquer número filtra a lista para os protocolos daquela camada; o número filtrado ganha um contorno, o filtro aparece acima da lista e some com o botão de fechar.

Vista de rede

A vista de rede desenha os aparelhos em estilo isométrico, com o nome e o endereço de cada um, e as ligações entre eles. Durante a reprodução, cada pacote sai do aparelho de origem com uma onda, viaja pelo caminho real (notebook, roteador, internet, servidor), faz uma pequena parada em cada salto e chega com uma onda mais forte. O pacote mostra o rótulo e as faixas das camadas que carrega, deixa um rastro e acende o trilho na cor do tipo. Quando um pacote se perde, ele para no meio do caminho e cai, com um X.

Os aparelhos e ligações que não participam do passo atual ficam esmaecidos, para o olho seguir só o que importa. O aparelho ativo ganha o contorno na cor de destaque da paleta.




DNS em reprodução: a consulta do resolvedor viaja até o servidor raiz.

Vista de sequência

A vista de sequência coloca as pontas da conversa em faixas verticais, com o ícone, o nome e o endereço fixos no topo. Cada passo é uma faixa horizontal e cada pacote é uma seta inclinada, desenhada no ritmo da reprodução, com o

rótulo e o tempo. Notas como "fora do cache" ou "segmento 1 perdido" aparecem junto da seta. Use o botão **Sequência** ou a tecla `V`.



TCP no tema escuro: o segmento perdido, o ACK duplicado com SACK e a retransmissão.

Reprodução

Controle	Função
Tocar / Pausar	Reproduz os passos em sequência, pacote a pacote (tecla `Espaço`)
Passo	Completa o passo atual ou avança para o próximo (seta para a direita)
Voltar	Volta para o fim do passo anterior (seta para a esquerda)
Reiniciar	Limpa o fio e volta à visão geral (tecla `R`)
Velocidade	0,5×, 1×, 1,5×, 2× ou 3× (teclas `–` e `+`); vale na hora e fica salva

Passos sem pacotes, como a renderização da página no HTTP, acontecem dentro do aparelho: o painel explica o que ocorre e a reprodução segue depois de uma pausa maior.

Detalhes do passo

O painel da direita começa com a visão geral do protocolo: sigla, nome, categoria (num selo na cor de realce da paleta), descrição e uma tabela com camada, porta, transporte, formato e RFCs. Quando um passo começa, o painel passa a mostrar **Passo N de M**, o título, o resumo, a explicação, o cartão do último pacote (rótulo, origem e destino, conteúdo e

tamanho) e os números daquele passo. O botão **Visão geral** volta para o resumo do protocolo, e um clique no cartão abre o pacote no inspetor.



Detalhes de um passo do WireGuard, no tema escuro.

Fluxo de pacotes


A tabela segue o estilo do Wireshark: número, tempo desde o primeiro pacote, origem, destino, protocolo, informação e tamanho do quadro. As cores dos números seguem a legenda do protocolo, que aparece no topo junto com observações (por exemplo, "ACKs de dados não aparecem"). Pacotes perdidos ficam esmaecidos e marcados. Um clique ou `Enter` numa linha abre o pacote no inspetor.

Inspetor byte a byte

O inspetor mostra o quadro inteiro de um pacote. No topo ficam o número, o rótulo, o tempo, os endereços, o protocolo e o tamanho, além de onde o quadro foi capturado. A barra de camadas mostra o tamanho proporcional de cada camada (por exemplo, Ethernet 14, IPv4 20, UDP 8 e DNS 33 bytes).

À esquerda, cada camada lista os campos com o valor e uma explicação curta. À direita, o dump hexadecimal mostra os bytes e o texto ASCII. Passe o mouse ou o foco do teclado num campo para acender os bytes dele; passe num byte para acender o campo.

Marca	Significado
`ex.`	Valor de exemplo, que muda em toda captura real (endereços MAC, identificação IP, IDs)
`··`	Bytes que a lição não mostra: cifrados, aleatórios ou conteúdo de arquivo



Inspetor da consulta DNS: 75 bytes, como numa captura real.

Busca e atalhos

`Ctrl` + `K` ou `/` abre a busca. Ela procura por sigla, nome e resumo nas duas línguas, ignora acentos e aceita várias palavras. As setas escolhem o resultado e `Enter` abre.

Tecla	Ação
`Espaço`	Tocar ou pausar
`−` / `+`	Mais devagar / mais rápido
`→` / `←`	Próximo passo / passo anterior
`↓` / `↑`	Próximo protocolo / anterior
`R`	Reiniciar
`V`	Rede ou sequência
`Ctrl` + `K` ou `/`	Buscar
`[` / `]`	Lista / fluxo de pacotes
`F`	Modo foco
`T`	Tema claro ou escuro
`C`	Próxima paleta de cores **NOVO**


Tecla	Ação
`L`	Português ou inglês
`Esc`	Fechar inspetor, menu ou janela
`?`	Folha de atalhos

Idiomas, temas e paletas


O botão com o globo alterna entre português e inglês; na primeira visita o Ocelo segue o idioma do navegador. O botão de lua ou sol alterna entre os temas claro e escuro; na primeira visita o tema segue o do sistema. O botão com o ícone de paleta abre o menu das quatro paletas, cada uma com quatro amostras de cor: Ocelo (padrão), Bento, Sonda e Nexo. A tecla `C` passa para a próxima.

Idioma, tema, paleta, vista e velocidade ficam salvos no navegador. O tema e a paleta são aplicados antes de a tela aparecer, sem piscar.


Ocelo (padrão) · tema claro




Ocelo (padrão) · tema escuro




Bento · tema claro




Bento · tema escuro




Sonda · tema claro




Sonda · tema escuro



Nexo · tema claro



Nexo · tema escuro



O Ocelo nas quatro paletas, cada uma no tema claro e no escuro.

Barra de status

O rodapé mostra, à esquerda, a versão, o protocolo aberto com a camada, a vista e a velocidade; à direita, o tema, a paleta e o aviso de que as preferências ficam salvas neste navegador. No celular, só o lado esquerdo aparece.

Ritmo das animações

O Ocelo é feito para ensinar, então a animação começa devagar: cada pacote leva cerca de três segundos para atravessar a rede, para numa pausa curta em cada roteador e só então segue. Entre um passo e outro há um intervalo para ler o painel da direita.

O controle **Velocidade**, no topo do fluxo de pacotes, oferece 0,5×, 1×, 1,5×, 2× e 3× em um clique, e as teclas `–` e `+` fazem o mesmo. A mudança vale na hora, inclusive no meio de um pacote em voo.

Modo foco e painéis

Os botões da barra superior escondem a lista (`[`) e o fluxo de pacotes (`]`). O modo foco (`F`) deixa só o palco na tela, bom para projetar em aula. `Esc` sai do modo foco.

Endereços por protocolo

Cada protocolo tem o próprio endereço, como `#/dns` ou `#/wireguard`. Abrir esse link leva direto ao protocolo, o que facilita compartilhar uma lição.

Arquitetura

Visão geral

O Ocelo é uma aplicação estática em TypeScript, sem framework. Os dados dos protocolos ficam em arquivos TypeScript tipados; a linha do tempo, o reprodutor e o motor de quadros transformam esses dados em estado; e os componentes da interface observam o estado e desenham a tela com o DOM e SVG.

```
dados/protocolos ─┬─> linha do tempo ──> reprodutor ──> loja de estado ──> interface
                  └─> motor de quadros ──────────────────────────────────> inspetor
reprodutor ── requestAnimationFrame ──> rede e sequência (pacote em voo)
aparencia.js ──> tema e paleta no <html> ──> aparencia.ts ──> menu e barra de status
```

Estado e reprodutor

A Loja (`src/app/estado.ts`) guarda o estado da tela: protocolo, filtros, vista, passo atual, quantos pacotes já foram entregues, qual está em voo, velocidade, idioma, tema, paleta e painéis. Cada componente assina a loja e redesenha só quando o que ele mostra muda.

O Reprodutor (`src/app/reprodutor.ts`) conduz a reprodução: entra em cada passo, anima cada pacote quadro a quadro e avisa os componentes da fração percorrida. O avanço de cada quadro é multiplicado pela velocidade atual, por isso trocar a velocidade muda o ritmo na hora. Cada reprodução tem uma geração; pausar, voltar ou trocar de protocolo invalida a geração anterior, o que cancela as animações pendentes sem condição de corrida.

Aparência: tema e paleta

O módulo `src/app/aparencia.ts` concentra a aparência. Ele define os tipos `Tema` e `Paleta`, a lista `PALETAS` (id, nome e as quatro cores mostradas no menu), o tema do sistema pela consulta `prefers-color-scheme` e a função `aplicarAparencia()`, que grava `data-tema` e `data-paleta` no elemento `html`, ajusta o `color-scheme` e a cor `theme-color` do navegador.

Para não piscar, o `public/aparencia.js` roda no `head`, antes do CSS pintar a tela: lê `ocelo:preferencias` do `localStorage`, aceita só valores conhecidos e aplica o tema e a paleta. Por ser um arquivo do próprio site, ele passa pela política `script-src 'self'`. O menu de paletas (`src/ui/menu.ts`) abre ao lado do botão, navega pelas setas, fecha com `Esc` ou com um clique fora e pinta as amostras pelo CSSOM, permitido pela política.

Linha do tempo

A linha do tempo (`src/app/linha-do-tempo.ts`) achata os passos numa lista de pacotes com o índice, o passo e o tempo acumulado (o `dt` de cada pacote, em milissegundos). Ela também guarda onde cada passo começa e termina e mantém em cache a análise byte a byte de cada pacote.

Motor de quadros

O motor (`src/rede/quadros.ts`) monta os bytes de cada pacote a partir da especificação do quadro. Ele acha o caminho pela topologia para saber em qual enlace o quadro foi capturado e quais MACs usar, e então escreve as camadas:

Camada	O que é montado
Enlace	Ethernet II (14 bytes) ou 802.11 (24 bytes) com LLC/SNAP para dados; quadros de gerência Wi-Fi (beacon, probe, autenticação, associação)
Rede	IPv4 com checksum, IPv6, ARP ou EAPOL (802.1X)
Transporte	TCP com opções no SYN (MSS, SACK permitido, escala de janela) e bloco SACK, UDP e ICMP/ICMPv6, todos com checksum e pseudo-cabeçalho
Aplicação	Campos da carga em hex, texto ou bytes opacos, cada um com nome, valor e explicação

Cada campo guarda o intervalo de bytes que ocupa, o que permite acender campo e bytes juntos no inspetor. Bytes opacos usam um gerador determinístico, então o mesmo pacote gera sempre os mesmos bytes.

Rotas e topologia

As rotas (`src/rede/rotas.ts`) fazem uma busca em largura pelas ligações do protocolo para achar o caminho entre dois nós, com cache por protocolo. A vista de rede usa esse caminho para animar o pacote salto a salto, e o motor usa o primeiro salto para escolher os endereços MAC.

Interface e animações

Os componentes ficam em `src/ui` e criam cada elemento pelo DOM (`h()` e `s()` em `dom.ts`), sem montar HTML a partir de texto. Os desenhos isométricos são gerados em `dispositivos.ts` a partir de caixas projetadas e pintados com as variáveis da paleta, então mudam junto com o tema.

A vista de rede planeja o percurso de cada pacote (`movimento.ts`): o tempo é dividido entre os trechos de acordo com o comprimento, com uma parada curta em cada salto e aceleração suave. Ondas, trilho, rastro e entradas usam animações CSS, e quem prefere menos movimento (`prefers-reduced-motion`) recebe a versão sem animação. A barra de status (`barra-status.ts`) e a barra superior (`cabecalho.ts`) assinam a loja como os outros componentes.

Idiomas

Os textos da interface ficam em `src/i18n/textos.ts` ; o conteúdo de cada protocolo usa o tipo `Texto` , com `pt` e `en` lado a lado. A função `tr()` escolhe a versão do idioma atual.

Dados de um protocolo

O contrato

Todo protocolo é um objeto `Protocolo` (`src/dados/tipos.ts`).

Campo	Conteúdo
`id` , `sigla`	Identificador usado no endereço (`#/id`) e sigla exibida
`nome` , `resumo` , `descricao`	Textos bilíngues da lista e da visão geral
`categoria` , `camada`	`core` , `aplicacao` ou `seguranca` ; camada OSI de 1 a 7
`fatos`	Pares rótulo e valor da visão geral
`legenda` , `observacao`	Tipos de pacote com nome e cor (anil, oliva, ouro, brasa, neutra) e uma observação
`nos` , `ligacoes` , `faixas`	Aparelhos com tipo, nome, IP e posição; ligações da topologia; ordem das faixas na sequência
`passos`	Título, resumo, descrição, fatos e pacotes de cada passo

As cores da legenda são nomes, não valores: cada paleta define o tom de anil, oliva, ouro, brasa e neutra para o tema claro e para o escuro, com contraste próprio.

Pacotes e quadros

Cada pacote tem origem e destino, o protocolo mostrado na tabela, o rótulo da seta, a informação, o tipo da legenda, um resumo opcional, o intervalo `dt` e, se for o caso, `perdido` e uma `nota` . O quadro descreve o enlace, a rede, as portas e flags e os campos da carga.

```
{
  de: 'cliente', para: 'resolvedor', proto: 'DNS',
  rotulo: t('CONSULTA DNS', 'DNS QUERY'),
  info: t('Consulta padrão A www.example.com', 'Standard query A www.example.com'),
  tipo: 'dns', dt: 0,
  quadro: {
    udp: { origem: 53211, destino: 53 },
    carga: [hex(t('ID da transação', 'Transaction ID'), 'd8 25', '0xd825'), ...],
  },
}
```

Adicionando um protocolo (mantenedor)

> **Licença:** esta seção é para o mantenedor. Copiar ou modificar o código depende de autorização por escrito do autor.

1. Crie `src/dados/protocolos/<id>.ts` exportando um `Protocolo` ; use `http.ts` como modelo.
2. Posicione os nós no palco com `x` de 6 a 94 e `y` de 12 a 88, ligue-os e defina as faixas da sequência.

3. Escreva os passos e pacotes nas duas línguas, usando os ajudantes de `base.ts`, `conversa.ts` e `fluxo-tcp.ts`.
4. Inclua o id na lista `ORDEM` de `src/dados/protocolos/index.ts`.
5. Rode `npm test`. A validação aponta textos vazios, nós ou faixas inexistentes, tipos sem legenda e quadros que não fecham.

Os 33 protocolos

Catálogo

Protocolo	Categoria	Camada	Passos	Pacotes	Definido em
HTTP Protocolo de Transferência de Hipertexto	Aplicação	7 · Aplicação	5	7	RFC 9110, RFC 9112
HTTPS HTTP seguro	Segurança	7 · Aplicação	5	8	RFC 9110, RFC 8446
WebSocket Mensagens nos dois sentidos	Aplicação	7 · Aplicação	6	9	RFC 6455
WebRTC Chamadas de vídeo no navegador	Aplicação	7 · Aplicação	5	14	RFC 8825–8835, W3C WebRTC
QUIC HTTP/3 sobre UDP	Aplicação	4 · Transporte	5	8	RFC 9000, RFC 9001, RFC 9114
TCP Protocolo de Controle de Transmissão	Núcleo	4 · Transporte	6	14	RFC 9293
UDP Protocolo de Datagrama de Usuário	Núcleo	4 · Transporte	4	9	RFC 768
IP Protocolo de Internet	Núcleo	3 · Rede	5	10	RFC 791
BGP Roteamento entre redes	Núcleo	3 · Rede	6	13	RFC 4271
IPv6 Configuração de endereço, descoberta de vizinhos	Núcleo	3 · Rede	6	8	RFC 8200, RFC 4861, RFC 4862
DNS Sistema de Nomes de Domínio	Núcleo	7 · Aplicação	5	8	RFC 1034, RFC 1035
DNS over HTTPS Consultas DNS cifradas	Segurança	7 · Aplicação	6	8	RFC 8484
DNSSEC Respostas DNS assinadas	Segurança	7 · Aplicação	6	10	RFC 4033, 4034, 4035
DHCP Configuração automática de rede	Núcleo	7 · Aplicação	5	6	RFC 2131, RFC 2132
ICMP Mensagens de controle da internet	Núcleo	3 · Rede	5	8	RFC 792

Protocolo	Categoria	Camada	Passos	Pacotes	Definido em
NTP Protocolo de Tempo de Rede	Aplicação	7 · Aplicação	5	6	RFC 5905
Wi-Fi Entrando numa rede (WPA2)	Aplicação	2 · Enlace	6	13	IEEE 802.11-2020 (inclui o 802.11i)
WPA3 Wi-Fi Protected Access 3	Segurança	2 · Enlace	6	11	IEEE 802.11-2020, Wi-Fi Alliance (2018)
RADIUS 802.1X Enterprise Wi-Fi	Segurança	7 · Aplicação	5	16	RFC 2865, RFC 3579, IEEE 802.1X
Captive Portal Logins de Wi-Fi de hotel e café	Aplicação	7 · Aplicação	5	17	RFC 8908, RFC 8910, RFC 8952
SMTP Simple Mail Transfer Protocol	Aplicação	7 · Aplicação	5	28	RFC 5321, RFC 6409, RFC 3207
POP3 Post Office Protocol v3	Aplicação	7 · Aplicação	5	20	RFC 1939, RFC 2595
IMAP Internet Message Access	Aplicação	7 · Aplicação	6	19	RFC 9051 (IMAP4rev2), RFC 2177
FTP File Transfer Protocol	Aplicação	7 · Aplicação	6	23	RFC 959, RFC 2428
SMB Compartilhamento de arquivos do Windows	Aplicação	7 · Aplicação	6	17	MS-SMB2 (Microsoft)
SSH Shell seguro	Segurança	7 · Aplicação	6	20	RFC 4251–4254, RFC 8731
TLS/SSL Transport Layer Security	Segurança	6 · Apresentação	6	14	RFC 8446 (TLS 1.3)
HTTP Proxy Proxy de saída e CONNECT	Aplicação	7 · Aplicação	5	18	RFC 9110, RFC 9112
SOCKS5 Proxy Socket Secure	Aplicação	5 · Sessão	5	16	RFC 1928, RFC 1929
Reverse Proxy Terminação de TLS	Aplicação	7 · Aplicação	5	20	RFC 9110 (intermediários), RFC 7239
WireGuard Uma VPN moderna	Segurança	3 · Rede	5	10	Whitepaper WireGuard (NDSS 2017); Linux 5.6+
IPsec Túneis VPN entre redes	Segurança	3 · Rede	5	10	RFC 4301, RFC 4303, RFC 7296
Modbus Controle industrial (OT)	Aplicação	7 · Aplicação	5	14	Modbus Application Protocol v1.1b3

Ficha de cada protocolo

HTTP · Protocolo de Transferência de Hipertexto

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 7 pacotes. Passos: Pedido do cliente; Resolução DNS; Conexão TCP; Troca HTTP; Renderização da página.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta padrão	80 (HTTPS: 443)
Transporte	TCP
Formato	Texto (cabeçalhos) + corpo
Métodos comuns	GET, POST, PUT, DELETE
Definido em	RFC 9110, RFC 9112

HTTPS · HTTP seguro

Segurança, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 8 pacotes. Passos: Conexão TCP; Client Hello; Server Hello; Verificar e concluir; HTTP cifrado.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (HTTP sobre TLS)
Porta padrão	443
Transporte	TCP (ou QUIC no HTTP/3)
Segurança	TLS 1.3: AEAD e sigilo futuro
Identidade	Certificado X.509 + SNI
Definido em	RFC 9110, RFC 8446

WebSocket · Mensagens nos dois sentidos

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 9 pacotes. Passos: Pedido de upgrade; 101 Switching Protocols; Mensagem do navegador; O servidor fala primeiro; Ping e pong; Fechar.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	80 (ws://) ou 443 (wss://)
Transporte	TCP
Abertura	Upgrade do HTTP/1.1 (status 101)
Quadro	2–14 bytes de cabeçalho
Definido em	RFC 6455

WebRTC · Comunicação Web em Tempo Real

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 14 pacotes. Passos: Oferta e resposta; Descobrir o IP público; Testes de conectividade; Aperto de mão DTLS; Mídia SRTP.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Transporte	UDP (SRTP; dados via SCTP sobre DTLS)
Travessia de NAT	ICE com STUN e TURN
Segurança	DTLS-SRTP, sempre cifrado
Sinalização	Livre: WebSocket, HTTP…
Definido em	RFC 8825–8835, W3C WebRTC

QUIC · HTTP/3 sobre UDP

Aplicação, camada 4 (Transporte), 5 passos e 8 pacotes. Passos: Initial do cliente; Resposta do servidor; Pedido HTTP/3; Resposta e ACK; Trocar de rede.

Fato	Valor
Camada	Transporte (camada 4), sobre UDP
Porta	UDP 443
Aperto de mão	TLS 1.3 embutido: 1 RTT, 0-RTT ao retomar
Fluxos	Independentes, sem bloqueio de cabeça de fila
Identidade	IDs de conexão (sobrevivem à troca de rede)
Definido em	RFC 9000, RFC 9001, RFC 9114

TCP · Protocolo de Controle de Transmissão

Núcleo, camada 4 (Transporte), 6 passos e 14 pacotes. Passos: Abrir conexão; Enviar dados; Dois segmentos de volta; Uma lacuna é notada; Reenviar a lacuna; Fechar conexão.

Fato	Valor
Camada	Transporte (camada 4)
Conexão	Aperto de mão em três vias
Confiabilidade	Números de sequência + ACKs
Recuperação	Retransmissão
Cabeçalho	20–60 bytes
Definido em	RFC 9293

UDP · Protocolo de Datagrama de Usuário

Núcleo, camada 4 (Transporte), 4 passos e 9 pacotes. Passos: Só enviar; Atualizações em fluxo; Um datagrama se perde; Porta fechada.

Fato	Valor
Camada	Transporte (camada 4)
Cabeçalho	8 bytes fixos
Conexão	Nenhuma
Garantias	Nenhuma: pode perder, duplicar ou inverter
Usado por	DNS, QUIC, VoIP, jogos, streaming
Definido em	RFC 768

IP · Protocolo de Internet

Núcleo, camada 3 (Rede), 5 passos e 10 pacotes. Passos: Achar o gateway; Montar o pacote; Salto a salto; A resposta volta; Grande demais.

Fato	Valor
Camada	Rede (camada 3)
Endereço	IPv4: 32 bits (192.168.1.10)
Cabeçalho	20–60 bytes
Entrega	Melhor esforço, sem garantia
Encaminhamento	Salto a salto, pelo prefixo mais longo
Definido em	RFC 791

BGP · Protocolo de Roteamento de Borda

Núcleo, camada 3 (Rede), 6 passos e 13 pacotes. Passos: Sessão TCP; Apresentação; Anunciar o prefixo; Passar adiante; Manter viva; Retirar a rota.

Fato	Valor
Camada	Roteamento (camada 3), sobre TCP
Porta	179 (TCP)
Tipo	Vetor de caminhos entre ASes
Mensagens	OPEN, UPDATE, KEEPALIVE, NOTIFICATION
Tabela global	Cerca de 1 milhão de prefixos IPv4
Definido em	RFC 4271

IPv6 · Protocolo de Internet, versão 6

Núcleo, camada 3 (Rede), 6 passos e 8 pacotes. Passos: Endereço local; Procura um roteador; Anúncio do roteador; Endereço global; Acha o gateway; Primeiro pacote.

Fato	Valor
Camada	Rede (camada 3)
Endereço	128 bits (2001:db8::/32 é para documentação)
Cabeçalho	40 bytes fixos, sem checksum
Configuração	SLAAC ou DHCPv6
Vizinhos	NDP sobre ICMPv6 (substitui o ARP)
Definido em	RFC 8200, RFC 4861, RFC 4862

DNS · Sistema de Nomes de Domínio

Núcleo, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 8 pacotes. Passos: Pergunta ao resolvedor; Servidor raiz; Servidor TLD .com; Servidor autoritativo; Resposta e cache.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	53, UDP (TCP para respostas grandes)
Função	Nomes em endereços IP
Hierarquia	Raiz → TLD → autoritativo
Cache	Pelo TTL de cada registro
Definido em	RFC 1034, RFC 1035

DNS over HTTPS · DNS sobre HTTPS (DoH)

Segurança, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 8 pacotes. Passos: O problema; Conexão TCP; Handshake TLS 1.3; Consulta cifrada; Resposta cifrada; O que fica visível.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	443, a mesma do HTTPS
Transporte	TCP + TLS (ou QUIC no HTTP/3)
Formato	application/dns-message
Protege	Sigilo e integridade das consultas
Definido em	RFC 8484

DNSSEC · Extensões de Segurança do DNS

Segurança, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 10 pacotes. Passos: Pede as assinaturas; Resposta assinada; Chaves da zona; DS na zona pai; Até a âncora; Resposta validada.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	53, UDP com EDNS0 (respostas maiores)
Novos registros	RRSIG, DNSKEY, DS, NSEC/NSEC3
Garante	Origem e integridade, não sigilo
Confiança	Cadeia até a KSK da raiz
Definido em	RFC 4033, 4034, 4035

DHCP · Protocolo de Configuração Dinâmica de Host

Núcleo, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 6 pacotes. Passos: Discover; Offer; Request; ACK; Renovação.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	UDP 67 (servidor), 68 (cliente)
Troca	Discover, Offer, Request, ACK
Entrega	IP, máscara, gateway, DNS, prazo
Base	BOOTP (1985)
Definido em	RFC 2131, RFC 2132

ICMP · Protocolo de Mensagens de Controle da Internet

Núcleo, camada 3 (Rede), 5 passos e 8 pacotes. Passos: Ping; Resposta do eco; Traceroute: TTL 1; Traceroute: TTL 2; Destino inalcançável.

Fato	Valor
Camada	Rede (camada 3), dentro do IP
Protocolo IP	1 (ICMPv6 é 58)
Portas	Nenhuma: usa tipo e código
Ferramentas	ping, traceroute, Path MTU
Tipos comuns	0, 3, 8, 11
Definido em	RFC 792

NTP · Protocolo de Tempo de Rede

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 6 pacotes. Passos: Sincronia acima; Cliente pergunta; Servidor responde; Calcula o ajuste; Próximas consultas.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	UDP 123
Mensagem	48 bytes, 4 marcas de 64 bits
Hierarquia	Estratos 1 a 15 (16 = sem sincronia)
Precisão	~1 ms em rede local, ~10 ms na internet
Definido em	RFC 5905

Wi-Fi · Rede sem fio IEEE 802.11

Aplicação, camada 2 (Enlace), 6 passos e 13 pacotes. Passos: Beacon; Probe; Autenticação aberta; Associação; Aperto de mão de 4 vias; Endereço IP.

Fato	Valor
Camada	Enlace (camada 2)
Padrão	IEEE 802.11 (Wi-Fi 4 a 7)
Frequências	2,4, 5 e 6 GHz
Acesso ao meio	CSMA/CA: escuta antes de falar
Segurança	WPA2-PSK: 4 vias + AES-CCMP
Definido em	IEEE 802.11-2020 (inclui o 802.11i)

WPA3 · Wi-Fi Protected Access 3

Segurança, camada 2 (Enlace), 6 passos e 11 pacotes. Passos: Descoberta; SAE Commit; SAE Confirm; Associação; Aperto de mão de 4 vias; Por que supera o WPA2.

Fato	Valor
Camada	Enlace (camada 2)
Autenticação	SAE (Dragonfly, RFC 7664)
Cifra	AES-CCMP 128 (GCMP-256 no Enterprise 192)
Proteção de gerência	PMF obrigatório (802.11w)
Sigilo futuro	Sim: chave nova por conexão
Definido em	IEEE 802.11-2020, Wi-Fi Alliance (2018)

RADIUS · Remote Authentication Dial-In User Service

Segurança, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 16 pacotes. Passos: Identidade; Pergunta ao RADIUS; Túnel PEAP; Aceite e chaves; Aperto de mão de 4 vias.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	UDP 1812 (autenticação), 1813 (contabilidade)
Transporte	UDP; EAPOL no ar (802.1X)
Métodos EAP	PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS
Confiança	Segredo compartilhado AP ↔ servidor
Definido em	RFC 2865, RFC 3579, IEEE 802.1X

Captive Portal · Portal cativo

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 17 pacotes. Passos: Wi-Fi aberto e DHCP; Teste de conectividade; Página de login; Aceite dos termos; Internet liberada.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Descoberta	Opção DHCP 114, teste HTTP 204
Portas	80 (interceptada), 443 (portal)
Transporte	TCP; DHCP sobre UDP
Liberação	Regra no firewall por MAC/IP
Definido em	RFC 8908, RFC 8910, RFC 8952

SMTP · Protocolo Simples de Transferência de Correio

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 28 pacotes. Passos: Conexão e saudação; STARTTLS; Autenticação e envelope; A mensagem; Entrega ao destino.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	587 (envio), 25 (entre servidores), 465 (TLS direto)
Transporte	TCP
Formato	Comandos em texto + códigos de 3 dígitos
Segurança	STARTTLS, AUTH, SPF/DKIM/DMARC
Definido em	RFC 5321, RFC 6409, RFC 3207

POP3 · Post Office Protocol, versão 3

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 20 pacotes. Passos: Conexão; Login; O que há na caixa; Baixar; Apagar e sair.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	110 (texto), 995 (TLS)
Transporte	TCP
Respostas	+OK ou -ERR
Estados	AUTHORIZATION → TRANSACTION → UPDATE
Definido em	RFC 1939, RFC 2595

IMAP · Internet Message Access Protocol

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 19 pacotes. Passos: Conexão; Login; Abrir a caixa; Ler e marcar; IDLE; Sair.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	143 (texto/STARTTLS), 993 (TLS)
Transporte	TCP
Modelo	Mensagens ficam no servidor
Tempo real	IDLE (o servidor avisa)
Definido em	RFC 9051 (IMAP4rev2), RFC 2177

FTP · Protocolo de Transferência de Arquivos

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 23 pacotes. Passos: Canal de controle; Login; Modo passivo; Canal de dados; Transferência; Encerrar.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	21 (controle) + porta de dados
Transporte	TCP, duas conexões
Modos	Ativo (PORT) e passivo (PASV/EPSV)
Segurança	Nenhuma: tudo em texto aberto
Definido em	RFC 959, RFC 2428

SMB · Server Message Block

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 17 pacotes. Passos: Conexão; NEGOTIATE; SESSION_SETUP; TREE_CONNECT; CREATE e READ; CLOSE.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	TCP 445
Transporte	TCP (ou QUIC no SMB 3.1.1)
Formato	Binário, cabeçalho de 64 bytes
Segurança	Assinatura AES-CMAC, cifra AES-GCM
Definido em	MS-SMB2 (Microsoft)

SSH · Shell seguro

Segurança, camada 7 (Aplicação), 6 passos e 20 pacotes. Passos: Conexão TCP; Troca de versões; Negociação (KEXINIT); Troca de chaves ECDH; Autenticação por chave; Sessão e comandos.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta padrão	22
Transporte	TCP
Troca de chaves	curve25519-sha256 (ECDH)
Autenticação	Chave pública, senha ou certificado
Definido em	RFC 4251–4254, RFC 8731

TLS/SSL · Segurança da Camada de Transporte

Segurança, camada 6 (Apresentação), 6 passos e 14 pacotes. Passos: Conexão TCP; ClientHello; ServerHello e certificado; Finished do cliente; Dados da aplicação; Encerramento.

Fato	Valor
Camada	Apresentação (camada 6), entre o TCP e a aplicação
Portas	443 (HTTPS), 853 (DoT), 993 (IMAPS)
Transporte	TCP (DTLS e QUIC sobre UDP)
Handshake	1-RTT no TLS 1.3, 2-RTT no TLS 1.2
Obsoletos	SSL 2.0/3.0, TLS 1.0/1.1
Definido em	RFC 8446 (TLS 1.3)

HTTP Proxy · Proxy HTTP de saída

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 18 pacotes. Passos: Conexão com o proxy; Autenticação (407); Pedido repassado; CONNECT para HTTPS; Túnel TLS.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	3128 ou 8080 (configurável)
Transporte	TCP
Métodos	GET com URL absoluta, CONNECT
Autenticação	407 + Proxy-Authorization
Definido em	RFC 9110, RFC 9112

SOCKS5 · Proxy Socket Secure, versão 5

Aplicação, camada 5 (Sessão), 5 passos e 16 pacotes. Passos: Conexão com o proxy; Saudação; Usuário e senha; Pedido CONNECT; Dados repassados.

Fato	Valor
Camada	Sessão (camada 5)
Porta	1080
Transporte	TCP (UDP via UDP ASSOCIATE)
Autenticação	Nenhuma, usuário/senha, GSS-API
Destinos	IPv4, IPv6 ou nome de domínio
Definido em	RFC 1928, RFC 1929

Reverse Proxy · Proxy reverso

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 20 pacotes. Passos: Verificação de saúde; TLS termina no proxy; Pedido repassado; Balanceamento; Resposta do cache.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Portas	443 público → 8080 interno
Funções	TLS, balanceamento, cache, WAF
Cabeçalhos	X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto, Forwarded
Exemplos	Nginx, HAProxy, Envoy, Traefik
Definido em	RFC 9110 (intermediários), RFC 7239

WireGuard · Uma VPN moderna

Segurança, camada 3 (Rede), 5 passos e 10 pacotes. Passos: Iniciação do handshake; Resposta do handshake; Dados pelo túnel; Keepalive; Rotação de chaves.

Fato	Valor
Camada	Rede (camada 3): túnel de pacotes IP
Porta	UDP 51820 (configurável)
Criptografia	Noise IK: Curve25519, ChaCha20-Poly1305, BLAKE2s
Handshake	1 ida e volta: 148 + 92 bytes
Chaves	Renovadas a cada 2 minutos
Definido em	Whitepaper WireGuard (NDSS 2017); Linux 5.6+

IPsec · Segurança do Protocolo de Internet

Segurança, camada 3 (Rede), 5 passos e 10 pacotes. Passos: Tráfego interessante; IKE_SA_INIT; IKE_AUTH; ESP pelo túnel; A resposta volta.

Fato	Valor
Camada	Rede (camada 3)
Portas	UDP 500 e 4500 (IKE), protocolo IP 50 (ESP)
Modos	Túnel (entre redes) e transporte (entre hosts)
Chaves	IKEv2 com Diffie-Hellman
Criptografia	AES-GCM, ChaCha20-Poly1305
Definido em	RFC 4301, RFC 4303, RFC 7296

Modbus · Modbus/TCP

Aplicação, camada 7 (Aplicação), 5 passos e 14 pacotes. Passos: Conexão TCP; Leitura de registradores; Escrita de um registrador; Exceção; Sem autenticação.

Fato	Valor
Camada	Aplicação (camada 7)
Porta	TCP 502 (802 com TLS)
Transporte	TCP, ou serial RTU/ASCII
Modelo	Cliente/servidor, registradores de 16 bits
Segurança	Nenhuma autenticação nem criptografia
Definido em	Modbus Application Protocol v1.1b3

Qualidade e segurança

Testes

Comando	O que confere
`npm run typecheck`	TypeScript em modo estrito, incluindo testes e configurações
`npm test`	107 testes: catálogo (33, com 8, 16 e 9 por categoria), validação de cada protocolo, montagem de todos os pacotes, checksums IPv4, TCP e UDP, continuidade das camadas, determinismo, rotas e linha do tempo
`npm run test:e2e`	9 testes de interface com Playwright: abas e contagens, reprodução, inspetor de 75 bytes, busca, idioma e tema salvos, tema do sistema na primeira visita, menu e atalho de paletas com a escolha salva, logo e barra de status, e política de segurança

Integração contínua

O workflow **CI** roda em cada push e pull request: auditoria de dependências (`npm audit`), TypeScript, testes unitários, build e Playwright. O workflow **GitHub Pages** repete os testes antes de publicar. O Dependabot propõe atualizações de npm toda semana e de GitHub Actions todo mês.

Segurança

- Política de segurança de conteúdo no build: `default-src 'self'` , sem scripts ou estilos externos, `object-src 'none'` , `base-uri 'self'` e `form-action 'none'` .
- Sem HTML a partir de texto: nenhum uso de `innerHTML` , `eval` ou `new Function` ; estilos dinâmicos, como as amostras do menu de paletas, usam o CSSOM, que a política permite.
- Preferências validadas: o que vem do `localStorage` é conferido campo a campo, tanto no `aparencia.js` quanto na loja, e qualquer erro de leitura é ignorado.
- Nenhuma dependência em produção: a interface usa as fontes do sistema e não baixa nada de terceiros.
- Sem dados pessoais: não há servidor, cookies, formulários ou rastreadores.
- Links externos abrem com `rel="noopener noreferrer"` .
- Versões exatas no `package.json` , com lockfile.

Acessibilidade

- Todos os controles são botões de verdade, com rótulo e estado (`aria-pressed` , `aria-expanded` , `aria-selected` , `aria-checked` no menu de paletas).
- Navegação completa pelo teclado, com foco visível na cor de destaque e atalhos que não interferem em campos de texto.
- As vistas em SVG têm rótulo descritivo.
- Respeito a `prefers-reduced-motion` e a `prefers-color-scheme` .
- As cores de cada paleta foram escolhidas com contraste para os dois temas.

Personalização

Paletas de cores

As quatro paletas seguem as do Grafo, do Crivo e do Pluma. Cada uma tem um bloco para o tema claro e outro para o escuro em `src/css/estilo.css`, escolhidos pelos atributos `data-paleta` e `data-tema` do elemento `html`.

Paleta	Origem	Tema claro	Tema escuro
Ocelo (padrão)	paleta da casa, a mesma do Grafo, do Crivo e do Pluma	linho `#E6DDCE`, vinho `#5D1C16`, ardósia `#A3B4BE`, palha `#F6E4A6`	fundo `#1D1613`, superfície `#30251F`, destaque palha `#F6E4A6`
Bento	painel administrativo	névoa `#F5F4F4`, cinza `#BAB7B6`, grafite `#4D4B4B`, tinta `#000000`	fundo `#020202`, superfície `#1E1D1D`, destaque branco
Sonda	motor de busca	areia `#F3F1EC`, azul `#7FA7B8`, noite `#17212B`, magenta `#A8235A`	fundo `#0F161B`, superfície `#151E25`, destaque rosa `#F0679A`
Nexo	paleta original do Nexo	papel `#E8E8E8`, pó `#D9D1CE`, malva `#AB9D9D`, tinta `#000000`	fundo `#000000`, superfície `#221E1D`, destaque papel `#E8E8E8`

Para criar uma paleta, acrescente os dois blocos em `estilo.css` (`:root[data-paleta='nome']` e `:root[data-paleta='nome'][data-tema='escuro']`), inclua a paleta em `PALETAS` (`src/app/aparencia.ts`) e o nome na lista aceita por `public/aparencia.js`.

Tokens

Token	Uso
`--bg`, `--surface`, `--surface-2`, `--stage`	Fundo da página, barras, painéis e palco
`--text`, `--text-muted`, `--text-faint`	Hierarquia do texto
`--border`, `--border-strong`	Bordas de painéis e de controles
`--accent`, `--accent-text`, `--accent-soft`, `--highlight`	Destaque, texto sobre o destaque, fundo suave e realce
`--c-anil`, `--c-oliva`, `--c-ouro`, `--c-brasa`, `--c-neutra`	Cores dos tipos de pacote e das camadas, por paleta e tema
`--mesa`, `--caixa`, `--texto`, `--tampa` e afins	Nomes usados pelos componentes, apontando para os tokens acima

Tipografia

Como no Grafo, no Crivo e no Pluma, o Ocelo usa as fontes do próprio sistema: `--font` (`system-ui`, Segoe UI, Roboto e afins) para o texto e `--mono` (`ui-monospace`, Cascadia Mono, SF Mono, Consolas) para IPs, bytes, tempos e a tabela de

pacotes. Rótulos de seção usam letras maiúsculas pequenas com espaçamento leve, e os títulos usam o mesmo texto do sistema em negrito.

Marca

O nome, a versão, o endereço do repositório e a grade de pixels da logo ficam em `src/marca.ts`. A logo é desenhada em preto num quadrado branco, no padrão dos outros projetos: na barra superior, no ícone do site (`public/logo.svg`) e nas imagens do README (`docs/images/logo.svg` e `logo.png`).

Solução de problemas

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável e solução
Página em branco depois de publicar	O GitHub Pages ainda não está em GitHub Actions. Em Settings, Pages, escolha GitHub Actions e rode o workflow de novo.
O workflow de Pages falha na etapa de deploy	O ambiente `github-pages` precisa existir e permitir a branch `main`. Ele é criado ao escolher GitHub Actions como fonte.
`npm ci` falha	Versão do Node.js abaixo de 22. Use `nvm use` ou `fnm use` na pasta do projeto.
As animações não aparecem	O sistema está com redução de movimento ativa. O Ocelo respeita essa escolha e mostra os pacotes já no destino.
O tema abre escuro (ou claro) sem ter sido escolhido	Na primeira visita o tema segue o do sistema. Escolha pelo botão de tema ou pela tecla `T`; a escolha fica salva.
A preferência de tema, paleta ou idioma não fica salva	O navegador bloqueia o `localStorage` (modo anônimo restrito). A aplicação continua funcionando, só sem lembrar a escolha.
As cores parecem antigas depois de atualizar	O navegador guardou o CSS anterior. Recarregue com `Ctrl` + `F5`; os arquivos do build têm nome com hash, então isso só acontece com o `index.html` em cache.
O Playwright não encontra o navegador	Rode `npx playwright install chromium`. Para usar um Chrome já instalado, defina `OCELO_CHROME` com o caminho do executável.
O teste de validação falha depois de editar um protocolo	A mensagem mostra o protocolo e o item: texto vazio, nó inexistente, faixa ausente, tipo sem legenda ou quadro maior que 1600 bytes.