Nexo

Manual técnico

Agentes de IA com bases de conhecimento próprias, chats com vários agentes e atendimento pelo WhatsApp, com respostas baseadas somente nos documentos enviados. Instalação, configuração, cada tela, integrações, arquitetura, banco de dados, API e manutenção, passo a passo.

Versão 2.1.0
Outubro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sumário

01	**Visão geral**	**5**
1.1	Para que serve	5
1.2	O que há de novo na 2.1.0	6
1.3	O que o projeto entrega	6
1.4	Funcionalidades	7
1.5	Identidade visual	8
02	**Instalação**	**9**
2.1	Pré-requisitos	9
2.2	Caminho rápido	9
2.3	Passo a passo manual	10
2.4	Primeiro acesso	10
2.5	Atualizando a partir da 1.5	10
2.6	Atualizando a partir da 2.0	10
03	**Configuração**	**12**
3.1	Modos prontos	12
3.2	Todas as variáveis	12
3.3	Calibrando a precisão	14
3.4	Serviços externos com Docker	15
3.5	Acesso pela rede	15
04	**Usando o Nexo**	**16**
4.1	Entrada	17
4.2	Tutorial de primeiro acesso	18
4.3	Conversas	19
4.4	Chats com agentes	21
4.5	Agentes	22
4.6	Bases de conhecimento	24
4.7	WhatsApp	27
4.8	Busca nos trechos	29
4.9	Documentos	30

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.10	Painel de qualidade	31
4.11	Integrações	32
4.12	Sistema e conta	33
4.13	Paleta de comandos e atalhos	34
4.14	Tema e celular	35
05	**Integrações**	**36**
5.1	Autenticação por chave de API	36
5.2	Pergunta direta: /api/ask	36
5.3	Alimentando uma base pela API	37
5.4	Busca pela API	38
5.5	Webhooks	38
5.6	Boas práticas	40
5.7	Exportação de conversas	40
06	**WhatsApp**	**41**
6.1	Escolhendo o provedor	41
6.2	Conectando com a Evolution API (QR code)	41
6.3	Conectando com a API oficial da Meta	42
6.4	Testando com o simulador	42
6.5	Como o atendimento funciona	43
6.6	Segurança	44
6.7	Solução de problemas	44
07	**Arquitetura**	**45**
7.1	Módulos do código	45
7.2	Indexação de um item	46
7.3	Respondendo uma pergunta	47
7.4	Como o agente responde	48
7.5	Como as alucinações são reduzidas	48
7.6	Segurança	49
08	**Banco de dados**	**50**
8.1	Onde cada dado fica	50
8.2	Diagrama de relacionamentos	51

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

8.3	Tabelas	51
8.4	Coleção vetorial	52
8.5	Arquivo de usuários	52
8.6	Migração automática	53
8.7	Outro banco relacional	53
09	**API**	**54**
9.1	Autenticação	54
9.2	Rotas	54
9.3	Exemplo com curl	56
9.4	Erros	57
10	**Qualidade e manutenção**	**58**
10.1	Testes automatizados	58
10.2	Medindo a recuperação	58
10.3	Integração contínua	58
10.4	Commit automático diário	58
10.5	Backup	59
10.6	Atualizando dependências	59
10.7	Solução de problemas	59

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

01

Visão geral

O Nexo é uma aplicação web em que você cria agentes de IA, cada um com a própria base de conhecimento, e conversa com eles ou deixa que atendam clientes pelo WhatsApp. As respostas usam só o que está nos documentos, textos e arquivos da base. Cada resposta mostra os trechos usados, com documento e página. Quando a informação não está na base, o Nexo diz isso em vez de inventar.




Figura 1.1 Conversa com citações numeradas e o painel de trechos usados, com os termos da pergunta destacados e o link para o PDF na página.

1.1 Para que serve

- Consultar manuais de equipamentos, normas, procedimentos internos e livros técnicos sem folhear centenas de páginas.
- Criar agentes especializados, como Suporte técnico, Comercial ou RH, cada um respondendo só com a base dele.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- Atender clientes pelo WhatsApp com um agente que responde com fonte e passa a conversa para uma pessoa quando não sabe.
- Dar a uma equipe um ponto único de consulta, em que cada resposta pode ser conferida no documento original.
- Estudar um livro complexo fazendo perguntas e indo direto à página que trata do assunto.

1.2 O que há de novo na 2.1.0

A versão 2.1.0 transforma o Nexo numa plataforma de agentes. A identidade "caixa única", a mesma do painel Bento, continua igual, e tudo o que funcionava na 2.0.1 continua funcionando: as conversas, os documentos, a API e as integrações antigas não mudaram.

Agentes tela Agentes e `/api/bots`
Crie agentes com nome, cor, instruções de tom, saudação e resposta para quando não souber. Cada agente usa uma base de conhecimento.

Bases de conhecimento tela Bases e `/api/bases`
Cada base reúne PDFs, documentos do Word, planilhas CSV, textos, JSON e páginas HTML. Acrescente ou retire informação a qualquer hora.

Textos na hora aba Textos
Escreva ou cole uma informação direto na base, sem precisar de arquivo. Editar reindexa sozinho.

Chats com vários agentes abas e lado a lado
Abra várias conversas com agentes diferentes em abas ou até três lado a lado.

WhatsApp Evolution API, API oficial ou simulador
Caixa de entrada com os clientes, resposta automática do agente, assumir e devolver a conversa e sugestão de resposta.

Aba Integrar por base
Exemplos prontos para enviar arquivos, criar textos e perguntar ao agente da base por outros sistemas.

Tutorial primeiro acesso
Um passo a passo aparece ao entrar pela primeira vez e pode ser revisto pela paleta ou por Sistema e conta.

Migração automática banco existente
Ao subir a 2.1.0, os documentos antigos vão para a base padrão "Acervo geral" sem nenhum passo manual.

1.3 O que o projeto entrega

O Nexo é entregue como estrutura pronta: interfaces, arquitetura, banco de dados e documentação. Quem instala decide quais arquivos enviar, quais modelos usar, qual número de WhatsApp conectar e onde hospedar. Nenhum documento real ou dado pessoal vem no repositório; o único PDF incluído é um manual fictício para testes.

Camada	Tecnologia	Papel
Interface	React 19, TypeScript, Vite	Telas de entrada, tutorial, conversas, chats com agentes, agentes, bases, WhatsApp, busca, documentos, painel, integrações e sistema
API	Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn	Rotas REST, autenticação por sessão ou chave de API, envio de arquivos, fila de indexação e webhook do WhatsApp

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Camada	Tecnologia	Papel
Pipeline de dados	LlamaIndex, pypdf	Leitura dos arquivos, divisão em trechos, busca e montagem das respostas
Banco vetorial	ChromaDB (padrão) ou Qdrant	Embeddings dos trechos e metadados de origem
Embeddings	HuggingFace, OpenAI ou Ollama	Transformam texto em vetores para a busca semântica
Reranking	Cross-encoder HuggingFace ou Cohere Rerank	Reordenam os candidatos antes de chegarem ao modelo
Modelo de linguagem	Ollama (local) ou OpenAI	Redige a resposta a partir dos trechos, seguindo as instruções do agente
Banco relacional	SQLAlchemy com SQLite (padrão), PostgreSQL, MySQL ou SQL Server	Bases, documentos, agentes, conversas, mensagens, fontes, avaliações, chaves, webhooks e WhatsApp
Contas	Arquivo JSON com bcrypt, sessões JWT	Login pré-definido, cadastro próprio, gestão pelo administrador e tutorial visto
Integrações	Chaves `nxk_`, webhooks com HMAC-SHA256	Perguntas e buscas vindas de outros sistemas e avisos de eventos
WhatsApp	Evolution API v2, WhatsApp Cloud API da Meta ou simulador	Receber mensagens de clientes e responder pelo agente ou por uma pessoa

1.4 Funcionalidades

- Bases de conhecimento com PDF, DOCX, TXT, MD, CSV, JSON e HTML, enviados por arrastar e soltar, vários de uma vez, com limite de tamanho e bloqueio de duplicados por SHA-256 dentro de cada base.
- Textos digitados direto na base, editáveis a qualquer hora; ao salvar, o texto é reindexado.
- Mover um item de uma base para outra sem reindexar; excluir apaga o arquivo e todos os vetores dele.
- Agentes com instruções próprias, saudação, resposta quando não souber, cor e opção de citar as fontes no WhatsApp.
- Chats com vários agentes ao mesmo tempo, em abas ou lado a lado, cada um consultando só a própria base.
- Caixa de entrada do WhatsApp com filtros, resposta automática do agente, passagem para atendente, sugestão de resposta e simulador.
- Indexação em segundo plano com os estados Na fila, Indexando, Pronto e Falhou. A tela se atualiza sozinha.
- Conversas salvas por usuário, com título automático, renomeação, exclusão, filtro e exportação em Markdown ou JSON.
- Citações [n] clicáveis que abrem o trecho usado, com os termos da pergunta destacados, e o PDF na página certa.
- Resposta padrão quando nada relevante é encontrado, que cada agente pode trocar pela própria frase.
- Busca direta nos trechos, de todo o acervo ou de uma base, sem o modelo de linguagem.
- Avaliação de cada resposta e painel de qualidade com as perguntas que ficaram sem resposta.
- Integrações por chave de API, pergunta direta em `/api/ask` (também para um agente) e webhooks assinados, agora com eventos do WhatsApp.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- Tutorial no primeiro acesso, paleta de comandos Ctrl + K, tema claro, escuro ou automático e layout para celular.

1.5 Identidade visual

A 2.1.0 mantém a identidade "caixa única", a mesma do painel Bento (Data-Driven-Admin-Panel), adotada na 1.5.0. As telas novas seguem os mesmos materiais.

Elemento	Como ficou
Mesa	Fundo, menu lateral e cabeçalhos no mesmo tom #F5F4F4, sem bordas
Caixa	Conversas, listas e painéis dividem paredes finas de 1 px dentro de caixas brancas de cantos arredondados
Tampa	Os resumos (acervo, base escolhida, caixa de entrada do WhatsApp, números do painel) e a lateral da tela de entrada ficam no bloco preto
Tipografia	Títulos e números em Bricolage Grotesque fina e condensada, textos em Instrument Sans, código em IBM Plex Mono
Agentes	Cada agente tem uma cor de destaque, usada só no selo com a inicial; o resto da tela continua em preto e branco
Status	Um ponto de cor e o texto neutro: verde para Pronto, azul para Indexando, cinza para Na fila, vermelho para Falhou
Temas	Claro, escuro ou automático; o escuro usa os mesmos materiais em tons escuros
Paleta	#FFFFFF, #4D4B4B, #000000, #333232 e #BAB7B6; a logo é sempre em preto e branco

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

02

Instalação

Este capítulo leva do download à primeira pergunta respondida. O caminho mais curto é o script de inicialização; os passos manuais vêm logo depois.

2.1 Pré-requisitos

Item	Versão	Para quê
Python	3.11 ou mais recente	Servidor, indexação e respostas
Node.js	20.19 ou mais recente	Compilar a interface (uma vez)
Ollama	Atual	Modelo de linguagem local e gratuito (modo padrão)
Espaço em disco	Cerca de 3 GB	Dependências do Python, modelos de embeddings e reranking
Memória	8 GB ou mais	Rodar o llama3.1 local com folga
WhatsApp (opcional)	Evolution API v2 ou conta Meta	Atender clientes pelo WhatsApp (capítulo 6)

Sem Ollama ou sem GPU? Use a OpenAI como modelo de linguagem (seção 3.1) ou o modo de teste sem modelos para validar a instalação. Os modelos de embeddings e reranking padrão rodam bem em CPU.

2.2 Caminho rápido

1. Baixe o repositório (botão **Code › Download ZIP** no GitHub ou `git clone`) e extraia em uma pasta.
2. Instale o Ollama em ollama.com e, num terminal, rode `ollama pull llama3.1`.
3. No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou macOS, rode `./iniciar.sh`.
4. Espere a instalação terminar. Na primeira vez ela leva alguns minutos.
5. Abra `http://127.0.0.1:8000` no navegador e entre com `admin` / `Nexo@2026`. O tutorial aparece na primeira entrada.
6. Em **Bases de conhecimento**, envie um arquivo; em **Agentes**, crie um agente com essa base; em **Chats com agentes**, faça a primeira pergunta.

O script cria o ambiente virtual `.venv`, instala `requirements.txt`, copia `.env.example` para `.env`, compila a interface em `frontend/dist` e sobe o servidor. Nas próximas vezes ele só sobe o servidor; quando a versão muda, recompila a interface.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

2.3 Passo a passo manual

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows
source .venv/bin/activate       # Linux / macOS
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env          # Windows; no Linux/macOS use cp
cd frontend
npm install
npm run build
cd ..
python -m nexo
```

Para desenvolver a interface com recarga automática, rode `python -m nexo` em um terminal e `npm run dev` dentro de `frontend` em outro. A interface abre em `http://localhost:5173` e repassa as chamadas `/api` para a porta 8000.

2.4 Primeiro acesso

O login pré-definido é criado quando não há nenhum administrador, como na primeira execução. O aviso some da tela de entrada (seção 4.1) assim que a senha do admin é trocada. Troque-a em **Sistema e conta** no primeiro acesso.

Usuário	Senha	Perfil	Pode
`admin`	`Nexo@2026`	Administrador	Tudo: excluir conteúdo de outras pessoas, ver o painel de todos, gerenciar contas, webhooks e conexões do WhatsApp
contas novas	definida no cadastro	Usuário	Criar bases e agentes, enviar arquivos, conversar, atender no WhatsApp, buscar, ver o próprio painel e criar as próprias chaves

2.5 Atualizando a partir da 1.5

1. Pare o servidor e faça uma cópia da pasta `data` (seção 10.5).
2. Substitua os arquivos do projeto pelos da 2.1.0, mantendo `data` e o seu `.env`.
3. Rode `pip install -r requirements.txt` e, em `frontend`, `npm install` e `npm run build`.
4. Se quiser, acrescente `NEXO_WEBHOOK_TIMEOUT=5` ao `.env`. Sem a linha, vale o padrão de 5 segundos.
5. Suba o servidor. As tabelas `nx_api_key` e `nx_webhook` da 2.0 e as tabelas da 2.1 são criadas sozinhas na primeira conexão; as tabelas existentes são migradas pela migração automática e os documentos vão para a base "Acervo geral".

2.6 Atualizando a partir da 2.0

1. Pare o servidor e faça uma cópia da pasta `data` (seção 10.5).
2. Substitua os arquivos do projeto pelos da 2.1.0, mantendo `data` e o seu `.env`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

3. Rode `pip install -r requirements.txt` e, em `frontend`, `npm install` e `npm run build` (o script de inicialização faz isso sozinho).
4. Se for usar o WhatsApp, acrescente `NEXO_PUBLIC_URL` ao `.env` (seção 3.2).
5. Suba o servidor. A migração automática cria as tabelas novas, acrescenta as colunas novas e coloca os documentos antigos na base "Acervo geral". Conversas antigas continuam consultando todos os documentos.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

03

Configuração

Toda a configuração fica no arquivo `.env` na raiz do projeto. Altere, salve e reinicie o servidor. A tela Sistema e conta mostra o que está valendo. As conexões do WhatsApp são feitas pela tela, não pelo `.env`.

3.1 Modos prontos

Modo	Linhas no .env	Quando usar
Local e gratuito (padrão)	`NEXO_LLM_PROVIDER=ollama` `NEXO_LLM_MODEL=llama3.1` `NEXO_EMBED_PROVIDER=huggingface` `NEXO_RERANKER=huggingface`	Documentos sigilosos que não podem sair da máquina
OpenAI	`NEXO_LLM_PROVIDER=openai` `NEXO_LLM_MODEL=gpt-4o-mini` `OPENAI_API_KEY=sua-chave`	Respostas mais elaboradas sem precisar de GPU
Embeddings da OpenAI	`NEXO_EMBED_PROVIDER=openai` `NEXO_EMBED_MODEL=text-embedding-3-small` `NEXO_EMBED_QUERY_PREFIX=` `NEXO_EMBED_TEXT_PREFIX=`	Acervos grandes, sem baixar modelos locais
Reranking Cohere	`NEXO_RERANKER=cohere` `COHERE_API_KEY=sua-chave`	Melhor ordenação em vários idiomas sem custo de CPU
Qdrant	`NEXO_VECTOR_STORE=qdrant` `NEXO_QDRANT_URL=http://localhost:6333`	Acervos com muitos milhares de trechos ou servidor dedicado
Teste sem modelos	`NEXO_EMBED_PROVIDER=hash` `NEXO_LLM_PROVIDER=extrativo` `NEXO_RERANKER=none` `NEXO_MIN_SIMILARITY=0.1`	Validar a instalação e rodar os testes automatizados

Trocou o modelo de embeddings? Vetores de modelos diferentes não são comparáveis. Depois de mudar `NEXO_EMBED_PROVIDER` ou `NEXO_EMBED_MODEL`, use uma coleção nova (`NEXO_COLLECTION`) ou reindexe todos os documentos.

3.2 Todas as variáveis

Variável	Padrão	Descrição
Servidor e contas		

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Variável	Padrão	Descrição
`NEXO_HOST` / `NEXO_PORT`	127.0.0.1 / 8000	Endereço do servidor. Use 0.0.0.0 para aceitar acessos da rede
`NEXO_DATA_DIR`	data	Pasta do banco SQLite, arquivos enviados, vetores locais e usuários
`NEXO_SECRET`	gerado	Chave das sessões. Vazia: o Nexo cria data/.segredo
`NEXO_TOKEN_HOURS`	8	Duração da sessão em horas (1 a 168)
`NEXO_ALLOW_REGISTRATION`	true	Permite criar contas na tela de entrada
`NEXO_MAX_UPLOAD_MB`	100	Tamanho máximo de cada arquivo (1 a 2048)
`NEXO_DATABASE_URL`	vazio	URL SQLAlchemy de outro banco relacional. Vazio: data/nexo.db
`NEXO_WEBHOOK_TIMEOUT`	5	Tempo máximo de cada entrega de webhook, em segundos (até 120)
WhatsApp		
`NEXO_PUBLIC_URL` **Novo**	vazio	Endereço público do Nexo (https://...) usado para montar a URL do webhook do WhatsApp
`NEXO_WHATSAPP_HISTORY` **Novo**	6	Mensagens anteriores do contato usadas pelo agente para entender a pergunta
`NEXO_WHATSAPP_TIMEOUT` **Novo**	15	Tempo máximo de cada chamada ao provedor do WhatsApp, em segundos
Modelo de linguagem		
`NEXO_LLM_PROVIDER`	ollama	ollama, openai ou extrativo
`NEXO_LLM_MODEL`	llama3.1	Nome do modelo no provedor escolhido
`NEXO_LLM_TEMPERATURE`	0.1	Criatividade do modelo (0 a 1). Mantenha baixa
`NEXO_LLM_TIMEOUT`	120	Tempo máximo de resposta do modelo, em segundos
`NEXO_OLLAMA_URL`	http://localhost:11434	Endereço do Ollama
`OPENAI_API_KEY`	vazio	Chave da OpenAI (também aceita NEXO_OPENAI_API_KEY)
`NEXO_OPENAI_BASE_URL`	vazio	Endpoint compatível com a OpenAI (Azure, LM Studio, vLLM)
Embeddings e banco vetorial		
`NEXO_EMBED_PROVIDER`	huggingface	huggingface, openai, ollama ou hash

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Variável	Padrão	Descrição
`NEXO_EMBED_MODEL`	intfloat/multilingual-e5-small	Modelo de embeddings
`NEXO_EMBED_QUERY_PREFIX` / `_TEXT_PREFIX`	"query: " / "passage: "	Prefixos exigidos pela família E5. Deixe vazio em outros modelos
`NEXO_VECTOR_STORE`	chroma	chroma ou qdrant
`NEXO_COLLECTION`	nexo_trechos	Nome da coleção vetorial
`NEXO_CHROMA_HOST` / `_PORT`	vazio / 8001	Servidor ChromaDB. Vazio: arquivos em data/chroma
`NEXO_QDRANT_URL` / `_API_KEY`	vazio	Servidor Qdrant. Vazio: arquivos em data/qdrant
Reranking e recuperação		
`NEXO_RERANKER`	huggingface	huggingface, cohere ou none
`NEXO_RERANK_MODEL`	cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1	Cross-encoder multilíngue do HuggingFace
`NEXO_COHERE_MODEL` / `COHERE_API_KEY`	rerank-v3.5 / vazio	Reranking da Cohere
`NEXO_CHUNK_SIZE` / `_OVERLAP`	512 / 64	Tamanho dos trechos e sobreposição, em tokens
`NEXO_TOP_K`	12	Candidatos trazidos pela busca vetorial
`NEXO_TOP_N`	4	Trechos enviados ao modelo depois do reranking
`NEXO_MIN_SIMILARITY`	0.15	Corte 1: similaridade de cosseno mínima para um trecho ser considerado
`NEXO_MIN_RERANK_SCORE`	0.1	Corte 2: nota mínima do reranker (0 a 1)
`NEXO_HISTORY_TURNS`	3	Trocas anteriores usadas para reescrever a pergunta (0 a 10)
`NEXO_VERIFY_ANSWERS`	false	Liga a verificação de fidelidade, uma segunda chamada ao modelo

3.3 Calibrando a precisão

- **Respostas dizendo que não encontrou, mas a informação existe:** baixe `NEXO_MIN_SIMILARITY` (por exemplo 0.1) e `NEXO_MIN_RERANK_SCORE` (0.05), ou aumente `NEXO_TOP_K`.
- **Respostas misturando assuntos:** suba `NEXO_MIN_RERANK_SCORE` (0.3) e reduza `NEXO_TOP_N` para 3. Separar os assuntos em bases e agentes diferentes também ajuda.
- **Tabelas e listas longas cortadas:** aumente `NEXO_CHUNK_SIZE` para 768 ou 1024 e reindexe.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Antes de mexer: use a aba **Testar** da base (seção 4.6) ou a Busca nos trechos para ver as notas reais dos trechos, e o Painel de qualidade para acompanhar a taxa de resposta depois do ajuste. Para medir em vez de adivinhar, use `scripts/avaliar.py` (seção 10.2).

3.4 Serviços externos com Docker

O `docker-compose.yml` traz serviços opcionais, cada um em um perfil:

```
docker compose --profile chroma up -d     # ChromaDB em http://localhost:8001
docker compose --profile qdrant up -d     # Qdrant em http://localhost:6333
docker compose --profile ollama up -d     # Ollama em http://localhost:11434
docker compose --profile postgres up -d   # PostgreSQL em localhost:5432
```

Depois aponte o `.env` para eles, por exemplo `NEXO_CHROMA_HOST=localhost` ou `NEXO_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://nexo:troque-esta-senha@localhost:5432/nexo` (instale `pip install "psycopg[binary]"`). Troque a senha do PostgreSQL no arquivo antes de usar. A Evolution API, usada para conectar o próprio número de WhatsApp, tem imagem Docker oficial; siga a documentação do projeto para subi-la.

3.5 Acesso pela rede

Para outras máquinas acessarem, use `NEXO_HOST=0.0.0.0`, libere a porta no firewall e defina `NEXO_SECRET` com um valor longo e aleatório. Em produção, coloque o Nexo atrás de um proxy com HTTPS (Nginx, Caddy ou IIS) e desligue o cadastro aberto se o acesso deve ser restrito.

Com integrações e WhatsApp, o HTTPS deixa de ser opcional: chaves de API viajam em cada pedido, e a API oficial da Meta só entrega webhooks em endereços HTTPS públicos. Defina `NEXO_PUBLIC_URL` com esse endereço. Para webhooks de saída, o servidor do Nexo precisa conseguir abrir conexões até as URLs cadastradas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

04

Usando o Nexo

As telas seguem o caminho natural de uso: entrar, montar as bases, criar os agentes, conversar, atender no WhatsApp, conferir a qualidade e integrar. O menu lateral agrupa as telas em Consulta, Agentes, Atendimento, Gestão e Conta.

Grupo	Telas	Para quê
Consulta	Conversas, Busca nos trechos, Documentos	Perguntar a todo o acervo, procurar trechos e ver todos os arquivos
Agentes	Chats com agentes, Agentes, Bases de conhecimento	Conversar com vários agentes, criá-los e cuidar dos dados de cada um
Atendimento	WhatsApp	Caixa de entrada com os clientes e as conexões dos números
Gestão	Painel de qualidade, Integrações	Acompanhar as respostas e ligar outros sistemas
Conta	Sistema e conta	Pipeline, acervo, senha, tutorial e, para administradores, as contas

No topo do menu, o botão **Ir para...** (Ctrl + K) abre a paleta de comandos. No rodapé ficam o usuário conectado, o botão de tema e **Sair**.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.1 Entrada




Figura 4.1 Entrada, com as abas Entrar e Criar conta e o aviso do login pré-definido enquanto a senha do admin não for trocada.

- **Entrar** pede usuário e senha. Cinco erros seguidos bloqueiam o usuário por 5 minutos.
- **Criar conta** aparece quando `NEXO_ALLOW_REGISTRATION=true`. O nome de usuário tem de 3 a 32 caracteres minúsculos; a senha, de 8 a 72 caracteres, com letras e números, sem conter o nome de usuário.
- A sessão dura `NEXO_TOKEN_HOURS` horas e fica só na aba aberta.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.2 Tutorial de primeiro acesso Novo




Figura 4.2 Tutorial de primeiro acesso: cada passo mostra uma ilustração da tela, o que fazer e o atalho para começar.

Na primeira vez que uma conta entra, o Nexo abre um tutorial curto por cima da tela. Ele explica, em poucos passos, o caminho completo: o que o Nexo faz, como montar uma base de conhecimento, como criar um agente, como conversar com vários agentes ao mesmo tempo e como ligar o WhatsApp. O último passo traz atalhos para criar a primeira base, o primeiro agente e conectar o WhatsApp.

- Avance com **Próximo** ou com a seta para a direita; volte com **Voltar** ou a seta para a esquerda. Os pontos no rodapé mostram em que passo você está e levam direto a qualquer um.
- **Pular** fecha o tutorial. Fechando ou concluindo, o Nexo marca o tutorial como visto na sua conta (campo `tutorial_done_at`), então ele não volta a aparecer, nem em outro computador.
- Para rever, use **Ver tutorial** na paleta de comandos ou em **Sistema e conta**.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.3 Conversas




Figura 4.3 Duas perguntas na mesma conversa, com os trechos da primeira resposta abertos e os termos da pergunta destacados.

- **Nova** abre uma conversa vazia que consulta todo o acervo, de todas as bases. O campo **Filtrar conversas** encontra conversas pelo título. As conversas com agentes ficam na tela Chats com agentes.
- O título vem da primeira pergunta. No topo da conversa, o ícone de renomear edita o título e o ícone de exportar abre o menu **Markdown / JSON** (seção 5.7).
- Enter envia, Shift + Enter quebra a linha.
- Os números [n] no texto indicam de qual trecho veio cada informação. Clique para destacá-lo no painel **Trechos usados**.
- Abaixo de cada resposta ficam **Ver N trechos**, o ícone de copiar a resposta com as fontes e a avaliação útil / não ajudou.
- Cada trecho mostra a página (ou a parte, em arquivos que não são PDF), a similaridade, a nota do reranker e o link para abrir o arquivo.
- Perguntas seguintes podem usar "isso" ou "e depois?": o Nexo reescreve a pergunta com o histórico antes de buscar.

Escolhendo os documentos consultados

A linha **Consultando** mostra o escopo atual. Clique em **Escolher documentos** e marque os documentos que a conversa deve usar. Sem nenhum marcado, todos os documentos prontos são consultados, inclusive os que forem enviados depois.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Quando a resposta não está nos documentos




Figura 4.4 Pergunta fora do conteúdo dos documentos: o Nexo responde que não encontrou e sugere como reformular.

Se nenhum trecho passar pelos cortes de relevância, o modelo nem é chamado e a resposta aparece num quadro marcado, com três saídas: **Ver trechos parecidos**, **Consultar todos os documentos** (quando há escopo) e **Enviar outro arquivo**. A pergunta entra nas lacunas do painel de qualidade e, se houver webhook inscrito, dispara `question.unanswered`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.4 Chats com agentes Novo




Figura 4.5 Chats com agentes lado a lado: cada coluna conversa com um agente diferente, que responde só com a própria base.

É aqui que você conversa com os agentes. A tela tem a lista de agentes e das conversas recentes à esquerda e, à direita, as conversas abertas em abas.

1. Clique num agente da lista (ou em **Conversar** na tela Agentes). Uma conversa nova abre numa aba, com a saudação do agente.
2. Escreva a pergunta e tecle Enter. O agente responde com base só na base de conhecimento dele, com as citações [n].
3. Abra outros agentes: cada um ganha uma aba. Clique numa aba para trazê-la à frente; o × fecha a aba sem apagar a conversa.
4. Clique em **Lado a lado** para ver até três conversas abertas ao mesmo tempo, uma por coluna. Clique em **Em abas** para voltar.
5. Em cada resposta, **Ver trechos** abre os trechos usados logo abaixo dela, com documento e página.

As abas abertas ficam guardadas no navegador. Conversas antigas de cada agente aparecem abaixo dele na lista e reabrem numa aba. Um agente cuja base ainda não tem conteúdo pronto avisa isso no lugar da caixa de pergunta.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.5 Agentes Novo




Figura 4.6 Agentes: cada cartão mostra a cor, a base de conhecimento, as conversas e se o agente está pronto para responder.

Um agente é um assistente com nome, personalidade e uma base de conhecimento própria. Ele segue as regras estritas do Nexo (responder só com a base e citar as fontes) e, dentro delas, as instruções que você escrever.

Campo	Para quê
Nome e descrição	Como o agente aparece nas listas, nos chats e no WhatsApp
Base de conhecimento	A única fonte das respostas. Escolha uma base existente; várias pessoas podem usar o mesmo agente
Instruções	Tom e regras, por exemplo "Responda de forma curta e cordial; trate o cliente por você". Não podem liberar o agente para inventar
Saudação	Mensagem de boas-vindas. Aparece ao abrir um chat e responde a cumprimentos como "oi" e "bom dia"
Quando não souber	Frase usada no lugar da resposta padrão, por exemplo "Vou chamar alguém da equipe"
Cor	Destaque do selo com a inicial do agente
Citar fontes no WhatsApp	Acrescenta "Fontes:" com documento e página no fim das respostas enviadas aos clientes

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta




Figura 4.7 Painel de criação do agente: nome, base de conhecimento, instruções, saudação, frase para quando não souber e cor.

1. Abra **Agentes** e clique em **Criar agente**.
2. Dê um nome, escolha a base (ou crie uma em Bases de conhecimento antes) e escreva as instruções, a saudação e a frase para quando não souber.
3. Salve. O cartão mostra **Pronto** quando a base tem conteúdo indexado. Use **Conversar** para testar e **Editar** para ajustar.

Excluir um agente apaga as conversas feitas com ele e desliga a resposta automática dos números de WhatsApp que ele atendia. Só quem criou o agente ou um administrador pode editá-lo ou excluí-lo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.6 Bases de conhecimento Novo




Figura 4.8 Base de conhecimento aberta: o resumo na tampa preta, as abas Arquivos, Textos, Testar e Integrar e a lista de arquivos.

A base de conhecimento é o "RAG" de cada agente: o conjunto de documentos, dados e arquivos de onde ele tira as respostas. A tela mostra todas as bases à esquerda e, à direita, a base escolhida, com o resumo na tampa preta (itens, prontos, trechos, páginas e agentes que usam a base) e quatro abas.

Aba	O que dá para fazer
Arquivos	Arrastar ou escolher arquivos PDF, DOCX, TXT, MD, CSV, JSON e HTML; filtrar; abrir, renomear, reindexar, mover para outra base e excluir
Textos	Escrever ou colar uma informação direto na base, com título; editar e excluir a qualquer hora
Testar	Fazer uma busca só nesta base e ver os trechos que um agente receberia, com as notas
Integrar	Exemplos prontos (curl, Python e JavaScript) para enviar arquivos, criar textos e perguntar ao agente desta base por outros sistemas, com os ids já preenchidos

Como cada formato é lido

Formato	Como vira texto	Citação
PDF	Texto de cada página com pypdf (PDF digitalizado precisa de OCR antes)	página N
DOCX	Parágrafos e tabelas do documento do Word	parte N

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Formato	Como vira texto	Citação
TXT e MD	O texto como está, dividido em partes por parágrafos	parte N
CSV	Cada linha vira "coluna: valor", com o cabeçalho repetido a cada bloco de linhas	parte N
JSON	Cada valor vira "caminho: valor", para que chaves e valores entrem na busca	parte N
HTML	O texto visível da página, sem scripts e estilos	parte N
Texto da aba Textos	O texto digitado	parte N




Figura 4.9 Aba Textos: informações escritas direto na base, editáveis a qualquer hora.

- **Acrescentar informação a qualquer hora:** envie arquivos ou crie textos; cada item entra na fila e, ao ficar Pronto, já é usado pelos agentes da base.
- **Retirar informação:** exclua o item. Os vetores dele saem do banco vetorial na hora e os agentes param de usá-lo.
- **Mover entre bases:** o ícone de mover troca a base de um item sem reindexar, porque a busca filtra pelos documentos de cada base.
- **Acervo geral:** a base padrão existe sempre, recebe os documentos antigos e os envios feitos pela tela Documentos sem base escolhida. Pode ser renomeada, mas não excluída.
- Uma base usada por algum agente não pode ser excluída; troque a base do agente antes.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta




Figura 4.10 Aba Testar: busca só na base, com os trechos e as notas que o agente receberia.




Figura 4.11 Aba Integrar: exemplos prontos com o id da base e do agente para levar dados e perguntas de outros sistemas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.7 WhatsApp Novo




Figura 4.12 Caixa de entrada do WhatsApp: contatos com filtros, a conversa com o cliente, o agente respondendo e a sugestão de resposta.

A caixa de entrada reúne as conversas com os clientes de todos os números conectados. Em cima, a tampa preta resume contatos, não lidas, aguardando atendente e respostas do agente hoje.

- **Contatos:** busca por nome ou número e filtros **Todos**, **Não lidas**, **Aguardando atendente**, **Com o agente** e **Com a equipe**. A lista se atualiza sozinha a cada poucos segundos.
- **Conversa:** mensagens do cliente à esquerda, do agente e da equipe à direita, com o autor, o horário e a situação da entrega (enviada, entregue, lida ou falhou). Mensagens digitadas no próprio celular do número (Evolution) aparecem como **Pelo celular**.
- **Assumir:** escrever e enviar uma mensagem pela tela coloca a equipe no controle daquele contato e pausa o agente nele.
- **Devolver ao agente:** religa a resposta automática naquele contato e tira a marca de aguardando atendente.
- **Sugerir resposta:** o agente redige uma resposta para a última mensagem do cliente, com as fontes, e coloca no campo de texto sem enviar. Revise e envie.
- **Aguardando atendente:** quando o agente não encontra a resposta na base, ou quando o cliente pede "atendente" ou "humano", o contato ganha essa marca, o agente pausa nele e sai o evento `whatsapp.handoff`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta




Figura 4.13 Aba Conexões: provedor, agente que atende, resposta automática, URL do webhook e o QR code da Evolution API.

A aba **Conexões** lista os números conectados e, para administradores, permite criar, editar, pausar e excluir conexões. O passo a passo de cada provedor está no capítulo 6. Com o provedor **Simulador**, a própria tela tem o quadro **Simular mensagem de cliente** para testar o agente sem um número real.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.8 Busca nos trechos




Figura 4.14 Busca nos trechos: resultados em ordem de relevância, com documento, página, similaridade, nota do reranker e o trecho.

A busca mostra o que o acervo tem sobre um assunto sem chamar o modelo de linguagem. É rápida, não gasta tokens e serve para conferir se um assunto está nos documentos antes de perguntar, ou para calibrar os cortes de relevância. Para buscar dentro de uma base só, use a aba **Testar** da base.

1. Abra **Busca nos trechos** no menu lateral.
2. Escreva o que procura (até 500 caracteres) e, se quiser, limite a busca a alguns documentos em **Documento**.
3. Deixe **Reordenar com o reranker** ligado para a ordem mais precisa, ou desligue para ver a ordem da busca vetorial pura.
4. Escolha em **Resultados** quantos quer ver (1 a 20; o padrão é 8) e clique em **Buscar** ou tecle Enter.
5. Clique num resultado para abrir o arquivo no trecho, ou em **Perguntar sobre isso** para levar o assunto a uma conversa.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.9 Documentos




Figura 4.15 Documentos: o resumo do acervo na tampa preta, a área de envio e a lista com filtro, situação, ordem e ações.

A tela Documentos mostra todos os itens de todas as bases numa lista só, como na 2.0, com o filtro **Base** para ver uma base de cada vez. Escolha em **Enviar para a base** onde os arquivos enviados aqui vão entrar; sem escolha, vão para a base "Acervo geral". Cada item entra como **Na fila**, passa a **Indexando** e termina em **Pronto**; se aparecer **Falhou**, o motivo fica abaixo do título. Os ícones à direita abrem o arquivo, perguntam a este documento, renomeiam (reindexa), reindexam e excluem. A barra acima da lista filtra por título, situação e ordem.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.10 Painel de qualidade




Figura 4.16 Painel de qualidade com os números do período na tampa preta, as perguntas por dia e as lacunas do acervo.

O painel responde a duas perguntas: o Nexo está respondendo bem? E o que falta no acervo? O administrador vê os números de todas as conversas, inclusive as com agentes; os demais usuários veem só os das próprias conversas. Escolha o período em 7, 30 ou 90 dias.

Indicador	Como ler
Na tampa preta	
Perguntas	Total de perguntas feitas no período
Taxa de resposta	Respondidas ÷ perguntas. Caindo, o acervo não cobre o que as pessoas procuram ou os cortes estão altos
Tempo médio e p95	Tempo de resposta típico e o dos 5% mais lentos
Avaliações	Respostas marcadas como úteis e como "não ajudou"
Abaixo da tampa	
Perguntas por dia	Perguntas e perguntas sem resposta de cada dia
Documentos mais citados	Os seis documentos que mais embasaram respostas
Lacunas do acervo	As 10 perguntas sem resposta mais recentes, com Buscar e Abrir

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Indicador	Como ler
Respostas avaliadas como "não ajudou"	As 10 respostas mais recentes marcadas como "não ajudou", com a pergunta

Rotina sugerida. Uma vez por semana, leia as lacunas e os contatos que ficaram aguardando atendente no WhatsApp. Se o assunto é legítimo e não está na base, crie um texto ou envie o arquivo que falta na base do agente.

4.11 Integrações




Figura 4.17 Integrações: chaves de API do usuário, a pergunta direta com exemplos em curl, Python e JavaScript e, para administradores, os webhooks.

Criar uma chave de API

1. Abra **Integrações** e, em **Chaves de API**, escreva um nome que diga onde a chave será usada.
2. Clique em **Criar chave** e copie a chave exibida. Ela começa com `nxk_` e aparece uma única vez.
3. Guarde a chave no cofre de segredos do sistema que vai usá-la e teste com um dos exemplos de **Pergunta direta**.

Cadastrar um webhook (administrador)

1. Na seção **Webhooks**, informe a URL `http` ou `https` que vai receber os avisos.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

2. Em **Avisar quando**, marque ao menos um evento, inclusive os novos **Mensagem recebida no WhatsApp** e **Cliente aguardando atendente**, e clique em **Adicionar webhook**.
3. Copie o segredo de assinatura exibido (ele aparece uma única vez) e clique em **Testar**.

4.12 Sistema e conta




Figura 4.18 Sistema e conta: o pipeline de respostas com os provedores em uso, o acervo na tampa preta e os dados da conta.

O pipeline de respostas aparece na ordem em que a pergunta passa por ele, com os parâmetros de busca. A tampa preta resume o acervo. Em **Sua conta** ficam os dados da sessão, a troca de senha e **Ver tutorial**. Na seção

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Contas, o administrador promove, rebaixa e exclui contas; ninguém rebaixa nem exclui a própria conta, e o último administrador não pode ser rebaixado.

4.13 Paleta de comandos e atalhos




Figura 4.19 Paleta de comandos aberta com Ctrl + K.

Clique em **Ir para...** ou tecle Ctrl + K em qualquer tela, escreva parte do nome do que procura e tecle Enter. A paleta leva a qualquer tela, abre conversas e executa ações como nova conversa, criar agente, criar base, abrir o WhatsApp, trocar o tema e ver o tutorial.

Atalho	O que faz
Ctrl + K	Abre a paleta de comandos
Setas e Enter	Escolhem e executam um comando da paleta; no tutorial, as setas avançam e voltam
Esc	Fecha a paleta ou o tutorial
Enter	Envia a pergunta, a mensagem do WhatsApp e a busca
Shift + Enter	Quebra a linha

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.14 Tema e celular




Figura 4.20 Tema escuro: os mesmos materiais da caixa única em tons escuros.

O botão de tema no rodapé do menu alterna **Tema claro**, **Tema escuro** e **Tema automático**. No celular, o menu recolhe para o botão no topo, as listas abrem por botões e as colunas viram uma só. Na tela Chats com agentes, o modo lado a lado vira abas; na caixa do WhatsApp, a lista de contatos e a conversa se alternam.




Figura 4.21 Conversa no celular, com o menu recolhido.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

05

Integrações

Outros sistemas podem perguntar ao Nexo e aos agentes, alimentar as bases, buscar nos trechos e receber avisos. Este capítulo mostra como autenticar com uma chave de API, como usar a pergunta direta e como receber e conferir webhooks.

5.1 Autenticação por chave de API

Toda rota que aceita a sessão da interface também aceita uma chave de API. Envie a chave num destes cabeçalhos:

```
X-API-Key: nxk_Q2x5...              # recomendado
Authorization: Bearer nxk_Q2x5...  # alternativa, para clientes que só enviam Bearer
```

- A chave age em nome de quem a criou, com as mesmas permissões.
- Formato: `nxk_` seguido de 43 caracteres. O prefixo (12 primeiros caracteres) identifica a chave nas telas sem expô-la.
- O Nexo guarda só o hash SHA-256 da chave. Se ela se perder, revogue e crie outra.
- Chave inválida ou revogada recebe 401 `INVALID_API_KEY`.

5.2 Pergunta direta: /api/ask

Uma chamada, uma resposta com fontes. Sem `conversation_id`, nada é gravado. Com ele, o Nexo usa o histórico e grava a troca. Com `bot_id`, a pergunta vai para um agente: valem a base, as instruções, a saudação e a frase de quando não souber dele.

Campo do corpo	Tipo	Regra
question	texto	Obrigatório, 1 a 4000 caracteres
bot_id **Novo**	id ou null	Opcional. Responde como o agente, só com a base dele
document_ids	lista de ids	Opcional. Vazio consulta todos os documentos prontos (ou a base do agente)
conversation_id	id ou null	Opcional. Conversa do próprio usuário cujo histórico será usado e onde a troca será gravada

curl

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/ask \
  -H "X-API-Key: $NEXO_CHAVE" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question": "Qual a temperatura de operação?", "bot_id": "ID_DO_AGENTE"}'
```

Resposta

```
{
  "answer": "A faixa de operação vai de 5 °C a 40 °C [1].",
  "answered": true,
  "grounded": null,
  "model": "llama3.1",
  "latency_ms": 2140,
  "conversation_id": null,
  "sources": [
    { "rank": 1, "document_id": "3f2a…", "document_title": "Manual de exemplo",
      "page": 5, "similarity": 0.71, "rerank_score": 0.93, "kind": "pdf",
      "excerpt": "Temperatura de operação: 5 °C a 40 °C…" }
  ]
}
```

Python

```
import os
import requests

resp = requests.post(
    "http://127.0.0.1:8000/api/ask",
    headers={"X-API-Key": os.environ["NEXO_CHAVE"]},
    json={"question": "Como restaurar as configurações de fábrica?"},
    timeout=180,
)
resp.raise_for_status()
dados = resp.json()
print(dados["answer"])
for f in dados["sources"]:
    print(f"[{f['rank']}] {f['document_title']}, página {f['page']}")
```

JavaScript (Node.js 18+ ou navegador)

```
const resp = await fetch("http://127.0.0.1:8000/api/ask", {
  method: "POST",
  headers: { "X-API-Key": process.env.NEXO_CHAVE, "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ question: "Como restaurar as configurações de fábrica?" }),
});
if (!resp.ok) throw new Error((await resp.json()).message);
const dados = await resp.json();
console.log(dados.answer);
```

5.3 Alimentando uma base pela API Novo

Qualquer sistema pode acrescentar ou retirar informação de uma base. Os mesmos exemplos aparecem prontos, com os ids preenchidos, na aba **Integrar** da base.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/bases/ID_DA_BASE/documents \
  -H "X-API-Key: $NEXO_CHAVE" \
  -F "files=@tabela-de-precos.csv" -F "files=@politica-de-trocas.docx"

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/bases/ID_DA_BASE/texts \
  -H "X-API-Key: $NEXO_CHAVE" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title": "Horário de atendimento", "content": "Segunda a sexta, das 8h às 18h."}'

curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/api/documents/ID_DO_ITEM -H "X-API-Key: $NEXO_CHAVE"
```

5.4 Busca pela API

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/search \
  -H "X-API-Key: $NEXO_CHAVE" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query": "torque dos parafusos", "limit": 5, "rerank": true, "base_id": "ID_DA_BASE"}'
```

A resposta traz `query`, `took_ms` e `results`, cada um com `rank`, `document_id`, `document_title`, `page`, `similarity`, `rerank_score`, `kind` e `excerpt`. Sem documento pronto, devolve 409 `NO_DOCUMENTS`.

5.5 Webhooks

Webhooks avisam outro sistema quando algo acontece no Nexo. Só administradores cadastram webhooks.



Figura 5.1 De onde vêm os eventos, o que o módulo de webhooks faz e onde o resultado de cada entrega é gravado.

Evento	Quando	Dados em data
`document.ready`	Um item termina de indexar	id, title, pages, chunks
`document.failed`	A indexação de um item falha	id, title, error

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Evento	Quando	Dados em data
`question.unanswered`	Uma pergunta fica sem resposta, no chat ou em /api/ask	question, conversation_id, username
`feedback.negative`	Uma avaliação passa a ser "não ajudou"	message_id, question, answer, username
`whatsapp.message` **Novo**	Chega uma mensagem de cliente no WhatsApp	channel_id, contact_id, phone, name, text
`whatsapp.handoff` **Novo**	Um contato passa a aguardar atendente	channel_id, contact_id, phone, name, reason, text
`ping`	Botão Testar	Entrega de teste, síncrona

Formato da entrega

```
POST /recebe-nexo HTTP/1.1
Content-Type: application/json
User-Agent: Nexo/2.1.0
X-Nexo-Event: whatsapp.handoff
X-Nexo-Signature: sha256=5d2b0c9e...

{"event": "whatsapp.handoff",
 "created_at": "2026-10-30T14:32:08+00:00",
 "data": {"channel_id": "9c1e…", "contact_id": "41ab…", "phone": "5521999990000",
          "name": "Cliente", "reason": "not_found", "text": "Vocês abrem no feriado?"}}
```

O receptor deve recalcular o HMAC sobre o corpo bruto, exatamente como chegou, e comparar em tempo constante. Cada evento é entregue uma vez; o resultado da última entrega aparece na tela Integrações.

Python

```python
import hashlib
import hmac

def assinatura_valida(corpo: bytes, cabecalho: str, segredo: str) -> bool:
    esperado = "sha256=" + hmac.new(segredo.encode(), corpo, hashlib.sha256).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(esperado, cabecalho or "")
```

Método	Rota	O que faz
GET	`/api/webhooks`	Lista os webhooks com eventos, situação e resultado da última entrega
POST	`/api/webhooks`	Cria. Corpo {"url", "events", "secret"}; sem secret, um é gerado
PATCH	`/api/webhooks/{id}`	Pausa ou reativa: {"active": false}
DELETE	`/api/webhooks/{id}`	Exclui
POST	`/api/webhooks/{id}/test`	Entrega ping na hora e devolve {"status", "error"}

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

5.6 Boas práticas

- Uma chave por sistema integrado, com nome claro. Revogar uma não derruba as outras.
- Responda ao webhook rápido e faça o trabalho pesado depois, numa fila do seu lado.
- Use HTTPS e confira a assinatura sempre, mesmo em rede interna.
- Use `question.unanswered` e `whatsapp.handoff` para abrir tarefas de curadoria das bases e avisar a equipe de atendimento.

5.7 Exportação de conversas

O ícone de exportar no topo da conversa e a rota `GET /api/conversations/{id}/export` baixam a conversa inteira em `markdown` (padrão) ou `json`, com as fontes de cada resposta. Vale também para as conversas com agentes.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

06

WhatsApp

Conecte um número, escolha o agente que atende e acompanhe os clientes pela caixa de entrada. O Nexo fala com o WhatsApp por três provedores: a Evolution API, com o seu próprio número pelo QR code; a API oficial da Meta; e um simulador para testar sem número.

6.1 Escolhendo o provedor

Provedor	Como conecta	Quando usar
Evolution API	Servidor Evolution API v2 (seu ou contratado) e leitura de um QR code com o celular do número	Usar o seu próprio WhatsApp ou WhatsApp Business já existente, sem aprovação da Meta
API oficial (Meta)	WhatsApp Cloud API: Phone Number ID, token de acesso, app secret e webhook HTTPS	Operação oficial, com número verificado e regras da Meta
Simulador	Nada: as mensagens de cliente são simuladas pela tela	Testar o agente, a passagem para atendente e a caixa de entrada antes de ligar um número real

6.2 Conectando com a Evolution API (QR code)

1. Tenha um servidor Evolution API v2 no ar e crie nele uma instância (por exemplo `atendimento`). Anote o endereço do servidor e a chave de API.
2. No Nexo, abra **WhatsApp › Conexões** e clique em **Nova conexão**. Escolha **Evolution API**, dê um nome, informe **Endereço do servidor**, **Chave da API** e **Instância**, escolha o **agente** e salve.
3. Clique em **Mostrar QR code**. No celular, abra o WhatsApp › Aparelhos conectados › Conectar um aparelho e leia o código. A situação muda para **Conectado**.
4. Informe o **endereço público do Nexo** (ou defina `NEXO_PUBLIC_URL`) e clique em **Registrar webhook**. O Nexo chama `POST /webhook/set/{instância}` com o evento `MESSAGES_UPSERT` e a URL `…/api/whatsapp/webhook/{id}?token=…`.
5. Mande uma mensagem de outro celular para o número. Ela aparece na caixa de entrada e o agente responde.

Envio e QR code. O Nexo envia texto com `POST {servidor}/message/sendText/{instância}` (cabeçalho `apikey`), busca o QR em `GET /instance/connect/{instância}` e a situação em `GET /instance/connectionState/{instância}`. Mensagens de grupos são ignoradas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.3 Conectando com a API oficial da Meta

1. No painel de desenvolvedores da Meta, crie um app do tipo Business com o produto WhatsApp e anote o **Phone Number ID** do número, um **token de acesso** permanente (usuário do sistema) e o **app secret**.
2. No Nexo, crie a conexão com o provedor **API oficial (Meta)**, preencha esses campos, a versão da API (padrão `v24.0`), escolha o agente e salve. O Nexo gera um **verify token**.
3. Copie a **URL do webhook** mostrada na conexão (`https://seu-endereco/api/whatsapp/webhook/{id}`) e o verify token. No app da Meta, em WhatsApp › Configuração › Webhook, cole os dois e assine o campo **messages**.
4. A Meta confirma com um GET (`hub.mode`, `hub.verify_token`, `hub.challenge`); o Nexo responde o desafio quando o token confere.
5. Mande uma mensagem para o número de teste. O Nexo confere a assinatura `X-Hub-Signature-256` com o app secret e processa a mensagem.

Janela de 24 horas. Pela API oficial, respostas livres só podem ser enviadas até 24 horas depois da última mensagem do cliente. Fora dessa janela, a Meta só aceita modelos aprovados, que o Nexo não envia; a mensagem fica marcada como **falhou** com o erro devolvido.

6.4 Testando com o simulador

1. Crie uma conexão com o provedor **Simulador** e escolha o agente.
2. Na caixa de entrada, use **Simular mensagem de cliente**: informe um número, um nome e o texto, e envie.
3. O contato aparece como se tivesse escrito pelo WhatsApp, e o agente responde. Teste perguntas fora da base e a palavra "atendente" para ver a passagem para a equipe.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.5 Como o atendimento funciona



Figura 6.1 Caminho de uma mensagem de cliente até a resposta. A equipe pode assumir em qualquer ponto.

Situação	O que acontece
Cumprimento ("oi", "bom dia")	O agente responde com a saudação dele
Pergunta coberta pela base	Resposta com citações [n] e, se ligado no agente, "Fontes:" com documento e página
Pergunta fora da base	Envia a frase "quando não souber" do agente, marca aguardando atendente e pausa o agente no contato
Cliente pede atendente ou humano	Responde "Certo! Vou chamar uma pessoa da equipe...", marca aguardando atendente e pausa o agente
Mensagem enviada pelo celular do número	Com a Evolution API, entra na conversa como **Pelo celular**, sem acionar o agente
Confirmação de entrega (API oficial)	As situações sent, delivered, read e failed atualizam a mensagem na tela
Pessoa responde pela tela	Envia como a equipe e pausa o agente naquele contato
Devolver ao agente	Religa a resposta automática no contato
Mensagem que não é texto	Fica registrada como mídia; o agente não responde

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.6 Segurança

- Tokens, app secret e chaves da Evolution ficam no banco e nunca voltam inteiros pela API: a tela mostra só os quatro últimos caracteres. Deixar o campo vazio ao editar mantém o valor.
- Webhook da Meta: verify token na confirmação e assinatura `X-Hub-Signature-256` (HMAC-SHA256 do corpo bruto com o app secret) em cada entrega; assinatura errada recebe 401.
- Webhook da Evolution: a URL leva um token aleatório (`?token=…`) que o Nexo confere a cada entrega.
- Só administradores criam e alteram conexões. Todos os usuários conectados podem atender na caixa de entrada.

6.7 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
QR code não aparece	Endereço, chave ou instância da Evolution errados	Confira os campos e se o servidor responde; veja a mensagem da situação
Mensagens não chegam	Webhook não registrado ou endereço não público	Defina NEXO_PUBLIC_URL com HTTPS e clique em Registrar webhook (Evolution) ou confira o webhook no app da Meta
Meta recusa a verificação	Verify token diferente	Copie o verify token exibido na conexão
Entrega recebe 401	App secret errado na conexão	Copie de novo o app secret do app da Meta
Mensagem marcada como falhou	Token vencido ou fora da janela de 24 h	Gere um token permanente; fora da janela, só modelos aprovados
Agente não responde	Sem agente no canal, resposta automática desligada ou contato com a equipe	Escolha o agente, ligue a resposta automática e use Devolver ao agente

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

07

Arquitetura

O Nexo é um único processo Python que serve a API e a interface compilada. Os componentes pesados (modelos e banco vetorial) e o provedor de WhatsApp são plugáveis por configuração.



Figura 7.1 Componentes do Nexo 2.1. O WhatsApp entra pelo webhook público e sai pelo provedor configurado em cada conexão.

7.1 Módulos do código

Arquivo	Responsabilidade
`nexo/config.py`	Lê o .env com pydantic-settings e define os caminhos em data/
`nexo/db.py`	Modelos SQLAlchemy das tabelas, criação automática e sessões
`nexo/migrations.py` **Novo**	Migração automática de bancos da 2.0: colunas novas, base padrão e única de sha256 por base
`nexo/knowledge.py` **Novo**	Leitura de DOCX, TXT, MD, CSV, JSON, HTML e textos em partes para indexar
`nexo/whatsapp.py` **Novo**	Provedores Evolution, Cloud e simulador, webhook, contatos, resposta do agente e passagem para atendente

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Arquivo	Responsabilidade
`nexo/users.py`	Contas em JSON: cadastro, autenticação, bloqueio, troca de senha, perfil, exclusão e tutorial visto
`nexo/security.py`	Tokens JWT (HS256) e chaves de API
`nexo/api/deps.py`	Identifica o usuário pelo token ou pela chave de API e confere o perfil
`nexo/jobs.py`	Fila de indexação em uma thread, retomada de pendências e eventos document.*
`nexo/webhooks.py`	Seleciona os webhooks do evento, assina com HMAC e entrega em segundo plano
`nexo/rag/engine.py`	Divisão em trechos, indexação, busca, reranking, prompt do agente e resposta
`nexo/rag/providers.py`	Fábrica de LLM, embeddings, banco vetorial e reranker
`nexo/api/routes.py`	Rotas REST de autenticação, documentos, conversas, busca, métricas, chaves, webhooks, contas e sistema
`nexo/api/agents.py` **Novo**	Rotas de bases de conhecimento, textos, formatos e agentes
`nexo/api/whatsapp.py` **Novo**	Rotas das conexões, do webhook público, dos contatos e das mensagens do WhatsApp
`frontend/src`	Interface React: páginas (Agents, Chats, Bases, WhatsApp e as da 2.0), componentes (Tutorial, paleta, trechos), cliente da API e temas

7.2 Indexação de um item

- O envio confere a extensão, o tamanho, o cabeçalho `%PDF` dos PDFs e o SHA-256 dentro da base; grava o arquivo em `data/uploads/<id>.<extensão>` e a linha em `nx_document` como PENDING.
- A fila lê o texto (pypdf para PDF, `nexo/knowledge.py` para os demais formatos e para os textos) em páginas ou partes.
- O SentenceSplitter do LlamaIndex divide em trechos de `NEXO_CHUNK_SIZE` tokens com sobreposição. Cada trecho guarda `source_id`, `title`, `filename`, `page` e `chunk_index`.
- Reindexar apaga os vetores antigos antes de gravar os novos. Ao terminar, a fila dispara `document.ready` ou `document.failed`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

7.3 Respondendo uma pergunta




Figura 7.2 Os dois cortes de relevância, em destaque, decidem se o modelo de linguagem é chamado. A busca nos trechos para no reranking e devolve os candidatos sem passar pelo modelo.

Quando nenhum trecho passa pelos cortes, o modelo de linguagem não é chamado: a resposta padrão "Não encontrei essa informação nos documentos selecionados." é gravada com `answered = false`, os webhooks ativos recebem `question.unanswered` e a pergunta entra nas lacunas do painel. Numa conversa geral, o escopo é a lista de documentos escolhida (ou todo o acervo pronto); numa conversa com agente, é a base dele, como mostra a seção seguinte.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

7.4 Como o agente responde



Figura 7.3 O agente usa o mesmo pipeline das conversas, limitado aos documentos da base dele.

A base não é uma coleção vetorial separada: todos os trechos ficam na mesma coleção, e a busca do agente filtra pelos ids dos documentos prontos da base dele. Por isso mover um item entre bases não exige reindexar, e uma base sem conteúdo pronto nunca cai na busca de todo o acervo: o Nexo avisa que a base ainda não tem conteúdo.

7.5 Como as alucinações são reduzidas

Mecanismo	Efeito
Cortes de similaridade e de reranking	Trechos fracos são descartados. Sem trechos, o LLM não é chamado
Reranking com cross-encoder	Reordena os candidatos por relevância real
Prompt estrito	Proíbe conhecimento próprio e exige citação [n]; as instruções do agente não podem mudar essas regras
Base por agente	Cada agente só enxerga os documentos da própria base, o que evita misturar assuntos
Temperatura 0,1	Respostas estáveis e próximas do texto
Verificação de fidelidade	Opcional: confere se a resposta é sustentada pelos trechos
Passagem para atendente	No WhatsApp, o que o agente não sabe vai para uma pessoa em vez de virar palpite

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Mecanismo	Efeito
Painel de qualidade	Mostra lacunas e respostas mal avaliadas para corrigir as bases

7.6 Segurança

- Senhas só como hash bcrypt; cinco erros seguidos bloqueiam o usuário por 5 minutos.
- Sessões com JWT assinado por `NEXO_SECRET`; a interface guarda o token só na aba aberta (`sessionStorage`).
- Chaves de API só como hash SHA-256, exibidas uma vez e revogáveis.
- Webhooks assinados com HMAC-SHA256; cadastro restrito a administradores.
- Conexões do WhatsApp criadas só por administradores; segredos mascarados; webhook da Meta com assinatura e o da Evolution com token.
- Conversas visíveis apenas para o dono. Bases e agentes só são alterados por quem criou ou por um administrador; um item pode ser excluído por quem enviou, pelo dono da base ou por um administrador.
- Envios validados pela extensão, pelo tamanho, pelo cabeçalho dos PDFs e pelo SHA-256; nomes saneados e arquivos gravados com o id interno.
- Cabeçalhos `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options` e `Referrer-Policy` em todas as respostas; a API não é guardada em cache.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

08

Banco de dados

Resumo da estrutura dos dados. As tabelas são criadas e migradas automaticamente; a versão detalhada, com índices, restrições, decisões e consultas, está em `Banco-de-Dados-Nexo.pdf`.

8.1 Onde cada dado fica

Camada	Local padrão	Conteúdo
Banco relacional	data/nexo.db	Bases, documentos, agentes, conversas, mensagens, fontes, avaliações, chaves, webhooks e WhatsApp
Banco vetorial	data/chroma/ ou data/qdrant/	Trechos, embeddings e metadados de origem
Arquivos	data/uploads/<id>.<extensão>	Arquivos originais enviados às bases
Contas	data/usuarios.json	Usuários, perfis, hashes de senha e tutorial visto
Segredo	data/.segredo	Chave das sessões quando NEXO_SECRET está vazio

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

8.2 Diagrama de relacionamentos




Figura 8.1 As treze tabelas do Nexo 2.1. As pretas são novas; nx_api_key e nx_webhook se ligam às contas pelo nome de usuário, sem chave estrangeira.

8.3 Tabelas

Tabela	Uma linha por	Ligações
`nx_knowledge_base` **Nova**	Base de conhecimento	Pai de nx_document (CASCADE) e de nx_bot
`nx_document`	Arquivo ou texto de uma base	Ganha base_id, kind, extension, content e updated_at; único (base_id, sha256)
`nx_bot` **Nova**	Agente	base_id para nx_knowledge_base; pai das conversas do agente (CASCADE)
`nx_conversation`	Conversa	Ganha bot_id (CASCADE)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Tabela	Uma linha por	Ligações
`nx_conversation_document`	Documento no escopo de uma conversa	CASCADE dos dois lados
`nx_message` / `nx_message_source` / `nx_feedback`	Mensagem, trecho citado, avaliação	Sem mudanças
`nx_api_key` / `nx_webhook`	Chave de API, webhook	Sem mudanças
`nx_whatsapp_channel` **Nova**	Número conectado	bot_id para nx_bot (SET NULL)
`nx_whatsapp_contact` **Nova**	Cliente de um número	channel_id (CASCADE); único (channel_id, phone)
`nx_whatsapp_message` **Nova**	Mensagem recebida ou enviada	contact_id (CASCADE)

8.4 Coleção vetorial

Campo	Conteúdo
id	UUID v5 calculado de documento + posição do trecho
embedding	Vetor do modelo de NEXO_EMBED_MODEL, distância de cosseno
document	Texto do trecho
metadata.source_id	nx_document.id de origem; usado nos filtros de escopo, no filtro da base de cada agente e na exclusão
metadata.title / filename / page / chunk_index	Título, nome do arquivo, página ou parte (a partir de 1) e posição do trecho

8.5 Arquivo de usuários

```
{
  "versao": 1,
  "usuarios": [
    { "username": "admin", "name": "Administrador", "role": "admin",
      "password_hash": "$2b$12$...", "created_at": "2026-01-01T12:00:00+00:00",
      "last_login_at": null, "tutorial_done_at": null }
  ]
}
```

O arquivo é regravado de forma atômica. Nomes de usuário têm de 3 a 32 caracteres minúsculos (letras, números, ponto, hífen e sublinhado). O administrador muda perfis e exclui contas pela tela Sistema e conta; o login pré-definido só é recriado se não houver nenhum administrador. `tutorial_done_at` guarda quando a conta viu o tutorial. Para redefinir uma senha esquecida, rode `python scripts/redefinir_senha.py nome-do-usuario` no servidor.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

8.6 Migração automática

Ao subir a 2.1.0 sobre um banco da 2.0, `nexo/migrations.py` cria as tabelas novas, acrescenta as colunas novas, cria a base "Acervo geral" e liga a ela todos os documentos existentes. No SQLite, a tabela `nx_document` é reconstruída seguindo os 12 passos oficiais (para trocar o único de sha256 pelo único por base); nos outros bancos, `ALTER TABLE`. Nenhum vetor precisa ser recalculado.

8.7 Outro banco relacional

Banco	Driver	NEXO_DATABASE_URL
PostgreSQL	`pip install "psycopg[binary]"`	`postgresql+psycopg://usuario:senha@host:5432/nexo`
MySQL / MariaDB	`pip install pymysql`	`mysql+pymysql://usuario:senha@host:3306/nexo`
SQL Server	`pip install pyodbc`	`mssql+pyodbc://usuario:senha@host/nexo?driver=ODBC+Driver+18+for+SQL+Server`

O DDL de referência está em `docs/schema-postgresql.sql` e `docs/schema-sqlite.sql`, e o resumo em `docs/banco-de-dados.md`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

09

API

A interface usa a mesma API REST que fica disponível para integrações. A documentação interativa (OpenAPI) abre em `http://127.0.0.1:8000/api/docs`.

9.1 Autenticação

Fora `/api/health`, `/api/auth/options`, `/api/auth/login`, `/api/auth/register` e o webhook público `/api/whatsapp/webhook/{id}`, todas as rotas exigem `Authorization: Bearer <token JWT>` ou uma chave de API. As rotas marcadas como admin devolvem 403 `FORBIDDEN` para os demais.

9.2 Rotas

Método	Rota	Descrição
Sessão e conta		
GET	`/api/health`	Situação do servidor e versão
GET	`/api/auth/options`	Cadastro aberto e se o login pré-definido ainda está ativo
POST	`/api/auth/login` · `/api/auth/register`	Entrar e criar conta
GET	`/api/auth/me`	Usuário da sessão, com tutorial_done_at
PUT	`/api/auth/password`	Trocar a própria senha
PUT	`/api/auth/tutorial` **Novo**	Marcar o tutorial como visto ({"done": true}) ou para rever (false)
GET	`/api/system/status`	Configuração ativa e números do acervo
Bases de conhecimento		
GET / POST	`/api/bases` **Novo**	Listar com os números de cada base, ou criar
GET / PATCH / DELETE	`/api/bases/{id}` **Novo**	Abrir, renomear ou excluir (409 se usada por agente ou se for a padrão)
GET / POST	`/api/bases/{id}/documents` **Novo**	Listar itens ou enviar arquivos (multipart, campo files)
POST	`/api/bases/{id}/texts` **Novo**	Criar um texto {"title", "content"}

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Método	Rota	Descrição
GET	`/api/formats` **Novo**	Extensões aceitas e tamanho máximo
Documentos		
GET / POST	`/api/documents`	Listar todos ou enviar (campo base_id opcional)
GET / PATCH	`/api/documents/{id}`	Detalhes; renomear (reindexa) ou mover de base (base_id, sem reindexar)
GET / PUT	`/api/documents/{id}/text` **Novo**	Ler ou editar um texto (reindexa)
GET	`/api/documents/{id}/file`	Baixar o arquivo original
POST	`/api/documents/{id}/reindex`	Reindexar
DELETE	`/api/documents/{id}`	Excluir arquivo, vetores e escopos
Agentes, conversas e busca		
GET / POST	`/api/bots` **Novo**	Listar ou criar agentes
GET / PATCH / DELETE	`/api/bots/{id}` **Novo**	Abrir, editar ou excluir (apaga as conversas do agente)
GET / POST	`/api/conversations`	Listar (filtros only=general|bots e bot_id) ou criar (bot_id opcional)
GET / PATCH / DELETE	`/api/conversations/{id}`	Abrir, renomear ou mudar escopo, excluir
GET	`/api/conversations/{id}/export`	Exportar em markdown ou json
POST	`/api/conversations/{id}/messages`	Perguntar
POST	`/api/messages/{id}/feedback`	Avaliar resposta
POST	`/api/ask`	Pergunta direta, com bot_id opcional
POST	`/api/search`	Busca nos trechos, com base_id opcional
GET	`/api/metrics?days=30`	Painel de qualidade
WhatsApp		
GET / POST	`/api/whatsapp/channels` **Novo**	Listar conexões ou criar (admin)
PATCH / DELETE	`/api/whatsapp/channels/{id}` **Novo**	Editar, pausar ou excluir (admin)
GET	`/api/whatsapp/channels/{id}/status` **Novo**	Situação da conexão: open, connecting, close ou unknown
GET	`/api/whatsapp/channels/{id}/qrcode` **Novo**	QR code e código de pareamento (Evolution)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Método	Rota	Descrição
POST	`/api/whatsapp/channels/{id}/webhook` **Novo**	Registrar o webhook na Evolution ou obter a URL para a Meta
POST	`/api/whatsapp/channels/{id}/simulate` **Novo**	Simular mensagem de cliente (simulador)
GET / POST	`/api/whatsapp/webhook/{id}` **Novo**	Webhook público chamado pelo WhatsApp
GET	`/api/whatsapp/summary` **Novo**	Números da caixa de entrada
GET	`/api/whatsapp/contacts` **Novo**	Contatos, com channel_id, filter e q
GET / PATCH	`/api/whatsapp/contacts/{id}` **Novo**	Conversa (marca como lida); ligar ou pausar o agente, nome
POST	`/api/whatsapp/contacts/{id}/messages` **Novo**	Responder como a equipe
POST	`/api/whatsapp/contacts/{id}/suggest` **Novo**	Sugestão de resposta do agente, sem enviar
Integrações e contas		
GET / POST / DELETE	`/api/keys` · `/api/keys/{id}`	Chaves de API do usuário
GET / POST / PATCH / DELETE	`/api/webhooks` · `/api/webhooks/{id}`	Webhooks (admin)
POST	`/api/webhooks/{id}/test`	Entregar ping (admin)
GET / PATCH / DELETE	`/api/users` · `/api/users/{usuario}`	Contas (admin)

9.3 Exemplo com curl

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "admin", "password": "Nexo@2026"}'

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/bases \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Suporte técnico"}'

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/bots \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Técnico", "base_id": "ID_DA_BASE", "greeting": "Olá! Como posso ajudar?"}'

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/conversations \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"bot_id": "ID_DO_AGENTE"}'
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

9.4 Erros

Todo erro volta como JSON com `code`, `message` e, quando for de campo, `fields`.

HTTP	code	Quando
400	EMPTY / NO_FILES / UNKNOWN_DOCUMENT	Pergunta vazia, envio sem arquivos ou escopo com documento que não existe
400	SELF / LAST_ADMIN	Rebaixar ou excluir a própria conta, ou o último administrador
400	INVALID_URL / INVALID_EVENTS	Webhook com URL inválida ou eventos desconhecidos
400	NOT_A_NOTE / INVALID_PROVIDER	Editar como texto um item que é arquivo; provedor de WhatsApp desconhecido
401	UNAUTHENTICATED / SESSION_EXPIRED / INVALID_API_KEY	Sem credencial, token vencido ou chave inválida
401	INVALID_SIGNATURE	Webhook do WhatsApp com assinatura ou token errado
403	FORBIDDEN / REGISTRATION_DISABLED	Rota de administrador, ação sobre conteúdo de outra pessoa ou cadastro fechado
404	NOT_FOUND / FILE_MISSING	Registro inexistente ou de outro usuário; arquivo original ausente
409	DUPLICATE / NO_DOCUMENTS / BASE_EMPTY	Arquivo repetido na base, pergunta sem documentos prontos ou agente com base vazia
409	BASE_IN_USE / DEFAULT_BASE	Excluir base usada por agente ou a base padrão
413 / 415	FILE_TOO_LARGE / NOT_A_PDF / UNSUPPORTED	Arquivo grande demais, PDF inválido ou formato não aceito
422	VALIDATION	Corpo fora do formato, com os campos em fields
429	LOCKED	Cinco senhas erradas seguidas
502 / 503	LLM_FAILURE / PROVIDER / WHATSAPP	Modelo fora do ar, provedor ausente ou WhatsApp recusou o pedido

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10

Qualidade e manutenção

Testes automatizados, medição da busca, integração contínua, backup e solução de problemas.

10.1 Testes automatizados

```
pip install -r requirements-ci.txt
python -m pytest
```

São 41 testes, com os novos em `tests/test_agentes.py` e `tests/test_whatsapp.py`. Eles rodam sem internet nem modelos (embedding hash, modo extrativo, reranker desligado) e cobrem: login, bloqueio, cadastro, senhas, envio e indexação, resposta com fonte e página, pergunta fora do conteúdo, isolamento entre usuários, avaliação, arquivos inválidos e duplicados, permissões, remoção dos vetores, escopo, reranking, scripts, busca, exportação, métricas, chaves, pergunta direta, webhooks e contas. Na 2.1 entram as bases e os formatos novos, textos, mover entre bases, agentes, conversas com agentes, a migração de um banco da 2.0, o tutorial e o WhatsApp (simulador, webhook da Meta com assinatura, Evolution com token, envio, passagem para atendente e sugestão).

10.2 Medindo a recuperação

```
{"pergunta": "Como restaurar as configurações de fábrica?", "documento": "manual-exemplo.pdf",
"pagina": 2}
{"pergunta": "Qual a temperatura de operação?", "documento": "manual-exemplo.pdf", "pagina": 5}
```

```
python scripts/avaliar.py exemplos/perguntas-exemplo.jsonl --detalhes
```

O script mostra, para a busca vetorial pura e com reranking, o acerto e o MRR. Repita depois de cada ajuste de parâmetros.

10.3 Integração contínua

O workflow `.github/workflows/ci.yml` roda os testes do Python e o build da interface a cada push e pull request.

10.4 Commit automático diário

O workflow `.github/workflows/diario.yml` acrescenta a data e a hora em `.github/atividade.txt` e faz um commit todos os dias às 11h37 de Brasília. Para ativar, crie os segredos `GIT_NAME` e `GIT_EMAIL` em Settings › Secrets and variables › Actions e marque **Read and write permissions** em Settings › Actions › General.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10.5 Backup

Pare o servidor e copie a pasta `data` inteira: banco SQLite (com bases, agentes, chaves, webhooks, conexões e conversas do WhatsApp), vetores locais, arquivos, usuários e segredo. Com bancos externos, faça também o backup deles no mesmo momento.

O backup contém segredos. Os segredos dos webhooks, os tokens do WhatsApp e `data/.segredo` estão nele. Guarde as cópias com o mesmo cuidado de uma senha.

10.6 Atualizando dependências

```
pip install --upgrade -r requirements.txt
cd frontend && npm update && npm run build
```

10.7 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
"O modelo não respondeu"	Ollama desligado ou modelo não baixado	Abra o Ollama e rode ollama pull llama3.1
"Instale o pacote ..."	Provedor sem a biblioteca	pip install do pacote indicado
Item em Falhou: sem texto	PDF digitalizado ou arquivo vazio	Aplique OCR (OCRmyPDF) ou envie o texto pela aba Textos
Formato não aceito (415)	Extensão fora da lista	Converta para PDF, DOCX, TXT, MD, CSV, JSON ou HTML
Agente diz que a base não tem conteúdo	Base vazia ou itens ainda indexando	Envie arquivos ou textos e aguarde Pronto
Respostas sempre "Não encontrei"	Cortes de relevância altos	Veja as notas na aba Testar e baixe os cortes
Não consigo excluir uma base	Algum agente usa a base, ou é a padrão	Troque a base do agente antes
Integração recebe 401	Chave revogada ou errada	Crie uma chave nova e confira o cabeçalho X-API-Key
Receptor recusa a assinatura	HMAC sobre o JSON reformatado	Calcule sobre o corpo bruto e confira o segredo
WhatsApp não recebe mensagens	Webhook não registrado	Veja a seção 6.7
Tutorial não aparece mais	Já foi visto pela conta	Use Ver tutorial na paleta ou em Sistema e conta
Tela em branco em /	Interface não compilada	cd frontend, npm install e npm run build

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Esqueci a senha do admin	Senha trocada e perdida	python scripts/redefinir_senha.py admin

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta