скрытый реверсивный короб

КОРН001.04

РАЗМЕРЫ ПО ВЫСОТЕ



прямое открывание



обратное открывание



РАЗМЕРЫ ПО ШИРИНЕ

прямое открывание



обратное открывание



УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ

прямое открывание



обратное открывание



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Размер полотна			Световой проход		Размер по коробу	Рекоменд размер проема	Максимальный допустимый размер проема
Размеры по ширине, мм							
A			**A11**	**A12**	**A2**	**A3**	**A3**
600			586	552	666	685	695
700			686	652	766	785	795
800			786	752	866	885	895
900			886	852	966	985	995
Размеры по высоте, мм							
H	**h***	**h1**	**H1**		**H2**	**H3**	**H3**
2000	1900	2100	1915		1945	1955	1964
	1910		1925		1955	1965	1974
	1920		1935		1965	1975	1984
	1930		1945		1975	1985	1994
	1940		1955		1985	1995	2004
	1950		1965		1995	2005	2014
	1960		1975		2005	2015	2024
	1970		1985		2015	2025	2034
	1980		1995		2025	2035	2044
	1990		2005		2035	2045	2054
	2000		2015		2045	2055	2064
2100	2010		2025		2055	2065	2074
	2020		2035		2065	2075	2084
	2030		2045		2075	2085	2094
	2040		2055		2085	2095	2104
	2050		2065		2095	2105	2114
	2060		2075		2105	2115	2124
	2070		2085		2115	2125	2134
	2080		2095		2125	2135	2144
	2090		2105		2135	2145	2154
	2100		2115		2145	2155	2164
2200	2110	2300	2125		2155	2165	2174
	2120		2135		2165	2175	2184
	2130		2145		2175	2185	2194
	2140		2155		2185	2195	2204
	2150		2165		2195	2205	2214
	2160		2175		2205	2215	2224
	2170		2185		2215	2225	2234
	2180		2195		2225	2235	2244
	2190		2205		2235	2245	2254
	2200		2215		2245	2255	2264
2300	2210		2225		2255	2265	2274
	2220		2235		2265	2275	2284
	2230		2245		2275	2285	2294
	2240		2255		2285	2295	2304
	2250		2265		2295	2305	2314
	2260		2275		2305	2315	2324
	2270		2285		2315	2325	2334
	2280		2295		2325	2335	2344
	2290		2305		2335	2345	2354
	2300		2315		2345	2355	2364

Размеры указаны при рекомендованном зазоре от чистового пола 10 мм. Допустимый диапазон от 10 до 18 мм.

Полотна и короба SECRETO возможно дорабатывать по высоте.

* - Размер при подпиле полотна.

В связи с использованием изделий из древесины, из-за влажностных изменений, допускается отклонение от приведенных размеров +/- 1 мм.

При отклонении проема по вертикали размер проема (A3) следует увеличить с расчетом +1 мм на сторону при уклоне проема 1мм/1м.

Для полотен с шагом 10 мм размеры меняются на 10 мм (на каждое полотно).

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

прямое открывание



обратное открывание



1 - Дверное полотно
2 - Короб КОРН 001.04
3 - Отделка
4 - ГКЛ
5 - Щеточный уплотнитель