UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação



Trabalho de Conclusão de Curso

Gerenciamento Multi-Estruturado de Dados Móveis Gamificados: Integrando Fontes Heterogêneas

Rávilon Aguiar dos Santos

Pelotas, 2026

Rávilon Aguiar dos Santos

Gerenciamento Multi-Estruturado de Dados Móveis Gamificados: Integrando Fontes Heterogêneas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Anderson Priebe Ferrugem
Coorientadora: Prof. Dr. Ana Marilza Pernas Fleischmann

Pelotas, 2026

Resumo

SANTOS, Rávilon Aguiar dos. **Gerenciamento Multi-Estruturado de Dados Móveis Gamificados: Integrando Fontes Heterogêneas**. Orientador: Anderson Priebe Ferrugem. Coorientadora: Ana Marilza Pernas Fleischmann. 2026. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2026.

O projeto de gamificação do Programa de Bom Uso Energético da Universidade Federal de Pelotas busca incentivar mudanças voluntárias de conduta no uso da energia, considerando o conforto dos ocupantes. A previsão de sensores em salas do Centro de Artes e a participação das pessoas em missões exigem uma infraestrutura que integre dados de diferentes origens e mantenha relações entre observações, espaços, usuários e atividades. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação da arquitetura de dados e dos serviços da plataforma PROBEN que darão suporte à aplicação de gamificação. A pesquisa foi organizada segundo a Design Science Research, abordagem de construção e avaliação de artefatos voltados à solução de problemas. O desenvolvimento acompanha o percurso dos dados: recebimento de mensagens de sensores, preservação temporária do conteúdo original, transformação em medições padronizadas, integração de fontes ambientais externas e contexto acadêmico, consulta de agregados e avaliação de condições associadas à gamificação. A solução combina armazenamento documental e relacional por meio de persistência poliglota, conciliando a variabilidade das mensagens com a integridade das relações de domínio. Perfis configuráveis permitem adaptar formatos de sensores, enquanto mecanismos de idempotência e recuperação procuram evitar efeitos repetidos e permitir a retomada do processamento. A versão examinada também contempla fontes compartilhadas de temperatura externa e regras de ambiente que relacionam medições locais, condições temporais e beneficiários. A avaliação distingue a inspeção do código atual dos relatórios históricos de execução e do experimento de comparação de motores de regras. As evidências identificadas sustentam a presença dos mecanismos projetados e delimitam os cenários de verificação, sem transferir resultados antigos para a versão atual. A contribuição é uma base de integração rastreável de fontes heterogêneas, preparada para apoiar análises e futuras intervenções gamificadas no contexto institucional.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Telemetria; Persistência Poliglota; Gamificação; Eficiência Energética.

Abstract

SANTOS, Rávilon Aguiar dos. **Multi-Structured Management of Gamified Mobile Data: Integrating Heterogeneous Sources**. Advisor: Anderson Priebe Ferrugem. Coadvisor: Ana Marilza Pernas Fleischmann. 2026. 43 f. Undergraduate Thesis (Computer Science) – Technology Development Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2026.

The gamification project of the energy-use program at the Federal University of Pelotas aims to encourage voluntary changes in energy-use behavior while considering occupant comfort. Planned sensors in rooms at the Center for Arts and people's participation in missions require infrastructure that integrates heterogeneous sources and relates observations, spaces, users, and activities. This work presents the design and implementation of the PROBEN data architecture and backend services that will support the gamification application. Design Science Research guided artifact development and evaluation. The presentation follows the data lifecycle: receiving sensor messages, temporarily preserving original content, transforming it into standardized measurements, integrating external environmental sources and academic context, querying aggregates, and evaluating conditions associated with gamification. The solution combines document and relational storage through polyglot persistence, accommodating variable messages and structured domain relationships. Configurable integration profiles support different sensor formats, while idempotency and recovery mechanisms address repeated effects and interrupted processing. The examined version also includes shared outdoor-temperature sources and environmental rules that relate local measurements, temporal conditions, and beneficiaries. Evaluation distinguishes inspection of the current source code from historical execution reports and a rule-engine comparison experiment. The identified evidence supports the presence of the designed mechanisms and defines the examined verification scenarios without transferring earlier results to the current version. The contribution is traceable integration infrastructure for heterogeneous sources, intended to support analysis and future institutional gamification interventions.

Keywords: Internet of Things; Telemetry; Polyglot Persistence; Gamification; Energy Efficiency.

Lista de Figuras

Figura 1 Visão conceitual dos caminhos dos dados na versão examinada. Os registros humanos incluem interações previstas para o futuro cliente móvel. 22
Figura 2 Relações conceituais necessárias para explicar um efeito de gamificação. A implementação concreta difere entre missões e regras de ambiente. 30

Lista de Tabelas

Tabela 1 Relação entre a literatura e o problema investigado 17

Tabela 2 Atividades de pesquisa e sua realização no trabalho 18
Tabela 3 Requisitos utilizados para orientar a análise do artefato 19

Tabela 4 Mecanismos e cenários identificados na versão atual 32
Tabela 5 Resultados históricos para um lote de mil fatos instantâneos 34

Lista de Abreviaturas e Siglas

API	Application Programming Interface
DSR	Design Science Research
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IoT	Internet of Things
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MQTT	MQTT — protocolo de publicação e assinatura de mensagens
PROBEN	Programa de Bom Uso Energético
QoS	Quality of Service
REST	Representational State Transfer
TTL	Time to Live
UFPel	Universidade Federal de Pelotas
XP	Experience Points

Sumário

1 Introdução 9
1.1 Do cenário institucional ao problema de dados 9
1.2 Questão de pesquisa e objetivos 10
1.3 Escopo, contribuição e organização 11

2 Fundamentação Teórica 12
2.1 Observações ambientais e participação humana 12
2.2 Comunicação e interpretação de formatos 12
2.3 Persistência poliglota e integridade 13
2.4 Tempo, repetição e recuperação do processamento 13
2.5 Gamificação e uso consciente da energia 14
2.6 Conforto térmico adaptativo como requisito de contexto 14

3 Trabalhos Relacionados 16
3.1 Dados e participação em intervenções energéticas 16
3.2 Representação e processamento dos dados 16
3.3 Posicionamento da contribuição 17

4 Metodologia 18
4.1 Abordagem de pesquisa 18
4.2 Requisitos e critérios de observação 19
4.3 Versões e fontes de evidência 19
4.4 Seleção de literatura e tratamento dos termos 20

5 Da Origem dos Dados ao Apoio à Gamificação 21
5.1 Visão do percurso e responsabilidades 21
5.2 Identificar a origem: sensores, espaços e pessoas 21
5.2.1 Modelagem de dispositivos e grandezas 21
5.2.2 Contexto institucional e participação 23
5.3 Receber mensagens e preservar sua identidade 24
5.3.1 Três caminhos de entrada 24
5.3.2 Repetição, conflito e retenção 24
5.4 Transformar a mensagem em uma medição comum 25

5.4.1 Integração configurável e versões de interpretação 25
5.4.2 Idempotência na fronteira relacional 25
5.4.3 Retomada e reinterpretação 25
5.5 Acrescentar contexto externo sem replicar observações 26
5.5.1 Fontes compartilhadas e localização 26
5.5.2 Validade e cobertura temporal 26
5.6 Consultar e resumir as medições 27
5.7 Interpretar condições e relacioná-las às atividades 28
5.7.1 Qualificação de valores e eventos de missão 28
5.7.2 Regras de ambiente e precedência de escopo 28
5.7.3 Faixa adaptativa: dados, cálculo e limites 29
5.8 Dos resultados aos efeitos de gamificação 29
5.9 Operação e proteção ao longo do percurso 30

6 Avaliação e Discussão 32
6.1 Inspeção da versão atual 32
6.2 Registros históricos de verificação 33
6.3 Experimento histórico dos motores de regras 33
6.4 Discussão por desafio de projeto 34
6.4.1 Flexibilidade de integração e custo de coordenação 34
6.4.2 Contexto e qualidade da decisão 34
6.4.3 Rastreabilidade e limites de comprovação 35
6.5 Ameaças à validade e avaliação ainda necessária 35

7 Conclusão 36

Apêndice A – Fontes Técnicas e Reprodução da Análise 37

Apêndice B – Exemplos Documentados do Console 39

Referências 41

1 Introdução

O uso consciente da energia em uma edificação depende tanto de suas instalações quanto das práticas de quem a ocupa. A gamificação pode apoiar intervenções nesse contexto ao associar informações sobre consumo a metas, participação e retorno aos usuários. Estudos em escritórios ilustram essa possibilidade, mas também mostram que o desenho e a avaliação da intervenção precisam considerar o ambiente e seus participantes (Oppong-Tawiah et al., 2020; Iria et al., 2020). Para que uma intervenção assim seja viável, existe uma questão anterior: como reunir dados ambientais e registros de participação de forma que possam ser interpretados em conjunto?

Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o Programa de Bom Uso Energético (PROBEN) articula ações de educação e gestão energética (Universidade Federal de Pelotas, 2026). Nesse contexto, o projeto "Validação de sistema de gamificação, gestão e automação na nuvem para eficiência energética de edificações públicas com foco inicial em universidades" prevê o uso de software para apoiar mudanças voluntárias de conduta. A proposta institucional abrange desenvolvimento, validação e avaliação de engajamento e consumo.[1] Este trabalho se insere nessa iniciativa e trata da infraestrutura de dados necessária à futura aplicação de gamificação.

O cenário inicial é o Centro de Artes da UFPel, em cujas salas está prevista a disponibilização de sensores. As observações produzidas por esses dispositivos precisam ser relacionadas aos espaços, às condições externas, aos horários de uso e às pessoas que participam das atividades. O objetivo institucional é incentivar hábitos de uso consciente da energia, considerando o conforto, e não apenas acumular leituras. A integração dos dados constitui, portanto, uma condição para que regras e missões possam fazer sentido no contexto em que serão aplicadas.

1.1 Do cenário institucional ao problema de dados

Uma leitura de temperatura, isoladamente, informa pouco sobre uma ação de eficiência energética. Para interpretá-la, pode ser necessário saber em qual sala foi obtida, quando ocorreu, se há atividade prevista naquele local, quais pessoas são elegíveis à atividade e qual condição ambiental externa serve de referência. A relevância do contexto na interpretação de observações técnicas e humanas é discutida

[1] Descrição institucional do projeto fornecida pelo autor durante a revisão do TCC. As metas do projeto institucional delimitam o contexto; não constituem resultados obtidos pelo sistema.

por Sagl, Resch e Blaschke (Sagl; Resch; Blaschke, 2015). No presente trabalho, essa relação é concretizada por vínculos entre medições, salas, dados acadêmicos, participação e regras configuráveis.

A diversidade das entradas acrescenta outro desafio. Modelos de sensores podem transmitir a mesma grandeza com nomes de campos e estruturas diferentes. Um dispositivo pode ser substituído durante a operação; uma fonte meteorológica pode atender várias salas; e uma mensagem pode chegar novamente após uma falha de comunicação. A infraestrutura precisa absorver essas diferenças sem transformar cada troca de dispositivo em uma mudança de toda a modelagem. Também deve evitar que a repetição de uma mensagem gere uma nova medição ou que a repetição do processamento gere uma nova recompensa.

As pessoas constituem outra origem de registros. A adesão a uma missão, a confirmação de presença e o progresso de uma atividade são dados de participação, distintos de observações físicas. A aplicação móvel que produzirá parte dessas interações é uma consumidora futura dos serviços desenvolvidos. O artefato deste TCC implementa a base para recebê-las e relacioná-las, sem incluir o desenvolvimento do cliente móvel nem a avaliação de mudanças comportamentais.

O título deste trabalho expressa esse recorte. “Multi-estruturado” designa, aqui, a coexistência de mensagens documentais, entidades relacionais, séries de medições e registros de gamificação. “Dados móveis gamificados” é uma delimitação operacional dos registros de participação previstos para a aplicação móvel; não é proposto como uma nova categoria científica. “Fontes heterogêneas” abrange as diferenças de origem, estrutura e significado entre sensores, serviços externos e registros das pessoas.

1.2 Questão de pesquisa e objetivos

A questão investigada é: *como projetar uma infraestrutura de dados que integre observações ambientais heterogêneas e registros de participação, preserve sua rastreabilidade e sustente análises e mecanismos de gamificação da eficiência energética?*

O objetivo geral é projetar, implementar e examinar uma arquitetura de dados e serviços que responda a essa questão no contexto do PROBEN. Os objetivos específicos são:

a) caracterizar as fontes e as relações entre sensores, espaços, pessoas e atividades;

b) estabelecer formas de preservar mensagens originais e representar medições padronizadas;

c) implementar comunicação por Hypertext Transfer Protocol (HTTP), por requisição e resposta, e por MQTT, com publicação e assinatura de mensagens, tratando repetição e conflito;

d) permitir a configuração de formatos e modelos de sensores por perfis de integração;

e) integrar fontes ambientais compartilhadas e informações acadêmicas à interpretação das medições;

f) oferecer interfaces de consulta e administração, agregação temporal e avaliação de missões e regras de ambiente;

g) relacionar evidências, atividades e pontos com mecanismos de idempotência e recuperação;

h) examinar as decisões por inspeção do artefato, cenários de testes e análise crítica das evidências de execução disponíveis.

1.3 Escopo, contribuição e organização

A contribuição é uma infraestrutura em que formatos de entrada podem variar, enquanto as relações necessárias à análise e à gamificação permanecem explicitamente modeladas. O trabalho articula persistência poliglota, integração configurável, contexto compartilhado e processamento rastreável. A possibilidade de expansão institucional orienta essas decisões, mas sua comprovação exige medições de carga e operação em outros ambientes.

A avaliação se concentra nas propriedades do software. Economia de energia, adesão sustentada e conforto percebido dependem de uma intervenção posterior com ocupantes e instrumentos de medição apropriados. Essa separação mantém a contribuição verificável e evita tomar a existência de pontos ou de uma condição térmica calculada como comprovação de benefício ambiental.

O Capítulo 2 apresenta os conceitos necessários para acompanhar o percurso dos dados. O Capítulo 3 relaciona esses conceitos a estudos de integração e gamificação. O Capítulo 4 descreve o método e as fontes de evidência. O Capítulo 5 acompanha os dados da origem ao uso, explicitando desafios e decisões. O Capítulo 6 examina o alcance das evidências, e o Capítulo 7 sintetiza a contribuição e suas possibilidades de continuidade.

2 Fundamentação Teórica

O problema investigado reúne três necessidades: interpretar observações de origens distintas, armazená-las segundo suas características e utilizá-las em decisões contextualizadas. Este capítulo apresenta os conceitos que dão suporte a essas necessidades. A discussão parte das fontes, passa por comunicação e persistência e chega ao tratamento temporal e ao uso das informações em gamificação.

2.1 Observações ambientais e participação humana

Internet of Things (IoT), ou Internet das Coisas, relaciona objetos físicos, sensoriamento e comunicação para disponibilizar observações e serviços. Gubbi et al. (Gubbi et al., 2013) e Al-Fuqaha et al. (Al-Fuqaha et al., 2015) discutem seus elementos arquiteturais e tecnologias de comunicação. Para este TCC, o ponto relevante é a separação entre a grandeza observada e a maneira como cada dispositivo a transmite.

O valor de uma observação depende de contexto espacial, temporal e de sua origem. Sagl, Resch e Blaschke (Sagl; Resch; Blaschke, 2015) discutem a integração de informações produzidas por sensores técnicos e por pessoas. Essa perspectiva sustenta a inclusão de registros humanos como fonte complementar, preservando sua natureza: uma pessoa declarar participação não equivale a um sensor medir energia. No PROBEN, a distinção orienta a modelagem de presença, adesão, atividade e medição.

2.2 Comunicação e interpretação de formatos

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo de aplicação baseado em requisições e respostas. Ele permite que clientes submetam dados e consultem recursos em um servidor (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022). *Application Programming Interface* (API) é a interface por meio da qual uma aplicação disponibiliza operações a outras. No trabalho, a API oferece os serviços de recebimento, configuração e consulta.

Representational State Transfer (REST) é um estilo arquitetural definido por restrições como separação entre cliente e servidor, comunicação sem estado de sessão no servidor e interface uniforme (Fielding, 2000). Assim, HTTP é o protocolo empregado e REST descreve uma orientação de organização das interfaces. O emprego de rotas HTTP, por si só, não demonstra atendimento integral a todas as restrições REST.

MQTT é um protocolo de mensageria baseado em publicação e assinatura. Um produtor publica mensagens em tópicos de um intermediário, o *broker*, e consumidores recebem as mensagens dos tópicos assinados. A especificação define níveis de *Quality of Service* (QoS), isto é, qualidade do serviço de entrega. Em QoS 1, a entrega é de pelo menos uma vez e admite duplicatas (OASIS, 2019). Essa garantia de transporte não demonstra a conclusão das operações de domínio, como registrar uma medição ou atribuir pontos.

O formato dos dados constitui uma dimensão diferente do protocolo. *JavaScript Object Notation* (JSON) é um formato textual de representação de dados (Bray, 2017). Dois produtores podem usar JSON e ainda assim representar temperatura em campos diferentes. A transformação para uma representação comum, denominada modelo canônico neste trabalho, procura estabilizar a interpretação usada pelas etapas seguintes. Sua realização depende de identificadores, tipos, unidades e mapeamentos explícitos, e não apenas da adoção do mesmo protocolo.

2.3 Persistência poliglota e integridade

Polyglot persistence, ou persistência poliglota, corresponde ao uso de diferentes mecanismos de armazenamento para diferentes finalidades em uma mesma aplicação. Grolinger et al. (Grolinger et al., 2013) discutem explicitamente o conceito ao revisar bancos não relacionais e suas possibilidades de uso. Gessert et al. (Gessert et al., 2017) relacionam a escolha de armazenamento aos requisitos funcionais e não funcionais. Esses estudos permitem fundamentar a escolha pelos dados e operações esperados.

No problema deste TCC, mensagens originais podem ter estruturas variáveis e precisam permanecer disponíveis para inspeção e nova interpretação durante um período. Pessoas, salas, medições, regras e recompensas, por sua vez, estabelecem relações que exigem integridade. Essa diferença motiva a combinação entre armazenamento documental e relacional. Não decorre, entretanto, que um banco relacional seja incapaz de guardar documentos, nem que dois bancos sejam necessariamente superiores a um. A decisão introduz o custo adicional de coordenar estados e preservar referências entre os armazenamentos.

2.4 Tempo, repetição e recuperação do processamento

O instante em que uma observação ocorre pode diferir daquele em que é recebida ou processada. Akidau et al. (Akidau et al., 2015) mostram a importância dessa distinção para fluxos não limitados e fora de ordem, relacionando tempo do evento, janelas e resultados. Neste trabalho, essas ideias fundamentam a necessidade de

explicitar intervalos e políticas de atraso; não implicam adoção integral do modelo Dataflow.

Idempotência significa que repetir uma operação não multiplica seu efeito esperado. A semântica de métodos idempotentes é descrita para HTTP em sua especificação (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022); no PROBEN, a propriedade também é implementada no domínio por identidades e restrições de unicidade. Uma tentativa repetida com o mesmo conteúdo pode ser reconhecida; conteúdo diferente sob a mesma identidade deve ser tratado como conflito.

Um processamento assíncrono também precisa distinguir trabalho reservado de trabalho concluído. Neste texto, *claim* designa a reserva atômica de um item e *lease*, a concessão temporária dessa reserva. Ao expirar, ela permite a retomada por outro executor. São mecanismos concretos do artefato, cuja implementação e cenários de verificação serão discutidos adiante; sua presença não garante recuperação sob qualquer falha distribuída.

2.5 Gamificação e uso consciente da energia

Gamificação utiliza elementos de projeto de jogos em contextos que não são jogos (Deterding et al., 2011). No domínio energético, ela pode combinar metas, retorno sobre comportamento e participação. Morschheuser et al. (Morschheuser et al., 2018) propõem um método de desenvolvimento que considera análise do contexto e avaliação iterativa. Oppong-Tawiah et al. (Oppong-Tawiah et al., 2020) exemplificam essa relação em uma aplicação voltada a práticas sustentáveis no escritório.

Para o PROBEN, a relevância está em permitir que uma atividade seja contextualizada e que o participante compreenda o retorno recebido. Pontos são uma representação de progresso, não uma medida física de energia. O projeto institucional pretende favorecer mudanças voluntárias de conduta; o presente artefato fornece os serviços e registros para essa intervenção, mantendo separadas as condições de avaliação técnica e as de avaliação comportamental.

2.6 Conforto térmico adaptativo como requisito de contexto

O conforto térmico adaptativo relaciona condições internas às expectativas e à experiência térmica dos ocupantes. De Dear e Brager (Dear; Brager, 2002) apresentam resultados e uma proposta para ambientes naturalmente ventilados, ressaltando o papel das condições externas. Esse fundamento explica por que a temperatura externa pode ser relevante para interpretar uma sala, além da medição interna.

O conceito não autoriza aplicar uma mesma equação indistintamente a qualquer ambiente climatizado. Para o TCC, importa distinguir a hipótese de domínio, a regra calculada no software e a avaliação real do conforto. O primeiro aspecto é funda-

mentado na literatura; o segundo depende da implementação e dos dados; o terceiro requer critérios de aplicabilidade e estudo de campo. A infraestrutura desenvolvida atua principalmente no segundo aspecto.

3 Trabalhos Relacionados

A literatura pertinente ao trabalho pode ser organizada em duas perspectivas complementares: intervenções que utilizam dados para incentivar comportamentos e soluções que tratam a integração e o processamento desses dados. Esta comparação procura identificar o que cada perspectiva informa à construção do artefato, sem supor que estudos com objetivos diferentes devam apresentar os mesmos mecanismos técnicos.

3.1 Dados e participação em intervenções energéticas

Orland et al. (Orland et al., 2014) investigam uma intervenção com jogo em ambiente de escritório, conectando consumo monitorado e participação. Sua relevância para este TCC é a associação entre evidências do ambiente e retorno aos usuários. Os resultados de uma intervenção concreta dependem das cargas e dos participantes estudados, não sendo uma previsão de economia para outra plataforma.

Oppong-Tawiah et al. (Oppong-Tawiah et al., 2020) descrevem o desenvolvimento de uma aplicação móvel em cinco ciclos de projeto, combinando acompanhamento de uso de eletricidade e estratégias de engajamento. A relação mais direta com este trabalho é a necessidade de articular construção do sistema e avaliação. O objeto aqui delimitado, contudo, é a infraestrutura de dados que antecede a intervenção móvel.

Iria et al. (Iria et al., 2020) apresentam uma plataforma para eficiência energética em escritórios que utiliza informação de contexto, painéis e estratégias de participação. A comparação destaca o papel da informação ambiental na comunicação com o usuário. Neste TCC, essa necessidade leva a representar explicitamente fontes locais e externas e os vínculos entre dados e decisões.

Esses trabalhos fundamentam a relevância de integrar medição e participação. Eles não fornecem, apenas pela descrição desses mecanismos, evidência de que o PROBEN evita duplicatas ou recupera uma tarefa interrompida. Essas propriedades precisam ser examinadas no artefato desenvolvido.

3.2 Representação e processamento dos dados

Grolinger et al. (Grolinger et al., 2013) fornecem uma visão das possibilidades e desafios de bancos com diferentes modelos. Gessert et al. (Gessert et al., 2017)

apresentam orientação de seleção conforme requisitos. Sua contribuição ao TCC está em deslocar a decisão de armazenamento do nome da tecnologia para as operações necessárias. O artefato utiliza essa perspectiva para separar preservação documental e relações de domínio, assumindo o custo de integração entre elas.

Akidau et al. (Akidau et al., 2015) abordam o processamento de dados não limitados e fora de ordem, discutindo compromissos entre correção, latência e custo. O PROBEN emprega uma solução mais restrita: janelas persistidas, agregação de medições existentes e recomputação explícita. A comparação torna visíveis tanto a inspiração conceitual quanto a ausência de mecanismos mais amplos de atualização automática de resultados diante de atrasos.

Tabela 1 – Relação entre a literatura e o problema investigado

Estudo	Contribuição utilizada	Delimitação no TCC
Orland et al.; Iria et al.	Relação entre informação ambiental e intervenção gamificada.	Infraestrutura de dados; efeitos comportamentais não avaliados.
Oppong-Tawiah et al.	Desenvolvimento e avaliação iterativos em sustentabilidade.	Artefato de integração, sem cliente móvel.
Grolinger et al.; Gessert et al.	Escolha de armazenamento conforme os requisitos.	Combinação documental e relacional, sem comparação experimental entre bancos.
Akidau et al.	Tempo do evento, janelas e dados fora de ordem.	Janelas e recuperação persistidas, com política limitada de recomputação.

Fonte: síntese do autor a partir dos estudos citados no capítulo.

3.3 Posicionamento da contribuição

A Tabela 1 mostra que a contribuição pretendida não é uma nova teoria de motivação nem um novo banco de dados. Ela está na articulação de mecanismos de integração em um problema institucional: permitir que uma observação heterogênea seja preservada, interpretada, contextualizada e relacionada a efeitos de gamificação de forma inspecionável. Trata-se de uma contribuição aplicada de projeto e desenvolvimento, cujo alcance depende da evidência apresentada para cada propriedade.

4 Metodologia

A organização da pesquisa procura relacionar o problema institucional às decisões de construção e à avaliação do artefato. Este capítulo explicita essa relação e define como interpretar as evidências utilizadas, distinguindo inspeção da implementação, cenários de teste e resultados de execuções anteriores.

4.1 Abordagem de pesquisa

O trabalho adota *Design Science Research* (DSR), abordagem em que a construção e avaliação de artefatos se relacionam a problemas relevantes (Hevner et al., 2004). As atividades de identificação do problema, definição de objetivos, desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação seguem a organização de Peffers et al. (Peffers et al., 2007). A aplicação do método ao TCC é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Atividades de pesquisa e sua realização no trabalho

Atividade	Realização e produto
Identificar o problema	Caracterização do cenário, das fontes e dos riscos de integrar observações e participação.
Definir objetivos	Formulação dos requisitos de integração, integridade, contexto e rastreabilidade.
Projetar e desenvolver	Construção incremental de recebimento, representação comum, fontes compartilhadas, consultas, missões e regras de ambiente.
Demonstrar	Exemplos de percurso dos dados, cenários automatizados e registros operacionais disponíveis.
Avaliar	Confronto entre requisito, mecanismo implementado, cenário de teste e evidência de execução.
Comunicar	Texto do TCC, figuras, documentação técnica e referências versionadas.

Fonte: elaboração do autor.

Os requisitos foram reconstruídos a partir do escopo institucional, das discussões de desenvolvimento e da evolução documentada do sistema. Não foi realizado um protocolo formal de entrevistas com usuários finais. O histórico auxilia a explicar as necessidades, mas não permite afirmar que todas as alternativas foram comparadas experimentalmente. Quando uma decisão é discutida por suas vantagens e custos, trata-se de análise do projeto; a existência de um experimento é indicada separadamente.

4.2 Requisitos e critérios de observação

O conjunto da Tabela 3 preserva os objetivos de recebimento, transformação, análise e gamificação e incorpora as necessidades de fontes externas e regras de ambiente da versão atual. A numeração organiza a argumentação deste TCC; não corresponde a um catálogo histórico de requisitos aprovado em uma única etapa.

Tabela 3 – Requisitos utilizados para orientar a análise do artefato

Id.	Necessidade	Critério observável
R1	Receber fontes diversas	Entradas HTTP e MQTT, identificação de origem e tratamento de formatos.
R2	Preservar e reinterpretar	Conteúdo bruto temporário, histórico e vínculo com a medição resultante.
R3	Evitar efeitos repetidos	Unicidade e distinção entre repetição equivalente e conflito.
R4	Adaptar modelos de sensores	Tipos, parâmetros e perfis de integração configuráveis.
R5	Contextualizar observações	Relações com salas, fontes compartilhadas, horários e pessoas.
R6	Analisar períodos	Janelas definidas, agregados consultáveis e política de recomputação.
R7	Apoiar gamificação	Evidências, ocorrências, atividades e pontos relacionados.
R8	Recuperar processamento	Estados persistidos, reserva temporária e controle de concorrência.
R9	Administrar e proteger	Console, autenticação e autorização de operações.
R10	Avaliar o ambiente	Regras locais e padrões, dados válidos, contexto e beneficiários.

Fonte: elaboração do autor.

4.3 Versões e fontes de evidência

A descrição atual da arquitetura está vinculada ao commit `5e2a1e27d2f4ceb31217867259a303eee84b3c0f`, consultado em 12 de novembro de 2026, do repositório `ravilon/PROCEL-Back-End`. Os módulos dessa versão são `Proben-API`, `Proben-Telemetry` e `Proben-Admin`. Foram inspecionados código de serviços, cenários de testes, migrations de fontes compartilhadas e regras de ambiente, além dos documentos técnicos indicados no Apêndice A (Santos, 2026d).

A inspeção examina o que está implementado e quais oráculos os testes expressam. A etapa atual de avaliação não inclui uma nova execução das suítes Java ou do console web. Portanto, a presença de um teste não é apresentada como aprovação do caso. O relatório operacional de setembro e os números do experimento de motores são tratados como evidências históricas, com o alcance de suas próprias fontes. A versão histórica anteriormente utilizada no TCC, `141db8ccbf63cf3896344fbb90197dfae3618691`, é mantida nas referências históricas e não substituída pelo hash atual (Santos, 2026c,b,a).

Essa separação é necessária porque atualizar o texto de uma funcionalidade não atualiza os resultados de seu teste. Contagens de classes, migrations ou anotações de teste também não demonstram correção. A análise utiliza a cadeia requisito–mecanismo–cenário–evidência, indicando onde existe apenas inspeção, onde há registro de execução anterior e onde permanece uma lacuna.

4.4 Seleção de literatura e tratamento dos termos

A revisão de literatura é narrativa, orientada pela relação entre conceito e decisão de projeto. Foram priorizados artigos revisados por pares e fontes originais, com verificação de título, autoria e identificador digital quando disponível. Trabalhos sobre integração, armazenamento, fluxos, gamificação e conforto foram utilizados segundo o aspecto que efetivamente sustentam. Normas e especificações fundamentam protocolos e formatos; documentação do sistema fundamenta o comportamento implementado.

A reputação e a classificação dos veículos são critérios auxiliares, não substitutos da leitura. Não se atribuem estratos Qualis sem consulta identificada de periódico e período. A CAPES esclarece que o Qualis Periódicos 2021–2024 tem finalidade e período específicos e não será atualizado para o ciclo 2025–2028 (CAPES, 2026). Nesta revisão não foi concluída uma classificação individual dos veículos; assim, não se afirma que todas as referências pertencem a determinado estrato. A matriz de referências e verificações acompanha o texto no repositório do TCC.

Termos em português são empregados quando consolidados. Nos demais casos, mantém-se a expressão original e apresenta-se sua função em português. Siglas são definidas na primeira ocorrência pertinente. Essa escolha busca permitir que o argumento seja compreendido sem exigir familiaridade prévia com os nomes de componentes de software.

5 Da Origem dos Dados ao Apoio à Gamificação

A arquitetura é apresentada neste capítulo pelo percurso dos dados. Primeiro são identificadas suas origens e os espaços aos quais se referem. Em seguida, são discutidos recebimento, preservação, transformação e contextualização. Finalmente, mostram-se as formas de consulta e os mecanismos pelos quais observações podem participar de regras, atividades e registros de pontos. Cada etapa explicita o desafio que motivou sua organização e os limites da solução.

5.1 Visão do percurso e responsabilidades

A Figura 1 apresenta uma visão conceitual dos principais caminhos. As setas representam transferências ou relações de uso dos dados; não representam uma única transação nem exigem que todas as fontes percorram todas as etapas. A separação é importante porque o conteúdo bruto de telemetria, a coleta de uma fonte externa e a confirmação de presença têm naturezas diferentes.

O serviço `Proben-Telemetry` recebe telemetria e mantém os documentos brutos no MongoDB. O `Proben-API` mantém no PostgreSQL as medições padronizadas e os domínios acadêmico, analítico e de gamificação. O `Proben-Admin` é o console pelo qual usuários autorizados configuram e consultam os serviços. A futura aplicação móvel utilizará interfaces da aplicação, sem acesso direto aos bancos (Santos, 2026d).


O desafio arquitetural é atribuir uma responsabilidade clara a cada representação. O documento original serve à inspeção e à reinterpretação temporária; a representação comum serve a consultas e relações de domínio. A separação admite evolução independente, mas exige coordenação: não há uma transação única que inclua MongoDB e PostgreSQL. Por isso, identidade, repetição e referências entre as etapas fazem parte da solução, e não apenas detalhes de transporte.

5.2 Identificar a origem: sensores, espaços e pessoas

5.2.1 Modelagem de dispositivos e grandezas

O primeiro desafio é representar modelos de sensores sem construir uma tabela diferente para cada fabricante. A solução separa o tipo de sensor, os parâmetros que ele pode informar, o dispositivo concreto e as medições produzidas. Uma medição reúne valores numéricos, booleanos ou textuais associados a definições de

Figura 1 – Visão conceitual dos caminhos dos dados na versão examinada. Os registros humanos incluem interações previstas para o futuro cliente móvel.



Fonte: elaboração do autor a partir do código da versão examinada.

parâmetro. Assim, temperatura, presença e estado de um equipamento mantêm tipos próprios, embora possam participar do mesmo fluxo de integração (Santos, 2026d).

O identificador externo permite relacionar o dispositivo ao produtor que o conhece. O tipo descreve as grandezas esperadas; a configuração da integração estabelece onde encontrá-las na mensagem. Substituir um modelo exige verificar esses vínculos e sua semântica, e não apenas cadastrar um nome novo. A flexibilidade do esquema não resolve, sozinha, incompatibilidades de unidade ou calibração.

Considere, como exemplo hipotético, dois sensores de temperatura: um envia o campo `temp` e outro envia `ambient.temperature`. Se ambos expressarem graus Celsius, mapeamentos distintos podem conduzir ao mesmo parâmetro do domínio. Se uma das fontes informar outra unidade, será necessária uma transformação explicitamente suportada e validada; mudar o nome do campo não constitui conversão física. O exemplo acompanhará as etapas seguintes, sem representar uma medição de campo realizada no Centro de Artes.

5.2.2 Contexto institucional e participação

Uma observação também precisa de referência espacial. A estrutura institucional relaciona campus, prédio, unidade e compartimento, enquanto horários de aula e vínculos de estudantes permitem resolver o uso acadêmico de uma sala em determinado instante. O sistema consulta esse contexto por data e intervalo de horário e rejeita ambiguidades, em vez de escolher silenciosamente uma aula entre sobreposições (Santos, 2026d).

O problema aqui é distinguir vínculo previsto de presença efetiva. Um estudante matriculado na turma pode ser elegível a uma atividade, mas isso não comprova que esteja fisicamente na sala. A versão atual mantém políticas diferentes para alunos vinculados ao uso agendado e para presença confirmada por registro de entrada e saída. Essa distinção permite que a política de beneficiários seja uma decisão explícita do domínio.

Os dados de participação não são convertidos artificialmente em leituras de sensor. Eles permanecem relacionados a pessoas, presenças, missões e atividades. A integração ocorre na interpretação: uma condição ambiental e um registro humano podem contribuir para a mesma decisão, mantendo origens identificáveis. A infraestrutura implementada dá suporte a essa relação, enquanto a experiência de interação da futura aplicação móvel permanece uma etapa separada.

5.3 Receber mensagens e preservar sua identidade

5.3.1 Três caminhos de entrada

O sistema oferece um caminho de telemetria bruta por HTTP ou MQTT, um caminho HTTP direto para medições ou formatos configurados e um coletor HTTP para fontes externas. No primeiro, o conteúdo original é registrado no MongoDB antes da entrega ao domínio. Nos demais, a integração ocorre na API e produz medições no PostgreSQL; não se deve afirmar que todas as entradas são arquivadas no MongoDB (Santos, 2026d).

O caminho bruto atende ao desafio de aceitar uma estrutura externa e preservar a evidência antes de concluir sua interpretação. O caminho direto atende produtores já integrados à representação comum ou a um perfil conhecido. O coletor atende situações em que a iniciativa de consultar a fonte é do próprio sistema. A coexistência decorre dessas diferenças de interação, não de uma hierarquia em que um protocolo substitua os demais.

5.3.2 Repetição, conflito e retenção

Na telemetria bruta, a identidade combina produtor, origem e identificador de mensagem. A gravação conserva conteúdo, instantes e estado de processamento. Uma retransmissão equivalente é reconhecida; conteúdo divergente sob a mesma identidade gera conflito. No MQTT, o produtor é obtido do tópico, e a identificação da mensagem da aplicação não é substituída pelo identificador de pacote do protocolo (Santos, 2026d; OASIS, 2019).

O desafio de confiabilidade é que uma confirmação de transporte encerra apenas uma etapa. O recebimento MQTT usa confirmação manual após persistência ou decisão permanente; falha transitória de armazenamento permite reentrega. Isso não significa que a interpretação, a missão ou a recompensa tenham terminado. A identidade precisa atravessar as etapas para que a repetição necessária à recuperação não multiplique efeitos de domínio.

A preservação é temporária. *Time to Live* (TTL) é o prazo de retenção utilizado para expirar os documentos brutos; a configuração geral documentada é de 30 dias. Depois desse período, a medição e seus metadados podem permanecer no modelo relacional, mas o conteúdo original deixa de estar disponível para nova interpretação. Auditoria permanente do conteúdo bruto exigiria outra política de armazenamento.

5.4 Transformar a mensagem em uma medição comum

5.4.1 Integração configurável e versões de interpretação

O próximo desafio é impedir que o formato de cada dispositivo se propague pelas consultas e regras. Perfis de integração descrevem seleção de sensor, campos de tempo e valores e vínculos com dispositivos. O *parser*, componente que interpreta a estrutura recebida, utiliza uma versão identificada; mapeamentos por JSON Pointer permitem apontar campos do documento (Bryan; Zyp; Nottingham, 2013; Santos, 2026d).

No exemplo, os campos `temp` e `ambient.temperature` são interpretados por configurações diferentes, mas a leitura resultante passa a ser um valor numérico de um parâmetro definido. O domínio não precisa conhecer o nome externo do campo para consultar a temperatura. Essa separação é a contribuição prática da representação comum: estabilizar a relação entre grandeza, sensor e instante.

Versões e vínculos também precisam continuar válidos no momento da gravação. O código atual revalida o perfil, a versão ativa e o vínculo do dispositivo dentro da operação de ingestão. Esse cuidado procura tratar a alteração concorrente de uma configuração entre sua consulta e seu uso. A versão utilizada fica associada aos metadados da ingestão, apoiando a explicação posterior do resultado.

5.4.2 Idempotência na fronteira relacional

A medição e os metadados são persistidos em uma transação local. O orquestrador distingue ingestão direta, por perfil e originada na telemetria, com restrições próprias para as respectivas identidades. A comparação de uma impressão do conteúdo, ou *fingerprint*, permite distinguir repetição equivalente de conflito (Santos, 2026d).

Esse mecanismo responde a um caso concreto: a API pode concluir a gravação e a resposta não chegar ao serviço de telemetria. Repetir a entrega é necessário, mas criar uma nova medição seria incorreto. A solução combina identidade persistida e leitura do resultado já existente. O desenho trata essa fronteira por repetição segura; sua comprovação sob interrupção real exatamente entre os dois bancos permanece um cenário experimental específico.

5.4.3 Retomada e reinterpretação

O processamento assíncrono registra trabalho pendente, reservado, concluído ou falho. Reservas temporárias permitem recuperar itens interrompidos; tentativas e espera crescente reduzem a repetição imediata de falhas transitórias. No reprocessamento administrativo, o conteúdo original e a identidade são preservados, com registro do pedido e do estado anterior (Santos, 2026d).

Reprocessar não é necessariamente reproduzir a interpretação original: a seleção pode usar a configuração ativa no novo processamento. Essa diferença deve ser visível ao operador e ao leitor. O resultado pode ser equivalente, conflitante ou falho, mas não deve sobrescrever silenciosamente uma medição anterior. A flexibilidade obtida pela preservação documental exige, em contrapartida, governança das versões e das decisões de reinterpretação.

5.5 Acrescentar contexto externo sem replicar observações

5.5.1 Fontes compartilhadas e localização

A temperatura externa não pertence exclusivamente a uma sala. Replicá-la como leitura independente de cada compartimento criaria dados redundantes e obscureceria sua origem. A solução atual representa um contexto compartilhado, com vínculos explícitos às salas e uma seleção de fonte por compartimento e parâmetro. O sensor pertence a um compartimento ou a um contexto compartilhado, sem criar salas fictícias para acomodar uma fonte externa (Santos, 2026d).

O coletor consulta um serviço externo por HTTP, interpreta a resposta e utiliza o mesmo núcleo de ingestão das medições. Método, parâmetros, cabeçalhos, mapeamentos e interpretação do tempo são configuráveis. As credenciais administradas são armazenadas de forma cifrada, e a interface oferece teste de configuração. A flexibilidade do coletor amplia as possibilidades de integração, mas cada serviço ainda exige configuração e validação de seu contrato.

A localização é parte da identidade da observação. As coordenadas podem pertencer ao próprio contexto ou ser obtidas do campus. O registro de coleta associa a medição à localização utilizada e a uma impressão geográfica. Consultas atuais rejeitam observações de uma localização antiga quando as coordenadas mudam. Isso evita que uma série aparentemente contínua combine dados referentes a lugares diferentes.

Uma nova observação compartilhada é um fato disponível às próximas avaliações; ela não é multiplicada em novas medições por sala. Na ingestão atual, somente sensores locais criam diretamente a solicitação de avaliação de missão. A distinção entre disponibilizar contexto e disparar uma avaliação evita interpretar um dado meteorológico como ação independente de cada sala.

5.5.2 Validade e cobertura temporal

Uma ausência de resposta não representa temperatura zero. A consulta de uma fonte compartilhada distingue informação disponível, desatualizada e ausente. Regras que dependem de dados sem validade suficiente recebem um motivo de não avali-

ação. Esse tratamento protege a interpretação: atribuir um valor numérico à ausência alteraria médias e decisões sem que houvesse uma observação correspondente.

Para a referência externa de sete dias, a implementação calcula uma média por tempo coberto. Considerando observações ordenadas (t_i, v_i) dentro da janela, a política utiliza:

$$\overline{T}_{e,7d} = \frac{\sum_i v_i \Delta_i}{\sum_i \Delta_i}, \qquad \Delta_i = \min(t_{i+1} - t_i, 3600\,\mathrm{s}). \tag{1}$$

Instantes repetidos são consolidados; cada observação contribui até a próxima, limitada a uma hora. O cálculo requer pelo menos 120 horas cobertas nas 168 horas da janela. Não há extensão implícita do último ponto até o fim. Essa é uma política de disponibilidade e agregação implementada no projeto, não uma prescrição geral da literatura de conforto (Santos, 2026d).

O limite de uma hora procura impedir que uma única leitura cubra uma interrupção longa. O mínimo de cobertura evita apresentar uma média de poucos pontos como representativa de sete dias. Essas escolhas têm custos: uma sequência com lacunas pode impedir a avaliação mesmo contendo algumas leituras recentes. Sua adequação às condições reais do provedor e do prédio deverá ser examinada na operação.

5.6 Consultar e resumir as medições

Uma vez padronizadas, as medições podem ser consultadas ou agrupadas por período. O desafio é definir o que cada resumo representa e permitir retomar seu cálculo. A agregação é organizada em janelas persistidas, com início incluído e fim excluído, representadas por $[t_i, t_f)$. Essa convenção impede que uma leitura na fronteira seja incluída em duas janelas adjacentes (Akidau et al., 2015; Santos, 2026d).

Os agregados numéricos armazenam média, mínimo, máximo e quantidade de amostras. A média de uma janela é aritmética por amostra. Ao combinar agregados, a média é ponderada por essa quantidade, e não pela duração de cada leitura. Trata-se de uma política diferente da Equação 1; confundi-las levaria a conclusões incorretas sobre sensores com frequências distintas.

As janelas de agregação também usam estados, reserva temporária e repetição. Uma medição atrasada pode exigir recomputação explícita de um resultado já encerrado. O sistema não é apresentado como um mecanismo completo de processamento contínuo que atualiza automaticamente todos os agregados diante de qualquer atraso. O console disponibiliza filtros e visualização de agregados, mas sua existência não substitui a análise da semântica do cálculo.

5.7 Interpretar condições e relacioná-las às atividades

5.7.1 Qualificação de valores e eventos de missão

O dado padronizado permite expressar condições sem depender do formato do fabricante. Uma regra de qualificação pode comparar uma temperatura a limites e registrar o resultado associado ao valor. Uma condição de evento de missão pode utilizar o valor diretamente ou uma avaliação de regra. Assim, a interpretação pode ser reutilizada, desde que a política aplicável permaneça identificável (Santos, 2026d).

As avaliações elementares não precisam ser mutuamente exclusivas. Uma temperatura pode satisfazer simultaneamente um limiar de alerta e outro mais severo. A versão inspecionada não deve ser descrita como escolhendo automaticamente um único resultado apenas pela existência de uma coluna de prioridade. Consolidar resultados exige uma política explícita, diferente de registrar cada regra satisfeita.

Missões relacionam condições, ocorrências, atividades e beneficiários. Algumas condições são instantâneas; outras dependem de duração, transição ou encerramento de uma janela. Nesses casos, tempo e lacunas fazem parte da interpretação. Estados e evidências persistidos permitem explicar o progresso e retomar uma janela, sem reduzir uma condição temporal à comparação da última leitura.

O motor simples permanece a opção padrão para as regras instantâneas. Drools é uma alternativa experimental para avaliação temporal, habilitada por configuração. A lógica de comparação fica separada dos efeitos persistentes, evitando que a avaliação de uma regra execute diretamente operações de recompensa. O experimento histórico que motivou essa escolha é analisado no Capítulo 6.

5.7.2 Regras de ambiente e precedência de escopo

A versão atual acrescenta um fluxo próprio de regras de ambiente. Ele reutiliza medições locais, fontes compartilhadas, contexto acadêmico e registro de pontos, mas não exige transformar cada verificação agendada em uma missão ou atividade. As categorias iniciais incluem ar-condicionado, iluminação e equipamentos; a configuração aceita operadores declarativos, sem código arbitrário fornecido pelo usuário (Santos, 2026d).

O desafio de replicação institucional aparece na escolha da regra efetiva. Para cada sala e categoria, uma regra específica tem precedência; na ausência dela, aplica-se o padrão do campus e, depois, o padrão global. A regra de menor abrangência substitui o padrão nesse contexto, evitando executá-los como se fossem verificações independentes equivalentes. Ambiguidades e conflitos de escopo são tratados explicitamente.

Cada execução registra uma cópia da configuração utilizada, ou *snapshot*, além do instante previsto e das evidências. Alterar a regra posteriormente não altera essa

cópia. A conclusão da execução e a concessão de pontos verificam a posse válida da reserva temporária. Essa organização procura impedir que um executor antigo, após perder a reserva, conclua o trabalho que já foi retomado por outro.

5.7.3 Faixa adaptativa: dados, cálculo e limites

A configuração de conforto adaptativo combina uma temperatura interna com a referência externa de sete dias. O componente atual calcula a temperatura neutra T_n e os limites L e U por:

$$T_n = 17{,}8 + 0{,}31\overline{T}_{e,7d}, \tag{2}$$

$$L = T_n - d_{\text{inf}}, \qquad U = T_n + d_{\text{sup}}. \tag{3}$$

As diferenças inferior e superior são configuráveis e assumem $3{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ como valor padrão. A comparação implementada inclui os dois limites. Esses valores descrevem o código examinado; o fundamento adaptativo remete à relação entre experiência térmica externa e condições internas discutida por De Dear e Brager (Dear; Brager, 2002; Santos, 2026d).

Se a média externa for $20\,^{\circ}\mathrm{C}$, o cálculo produz $T_n = 24\,^{\circ}\mathrm{C}$ e, com os afastamentos configurados por padrão, a faixa de $20{,}5$ a $27{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$. A temperatura interna de $22{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ do exemplo está nessa faixa. Isso descreve uma condição aritmética; não comprova conforto de um ocupante, nem economia de energia.

A aplicação científica do modelo exige cautela. O estudo de referência trata ambientes naturalmente ventilados e utiliza temperatura operativa em sua avaliação. O software opera com os parâmetros fornecidos pela integração e uma política própria de média externa. Não há verificação automática de todas as condições ambientais e de ocupação exigidas para uma aplicação normativa. A variável interna configurada também não é automaticamente equivalente à temperatura operativa. Assim, a infraestrutura torna o cálculo disponível e rastreável, mas sua utilização em uma intervenção requer validação de domínio.


Condições adicionais, como estado de um equipamento e ocupação, continuam necessárias quando configuradas. A faixa adaptativa não as substitui. Dados ausentes, antigos ou com cobertura insuficiente impedem o uso da condição correspondente; a execução registra o motivo, em vez de preencher lacunas com zero ou conceder pontos a partir de uma informação inexistente.

5.8 Dos resultados aos efeitos de gamificação

O último desafio do percurso é relacionar uma decisão a pessoas sem perder sua evidência nem repetir seu efeito. Em missões, ocorrências podem progredir atividades e gerar pontos. Em regras de ambiente, a execução identifica contexto, be-

neficiários e resultado antes de registrar o efeito. O saldo de *Experience Points* (XP), pontos de experiência, é calculado pela soma de lançamentos em um *ledger*, registro de movimentações preservadas, em vez de substituir continuamente um saldo na pessoa (Santos, 2026d).

Figura 2 – Relações conceituais necessárias para explicar um efeito de gamificação. A implementação concreta difere entre missões e regras de ambiente.



Fonte: elaboração do autor a partir do código da versão examinada.

A Figura 2 sintetiza o argumento: um ponto deve estar relacionado à decisão que o produziu, e a decisão aos dados que a sustentaram. Na telemetria, identificadores relacionam documento bruto e medição; no domínio relacional, referências conectam valores, evidências, ocorrências e atividades. As regras de ambiente acrescentam cópia da configuração de execução e referências aos seus lançamentos.

Essa rastreabilidade tem limites diferentes. O conteúdo bruto desaparece após a retenção; a ligação entre bancos é lógica, não uma chave estrangeira distribuída; e regras elementares de qualificação não necessariamente preservam todos os limiares históricos dentro de cada avaliação. O *snapshot* das regras de ambiente melhora a explicação nesse fluxo, mas não autoriza afirmar que todas as políticas históricas de todo o sistema são integralmente reconstruíveis.

5.9 Operação e proteção ao longo do percurso

O console permite configurar sensores, integrações, fontes compartilhadas, missões e regras, além de consultar medições e agregados. Esse suporte operacional é relevante porque a adaptação de fontes precisa ser realizável sem alterar o código a cada configuração. As capturas do Apêndice B ilustram funcionalidades já documentadas; por serem anteriores à atualização, não são apresentadas como prova visual de todas as telas atuais.

A identidade e os papéis controlam quais operações cada cliente pode executar. *JSON Web Token* (JWT) é o formato de token empregado para transportar informações da autenticação (Jones; Bradley; Sakimura, 2015). Há separação entre usuários humanos, produtores de ingestão e a identidade técnica de comunicação entre serviços. O *Role-Based Access Control*, controle por papéis, organiza responsabilidades administrativas, operacionais, analíticas e de participação. Seu emprego responde à necessidade de impedir que receber dados implique também poder alterar usuários ou configurações sensíveis.

Estados, métricas e registros de execução tornam o processamento observável. O problema é localizar uma falha sem depender de um resultado final ausente. Por isso, identificar se um item foi recebido, interpretado, rejeitado ou retomado faz parte do percurso. As políticas de proteção e observação também têm limites de implantação: a autenticidade do produtor MQTT depende da configuração do intermediário, e a existência de autenticação na aplicação não substitui uma auditoria completa de segurança (Santos, 2026d).

6 Avaliação e Discussão

A avaliação retoma os desafios do percurso para examinar o que o artefato permite demonstrar. São separados três níveis de evidência: mecanismos e cenários identificados no código atual, registros históricos de execução e resultados de um experimento anterior. A separação evita que uma ampliação funcional seja interpretada como aprovação automática de toda a versão.

6.1 Inspeção da versão atual

A Tabela 4 relaciona requisitos, mecanismos e cenários localizados no commit definido na Seção 4.3. “Cenário localizado” significa leitura do código de teste e de seu oráculo; não uma nova execução aprovada. As classes são identificadas no Apêndice A, mantendo os nomes de implementação fora do argumento principal.

Tabela 4 – Mecanismos e cenários identificados na versão atual

Req.	Propriedade	Mecanismo ou cenário localizado	Alcance da evidência
R1–R4	Integração e identidade	Recebimento bruto, ingestão direta e por perfil, comparação de conteúdo e validação transacional.	Estrutura inspecionada; diversidade real de fabricantes não demonstrada.
R5	Fonte compartilhada	Seleção explícita, mesma observação usada por várias salas, rejeição de localização antiga e cobertura insuficiente.	Código de serviço e de testes; execução atual não aferida.
R6	Agregação temporal	Persistência de janelas e agregados; distinção entre média por amostra e média externa ponderada no tempo.	Semântica descrita; carga e atraso contínuo não medidos.
R7–R8	Efeitos e recuperação	Reserva recuperável, posse da execução e identidade de lançamento por beneficiário.	Cenários de concorrência e perda de reserva localizados, sem ensaio distribuído completo.
R9	Operação e proteção	Separação de serviços e identidades; cenários de proteção do coletor.	Não equivale a auditoria de segurança ou usabilidade.
R10	Regras de ambiente	Precedência de escopo, contexto, presença, cópia de configuração e limites adaptativos.	Consistência do desenho examinada; efeito em campo não avaliado.

Fonte: inspeção do código e dos testes no commit de referência (Santos, 2026d).

Os testes atuais de conforto incluem comparações nos limites da faixa e condições imediatamente externas, exigência de fatos adicionais e ausência de informação. Os de fontes compartilhadas distinguem validade, localização, reutilização da observação e cobertura da média. Os de regras de ambiente incluem precedência entre sala, campus e padrão global, preservação da configuração e recuperação de reserva. Esses oráculos correspondem aos riscos discutidos no desenvolvimento, mas precisam ser executados e arquivados no mesmo commit para produzir um resultado consolidado (Santos, 2026d).

Há uma diferença entre impedir repetição por restrição local e demonstrar consistência de ponta a ponta. O caso em que a API conclui e o serviço de telemetria perde a confirmação é tratado pelo desenho de ingestão, mas permanece necessária uma execução controlada com interrupção nessa fronteira. Da mesma forma, uma simulação de perda de reserva não equivale a uma indisponibilidade longa envolvendo processos, rede e bancos.

6.2 Registros históricos de verificação

O relatório de testes de sanidade de 17 de setembro de 2026 registra 112 verificações aprovadas, cinco avisos e zero falhas em 71,6 segundos, contra um ambiente identificado como produção. Entre os avisos estavam timeout na sincronização de salas, falha de autenticação ao consultar um processamento de horários e a verificação de persistência não realizada em consequência, além de estados tolerados de usuário já existente e presença já encerrada (Santos, 2026b).

O relatório é uma evidência operacional daquele roteiro e instante. Ele não identifica o hash implantado e antecede a versão atual; por isso, não valida as novas fontes externas ou as regras de ambiente. O tempo total mistura rede, espera e operações distintas e não é tratado como medida de desempenho da arquitetura.

6.3 Experimento histórico dos motores de regras

O documento de decisão sobre Drools registra um experimento com *Java Microbenchmark Harness*, ferramenta para medição de operações Java em condições controladas. A configuração utilizou dois processos de execução independentes, cinco iterações de aquecimento e dez de medição, de um segundo cada, com OpenJDK 21.0.10 em Windows 11. O próprio documento informa que o hardware não foi identificado automaticamente. O registro não vincula de modo suficiente todos os resultados a um hash executado e a um ambiente dedicado; esses limites são preservados nesta análise (Santos, 2026a).

O experimento compara um motor simples com Drools em dois estados. Na operação fria, a criação e compilação da base de regras são incluídas. Na operação

quente, a base compilada é reutilizada, mas uma sessão é criada para cada avaliação. Cada operação avalia um lote completo de fatos, sem rede, persistência e demais executores da aplicação. A Tabela 5 reproduz apenas os resultados do cenário instantâneo com mil fatos, para o qual existe comparação entre as três configurações.

Tabela 5 – Resultados históricos para um lote de mil fatos instantâneos

Configuração	Latência média (ms)	Percentil 99 (ms)
Motor simples	0,016	0,049
Drools com compilação por operação	44,619	97,750
Drools com base reutilizada	1,502	3,011

Fonte: documento de decisão técnica do projeto (Santos, 2026a).

O percentil 99 é o valor abaixo do qual se encontram aproximadamente 99% das amostras de latência do cenário. Os números apoiam a escolha do motor simples para as regras instantâneas medidas. Não demonstram que ele seja superior em toda regra temporal nem representam tempo de resposta de uma missão completa. O documento também relata Drools em cenários de duração, mas sem resultado equivalente do motor simples; essa parte não sustenta uma comparação de superioridade.

O resultado é relevante como justificativa de uma decisão anterior, não como medição da versão atual. Para reavaliar a escolha, é necessário fixar código e ambiente, repetir o experimento e incluir regras representativas do uso esperado. O cálculo de regras de ambiente, por sua vez, é um fluxo próprio e não deve receber os números desse experimento como se medisse o mesmo mecanismo.

6.4 Discussão por desafio de projeto

6.4.1 Flexibilidade de integração e custo de coordenação

A separação entre mensagem original e representação comum permite interpretar formatos sem alterar cada consumidor. Perfis e parâmetros tornam essa flexibilidade operável. Entretanto, a necessidade de dois armazenamentos acrescenta fronteiras de falha, referências lógicas e políticas de retenção. A contribuição do desenho é explicitar e tratar essas fronteiras; a avaliação disponível não prova vantagem de desempenho em relação a uma arquitetura com banco único.

6.4.2 Contexto e qualidade da decisão

Os dados compartilhados reduzem replicação e preservam origem, enquanto validade e cobertura impedem preencher lacunas como se fossem observações. Em contrapartida, uma decisão pode deixar de ser executada por falta de dados, e a alteração de localização pode exigir reconstruir o histórico disponível. Esses resultados não são defeitos necessariamente: tornam explícita a dependência entre qualidade da entrada e possibilidade de interpretação.

A relação entre matrícula, horário e presença também impede equiparar automaticamente participantes previstos e presentes. O sistema oferece políticas distintas, mas o projeto institucional ainda precisa decidir qual delas é adequada para cada atividade. A infraestrutura torna a escolha representável e auditável; sua legitimidade pedagógica e comportamental depende da intervenção.

6.4.3 Rastreabilidade e limites de comprovação

Identidades, referências e cópias de configuração permitem inspecionar por que um resultado foi produzido. Isso sustenta a explicabilidade técnica de partes do percurso. A preservação temporária do bruto e as diferenças de versionamento entre tipos de regra limitam a reconstrução completa. É necessário avaliar explicitamente o que deve ser retido, por quanto tempo e em qual nível de detalhe antes de afirmar auditoria integral.

6.5 Ameaças à validade e avaliação ainda necessária

A validade interna é limitada pela autoria comum do sistema e de seus testes, pela ausência de nova execução consolidada na versão atual e pela falta de um ensaio completo de falha entre os bancos. A inspeção confirma mecanismos e intenções de teste, mas não todos os comportamentos em execução.

A validade externa é limitada ao contexto institucional e aos formatos examinados no desenvolvimento. Não foi demonstrada carga representativa de um prédio ocupado nem operação prolongada em múltiplas unidades. Modularidade e configurações favorecem a intenção de expansão, mas não constituem medição de escalabilidade.

A validade de construto exige distinguir condição calculada, conforto, engajamento e economia. Pontos não medem consumo evitado, uma matrícula não comprova presença e uma faixa térmica implementada não comprova conforto percebido. O estudo de campo deverá definir linha de base, métricas, critérios de aplicação do modelo e instrumentos apropriados aos objetivos institucionais.

Para fortalecer a avaliação técnica, são necessários um pacote de execução vinculado ao commit atual, testes de interrupção entre serviços, comparação de formatos equivalentes, carga contínua e ensaios de restauração. A avaliação de segurança e usabilidade exige procedimentos próprios. Essas lacunas delimitam o que se pode concluir a partir do artefato apresentado.

7 Conclusão

Este trabalho investigou a construção de uma infraestrutura capaz de relacionar observações ambientais heterogêneas e registros de participação para apoiar a gamificação da eficiência energética. O cenário do Centro de Artes da UFPel permitiu formular o problema como um percurso de integração: identificar a origem, receber dados, preservar evidências, produzir uma representação comum, acrescentar contexto e utilizar as informações em análises e decisões.

A solução implementada combina preservação documental temporária e persistência relacional, perfis configuráveis de integração, fontes externas compartilhadas e relações acadêmicas e de participação. Agregação, missões e regras de ambiente utilizam essa base com mecanismos de identidade, estados e recuperação. A versão atual também registra configurações e evidências de execução de regras de ambiente, incluindo o cálculo de uma faixa adaptativa a partir de dados internos e externos.

Em resposta à questão de pesquisa, o artefato mostra uma forma concreta de separar a variabilidade das fontes das relações estáveis necessárias ao domínio, mantendo vínculos entre observações e efeitos. A principal contribuição não está em uma tecnologia isolada, mas na articulação desses mecanismos e na explicitação dos desafios de integração, tempo, contexto e repetição.

A avaliação disponível sustenta conclusões delimitadas. A inspeção atual identifica mecanismos e cenários; o relatório operacional e o experimento de motores constituem evidências históricas. Eles não substituem uma execução consolidada da versão atual nem demonstram economia, conforto em campo ou escalabilidade institucional. O motor simples permanece justificado nos cenários instantâneos historicamente medidos, sem transferir esse resultado para todos os fluxos.

A continuidade do trabalho deve priorizar a consolidação das evidências técnicas, o versionamento das políticas históricas e os ensaios de carga e recuperação. Em paralelo, a integração da aplicação móvel permitirá avaliar a participação no uso real. A validação do conforto e do impacto energético deverá ocorrer no projeto institucional, com critérios de domínio e desenho de avaliação apropriados. A infraestrutura apresentada constitui a base de dados e serviços para essa etapa.

Apêndice A – Fontes Técnicas e Reprodução da Análise

Este apêndice identifica o material de implementação utilizado para fundamentar a descrição do sistema. Os caminhos são relativos ao repositório técnico e pertencem ao commit `5e2a1e27d2f4ceb31217867259a303eee84b3c0f`. A lista organiza a conferência do percurso; não constitui um relatório de execução das suítes.

Tabela 6 – Componentes utilizados na inspeção do fluxo atual

Etapa	Evidência de implementação
Recebimento e entrega	`Proben-Telemetry/src/main/java/com/proben/telemetry/service/canonical/CanonicalTelemetryWorker.java`; `RawTelemetryClaimService.java` no mesmo pacote; `Documentos/MQTT.md`.
Integração	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/sensors/SensorIngestOrchestrator.java`; `SensorCanonicalIngestionTransaction.java`; `SensorIngestionService.java`.
Fontes externas	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/shared/SharedContextService.java`; `SharedContextCollector.java`; `CredentialEncryptionService.java`.
Contexto acadêmico	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/academic/AcademicContextResolver.java`; `service/missions/beneficiaries/DefaultMissionBeneficiaryResolver.java`.
Regras de ambiente	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/environment/EnvironmentRuleService.java`; `EnvironmentRuleWorker.java`; `AdaptiveComfortCalculator.java`.
Estrutura persistida	`Proben-API/src/main/resources/db/migration/`, especialmente V29 a V33 para contextos, coleta e regras de ambiente.

Etapa	Evidência de implementação
Documentação	`README.md`; `Documentos/Catalogo-Dados.md`; `Documentos/Modelo-MongoDB/Modelo-Telemetria-MongoDB.md`; `Documentos/Organizacao-do-Codigo.md`.

Fonte: inspeção do repositório técnico pelo autor (Santos, 2026d).

No diretório de testes de regras de ambiente foram examinados cenários de resolução, histórico, concorrência, integração acadêmica, fontes compartilhadas e conforto adaptativo. Em particular, `EnvironmentRuleResolutionIntegrationTest` trata precedência e reserva; `EnvironmentRuleSharedContextIntegrationTest` trata localização e cobertura; `EnvironmentRuleAdaptiveComfortIntegrationTest` trata limites e fatos obrigatórios. O conjunto de fontes compartilhadas também contém cenários de falha, posse de reserva e proteção da coleta. A presença de Testcontainers com opção de ignorar testes sem Docker exige registrar separadamente casos executados e ignorados em uma futura execução.


Para reprodução da análise, deve-se obter o commit identificado e conferir os módulos `Proben-API`, `Proben-Telemetry` e `Proben-Admin`. Uma execução de testes pode utilizar `./Proben-API/mvnw-fProben-API/pom.xmltest` e `./Proben-API/mvnw-fProben-Telemetry/pom.xmltest`, com ambiente Java e Docker compatíveis; o console utiliza seus comandos definidos no arquivo de dependências. O benchmark é uma etapa separada, descrita em `Documentos/Decisao-Drools-POC.md`. Os resultados precisam registrar hash, ambiente, comando, falhas e casos ignorados.

Os documentos históricos continuam identificados pelo commit antigo nas respectivas referências. Resultados locais sem arquivo preservado não são convertidos em evidência atual. Uma versão de entrega deverá arquivar relatórios e resultados brutos junto de uma identificação permanente do código correspondente.

Apêndice B – Exemplos Documentados do Console


As capturas a seguir, já presentes no material anterior do TCC, ilustram a relação entre conceitos do domínio e operação. Elas foram produzidas antes da renomeação e mostram “PROCEL Console”. São registros históricos de interface, não capturas da versão atual nem evidência de usabilidade. As novas telas de fontes compartilhadas e regras de ambiente não são inferidas a partir delas.

Figura 3 – Registro histórico do console: medições e qualificação.




Fonte: captura histórica do console fornecida pelo autor.

Figura 4 – Registro histórico do console: grupos e regras de qualificação.



Fonte: captura histórica do console fornecida pelo autor.

Figura 5 – Registro histórico do console: configuração de missão e recompensa.



Fonte: captura histórica do console fornecida pelo autor.

Referências

AKIDAU, T. et al. The Dataflow Model: A Practical Approach to Balancing Correctness, Latency, and Cost in Massive-Scale, Unbounded, Out-of-Order Data Processing. **Proceedings of the VLDB Endowment**, [s. l.], v. 8, n. 12, p. 1792-1803, 2015. DOI: https://doi.org/10.14778/2824032.2824076.

AL-FUQAHA, A. et al. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 2347-2376, 2015. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095.

BRAY, T. **The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format**. 2017. RFC 8259. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC8259. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259.

BRYAN, P.; ZYP, K.; NOTTINGHAM, M. **JavaScript Object Notation (JSON) Pointer**. 2013. RFC 6901. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC6901. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6901.

CAPES. **Sobre o Qualis Periódicos na Avaliação Quadrienal 2021–2024**. 2026. Comunicado de 20 de janeiro de 2026. Acesso em: 12 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/sobre-o-qualis-periodicos-na-avaliacao-quadrienal-2021-2024.

DEAR, R. J. de; BRAGER, G. S. Thermal Comfort in Naturally Ventilated Buildings: Revisions to ASHRAE Standard 55. **Energy and Buildings**, [s. l.], v. 34, n. 6, p. 549-561, 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00005-1. Disponível em: https://escholarship.org/uc/item/2pn696vv.

DETERDING, S. et al. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification. In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011. **Proceedings** [. . .]. [S. l.: s. n.], 2011. p. 9-15. DOI: https://doi.org/10.1145/2181037.2181040.

FIELDING, R. T.; NOTTINGHAM, M.; RESCHKE, J. **HTTP Semantics**. 2022. RFC 9110. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC9110. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.

FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000. Capítulo 5. Acesso em: 12 nov. 2026. Disponível em:

https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.

GESSERT, F. et al. NoSQL Database Systems: A Survey and Decision Guidance. **Computer Science – Research and Development**, [s. l.], v. 32, p. 353-365, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s00450-016-0334-3.

GROLINGER, K. et al. Data Management in Cloud Environments: NoSQL and NewSQL Data Stores. **Journal of Cloud Computing**, [s. l.], v. 2, 2013. DOI: https://doi.org/10.1186/2192-113X-2-22.

GUBBI, J. et al. Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. **Future Generation Computer Systems**, [s. l.], v. 29, n. 7, p. 1645-1660, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010.

HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. **MIS Quarterly**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 75-106, 2004. DOI: https://doi.org/10.2307/25148625.

IRIA, J. et al. A Gamification Platform to Foster Energy Efficiency in Office Buildings. **Energy and Buildings**, [s. l.], v. 222, p. 110101, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110101.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. **JSON Web Token (JWT)**. 2015. RFC 7519. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC7519. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.

MORSCHHEUSER, B. et al. How to Design Gamification? A Method for Engineering Gamified Software. **Information and Software Technology**, [s. l.], v. 95, p. 219-237, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2017.10.015.

OASIS. **MQTT Version 5.0**. 2019. OASIS Standard. Editores: Andrew Banks, Ed Briggs, Ken Borgendale e Rahul Gupta. Acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html.

OPPONG-TAWIAH, D. et al. Developing a Gamified Mobile Application to Encourage Sustainable Energy Use in the Office. **Journal of Business Research**, [s. l.], v. 106, p. 388-405, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.051.

ORLAND, B. et al. Saving Energy in an Office Environment: A Serious Game Intervention. **Energy and Buildings**, [s. l.], v. 74, p. 43-52, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.01.036.

PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**, [s. l.], v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007. DOI: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302.

SAGL, G.; RESCH, B.; BLASCHKE, T. Contextual Sensing: Integrating Contextual Information with Human and Technical Geo-Sensor Information for Smart Cities. **Sensors**, [s. l.], v. 15, n. 7, p. 17013-17035, 2015. DOI:

https://doi.org/10.3390/s150717013.

SANTOS, R. A. dos. **Decisão Técnica**: Drools na Avaliação de Missões. 2026. Documento técnico e benchmark do backend da plataforma PROBEN. Caminho: Documentos/Decisao-Drools-POC.md; URL histórica anterior à renomeação; acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/141db8c.

SANTOS, R. A. dos. **PROBEN API Smoke Test Report**. 2026. Relatório técnico do backend da plataforma PROBEN. Caminho: Documentos/ApiSmokeTests/ApiSmokeReport-latest.md; 112 verificações aprovadas, 5 avisos e 0 falhas; execução em 17 set. 2026; URL histórica anterior à renomeação; acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/141db8c.

SANTOS, R. A. dos. **PROBEN**: Arquitetura, Fluxos e Operação. 2026. README do backend da plataforma PROBEN. Commit 141db8ccbf63cf3896344fbb90197dfae3618691; URL histórica anterior à renomeação; acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/141db8c.

SANTOS, R. A. dos. **PROBEN**: Código e Documentação da Arquitetura de Dados. 2026. Repositório de software, versão inspecionada. Commit 5e2a1e27d2f4ceb31217867259a303eee84b3c0f. Acesso em: 12 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/5e2a1e27d2f4ceb31217867259a303eee84b3c0f.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. **PROBEN – Programa de Bom Uso Energético**. 2026. Portal Institucional da UFPel. Acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://institucional.ufpel.edu.br/projetos/id/863.