

# ublime Text 2: Шпаргалка

Все команды можно вызвать из "Палитры команд".

Cmd	⇧	P	Палитра команд
-----	---	---	----------------

## Редактирование

Cmd	X	Удалить строку	
Cmd	Ctrl	↑	Переместить строку/выделение вверх
Cmd	Ctrl	↓	Переместить строку/выделение вниз
Cmd	⇧	D	Продублировать строку
Cmd	/	Добавить/убрать комментарий у текущей строки	
Cmd	⇧	/	Добавить/убрать блочный комментарий у строки

## Отступы

Cmd	⇧	V	Вставить с правильными отступами
Cmd	J		Переместить следующую строку в конец текущей, удалив отступ
Cmd	]		Увеличить отступ текущей строки
Cmd	[		Уменьшить отступ текущей строки
Cmd	↵		Вставить пустую строку снизу
Cmd	⇧	↵	Вставить пустую строку сверху

## Повтор и отмена

Cmd	Z	Отменить последнее изменение
Cmd	Y	Повторить последнее изменение <sup>1</sup>
Cmd	U	Вернуться на действие назад <sup>2</sup>
Cmd	⇧ U	Повторить последнее действие.

## Выделение и мультикурсор

Cmd	A		Выделить всё
Cmd	L		Выделить текущую строку
Ctrl	⇧	←	Выделить слово слева
Ctrl	⇧	→	Выделить слово справа
Cmd	⇧	←	Выделить до начала строки
Cmd	⇧	→	Выделить до конца строки
Ctrl	⇧	⇧	Мультикурсор вверх
Ctrl	⇧	⇩	Мультикурсор вниз
Cmd	D		Найти слово и выделить с мультикурсором

Переходы по документу с зажатой клавишей ⇧ изменяют выделение.

## Навигация

Cmd	P	Перейти к файлу/символу [⌘]/строке [⌋]
Cmd	K, B	Скрыть/показать сайдбар
Cmd	Alt, ←	Предыдущая вкладка
Cmd	Alt, →	Следующая вкладка
Cmd	[NUM]	Вкладка номер [NUM]
Cmd	N	Открыть новую вкладку

## Поиск и замена

Cmd	F	Найти	
Cmd	H	Заменить	
Cmd	⇧	F	Найти в файлах

## Дополнительно

Ctrl	↑	W	Обернуть выделение в HTML-тер
Cmd	Alt	N	Создать файл в текущей директории <sup>3</sup>
Cmd	↑	R	Расставить отступы <sup>4</sup>
Cmd	↑	L	Отформатировать JavaScript-код <sup>5</sup>
Ctrl	↑	C	Пересортировать CSS-свойства <sup>6</sup>
Cmd	Ctrl	X	Добавить в CSS префиксы <sup>7</sup>
loremNNN			Добавить текст длины NNN <sup>8</sup>
table.me>tr*3>td{\$}*2			Сгенерировать HTML <sup>9</sup>
Ctrl	↑	V	Открыть в браузере <sup>10</sup>
Cmd	↑	I	Обернуть выделение в if{ ... } с отступами <sup>11</sup>

©2012 Илья Кантор на основе работы Bastien Gorissen  
<http://learn.javascript.ru/sublime>

<sup>1</sup>Повтор можно использовать независимо от отмены, например для повторения команды много раз.

<sup>2</sup>Действием, в отличие от Cmd Z, считается не только изменение. Например, Cmd U может вернуть курсор на предыдущую позицию.

<sup>3</sup>Нужен пакет AdvancedNewFile.

<sup>4</sup>В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+r"], "command": "reindent" }

<sup>5</sup>Нужен пакет JsFormat. В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+l"], "command": "js\_format" }

<sup>6</sup>Нужен пакет CSSComb.

<sup>7</sup>Нужен пакет Prefixr.

<sup>8</sup>Нужен пакет LoremIpsum.

<sup>9</sup>Нужен пакет Emmet. У него есть много других полезных возможностей.

<sup>10</sup>Пакет View in Browser. Обычно удобнее написать команду самому, под проект.

<sup>11</sup>...Или в любой другой сниппет. В конфиг добавить: { 'keys': ['super+shift+i', 'i'], 'command': "insert\_snippet 'args': { 'name': 'Packages/User/if.sublime-snippet' }, файл сниппета – ваш.