

دليل شامل لسير العمل

من إعداد العملية (BPMN) إلى تقديم المعاملة ومعالجة مهام الموظفين

Directorate of Education — Backend API Flows

إصدار: مايو 2026

0. شكل الاستجابة الموحد

الحالة	الشكل
نجاح	<pre>{ { ... } :success: true, status_code: 200, message: "...", data }</pre>
خطأ	<pre>success: false, status_code: 4xx/5xx, message: "...", error: "...", { data: null</pre>

- كل الطلبات (ما عدا تسجيل الدخول) تحتاج: <Authorization: Bearer <token
- رسائل الأخطاء بالعربية في مسارات ال workflow والمعاملات

1. الأدوار (Actors)

الدور	المسؤولية
المسؤول التقني	يرفع BPMN، يضبط مراحل الاستمارات، يراجع ويوافق على العملية
المواطن / الموظف (مقدم الطلب)	يختار نوع المعاملة، يملأ الاستمارة، يقدم الطلب
الموظف (معالج)	يستلم المهام، يقفل المعاملة، يوقع USB، يوافق أو يرفض

2. الجزء الأول — إعداد العملية (Admin)

الهدف: تحويل ملف BPMN إلى عملية جاهزة للاستخدام من المواطن والموظفين.

2.1 سيكوانس إنشاء وتفعيل العملية

- [1] Frontend Admin → المسؤول التقني
- [2] POST /api/process_definitions/create (multipart: BPMN + name + priority + type_trans_id)
→ Deploy Camunda → حفظ process_definitions + stages
- [3] POST /api/stage_config/create ({ stages: [{ stage_id, config_json, assignments }] })
→ حفظ stage_configs + stage_assignments
- [4] GET /api/process_definitions/{id}/details
→ { process, stages, validation: { is_valid, errors } }
- [5] إذا is_valid = true:
POST /api/process_definitions/{id}/review { decision: "APPROVE" | "REJECT" }
→ approval_status = APPROVED → العملية جاهزة للجمهور

2.2 شرح خطوة بخطوة (للفرونت)

#	API	متى	ملاحظات
1	POST /api/process_definitions/create	إنشاء عملية	multipart: file BPMN + name, priority, type_trans_id — صلاحية PROCESS_CREATE
2	POST /api/stage_config/create	إعداد المراحل	stages[]: stage_id, config_json, assignments[] — STAGE_CONFIG_CREATE
3	GET /api/process_definitions/{id}/details	معاينة/تحقق	اعرض validation.errors — لا تفعل is_valid=false — الموافقة إذا PROCESS_VIEW
4	POST /api/process_definitions/{id}/review	موافقة/رفض	{ "decision: "APPROVE" "REJECT" } — PROCESS_APPROVE

ماذا يحدث لل Stakeholders؟

1. رفع BPMN — النشر في Camunda + حفظ المراحل.
2. إعداد المراحل — استمارة + تعيين الدوائر/الأدوار.
3. التحقق — التأكد من اكتمال الإعدادات.
4. الموافقة — بعدها فقط تظهر للمواطن/الموظف.

3. الجزء الثاني — تقديم المعاملة

الهدف: من اختيار النوع حتى إرسال الطلب وبدء سير العمل.

3.1 سيكوانس رحلة مقدّم الطلب

- [1] GET /api/typeProcess → أنواع المعاملات
- [2] GET /api/process_definitions/auth/{typeTransId} → المعتمدة AUTH عمليات
- [3] processId المستخدم يختار
- [4] بالتوازي:
 - GET /api/transaction/draft/{processId} → مسودة إن وجدت
 - GET /api/stage_config/config/{processId} → config_json (widgets)
- [5] عرض الاستمارة
- [6] POST /api/transaction/upsertDraft/{processId} → حفظ مسودة (اختياري)
- [7] POST /api/transaction/{transactionId}/submit → workflow (outbox) إرسال + بدء
يولده السيرفر idempotency_key - USB بدون توقيع →

3.2 APIs — Portal جدول

#	API	الشاشة	ملاحظة
1	GET /api/typeProcess	قائمة الأنواع	—
2	GET /api/process_definitions/auth/{typeTransId}	عمليات متاحة	typeProcess id — مع pagination
3	GET /api/transaction/draft/{processId}	الاستمارة	مسودة محفوظة
4	GET /api/stage_config/config/{processId}	الاستمارة	process definition id — هيكل widgets
5	POST /api/transaction/upsertDraft/{processId}	حفظ	اختياري
6	POST /api/transaction/{transactionId}/submit	إرسال	يبدأ workflow

submit ال body

```
{
  "stage_name": "استمارة التقديم",
  "fields": [{ "key": "citizen_phone", "value": "0912345678" }],
  "files": [{ "key": "national_id_files", "path": "uploads/..." }],
  "templates": [{ "template_id": 1, "values": {} }],
  "decision": "submit",
  "note": ""
}
```

مهم: لا توقيع USB عند submit. Idempotency: السيرفر يولّد idempotency_key — لا ترسله من العميل.

APIs إضافية

API	الاستخدام
POST /api/transaction/CreateDraft/{processId}	إنشاء مسودة فارغة
POST /api/transaction/updateDraft/{transId}	حقول الهوية فقط
GET /api/transaction/{transactionId}	تفاصيل المعاملة

4. الجزء الثالث — معالجة المهام (موظف)

4.1 سيكوانس معالجة مهمة

- [1] GET /api/workflow/tasks (بانتظار + قيد التنفيذ)
أو GET /api/workflow/tasks/in-progress
أو GET /api/workflow/tasks/pending-pickup
- [2] taskId المستخدم يختار
- [3] GET /api/workflow/tasks/{taskId} → قفل (task lock) + config
- [4] requires_digital_signature: إذا
POST /api/workflow/tasks/{taskId}/signing-challenge { pin, decision }
→ عبر USB message توقيع
POST /api/workflow/tasks/{taskId}/complete { signature, idempotency_key, ... }
- [5] النتيجة: approve → مرحلة تالية | reject → إغلاق + status=rejected

4.2 قوائم المهام

API	الاستخدام
GET /api/workflow/tasks?status=active	بانتظار الاستلام + قيد التنفيذ
GET /api/workflow/tasks/in-progress	قيد التنفيذ فقط (مقفولة لدى)
GET /api/workflow/tasks/pending-pickup	بانتظار الاستلام فقط
GET /api/workflow/tasks?status=completed	منجزة
GET /api/workflow/tasks?status=rejected	مرفوضة

حالات العنصر

status	status_label	المعنى
pending_pickup	بانتظار الاستلام	لم يُقفل بعد
in_progress	قيد التنفيذ	مقفولة لدى الموظف
completed	منجز	انتهت

رُفُضت	مرفوض	rejected
--------	-------	----------

4.3 تسلسل إلزامي (Frontend)

1. GET /api/workflow/tasks/{taskId} 2. POST /api/workflow/tasks/{taskId}/signing-challenge (إذا التوقيع مطلوب) 3. POST /api/workflow/tasks/{taskId}/complete

complete — approve

```
{
  "stage_name": "مراجعة المدير",
  "fields": [{ "key": "notes", "value": "موافق" }],
  "files": [],
  "templates": [],
  "decision": "approve",
  "note": "",
  "signature": { "challenge_id": "...", "signature": "base64..." },
  "idempotency_key": "uuid-from-client"
}
```

complete — reject

```
{
  "decision": "reject",
  "rejection_reason": "سبب الرفض",
  "signature": { "challenge_id": "...", "signature": "..." },
  "idempotency_key": "..."
}
```

complete (موظف)	submit (مواطن)	
نعم (افتراضياً)	لا	توقيع USB
العميل يرسل idempotency_key	السيرفر يولّده	Idempotency

5. لوحات الإحصاء (Dashboard)

الغرض	API
عدد المنجزة — آخر 30 يوم	GET /api/workflow/tasks/stats/completed-last-month?department_ids=1,2
عدد المرفوضة — آخر 30 يوم	GET /api/workflow/tasks/stats/rejected-last-month?department_ids=1,2
عدد النشطة	GET /api/workflow/tasks/stats/active?department_ids=1,2
قائمة المنجزة	GET /api/workflow/tasks/completed/by-department?...=department_ids=1&from_date=...&to_date
قائمة المرفوضة	GET /api/workflow/tasks/rejected/by-department?...=department_ids=1&from_date

6. ملخص Stakeholders

مرحلة الإعداد

BPMN → إعداد الاستمارات والدوائر → تحقق → موافقة → جاهزة للجمهور

مرحلة التقديم

اختيار النوع → اختيار العملية → ملء استمارة → (حفظ?) → إرسال → workflow يبدأ

مرحلة المعالجة

قائمة مهام → فتح (قفل) → توقيع USB → موافقة/رفض → مرحلة تالية أو إغلاق

الفصل مواطن / موظف

موظف معالج	مقدم الطلب	
نفس APIs إن قَدَّم لنفسه	submit	مسار التقديم
نعم عند complete	لا	USB

workflow/tasks/	لا	المهام
-----------------	----	--------

7. خريطة الشاشات → APIs (Cheat Sheet)

[Admin]

- إنشاء عملية → POST /api/process_definitions/create
- إعداد مراحل → POST /api/stage_config/create
- معاينة → GET /api/process_definitions/{id}/details
- موافقة/رفض → POST /api/process_definitions/{id}/review

[Portal]

- أنواع → GET /api/typeProcess
- عمليات → GET /api/process_definitions/auth/{typeId}
- استمارة → GET /draft/{processId} + GET /stage_config/config/{processId}
- حفظ → POST /api/transaction/upsertDraft/{processId}
- إرسال → POST /api/transaction/{id}/submit

[Employee]

- مهامي → GET /api/workflow/tasks
- تفاصيل+قفل → GET /api/workflow/tasks/{taskId}
- تحدي توقيع → POST /api/workflow/tasks/{taskId}/signing-challenge
- إكمال → POST /api/workflow/tasks/{taskId}/complete

— نهاية الوثيقة —