HW11

1.

1) SIGHUP	2) SIGINT	3) SIGQUIT	4) SIGILL	5) SIGTRAP
6) SIGABRT	7) SIGBUS	8) SIGFPE	9) SIGKILL	10) SIGUSR1
11) SIGSEGV	12) SIGUSR2	13) SIGPIPE	14) SIGALRM	15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT	17) SIGCHLD	18) SIGCONT	19) SIGSTOP	20) SIGTSTP
21) SIGTTIN	22) SIGTTOU	23) SIGURG	24) SIGXCPU	25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM	27) SIGPROF	28) SIGWINCH	29) SIGIO	30) SIGPWR

1. SIGINT

ctrl-c 打斷應用程式

2. SIGWINCH

terminal 視窗打小改變

3. SIGKILL

強制結束程式

4. SIGUSR1

使用者自訂 信號1

5. SIGUSR2

使用者自訂 信號2

4

```
get a signal named '17', 'Child exited'
^C按下ctr-c,但殺不死我
^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C
按下ctr-c,但殺不死我
^C
按下ctr-c,但殺不死我
*CC
按下ctr-c,但殺不死我
```

想法

Signal 有夠難用,希望有生之年少用他。

Event driven 適合整合到程式語言嗎?主要還是看他的 scope 的問題,或許跟 main loop 可以用一個 queue 的形式溝通,而不是直接跳來跳去就是了。