

Nama : Rayana Jaka Surya

Kelas : TI/1C

Absen : 25

NIM : 254107020026

2.1.2 Pertanyaan

Jawaban :

1. karena saat kita menjalankan method print untuk pertama kali belum ada data yang dimasukkan kedalam linked list, jadi yang ditampilkan hanya tulisan saat kondisi isEmpty.
2. Variabel temporary (atau tmp) berfungsi sebagai pointer (penunjuk) sementara yang digunakan untuk menelusuri (traversing) node demi node di sepanjang Linked List. Dengan menggunakan temp, kita bisa berpindah dari satu node ke node berikutnya tanpa harus mengubah atau menggeser posisi pointer utama seperti head atau tail.
- 3.

```
System.out.println(x: "=== Masukkan Data Mahasiswa ===");
System.out.print(s: "NIM: ");
String nim = sc.nextLine();
System.out.print(s: "Nama: ");
String nama = sc.nextLine();
System.out.print(s: "Kelas: ");
String kelas = sc.nextLine();
System.out.print(s: "IPK: ");
double ipk = sc.nextDouble();

Mahasiswa25 mhsBaru = new Mahasiswa25(nim, nama, kelas, ipk);
sll.addFirst(mhsBaru);

System.out.println(x: "\nIsi Linked List setelah ditambah dari keyboard:");
sll.print();
```

2.2.3 Pertanyaan

Jawaban :

1. Keyword break digunakan untuk langsung menghentikan dan keluar dari proses perulangan (while) sesaat setelah node yang dicari (berdasarkan key) ditemukan dan berhasil dihapus. membuat program lebih efisien karena tidak mengecek node dibelakangnya.

2. kode ini berfungsi untuk menghapus node di tengah/akhir. Perintah ini menyambungkan pointer next dari node saat ini (temp) langsung menuju ke "node setelah node yang akan dihapus" (temp.next.next). dan melanjutkan pengecekan jika setelah temp itu null atau tidak ada lagi node maka dia yang akan ditunjuk sebagai tail.