Environnement de développement intégré

2DAI – BTS AI Kendi

Année scolaire : 2025-2026

P. LAHLOU Amine

LAHLOU AMINE

Chapitre 2 : ADO.NET

LAHLOU AMINE

Séquence 4 : Affichage des enregistrements

LAHLOU AMINE

Npgsql(Mode Connecté)

Les classes du namescpaces « Npgsql»

- NpgsqlCommand

  Représente une instruction SQL ou une procédure stockée à exécuter par rapport à une source de données. Cette classe ne peut pas être héritée.

  Exemples : **Insert into, Select from, Update, Delete From.....**

LAHLOU AMINE

Exécuter une requête SQL (Sélection)

Table : Livre

	ID	Titre	Auteur	Description	Prix
▸	1	Titre1	Auteur1	Desc1	255
	3	Titre2	Auteur2	Desc2	124
	4	Titre3	Auteur3	Desc3	55
*					

Colonne : Auteur

Auteur1
Auteur2
Auteur3

Exécuter une requête SQL (Sélection)

Importer le namespace '`System.Data.SqlClient`'

```
using Npgsql;
```

Déclarer un objet de la classe static '`SqlDataReader`'

```
public NpgsqlDataReader rd;
```


Exécuter une requête SQL (Sélection)

Instancier l'objet cmd lors de l'événement qui fera appel à l'insertion

```
cmd = New NpgsqlCommand ("Requete de selection", conn)
```

Instanciation de l'objet — Argument 1 — Argument 2

Exécuter la requête SQL

```
cmd.ExecuteScalar()
```

Méthodes de la classe NpgsqlCommand

```
dr = cmd.ExecuteReader()
```

Objet de type NpgsqlDataReader — *Méthodes de la classe NpgsqlCommand*

Lire les enregistrements d'une base de données

La méthode executeReader()

Une méthode de la classe **NpgsqlCommand** qui exécute la requête de sélection et renvoie l'ensemble des résultats renvoyés. Cette méthode retourne un objet de type NpgsqlDataReader.

LAHLOU AMINE

Lire les enregistrements d'une base de données

La méthode Read()

Une méthode de la classe **NpgsqlDataReader** , son type de retour est Boolean, et elle renvoie **True** si l'objet de type **NpgsqlDataReader** contient au moins un élément, et **false** dans le cas échéant.

Lire les enregistrements d'une base de données

DataGridView

```
dr = cmd.ExecuteReader()
```

Objet de la classe NpgsqlDataReader

Objet de la classe NpgsqlCommand

Méthode de la clase NpgsqlCommand

```
cmd = New NpgsqlCommand ("SELECT * FROM Livre", conn)
dr = cmd.ExecuteReader()
if (dr.HasRows) {
    DGV_Livre.Rows.Clear();
    while (dr.Read()) {
        DGV_Livre.Rows.Add(dr[0], dr[1], dr[2], dr[3]);
    }
    dr.Close();
}
```

Propriété de la clase NpgsqlDataReader

Méthode de la clase NpgsqlDataReader

Ajouter des lignes à la DGV

Méthode de la clase NpgsqlDataReader permettant de fermer le flux afin de pouvoir le réutiliser

Lire les enregistrements d'une base de données

DataGridView

```
dr = cmd.ExecuteReader()
cmd = New NpgsqlCommand ("SELECT * FROM Livre", conn)
dr = cmd.ExecuteReader()
if (dr.HasRows) {
    DGV_Livre.Rows.Clear();
    while (dr.Read()) {
        DGV_Livre.Rows.Add(dr[0], dr[1], dr[2], dr[3],dr[4]);
    }
    dr.Close();
}
```

ID	Titre	Auteur	Description	Prix
1	Titre1	Auteur1	Desc1	255
3	Titre2	Auteur2	Desc2	124
4	Titre3	Auteur3	Desc3	55

Lire les enregistrements d'une base de données

ComboBox

```
dr = cmd.ExecuteReader()
```

Objet de la classe NpgsqlDataReader

Objet de la classe NpgsqlCommand

Méthode de la clase NpgsqlCommand

```
cmd = New NpgsqlCommand ("SELECT auteur from Livre", conn)
dr = cmd.ExecuteReader()
if (rd.HasRows) {
    while (rd.Read()) {
        cmbBx_Auteur.Items.Add(rd[0]);
    }
    rd.Close();
}
```

Méthode de la clase NpgqlDataReader

Ajouter des éléments au ComboBox

Méthode de la clase NpgqlDataReader permettant de fermer le flux afin de pouvoir le réutiliser

LAHLOU AMINE