Développemnt Web et Multimédia

2DAI – BTS AI Kendi

Année scolaire : 2025-2026

P. LAHLOU Amine

LAHLOU AMINE

Chapitre 1 : JavaScript

LAHLOU AMINE

Pattern (Modèle à respecter)

var emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/

Pattern = /../

Chaine de caractères = ^..$

Exclus= [^..]

Au moins un caractère= +

Espace= \s

Point= \.

LAHLOU AMINE

Pattern (Modèle à respecter)

var emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/

[^\s@]+

@amine : non valide

ami ne : non valide

amine : Valide

LAHLOU AMINE

Pattern (Modèle à respecter)

```
var emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/
```

[^\s@]+

@amine : non valide

ami ne : non valide

amine : Valide

5

Pattern (Modèle à respecter) : test()

```
var emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/

if(emailPattern.test(em)){
    a = true;
}
```

6

Récupérer une valeur (html -> js) getElementById()

Appeler un élément depuis html en utiilisant son ID.

```
HTML :
<input type="text" id="email_login">
```

```
JS :
var emaill = document.getElementById('email_login').value;
```

7

Stockage local setItem()

Déclarer une variable pour qu'elle soit accessible par tous les fichiers

```
var emaill = document.getElementById('email_login').value;

localStorage.setItem("email",emaill );
```

8

LAHLOU AMINE

Stockage local getItem()

Récupérer la valeur d'une variable déjà stockée

```
var emaill = localStorage.getItem("email");
```

LAHLOU AMINE

Afficher une boite de message alert()

Afficher un message.

```
alert("Veuillez remplir tous les champs !");
```

LAHLOU AMINE

Redirection (.html -> .html) : window.location.href

Rediriger l'utilisateur vers une autre page.

```
window.location.href="profile.html";
```

LAHLOU AMINE

Modifier le texte : innerText

Modifier le contenu texte d'un élément HTML

```
document.getElementById('telephone_profile').inner
Text = localStorage.getItem("telephone");
```

LAHLOU AMINE

Evènements

Appeler une fonction dans un évènement

Quand l'utilisateur clique sur l'élément :

```
onclick="inscription()"
```

Quand l'élément est chargé dans le navigateur :

```
onload=« afficherProfile()"
```

LAHLOU AMINE

JavaScript : DOM

Quand le navigateur charge une page HTML :

- Il transforme le code HTML En une structure organisée en arbre : Chaque balise devient un objet

JavaScript peut alors :

- Sélectionner un élément
- Lire son contenu
- Modifier son contenu
- Changer son style
- Supprimer ou ajouter des éléments

LAHLOU AMINE